首届 openJiuwen 智能体创新大赛

openJiuwen

需求与场景分析

作品名称	AcceptAnything
作品定位	工程项目全链路测试验收工具
参赛方向	Coding 方向
文档编号	AA- REQ- 01
文档版本	2.0
编制日期	2026 年 11 月 3 日

编制说明

本文确定工程交付中各角色的验收职责，给出签收、发布与复测三个场景的前置条件、处理流程和完成标准。分析采用归档工程记录作为案例，未将角色假设或预期收益作为已完成的用户调研成果。

目　录

第一章　业务背景与需求范围.....3

1.1　交付业务现状.....3

1.2　角色与责任.....3

1.3　验收对象与术语.....3

第二章　业务场景设计.....4

2.1　交付签收.....4

2.2　发布验证.....4

2.3　缺陷复核与修复复测.....4

第三章　功能需求与异常处理.....5

3.1　功能需求及验收方法.....5

3.2　异常分流.....5

3.3　优先级.....5

第四章　需求验证与变更控制.....6

4.1　样本与验证任务.....6

4.2　范围变更与历史.....6

4.3　实例依据.....6

第一章　业务背景与需求范围

1.1　交付业务现状

在软件交付中，开发方通常按工程组织测试，接收方则按约定的功能和质量条件签收。一次构建成功只能说明相应构建命令正常结束。一份漏洞报告也无法说明订单提交、权限校验等业务是否经过验证。两方需要一份共同的记录，把待签收的需求、交付版本和本次执行对应起来。

1.2　角色与责任

表 1.1　验收参与方及决策责任

参与方	需要判断的问题	决策所需的材料
项目交付负责人	版本是否符合已约定的交付范围	源码版本、验收依据、排除项及其原因
测试负责人	用例是否足以观察约定行为	需求引文、前置状态、操作和断言
开发与复核人员	失败应归于实现、用例还是环境	实测与预期、工具原件和独立复现
发布负责人	哪些未满足条件会影响放行	适用门禁规则、未完成义务及对应责任人




图 1.1　工程交付中的决策顺序与责任人

1.3　验收对象与术语

本系统以固定版本的工程为验收对象。“需求”描述交付约定；“用例”描述检查方法；“观察”记录一次执行取得的事实；“发现”记录需要归类或复核的问题。每项业务结论须说明适用范围。真实邮件投递等有外部副作用的行为，应先约定可控替身或明确排除，并保留排除理由。

第二章　业务场景设计

2.1　交付签收

前置条件为双方能够确认源码版本，并提供至少一条可核对的交付约定。负责人选择仓库与提交，测试人员逐条确认需求出处、预期结果和前置状态。系统返回检查计划。双方确认后，执行器保存观察与原件；接收人从所选需求进入用例，抽查结果后作出签收或补验决定。

若文档仅说明存在一个接口，未说明错误输入的响应，则该异常分支缺少判定依据。此时输出应写明需补充的条件及受影响的条目。已有独立依据的正常分支仍可继续。

2.2　发布验证

发布负责人需要在窗口关闭前识别未满足的必验条件。Fastify 的一次准备因下载 esbuild 遇到 ECONNRESET 而失败，其余组件继续执行。相同版本追加复跑后，该组件完成准备、构建与原生测试，业务仍记录 1 项失败、2 项异常。负责人应分别确认环境问题是否消除、发布条件是否满足。

2.3　缺陷复核与修复复测

开发者从候选发现进入失败步骤，对照同次输出与用例预期。确认观察错误时，修复目标可以是平台本身。若问题在公开接口上仍可独立复现，则保留候选并进一步核查前置条件。修复后的检查须标识新的版本或尝试，原失败继续归属于原运行。

表 2.1　场景完成条件

场景	完成条件
签收	能从指定版本的一条需求定位此次检查依据、实测值及原件
发布	逐一说明必验项的覆盖状态、阻断原因及当前门禁
复测	能够分别读取原失败、追加意见和新尝试，明确各自适用范围

第三章　功能需求与异常处理

3.1　功能需求及验收方法

表 3.1　需求追踪矩阵

编号	需求及实施约束	检查方法
R01	运行始终绑定仓库、冻结版本和依据	从历史详情核对提交与快照摘要
R02	模型用例须能定位需求原文	抽查引用，核对动作、预期及条目编号
R03	局部准备失败时隔离受影响任务	对照失败组件与独立组件的任务终态
R04	任务终态、覆盖和门禁分别显示	选择任务均结束但有覆盖缺口的记录
R05	失败及后续复核均可回到原件	由发现进入原始检查和追加复核回执
R06	复测保留独立执行身份	检索同仓库两次执行，核对版本及结果

3.2　异常分流

需求原文无法找到时，由需求方补充依据。依赖下载失败时，由环境维护者处理镜像、包源或网络。执行协议无法观察目标行为时，由平台维护者补充适配。只有观察成立、预期明确且适用前提得到核对后，才具备确认产品缺陷的条件。将这些原因分别记录，可以避免把所有未完成事项交给开发者。

3.3　优先级

R01 至 R05 直接影响签收结论的可靠性，列为首轮试点必验。R06 用于跨轮比较，须保留两次输入和执行身份；若两轮依赖解析结果不同，报告应说明可比范围。

第四章　需求验证与变更控制

4.1　样本与验证任务

试用时分别向三类用户提供同一份冻结记录。交付负责人定位一个阻断条件；测试负责人解释一项覆盖缺口；开发者从失败检查定位原始输出，并给出处置意见。观察者记录用户指出的运行标识、条目、文件和理由，以便复核其答案。本文给出试用方案，目前没有可据此推算平均节省工时的用户样本。

表 4.1　试用指标定义

指标	计算口径	例外处理
原件定位率	定位到正确尝试和原件的条目数 / 抽查条目数	缺失、打不开分别记录
归因一致性	与独立复核一致的处置数 / 已作出判断数	无法判断的样本另计
决策耗时	从打开记录到提交带依据的决定	记录被阻断步骤，保留未完成样本

4.2　范围变更与历史

需求方补充约定，或发布方调整排除范围后，应重新确认计划，形成新的验收基线。例如，将真实邮件投递替换为测试邮箱，须明确本次验证能观察哪些消息和回执。历史运行继续反映当时的义务和观察，不据新约定重新解释旧签收。

4.3　实例依据

[1] docs/design/d041/r6-交付结果与剩余边界.md，Fastify 首次网络失败及同版追加复跑。[2] docs/design/d041/r4-Flask 逐项复核.md，读取页面标题与命令初始化的复核记录。

[3] docs/design/d043/int-9ebeca89d0194c8d-contract.json。该轮 37 条需求中有 14 条未验证；记录还列有 15 条覆盖缺口。缺口按原因记载，一条需求与一条缺口没有固定的一一对应关系。