# 首届 openJiuwen 智能体创新大赛

openJiuwen

# 原型草图与界面示意

| | |
|---|---|
| 作品名称 | AcceptAnything |
| 作品定位 | 工程项目全链路测试验收工具 |
| 参赛方向 | Coding 方向 |
| 文档编号 | AA- UID- 01 |
| 文档版本 | 2.0 |
| 编制日期 | 2026 年 11 月 3 日 |

**编制说明**

本说明书定义验收工作台四个视图的上下文、数据字段、状态和操作。设计采用冻结的 Flask 记录解释一次真实复核；界面示意图取自交互原型，另列产品实机画面以区分设计与实际实现。

# 目　录

**第一章　界面结构与数据范围.....3**

1.1　导航关系.....3

1.2　数据来源.....3

1.3　状态含义.....3

**第二章　方案与流程界面设计.....4**

2.1　仓库与验收依据.....4

2.2　阶段与检查结果.....5

**第三章　发现与证据界面设计.....6**

3.1　缺陷详情.....6

3.2　证据溯源.....7

**第四章　界面验证与实机对照.....8**

4.1　交互核验.....8

4.2　实机界面.....8

4.3　设计核查依据.....8

# 第一章　界面结构与数据范围

## 1.1　导航关系

工作台以仓库与运行为入口。方案页说明依据和对象，流程页列出发生过的检查，发现详情页说明断言和复核，证据页显示所选原件。仓库、冻结提交与原运行贯穿四个视图。追加诊断若来自另一轮，证据页单列诊断来源，保留原发现所属运行。





**图 1.1　工作台视图与导航关系**

**表 1.1　视图之间的传递关系**

| 视图 | 主要对象 | 选中后传递的上下文 |
| --- | --- | --- |
| 验收方案 | 提交、需求与模型用例 | 运行和选定用例 |
| 验收流程 | 阶段、耗时与检查结果 | 原运行、具体检查和关联发现 |
| 缺陷详情 | 观察、断言及复核意见 | 发现标识、诊断来源与证据引用 |
| 证据溯源 | 原件、字节数和摘要 | 所选文件；返回时保留发现 |

## 1.2　数据来源

示例仓库为 pallets/flask，提交 d086db856be187255b8ec61ef409357393020f32，原运行 int-5740126cbe21420e。原型读取历史记录，点击入口不会新建执行或请求模型。证据页的追加诊断取自运行 int-364f0c4ce50b4ef8 的冻结源码；两轮源码快照摘要一致。

## 1.3　状态含义

流程中的“已结束”描述阶段终态；业务失败表示可执行断言与实测不符；异常表示相应检查没有给出有效的业务判定。“待复核”描述发现归类，“无法判定”描述整轮门禁。同一页面出现这些状态时，应分别标明对象。

# 第二章　方案与流程界面设计

## 2.1　仓库与验收依据

方案页将冻结版本与需求引文并列。用户从记录进入该页时，可直接确认验收对象，并核对 D143 对测试运行器的说明。页底的 B15-runner_init_db 是针对该依据设计的用例。选择“查看分项执行”进入同轮流程。




**图 2.1　验收方案视图（历史数据原型）**

**表 2.1　方案视图主要字段**

| 字段 | 显示规则 |
| --- | --- |
| 仓库与提交 | 提交可定位到实际 Git 对象；运行内保存完整提交标识。 |
| 需求出处 | 保留原文语言，调用入口的说明与用例推导出的业务预期分开显示。 |
| 用例入口 | 显示用例标识，进入下一视图后仍须能回到原来的需求。 |

## 2.2　阶段与检查结果

流程页采用单行可横向滚动的阶段列表。选中节点后显示实际标识、执行说明和耗时。图 2.2 节选六个有计时的节点；下方 68 条通过、9 条失败、8 条异常是原轮全部 85 条业务用例的统计。底部单列本例耗时 2.257 秒，点击可定位两项失败断言。




**图 2.2　验收流程视图（历史数据原型）**

**表 2.2　流程视图的统计对象**

| 对象 | 读取口径 |
| --- | --- |
| 阶段耗时 | 当前节点的运行时间；以秒显示，与整轮总历时区分。 |
| 用例结果 | 同轮全部已执行业务用例按实际结果分项计数。 |
| 整轮门禁 | 显示结果契约给出的决定，不以绿色节点数推断是否可放行。 |

# 第三章　发现与证据界面设计

## 3.1　缺陷详情

发现 F-1114 的详情按观察对象并列预期和实测。命令应输出初始化成功信息，实际为空；数据库文件应存在，实际未创建。下方分别列出执行时的事实与后续复核意见。开发者由此可以检查归因是否成立。




**图 3.1　失败断言与追加复核（历史数据原型）**

**表 3.1　详情页信息组织**

| 字段组 | 复核用途 |
| --- | --- |
| 原始观察 | 对照目标对象、预期和实测，确认断言失败发生在哪一项检查。 |
| 复核意见 | 依记录顺序展示判断变化，避免用新意见覆盖执行时的事实。 |
| 证据引用 | 同轮报告与追加诊断分开列示，保留各自来源。 |

## 3.2 证据溯源

选择“核对原件”后，页面同时显示诊断来源运行与原发现标识。两个文件页签分别读取 stdout.log 和 stderr.log。前者给出退出码和文件存在性，后者用于定位应用上下文错误。返回操作回到同一发现。




**图 3.2 独立复现的执行原件（历史数据原型）**

**表 3.2 独立复现原件的读取方式**

| 文件 | 可核实的信息 |
| --- | --- |
| stdout.log | 结构化输出包括 exit_code、output、database_exists，以及实际导入模块的位置。 |
| stderr.log | 异常类型和调用栈，用于定位错误发生的位置与上下文。 |

# 第四章　界面验证与实机对照

## 4.1　交互核验

表 4.1　交互原型验证项目

| 操作 | 观察结果 |
| --- | --- |
| 从验收方案依次进入流程、详情、证据 | 四页可达，原运行标识一致 |
| 切换阶段、切换日志并返回发现 | 阶段说明与耗时随节点变化，原件可读，返回同一发现 |
| 断网打开与窄屏访问 | 四个视图可离线访问，窄屏下流水线在自身区域滚动 |

## 4.2　实机界面

图 4.1 为 D043 工作台的历史实机截图，展示运行上下文、流水线和检查行的实际布局。截图来自单独的产品记录，不能用来证明前三章所述的 Flask 断言。前三章的示例可在同目录 HTML 原型内复查。




图 4.1　验收工作台流程页（实机归档截图，主体区域）

## 4.3　设计核查依据

[1] docs/design/d041/r4-flask-results.json，原始用例与业务统计。[2] r6-cli-review-correction.json 和 r6-independent-cli-repro/，追加复核和原件。[3] docs/design/d043/flow.png，实机归档。