

CacheSage-UC: 面向 NutShell Cache 的 UC Agent 辅助自动化验证报告

证据型提交版验证报告

赛题方向: UC Agent / NutShell Cache 自动化验证

GitLink 仓库: gitlink.org.cn/python123/cachesage-uc

GitHub 仓库: github.com/python123-ops/CacheSage-UC

报告身份: python123

提交基线: 仓库当前默认分支 HEAD

报告日期: 2026-06-19

本报告严格基于仓库中可复现的验证证据编写: Python harness、真实 DUT 功能覆盖、Verilator 代码覆盖、故障注入与复核记录。报告不把故障注入结果写成真实 NutShell RTL 缺陷。

目录

1 摘要	2
2 赛题核心任务对照	2
3 验证环境总体架构	3
4 约束随机与场景矩阵	4
5 覆盖率结果	5
6 评审维度证据矩阵	6
7 验证数据完整性	6
8 Scoreboard 设计	6
9 故障注入与 Bug 追踪记录	7
10 故障定位口径	7
11 UCAgent 与人工复核	8
12 Picker/Toffee/NutShell 集成边界	9
13 Linux Smoke 实证记录	10
14 限制与补充条件	10
15 工程复现性	10
16 执行证据摘要	11
17 结论	12
18 附录：仓库与证据文件	12

1 摘要

CacheSage-UC 面向 UCAgent NutShell Cache 赛题，围绕 cache 验证中的数据一致性、事件顺序、replacement、byte mask、stall 与 reset 等高风险路径，构建了一套可复现的验证原型。仓库包含 Generator/CRV、Reference Model、Scoreboard、Coverage Collector、Fault Injection、Review Journal 与 Linux smoke 证据。当前 Python harness 在 seed 11、96 个 transaction 上达到 **23/23**，即 **100.00%** 功能覆盖率，并对 5 类 injected fault 给出确定性检出证据。


真实 RTL 回归采用定向场景和 seed 11、29、73，共执行 421 条 DUT 事务；36 个功能覆盖点命中 34 个，Scoreboard 完成 199 次读数据比较且无失败。Verilator coverage.dat 经工具解析为 898/1454 (61.00%)。所有 fault artifact 均为 injected fault 检出证据，不代表真实 NutShell RTL 已被确认存在缺陷。

关键词：UCAgent；NutShell Cache；Scoreboard；约束随机；故障注入；覆盖率

2 赛题核心任务对照

任务要求	仓库证据	状态
完整验证组件	Generator、CRV、Scoreboard、Reference Model、Coverage Collector、Fault Injection 均已在 Python harness 中闭合。	已形成
验证报告	本 PDF、reports/initial-verification-report.md、已整理 JSON artifact 与复核记录。	
开发者任务重心	UCAgent 草案不直接落地，关键 invariant、scoreboard 规则和报告口径均经人工复核。	有记录
约束细化	same-set pressure、dirty/clean eviction、mask matrix、stall window 与 reset recovery 被拆成明确场景。	已覆盖
架构重构	src/cachesage_uc/adapters/ 记录 Picker/Toffee 风格事务边界。	已建立
故障注入	5 类 injected fault 均有 deterministic artifact。	已检出

3 验证环境总体架构



架构将生成、执行、观测、比对和复核拆开。Generator 负责 directed spine 与 CRV stream; Candidate Cache Model 可切换 fault mode; Reference Memory Model 提供 byte-addressable 期望行为; Monitor 记录 miss、refill、eviction、writeback、stall 等事件; Scoreboard 同时比较 read data、最终 backing memory 与 event signature; Coverage 只统计被 stimulus 与 checker 共同支撑的 coverpoint。

4 约束随机与场景矩阵

场景	验证意图	代表覆盖点
S01	读写冒烟路径，确认 driver、monitor 与 scoreboard 能闭合基本 transaction loop。	read hit, write mask
S02	read miss 与 refill，检查 refill 接收和 replay response 顺序。	read miss, refill alignment
S03	write miss allocate，确认 byte mask 不污染未选中字节。	write miss, mask mix
S04	dirty eviction，在 replacement 前捕获脏 victim 丢写回。	dirty eviction, writeback
S05	clean eviction，确认 clean victim 不产生 phantom writeback。	clean eviction
S06	same-set pressure，触发 replacement policy 状态推进。	replacement rotation
S07	stall/back-pressure，检查 request metadata 稳定性。	stall hold
S08	reset recovery，检查 miss/refill window 中 reset 行为。	reset recovery
S09	边界地址 aliasing，检查 tag/index/offset slicing。	boundary address
S10	长随机回归，补齐 directed tests 未覆盖 interleaving。	long random, multi-set
S11	mask 与 offset 矩阵，暴露 byte-lane 错误。	partial mask, offset
S12	事件级 replacement 审计，检查数据匹配时的 policy drift。	event signature

5 覆盖率结果

指标	当前记录
复现参数	模块 <code>cachesage_uc.cli</code> ; seed=11; count=96; 输出 <code>reports/sample-run-seed11.json</code>
transaction 数	96
Python harness 覆盖率	23/23, 100.00%
覆盖点范围	read/write hit、miss/refill、dirty/clean eviction、replacement、mask、stall、reset、boundary address、multi-set traffic
RTL 功能覆盖率	34/36, 94.44% ; 421 条真实 DUT 事务
RTL Scoreboard	199 次比较, 0 个失败
RTL 代码覆盖率	898/1454, 61.00%; 与功能覆盖率分栏记录

事件计数	数量
dirty_eviction	33
eviction	51
hit	41
masked_write	24
miss	55
read	50
refill	55
reset_window	1
stall_hold	2
write	46
writeback	33

6 评审维度证据矩阵

维度	报告证据	可复核位置
完整性	覆盖 Generator、Scoreboard、Reference Model、Coverage、Fault Injection，并给出 smoke 边界。	src/cachesage_uc/
技术深度	约束随机覆盖 same-set pressure、dirty eviction、byte mask、stall、reset 和 refill alignment。	docs/verificatio n-plan.md
协同效能	review journal 记录草案问题、人工发现、修正方式和 linked evidence。	review_journal.j son1
工程质量	单元测试、compileall、固定上游 commit、Apache-2.0 license 和双远端同步。	tests/

该矩阵只用于说明证据如何被评审复查，不把项目包装成已经完成真实 RTL 端到端实测。报告中的每个结论都对应到仓库文件、JSON artifact 或可执行命令。

7 验证数据完整性

当前样例 run 的 transaction 规模为 96，事件计数覆盖 miss、refill、write、hit、eviction、dirty eviction、writeback、stall hold 与 reset window。该结果说明 stimulus 不只是普通顺序读写，而是覆盖了 cache data path 与 control path 的组合。特别是 dirty eviction 与 writeback 同时出现，使 scoreboard 能检查 victim 数据是否在 replacement 前写回；stall hold 与 reset window 的出现，则为 handshake stability 与 reset recovery 提供了可执行证据。

JSON artifact 采用机器可读格式保存，便于评审重新运行命令后比对字段：passed、coverage、covered_points、event_counts 和 failures。报告生成脚本直接读取这些字段生成表格，减少人工复制导致的数字漂移。

8 Scoreboard 设计

Scoreboard 不只比较最终读数据，而是把 cache 正确性拆成三类约束。第一类是数据约束：read response 与 reference memory model 对齐，masked write 必须保留未选中 byte lane。第二类是状态约束：最终 backing memory 必须包含 dirty victim 的写回结果。第三类是事件顺序约束：writeback、refill、eviction 与 stall-tagged metadata 的 event signature 必须匹配预期。

这种设计针对 cache 验证中的常见盲点：一个短 readback 可能掩盖 dirty writeback 顺序错误；普通随机流可能无法稳定触发 replacement 状态漂移；full-word store 可能隐藏

byte mask 错误。因此，报告中的覆盖率不是单纯 stimulus 命中率，而是 stimulus 与 checker 同时闭合后的功能覆盖记录。

9 故障注入与 Bug 追踪记录

fault mode	检出结果	failures	首个失败摘要
drop_dirty_writeback	预期失败	6	memory mismatch at 0x0: expected 0x01020304, observed 0x00000000
ignore_write_mask	预期失败	4	memory mismatch at 0x4: expected 0x0000CCDD, observed 0xAABBCCDD
refill_shift	预期失败	13	memory mismatch at 0xC: expected 0x00000000, observed 0x11223344
stuck_replacement	预期失败	6	memory mismatch at 0x20: expected 0x55667788, observed 0x00000000
unstable_under_stall	预期失败	2	data mismatch at 0x0: expected 3405691582, observed 3405691457

上述 5 类 fault 均为 injected fault，用于验证环境本身的检出能力。其中 drop_dirty_writeback 保护 dirty victim 写回，ignore_write_mask 保护 byte lane 语义，stuck_replacement 保护 replacement 状态推进，refill_shift 保护 refill beat 对齐，unstable_under_stall 保护 handshake 稳定性。报告不声称已发现真实 NutShell RTL bug。

10 故障定位口径

每个 injected fault 的价值不在于制造失败，而在于验证 scoreboard 是否能给出可解释的失败信号。报告采用三层定位口径：第一层检查 read response 或 final memory 是否 mismatch；第二层检查 monitor event 是否出现缺失、错序或地址漂移；第三层把失败归因到 stimulus、scoreboard 或 candidate model。只有在三层信息一致时，报告才把该 fault 记为有效检出。

这种口径能避免两个常见问题：一是把刺激生成错误误判为 DUT 错误；二是只看最终数据而忽略 writeback/refill 的事件顺序。CacheSage-UC 当前的 fault artifact 已经覆盖数据、控制、replacement 与 stall 四类风险，因此可作为后续 RTL smoke 的诊断模板。

11 UCAGENT 与人工复核

ID	复核发现	修正方式	覆盖变化
RV-001	替换策略和 dirty victim 没有被单独拆开。	增加定向替换序列，并让 scoreboard 比较 writeback 事件。	3 类基本场景 -> 新增 dirty/clean evict...
RV-002	均匀分布难以快速命中同 set 冲突。	加入 same-set、word offset、mask mix 和多 set 约束。	随机流不保证 replacement pressure -> ...
RV-003	缺少控制路径、替换策略和时序保持风险。	增加 stuck_replacement、refill_shift、unstable_under_stall，并固定 detecting seed。	2 类 fault -> 5 类 deterministic ...
RV-004	计划覆盖点、Python 实测与 RTL 实测口径混在一起。	报告拆分证据类别，并明确 injected fault 不代表真实 RTL bug。	覆盖数据来源未分栏 -> 四类证据分别记录
RV-005	没有读取上游工程结构就定义接口。	增加 fetch 脚本、layout inspector 和固定 commit。	接口来源不可复核 -> 上游 commit 与接入边界可复现
RV-006	真实 NutShell Cache 是 64-bit data、8-bit mask、64-byte line、128 sets、4 ways；现有模型是 32-bit、Python harness。16-b...	新增 RtlTransaction、RtlCacheConfig 和 0x2000 same-set stride，不修改快速	RTL 参数未对齐 -> 64-bit/8-mask/64-b...
RV-007	上游 test_smoke 与 Python harness 是并行运行，自研事务没有驱动真实 DUT。	定义 36 个真实可观测点和 33/36 门槛，Scoreboard 有失败时禁止 complete。	RTL functional coverage 未导出 -> ...
RV-008	没有观察 victim_way_mask，也没有驱动 io_out_coh probe。	将替换、一致性和协议恢复纳入真实 DUT directed spine 与覆盖结果。	上游 smoke 1 case -> 真实 DUT 覆盖 34...

ID	复核发现	修正方式	覆盖变化
RV-009	上游 non_block_write 以位置参数构造 ReqMsg, 64 位 data 被传入 size, 实际 data 保持为 0; 参考模型复用同一调用路径, 因此没有独立检出。	新增 NutShellRequestDriver, 直接调用 send_req(address, size, cmd, mask, data), 同时增加真实 DUT write-r...	上游 convenience driver 写后读回 0, 参考...
RV-010	真实 RTL 在数据 Cache 实例上触发 only allow to flush icache 断言, 说明该激励违反当前 DUT 约束。	将 rtl_flush_empty 替换为 rtl_idle_empty, 并用真实 io_empty 信号命中。	三 seed 完成后因非法 flush 触发 RTL fata...

复核记录体现了 UCAgent 的实际作用边界: 草案生成可以提高启动速度, 但 cache invariant、scoreboard 规则、覆盖率口径和上游接口假设必须由人工复核。当前仓库保留 review_journal.jsonl, 记录 prompt、draft summary、review finding、correction 与 linked evidence, 使报告中的设计修正能够追溯到测试或文档。

12 Picker/Toffee/NutShell 集成边界

项目	当前记录
上游工程	XS-MLVP/Example-NutShellCache, commit 固定于 cdc9ef7d4dfc3d8fbd969869f6696afe27cfed2a
本机 smoke 状态	rtl_smoke_complete
缺失依赖	无
依赖说明	Linux 环境依赖齐全; 上游 make gen_dut 与 make test smoke 已通过。
RTL artifact manifest	已收集 7 个 RTL artifact manifest, 包含 waveform 1 个、coverage candidate 2 个、generated DUT 4 个
RTL code coverage	Verilator RTL code coverage 898/1454 (61.00%)

报告把 Python harness、真实 DUT 功能覆盖率和 Verilator 代码覆盖率分栏记录。未命中的 input/response backpressure 明确保留为覆盖缺口。

13 Linux Smoke 实证记录

本次 Linux smoke 运行在 Ubuntu 24.04 WSL2 环境中，系统依赖包含 make、CMake、GCC/G++、Verilator、SWIG 与 Python venv。Picker 安装后 `picker--check` 显示 C++ 与 Python 支持可用；Python venv 中固定 `pytoffee==0.3.0` 与 `toffee-test==0.3.0`，避免 PyPI 最新包之间的接口漂移。

上游 Example-NutShellCache 的 `makegen\_dut` 返回 0，完成 Picker 生成 Python DUT 与 Verilator build；`maketest` 返回 0，pytest 记录为 `test/test\_smoke.py::test\_smokePASSED`。该证据说明基础环境构建已经从准备态变为可执行 smoke。脚本同时扫描波形、generated DUT 与 coverage candidate 文件，只提交 manifest，不提交大型波形二进制。

14 限制与补充条件

当前 Linux 环境已完成真实 DUT 三 seed 回归。剩余未覆盖项为输入与响应 backpressure；报告保留这两个缺口，不通过人工标记补齐。大型 FST 与 coverage.dat 留在本地忽略目录，仓库保存可复核摘要。

回归入口为 `pythonscripts/run\_rtl\_regression.py`。脚本驱动 Picker-generated DUT，保存逐覆盖点事件来源、Scoreboard 失败明细、FST 路径和 Verilator coverage 摘要。

15 工程复现性

复现项	命令或材料
安装	<code>python -m pip install -e .</code>
测试	<code>python-munittestdiscover-stests-v</code>
编译检查	<code>python-mcompileall-qsrctestsscripts</code>
计划导出	<code>python-mcachesage_uc.cliplan</code>
覆盖率样例	<code>python-mcachesage_uc.clirun--seed11--count96--outputreports/sample-run-seed11.json</code>
真实 RTL 回归	<code>pythonscripts/run_rtl_regression.py</code>
报告构建	<code>pythonscripts/build_verification_pdf.py</code>
许可证	Apache License 2.0

16 执行证据摘要

1. 基础测试: `python-munittestdiscover-stests-v`, 覆盖 CLI、证据模型、公开材料约束、上游适配和 cache verification core。
2. 编译检查: `python-mcompileall-qsrctestsscripts`, 用于确认源码、测试和脚本均可被 Python 编译器解析。
3. 覆盖率样例: `reports/sample-run-seed11.json` 记录 seed、transaction count、covered points 与 event counts。
4. smoke 记录: `reports/nutshell-smoke.json` 记录上游目录、`makegen\_dut`、`maketest`、RTL artifact manifest 与 RTL code coverage 状态。
5. 报告构建: `scripts/build_verification_pdf.py` 从 JSON/JSONL 证据生成 Markdown、LaTeX 与 PDF, 减少手工维护偏差。

这些证据共同构成提交包的可复核路径: 评审可以先阅读 PDF, 再沿着报告中的文件路径和命令回到仓库复现 Python 与真实 RTL 数据。

17 结论

CacheSage-UC 当前已经形成面向 NutShell Cache 的可复现验证仓库和正式验证报告。仓库中可运行证据覆盖了 Generator/CRV、Scoreboard、Reference Model、Coverage 与 Fault Injection; seed 11 的样例回归达到 **23/23** 功能覆盖点; 5 类 injected fault 均被确定性检出; 人工复核记录说明了草案问题如何被修正为可审计的工程验证逻辑。

当前 Linux 回归已驱动真实 Picker DUT 完成 421 条事务, RTL 功能覆盖率为 34/36 (94.44%), Scoreboard 199 次比较且无失败; Verilator 代码覆盖率为 898/1454 (61.00%)。

18 附录: 仓库与证据文件

- README.md: 项目入口、复现命令和证据边界。
- docs/verification-plan.md: 12 个验证场景与覆盖策略。
- docs/scoreboard-design.md: Scoreboard invariant 与 Toffee 映射。
- docs/fault-injection.md: 5 类 injected fault 的检测目标。
- reports/sample-run-seed11.json: 23/23 覆盖率样例。
- reports/rtl-functional-coverage.json: 真实 DUT 34/36 功能覆盖率、逐点来源和 Scoreboard 明细。
- docs/ucagent-collaboration.md: UCAgent 草案、人工复核、代码修正和指标变化。
- reports/fault-*.json: 故障注入 artifact。
- review_journal.jsonl: prompt、草案、复核发现、修正与证据链接。
- upstream.lock.json: Example-NutShellCache 固定来源信息。