

JerryLead

All things are difficult before they are easy.

判别模型、生成模型与朴素贝叶斯方法

转载时请注明来源: <http://www.cnblogs.com/jerrylead>

1 判别模型与生成模型

上篇报告中提到的回归模型是判别模型,也就是根据特征值来求结果的概率。形式化表示为 $p(y|x;\theta)$,在参数 θ 确定的情况下,求解条件概率 $p(y|x)$ 。通俗的解释为在给定特征后预测结果出现的概率。

比如说要确定一只羊是山羊还是绵羊,用判别模型的方法是先从历史数据中学习到模型,然后通过提取这只羊的特征来预测出这只羊是山羊的概率,是绵羊的概率。换一种思路,我们可以根据山羊的特征首先学习出一个山羊模型,然后根据绵羊的特征学习出一个绵羊模型。然后从这只羊中提取特征,放到山羊模型中看概率是多少,再放到绵羊模型中看概率是多少,哪个大就是哪个。形式化表示为求 $p(x|y)$ (也包括 $p(y)$), y 是模型结果, x 是特征。

利用贝叶斯公式发现两个模型的统一性:

$$p(y|x) = \frac{p(x|y)p(y)}{p(x)}.$$

由于我们关注的是 y 的离散值结果中哪个概率大(比如山羊概率和绵羊概率哪个大),而并不是关心具体的概率,因此上式改写为:

$$\begin{aligned}\arg \max_y p(y|x) &= \arg \max_y \frac{p(x|y)p(y)}{p(x)} \\ &= \arg \max_y p(x|y)p(y).\end{aligned}$$

其中 $p(x|y)$ 称为后验概率, $p(y)$ 称为先验概率。

由 $p(x|y) * p(y) = p(x, y)$,因此有时称判别模型求的是条件概率,生成模型求的是联合概率。

常见的判别模型有线性回归、对数回归、线性判别分析、支持向量机、boosting、条件随机场、神经网络等。

常见的生产模型有隐马尔科夫模型、朴素贝叶斯模型、高斯混合模型、LDA、Restricted Boltzmann Machine等。

这篇博客较为详细地介绍了两个模型:

<http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=248173&do=blog&id=227964>

2 高斯判别分析 (Gaussian discriminant analysis)

1) 多值正态分布

多变量正态分布描述的是 n 维随机变量的分布情况,这里的 μ 变成了向量, σ 也变成了矩阵 Σ 。写作 $N(\mu, \Sigma)$ 。假设有

n 个随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 。 μ 的第 i 个分量是 $E(X_i)$,而 $\Sigma_{ii} = \text{Var}(X_i)$, $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$ 。

概率密度函数如下:

$$p(x; \mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right).$$

其中 $|\Sigma|$ 是 Σ 的行列式, Σ 是协方差矩阵,而且是对称半正定的。

当 μ 是二维的时候可以如下图所示表示:

公告

Contact me via

csxulijie@gmail.com

Save page as PDF

昵称: JerryLead

园龄: 4年9个月

粉丝: 1502

关注: 4

+加关注

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 XML

管理

<	2011年3月						>
日	一	二	三	四	五	六	
27	28	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	

统计

随笔 - 27

文章 - 0

评论 - 354

引用 - 0

搜索

<input type="text"/>	找我看
<input type="text"/>	谷歌搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

我的标签

Machine Learning(22)

Big Data(3)

Maths(1)

随笔档案(27)

2013年4月 (1)

2012年8月 (2)


2012年5月 (1)

2011年8月 (1)

2011年6月 (1)


2011年5月 (2)

2011年4月 (10)



其中 μ 决定中心位置， Σ 决定投影椭圆的朝向和大小。

如下图：



The figures above show Gaussians with mean 0, and with covariance matrices respectively

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}; \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 \\ 0.8 & 1 \end{bmatrix}.$$

对应的 Σ 都不同。

2) 模型分析与应用

如果输入特征 x 是连续型随机变量，那么可以使用高斯判别分析模型来确定 $p(x|y)$ 。

模型如下：

$$\begin{aligned} y &\sim \text{Bernoulli}(\phi) \\ x|y=0 &\sim \mathcal{N}(\mu_0, \Sigma) \\ x|y=1 &\sim \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma) \end{aligned}$$

输出结果服从伯努利分布，在给定模型下特征符合多值高斯分布。通俗地讲，在山羊模型下，它的胡须长度，角大小，毛长度等连续型变量符合高斯分布，他们组成的特征向量符合多值高斯分布。

这样，可以给出概率密度函数：

$$\begin{aligned} p(y) &= \phi^y (1 - \phi)^{1-y} \\ p(x|y=0) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - \mu_0)^T \Sigma^{-1} (x - \mu_0) \right) \\ p(x|y=1) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - \mu_1)^T \Sigma^{-1} (x - \mu_1) \right) \end{aligned}$$

最大似然估计如下：

$$\begin{aligned} \ell(\phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma) &= \log \prod_{i=1}^m p(x^{(i)}, y^{(i)}; \phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma) \\ &= \log \prod_{i=1}^m p(x^{(i)} | y^{(i)}; \mu_0, \mu_1, \Sigma) p(y^{(i)}; \phi). \end{aligned}$$

注意这里的参数有两个 μ ，表示在不同的结果模型下，特征均值不同，但我们假设协方差相同。反映在图上就是不同模型中心位置不同，但形状相同。这样就可以用直线来进行分隔判别。

求导后，得到参数估计公式：

2011年3月 (9)

积分与排名

积分 - 27678

排名 - 7682

最新评论

1. Re:偏最小二乘法回归 (Partial Least Squares Regression)

欢迎加入机器学习研究QQ群 445858879，可以跟悉尼科技大学博导徐亦达教授亲切交流，不过最好使用英语进行学术交流。谢谢！

--JoesRain

2. Re:混合高斯模型 (Mixtures of Gaussians) 和EM算法

楼主你好，请问高斯混合模型的作用是只能对数据进行一个分类，能不能计算出大致的每个高斯分布的参数？也就是说算法最后计算的 μ ， σ 等参数与真实服从的真实分布是不是最接近？

--张大锤

3. Re:K-means聚类算法

头一次看到楼主的文章 就关注了 太好了 希望能多多请教

--wyxx

4. Re:小谈导数、梯度和极值

@giveme5为什么==6?...

--midu

5. Re:线性判别分析 (Linear Discriminant Analysis) (一)

@xzf125244170这里 λ_w 是新引入的一个常数\...

--邊城浪子

阅读排行榜

1. Spark安装与学习(121220)
2. (EM算法) The EM Algorithm(116818)
3. 支持向量机SVM (一) (104321)
4. K-means聚类算法(103792)
5. 对线性回归，logistic回归和一般回归的认识(65063)

评论排行榜

1. (EM算法) The EM Algorithm(51)
2. 支持向量机 (五) SMO算法(36)
3. PDF版学习笔记(29)
4. 支持向量机SVM (一) (21)
5. 主成分分析 (Principal components analysis) -最大方差解释(21)

推荐排行榜

1. (EM算法) The EM Algorithm(54)
2. 支持向量机SVM (一) (34)
3. K-means聚类算法(30)
4. 主成分分析 (Principal components analysis) -最大方差解释(23)
5. 支持向量机 (三) 核函数(19)

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\} \\ \mu_0 &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\} x^{(i)}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\}} \\ \mu_1 &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\} x^{(i)}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\}} \\ \Sigma &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - \mu_{y^{(i)}})(x^{(i)} - \mu_{y^{(i)}})^T.\end{aligned}$$


Φ 是训练样本中结果 $y=1$ 占有的比例。

μ_0 是 $y=0$ 的样本中特征均值。

μ_1 是 $y=1$ 的样本中特征均值。

Σ 是样本特征方差均值。

如前面所述，在图上表示为：



直线两边的 y 值不同，但协方差矩阵相同，因此形状相同。 μ 不同，因此位置不同。

3) 高斯判别分析 (GDA) 与logistic回归的关系

将GDA用条件概率方式来表述的话，如下：

$$p(y = 1|x; \phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma)$$

y 是 x 的函数，其中 $\phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma$ 都是参数。

进一步推导出

$$p(y = 1|x; \phi, \Sigma, \mu_0, \mu_1) = \frac{1}{1 + \exp(-\theta^T x)},$$

这里的 θ 是 $\phi, \Sigma, \mu_0, \mu_1$ 的函数。

这个形式就是logistic回归的形式。

也就是说如果 $p(x|y)$ 符合多元高斯分布，那么 $p(y|x)$ 符合logistic回归模型。反之，不成立。为什么反过来不成立呢？因为GDA有着更强的假设条件和约束。

如果认定训练数据满足多元高斯分布，那么GDA能够在训练集上是最好的模型。然而，我们往往事先不知道训练数据满足什么样的分布，不能做很强的假设。Logistic回归的条件假设要弱于GDA，因此更多的时候采用logistic回归的方法。

例如，训练数据满足泊松分布， $x|y = 0 \sim \text{Poisson}(\lambda_0)$

$x|y = 1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ ，那么 $p(y|x)$ 也是logistic回归的。这个时候如果采用GDA，那么效果会比较差，因为训练数据特征的分布不是多元高斯分布，而是泊松分布。

这也是logistic回归用的更多的原因。

3 朴素贝叶斯模型

在GDA中，我们要求特征向量 \mathbf{x} 是连续实数向量。如果 \mathbf{x} 是离散值的话，可以考虑采用朴素贝叶斯的分类方法。

假如要分类垃圾邮件和正常邮件。分类邮件是文本分类的一种应用。

假设采用最简单的特征描述方法，首先找一部英语词典，将里面的单词全部列出来。然后将每封邮件表示成一个向量，向量中每一维都是字典中的一个词的0/1值，1表示该词在邮件中出现，0表示未出现。

比如一封邮件中出现了“a”和“buy”，没有出现“aardvark”、“aardwolf”和“zygmurgy”，那么可以形式化表示为：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{a} \\ \text{aardvark} \\ \text{aardwolf} \\ \vdots \\ \text{buy} \\ \vdots \\ \text{zygmurgy} \end{matrix}$$

假设字典中总共有5000个词，那么 \mathbf{x} 是5000维的。这时候如果要建立多项式分布模型（二项分布的扩展）。

多项式分布（multinomial distribution）

某随机实验如果有 k 个可能结局 A_1, A_2, \dots, A_k ，它们的概率分布分别是 p_1, p_2, \dots, p_k ，那么在 N 次采样的总结果中， A_1 出现 n_1 次， A_2 出现 n_2 次，...， A_k 出现 n_k 次的这种事件的出现概率 P 有下面公式：
(X_i 代表出现 n_i 次)

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \begin{cases} \frac{n!}{x_1! \cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k} & \text{when } \sum_{i=1}^k x_i = n \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

对应到上面的问题上来，把每封邮件当做一次随机试验，那么结果的可能性有 2^{5000} 种。意味着 p_i 有 2^{5000} 个，参数太多，不可能用来建模。

换种思路，我们要求的是 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ ，根据生成模型定义我们可以求 $p(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ 和 $p(\mathbf{y})$ 。假设 \mathbf{x} 中的特征是条件独立的。这个称作朴素贝叶斯假设。如果一封邮件是垃圾邮件（ $\mathbf{y}=1$ ），且这封邮件出现词“buy”与这封邮件是否出现“price”无关，那么“buy”和“price”之间是条件独立的。

形式化表示为，（如果给定 Z 的情况下， X 和 Y 条件独立）：

$$P(X|Z) = P(X|Y, Z)$$

也可以表示为：

$$P(X, Y|Z) = P(X|Z)P(Y|Z)$$

回到问题中

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_{50000}|y) &= p(x_1|y)p(x_2|y, x_1)p(x_3|y, x_1, x_2) \cdots p(x_{50000}|y, x_1, \dots, x_{49999}) \\ &= p(x_1|y)p(x_2|y)p(x_3|y) \cdots p(x_{50000}|y) \\ &= \prod_{i=1}^n p(x_i|y) \end{aligned}$$

这个与NLP中的 n 元语法模型有点类似，这里相当于unigram。

这里我们发现朴素贝叶斯假设是约束性很强的假设，“buy”从通常上讲与“price”是有关系，我们这里假设的是条件独立。（注意条件独立和独立是不一样的）

建立形式化的模型表示：

$$\phi_{i|y=1} = p(x_i = 1|y = 1)$$

$$\phi_{i|y=0} = p(x_i = 1|y = 0)$$

$$\phi_y = p(y = 1)$$

那么我们想要的是模型在训练数据上概率积能够最大，即最大似然估计如下：

$$\mathcal{L}(\phi_y, \phi_{i|y=0}, \phi_{i|y=1}) = \prod_{i=1}^m p(x^{(i)}, y^{(i)}).$$

注意这里是联合概率分布积最大，说明朴素贝叶斯是生成模型。

求解得：

$$\begin{aligned}\phi_{j|y=1} &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 1\}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\}} \\ \phi_{j|y=0} &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 0\}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\}} \\ \phi_y &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\}}{m}\end{aligned}$$

最后一个式子是表示 $y=1$ 的样本数占全部样本数的比例，前两个表示在 $y=1$ 或 0 的样本中，特征 $X_j=1$ 的比例。

然而我们要求的是

$$\begin{aligned}p(y = 1|x) &= \frac{p(x|y = 1)p(y = 1)}{p(x)} \\ &= \frac{(\prod_{i=1}^n p(x_i|y = 1)) p(y = 1)}{(\prod_{i=1}^n p(x_i|y = 1)) p(y = 1) + (\prod_{i=1}^n p(x_i|y = 0)) p(y = 0)},\end{aligned}$$

实际是求出分子即可，分母对 $y=1$ 和 $y=0$ 都一样。

当然，朴素贝叶斯方法可以扩展到 x 和 y 都有多个离散值的情况。对于特征是连续值的情况，我们也可以采用分段的方法来将连续值转化为离散值。具体怎么转化能够最优，我们可以采用信息增益的度量方法来确定（参见Mitchell的《机器学习》决策树那一章）。

比如房子大小可以如下划分成离散值：

Living area (sq. feet)	< 400	400-800	800-1200	1200-1600	>1600
x_i	1	2	3	4	5

4拉普拉斯平滑

朴素贝叶斯方法有个致命的缺点就是对数据稀疏问题过于敏感。

比如前面提到的邮件分类，现在新来了一封邮件，邮件标题是“NIPS call for papers”。我们使用更大的网络词典（词的数目由5000变为35000）来分类，假设NIPS这个词在字典中的位置是35000。然而NIPS这个词没有在训练数据中出现过，这封邮件第一次出现了NIPS。那我们算概率的时候如下：

$$\begin{aligned}\phi_{35000|y=1} &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{x_{35000}^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 1\}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\}} = 0 \\ \phi_{35000|y=0} &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{x_{35000}^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 0\}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\}} = 0\end{aligned}$$

由于NIPS在以前的不管是垃圾邮件还是正常邮件都没出现过，那么结果只能是0了。

显然最终的条件概率也是0。

$$\begin{aligned}p(y = 1|x) &= \frac{\prod_{i=1}^n p(x_i|y = 1)p(y = 1)}{\prod_{i=1}^n p(x_i|y = 1)p(y = 1) + \prod_{i=1}^n p(x_i|y = 0)p(y = 0)} \\ &= \frac{0}{0}.\end{aligned}$$

原因就是我们的特征概率条件独立，使用的是相乘的方式来得到结果。

为了解决这个问题，我们打算给未出现特征值，赋予一个“小”的值而不是0。

具体平滑方法如下：

假设离散型随机变量 z 有 $\{1, 2, \dots, k\}$ 个值，我们用 $\Phi_i = p(z = i)$ 来表示每个值的概率。假设有 m 个训练样本中， z 的观察值是 $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ ，其中每一个观察值对应 k 个值中的一个。那么根据原来的估计方法可以得到

$$\phi_j = \frac{\sum_{i=1}^m 1\{z^{(i)} = j\}}{m}.$$

说白了就是 $z=j$ 出现的比例。

拉普拉斯平滑法将每个 k 值出现次数事先都加1，通俗讲就是假设他们都出现过一次。

那么修改后的表达式为：

$$\phi_j = \frac{\sum_{i=1}^m 1\{z^{(i)} = j\} + 1}{m + k}.$$

每个 $z=j$ 的分子都加1，分母加 k 。可见 $\sum_{j=1}^k \phi_j = 1$ 。

这个有点像NLP里面的加一平滑法，当然还有 n 多平滑法了，这里不再详述。

Technorati 标签: [Machine Learning](#)

回到邮件分类的问题，修改后的公式为：

$$\begin{aligned}\phi_{j|y=1} &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 1\} + 1}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\} + 2} \\ \phi_{j|y=0} &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 0\} + 1}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\} + 2}\end{aligned}$$

5 文本分类的事件模型

回想一下我们刚刚使用的用于文本分类的朴素贝叶斯模型，这个模型称作多值伯努利事件模型（multi-variate Bernoulli event model）。在这个模型中，我们首先随机选定了邮件的类型（垃圾或者普通邮件，也就是 $p(y)$ ），然后一个人翻阅词典，从第一个词到最后一个词，随机决定一个词是否要在邮件中出现，出现标示为1，否则标示为0。然后将出现的词组成一封邮件。决定一个词是否出现依照概率 $p(x_i|y)$ 。那么这封邮件的概率可以标示为 $p(y) \prod_{i=1}^n p(x_i|y)$ 。

让我们换一个思路，这次我们不先从词典入手，而是选择从邮件入手。让 i 表示邮件中的第 i 个词， x_i 表示这个词在字典中的位置，那么 x_i 取值范围为 $\{1, 2, \dots, |V|\}$ ， $|V|$ 是字典中词的数目。这样一封邮件可以表示成

(x_1, x_2, \dots, x_n) ， n 可以变化，因为每封邮件的词的个数不同。然后我们对于每个 x_i 随机从 $|V|$ 个值中取一个，这样就形成了一封邮件。这相当于重复投掷 $|V|$ 面的骰子，将观察值记录下来就形成了一封邮件。当然每个面的概率服从 $p(x_i|y)$ ，而且每次试验条件独立。这样我们得到的邮件概率是 $p(y) \prod_{i=1}^n p(x_i|y)$ 。居然跟上面的一样，那么不同点在哪呢？注意第一个的 n 是字典中的全部的词，下面这个 n 是邮件中的词个数。上面 x_i 表示一个词是否出现，只有0和1两个值，两者概率和为1。下面的 x_i 表示 $|V|$ 中的一个值， $|V|$ 个 $p(x_i|y)$ 相加和为1。是多值二项分布模型。上面的 x 向量都是0/1值，下面的 x 的向量都是字典中的位置。

形式化表示为：

m 个训练样本表示为： $\{(x^{(i)}, y^{(i)}); i = 1, \dots, m\}$

$$x^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_{n_i}^{(i)})$$

表示第 i 个样本中，共有 n_i 个词，每个词在字典中的编号为 $x_j^{(i)}$ 。

那么我们仍然按照朴素贝叶斯的方法求得最大似然估计概率为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\phi, \phi_{i|y=0}, \phi_{i|y=1}) &= \prod_{i=1}^m p(x^{(i)}, y^{(i)}) \\ &= \prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^{n_i} p(x_j^{(i)} | y; \phi_{i|y=0}, \phi_{i|y=1}) \right) p(y^{(i)}; \phi_y).\end{aligned}$$

解得，

$$\begin{aligned}\phi_{k|y=1} &= \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} 1\{x_j^{(i)} = k \wedge y^{(i)} = 1\}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\} n_i} \\ \phi_{k|y=0} &= \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} 1\{x_j^{(i)} = k \wedge y^{(i)} = 0\}}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\} n_i} \\ \phi_y &= \frac{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\}}{m}.\end{aligned}$$

与以前的式子相比，分母多了个 n_i ，分子由0/1变成了 k 。

举个例子：

X1	X2	X3
1	2	-
2	1	-
1	3	2
3	3	3

假如邮件中只有a, b, c这三词，他们在词典的位置分别是1,2,3，前两封邮件都只有2个词，后两封有3个词。

$Y=1$ 是垃圾邮件。

那么，

$$\Phi_{1|y=1} = \frac{1+0}{2+3} = \frac{1}{5}, \quad \Phi_{2|y=1} = \frac{1}{5}, \quad \Phi_{3|y=1} = \frac{3}{5}$$

$$\Phi_{1|y=0} = \frac{2+0}{2+3} = \frac{2}{5}, \quad \Phi_{2|y=0} = \frac{2}{5}, \quad \Phi_{3|y=0} = \frac{1}{5}$$

$$\Phi_{y=1} = \frac{1}{2}, \quad \Phi_{y=0} = \frac{1}{2}$$

假如新来一封邮件为b, c那么特征表示为{2,3}。

那么

$$\begin{aligned}P(y=1|x) &= \frac{p(x, y=1)}{p(x)} = \frac{p(x=\{2,3\}|y=1)p(y=1)}{p(x=\{2,3\})} \\ &= \frac{\Phi_{2|y=1} \Phi_{3|y=1} \Phi_{y=1}}{\Phi_{2|y=1} \Phi_{3|y=1} \Phi_{y=1} + \Phi_{2|y=0} \Phi_{3|y=0} \Phi_{y=0}} \\ &= \frac{0.2 * 0.6 * 0.5}{0.2 * 0.6 * 0.5 + 0.4 * 0.2 * 0.5} = 0.6\end{aligned}$$

那么该邮件是垃圾邮件概率是0.6。

注意这个公式与朴素贝叶斯的不同在于这里针对整体样本求的 $\Phi_{k|y=1}$ ，而朴素贝叶斯里面针对每个特征求的 $\Phi_{x_j=1|y=1}$ ，而且这里的特征值维度是参差不齐的。

这里如果假如拉普拉斯平滑，得到公式为：

$$\begin{aligned}\phi_{k|y=1} &= \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} 1\{x_j^{(i)} = k \wedge y^{(i)} = 1\} + 1}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 1\} n_i + |V|} \\ \phi_{k|y=0} &= \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} 1\{x_j^{(i)} = k \wedge y^{(i)} = 0\} + 1}{\sum_{i=1}^m 1\{y^{(i)} = 0\} n_i + |V|}.\end{aligned}$$

表示每个 k 值至少发生过一次。

另外朴素贝叶斯虽然有时候不是最好的分类方法，但它简单有效，而且速度快。

标签: [Machine Learning](#)

[好文要顶](#)[关注我](#)[收藏该文](#)

JerryLead

关注 - 4

粉丝 - 1502

[+加关注](#)

10

0

(请您对文章做出评价)

[« 上一篇: 对线性回归, logistic回归和一般回归的认识](#)[» 下一篇: 小谈导数、梯度和极值](#)

posted on 2011-03-05 23:00 JerryLead 阅读(26008) 评论(12) 编辑 收藏

评论

#1楼 2011-03-08 20:25 schindlerlee

赞!
好!

支持(0) 反对(0)

#2楼 2011-09-27 13:24 第二视点[未注册用户]

很好, 了解了一下拉普拉斯平滑

#3楼 2012-03-17 14:38 mz31098

后验概率那个公式是不是贴错了?

后面那个例子, 数据太不完整了“假如邮件中只有a, b, c这三词, 他们在词典的位置分别是1,2,3, 前两封邮件都只有2个词, 后两封有3个词。
Y=1是垃圾邮件。”

后两封有3个词, 怎么也没看出来, 而且没有关于y的信息。

支持(0) 反对(0)

#4楼 2012-08-12 11:15 lvpengdlut

请问博主插图是从哪得到的? 是不是有什么讲义啊

支持(0) 反对(0)

#5楼 2012-08-15 10:45 duanchw37

@lvpengdlut

有Andrew Ng的课件, 网易公开课上也有相应的视频, 我正在学习之!!

支持(0) 反对(0)

#6楼 2012-08-30 01:27 victor0535

"回想一下我们刚刚使用的用于文本分类的朴素贝叶斯模型, 这个模型称作多值伯努利事件模型(multi-variate Bernoulli event model)。在这个模型中, 我们首先随机选定了邮件的类型(垃圾或者普通邮件, 也就是 $p(y)$), 然后一个人翻阅词典, 从第一个词到最后一个词, 随机决定一个词是否要在邮件中出现, 出现标示为1, 否则标示为0。然后将出现的词组成一封邮件。决定一个词是否出现依照概率 $p(x_i|y)$ 。那么这封邮件的概率可以标示为 "

这段啥意思啊??? 怎么感觉跟上面介绍的朴素贝叶斯不一样??

我觉得你理解错误, "随机决定一个词是否要在邮件中出现", 怎么能随机呢, 而是根据用训练时选取的"词汇向量" 比对该邮件, 出现的词 相应的分量记为1 不出现记为0 最后计算概率时, 不能只乘出现的概率, 而不出现的也要乘 即 $(1-p)$ p为训练时取得的出现该词的概率

如果有问题 望继续探讨~~~~~

支持(1) 反对(0)

#7楼 2014-03-27 10:47 CorrectAdv

写的好不错

支持(0) 反对(0)

#8楼 2014-04-17 15:30 yazifei

楼主, 您好。关于最后那个例子有点疑问

1.y的标签在你的表格中没体现出来, 所以有点没看懂

2.文本事件模型中, 比如词A在文档里出现了很多次, 选其位置作为特征的时候是随机选其中的一个位置?, 那么是不是有很多种可能, 然后会生成不同特征, 这对分类结果是不是有影响?

支持(0) 反对(0)

#9楼 2014-04-21 20:31 紫梦lan

我想问下: 为什么GDA中多模型的协方差矩阵是一样的?

支持(0) 反对(0)

#10楼 2014-08-19 09:36 keyalone

@紫梦lan

你也可以不使用一样的啊! 只不过是拟合方便简单点而已。gaussian判别法要求数据量比较大。

支持(0) 反对(0)

#11楼 2014-10-29 17:17 程序员阿力

拉普拉斯平滑中, 最后一个公式, 分母为什么+2

按照每种可能都加1的话, 分母应该+k啊

支持(0) 反对(0)

#12楼 2015-03-16 17:12 rushshi

@keyalone

也可以理解为对于X来说，不管Y是多少，输入特征X的相关性认为一致的。

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问](#)网站首页。

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】极光推送30多万开发者的选择，SDK接入量超过30亿了，你还没注册？

【精品】高性能阿里云服务器+SSD云盘，支撑I/O密集型核心业务、极高数据可靠性

全球最大的控件提供商  GrapeCity.

国际一流控件产品

 控件集

 报表控件

 表格控件

 前端控件集

年末大促，垂询有礼>>

 400 657 6008

最新IT新闻：

- 作为员工，如何识别初创企业健康状况
 - 如何招到靠谱的产品经理？
 - 创业跟风者的15项特征
 - 在网上没人知道你是一条狗的时候，你会怎么做？
 - 看完豆瓣读书这份年度榜单，才知道今年错过了多少好书
- » [更多新闻...](#)

JavaWeb教程，进大公司的捷径

阿里巴巴、京东、滴滴...只有大公司才能用的起的JavaWeb人才



最新知识库文章：

- [Git协作流程](#)
 - [企业计算的终结](#)
 - [软件开发的核心理念](#)
 - [Linux概念架构的理解](#)
 - [从涂鸦到发布——理解API的设计过程](#)
- » [更多知识库文章...](#)