



兄弟连教育

[www.lampbrother.net](http://www.lampbrother.net)

# 第十二讲 Linux服务管理

主讲人：沈超（<http://weibo.com/lampsc>）

交流论坛：<http://bbs.lampbrother.net>

无兄弟 不编程！

# 课程大纲

- 12.1 服务简介与分类
- 12.2 RPM包安装服务的管理
- 12.3 源码包安装服务的管理
- 12.4 服务管理总结

# 1、源码包安装服务的启动

- ◆ 使用绝对路径，调用启动脚本来启动。不同的源码包的启动脚本不同。可以查看源码包的安装说明，查看启动脚本的方法。

```
/usr/local/apache2/bin/apachectl start|stop
```

## 2、源码包服务的自启动

```
[root@localhost ~]# vi /etc/rc.d/rc.local
```

加入

```
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
```

### 3、让源码包服务被服务管理命令识别

- ◆ 让源码包的apache服务能被service命令管理启动

```
ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/init.d/apache
```

## ◆ 让源码包的apache服务能被chkconfig与ntsysv命令管理自启动

```
vi /etc/init.d/apache
```

```
# chkconfig: 35 86 76
```

```
#指定httpd脚本可以被chkconfig命令管理。格式是：  
chkconfig: 运行级别 启动顺序 关闭顺序
```

```
# description: source package apache
```

```
#说明，内容随意
```

```
[root@localhost ~]# chkconfig --add apache
```

#把源码包apache加入chkconfig命令





扫描上面的二维码  
关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址：[www.lampbrother.net](http://www.lampbrother.net)