

www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人: 李明 (http://weibo.com/limingmessage)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net

无兄弟 不编程!



课程大纲

- 4.1 文件处理命令
- 4.2 权限管理命令
- 4.3 文件搜索命令
- 4.4 帮助命令
- 4.5 用户管理命令
- 4.6 压缩解压命令
- 4.7 网络命令
- 4.8 关机重启命令



- 4.2.1 权限管理命令chmod
- 4.2.2 其他权限管理命令



权限管理命令: chown

命令名称: chown

命令英文原意: change file ownership

命令所在路径:/bin/chown

执行权限: 所有用户

语法: chown [用户] [文件或目录]

功能描述: 改变文件或目录的所有者

范例: \$ chown shenchao fengjie

改变文件fengjie的所有者为shenchao



权限管理命令: chgrp

命令名称: chgrp

命令英文原意: change file group ownership

命令所在路径:/bin/chgrp

执行权限: 所有用户

语法: chgrp [用户组] [文件或目录]

功能描述: 改变文件或目录的所属组

范例: \$ chgrp lampbrother fengjie

改变文件fengjie的所属组为lampbrother

无兄弟 不编程!



权限管理命令: umask

命令名称: umask

命令英文原意: the user file-creation mask

命令所在路径: Shell内置命令

执行权限: 所有用户

语法: umask [-S]

-S 以rwx形式显示新建文件缺省权限

功能描述:显示、设置文件的缺省权限

范例: \$ umask -S



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net