

注意: 为了更好的对问题进行排查,自 Android 搜索 SDK V3.2.1 版本,搜索回调接口返回响应码已经变更,详细见下面表格。

响应码	说明及排查方法	错误码来源
1000	请求正常	公用错误码,来源于高德服务
1001	<p>开发者签名未通过。</p> <p>开发者在 key 控制台中,开启了“数字签名”功能,但没有按照指定算法生成“数字签名”。现阶段发生在 web 服务 API 和智能硬件定位的 key。</p>	
1002	<p>用户 key 不正确或过期。</p> <p>a、目前网站现有产品,仅支持 2014 年 9 月 23 日之后申请的 key。</p> <p>b、对照开发指南配置功能,检查 key 添加是否正确。</p>	
1003	<p>没有权限使用相应的接口。</p> <p>请检查使用的 key、与使用的接口是否匹配。</p>	
1008	<p>绑定的 SHA1 与包名不一致。</p> <p>请检查 SHA1、包名是否正确,论坛链接</p> <p>http://lbsbbs.amap.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10894&extra=&page=1</p>	
1009	<p>请求 key 与绑定平台不符。</p> <p>请确认申请的 key,适用于 Android 平台 SDK。</p>	
1012	<p>权限不足,服务请求被拒绝。</p> <p>如果申请的 Android 平台 SDK,请确认 key 调用是否正常。如有问题,可通过邮件 api@autonavi.com、论坛反馈给高德开放平台。</p>	
1013	开发者删除了 key, key 被删除后无法正常使用。	
1100	引擎服务响应错误。	

1101	引擎返回数据异常。	
1102	高德服务端请求链接超时	
1103	读取服务结果返回超时。	
1200	请求参数非法 请求参数的值没有按照规范要求填写。例如，某参数值域范围为 [1,3],开发者传了' 4'	
1201	请求条件中，缺少必填参数。	
1202	服务请求协议非法	
1203	服务端未知错误	
1800	服务端新增错误，如有问题，可通过邮件 api@autonavi.com 、 论坛 反馈给高德开放平台。	公用错误码，来源于 SDK 本地错误
1801	协议解析错误	
1802	socket 连接超时 - SocketTimeoutException	
1803	url 异常 - MalformedURLException	
1804	未知主机 - UnKnowHostException	
1806	http 或 socket 连接失败 - ConnectionException	
1900	未知错误	
1901	参数无效	
1902	IO 操作异常 - IOException	
1903	空指针异常 - NullPointException	
2000	Tableid 格式不正确。	云检索返回错误码， 来源于高德服务
2001	ID 不存在，请检查。	
2002	云检索服务器维护中	

2003	key 对应的 tableID 不存在，请检查。	
2100	找不到对应的 userid 信息，请检查您提供的 userid 是否存在。	附近功能返回错误码，来源于高德服务
2101	App key 未开通“附近”功能，请登录 http://lbs.amap.com/console/bind 进行开通。	
2200	已开启自动上传	附近功能返回错误码，来源于 SDK 本地错误
2201	USERID 非法 (UserID 为空、包含非法字符、长度超过 32 位或与前次上传的 UserID 不同)	
2202	NearbyInfo 对象为空	
2203	两次单次上传的间隔低于 7 秒	
2204	Point 为空，或与前次上传的相同	
3000	规划点 (包括起点、终点、途经点) 不在中国陆地范围内	路径规划功能返回错误码，来源于高德服务端
3001	规划点 (包括起点、终点、途经点) 附近搜不到路	
3002	路线计算失败，通常是由于道路连通关系导致	
3003	步行算路起点、终点距离过长导致算路失败。	
4000	短串分享认证失败，请通过邮件 api@autonavi.com 、 论坛 等方式 反馈给高德开放平台。	短串分享功能返回， 来源于高德服务端
4001	短串请求失败。	