

2:

```
%3 = alloca i32, align 4
%4 = alloca i32, align 4
%5 = alloca ptr, align 8
%6 = alloca i32, align 4
%7 = alloca i32, align 4
%8 = alloca i32, align 4
store i32 0, ptr %3, align 4
store i32 %0, ptr %4, align 4
store ptr %1, ptr %5, align 8
store i32 0, ptr %6, align 4
store i32 0, ptr %7, align 4
br label %9
```

9:

```
%10 = load i32, ptr %7, align 4
%11 = load i32, ptr %4, align 4
%12 = icmp slt i32 %10, %11
br i1 %12, label %13, label %34
```

T

F

13:

```
store i32 0, ptr %8, align 4
br label %14
```

34:

```
%35 = load i32, ptr %3, align 4
ret i32 %35
```

14:

```
%15 = load i32, ptr %8, align 4
%16 = load i32, ptr %4, align 4
%17 = mul nsw i32 2, %16
%18 = icmp slt i32 %15, %17
br i1 %18, label %19, label %30
```

T

F

19:

```
%20 = load i32, ptr %7, align 4
%21 = load i32, ptr %8, align 4
%22 = icmp eq i32 %20, %21
br i1 %22, label %23, label %26
```

T

F

30:

```
br label %31
```

23:

```
%24 = load i32, ptr %6, align 4
%25 = add nsw i32 %24, 1
store i32 %25, ptr %6, align 4
br label %26
```

31:

```
%32 = load i32, ptr %7, align 4
%33 = add nsw i32 %32, 1
store i32 %33, ptr %7, align 4
br label %9, !llvm.loop !8
```

26:

```
br label %27
```

27:

```
%28 = load i32, ptr %8, align 4
%29 = add nsw i32 %28, 1
store i32 %29, ptr %8, align 4
br label %14, !llvm.loop !6
```

CFG for 'main' function