CFG for 'default_function_compute_' function

entry:

%0 = add i32 %in_width, 2, !dbg !32
%1 = add i32 %in_height, 2, !dbg !32
%2 = mul nsw i32 %in_channel, %batch, !dbg !32
%3 = mul nsw i32 %2, %1, !dbg !32
%4 = mul nsw i32 %3, %0, !dbg !32
%5 = sext i32 %4 to i64, !dbg !32
%6 = shl nuw nsw i64 %5, 2, !dbg !32
%7 = load ptr, ptr @__TVMBackendAllocWorkspace, align 8, !dbg !32, !tbaa !33 %pad_temp = tail call ptr %7(i32 1, i32 %dev_id, i64 %6, i32 2, i32 32),
. . . !dbg !32
call void @llvm.assume(i1 true) ["align"(ptr %pad_temp, i64 64)], !dbg !32 %8 = icmp eq ptr %pad_temp, null, !dbg !32
br i1 %8, label %common.ret, label %for_begin_i0.preheader, !dbg !32, !prof
. . . !37

T F

common.ret:

%common.ret.op = phi i32 [-1, %entry], [%., %for_end_nn]
ret i32 %common.ret.op, !dbg !32

for_begin_i0.preheader:

%9 = icmp sgt i32 %batch, 0, !dbg !32
br i1 %9, label %for_begin_i1.preheader.lr.ph, label %for_end_nn, !dbg !32,
. . . !prof !39

T F

for_begin_i1.preheader.lr.ph:

%10 = icmp sgt i32 %in_channel, 0
%11 = icmp sgt i32 %in_width, -2
br i1 %10, label %for_begin_i1.preheader.lr.ph.split.us, label
. . . %for_begin_ff.preheader.lr.ph, !prof !39

T F

for_end_nn:

%445 = load ptr, ptr @__TVMBackendFreeWorkspace, align 8, !dbg !32, !tbaa
. . . !33

%446 = tail call i32 %445(i32 1, i32 %dev_id, ptr nonnull %pad_temp), !dbg
. . . !32

%.not = icmp ne i32 %446, 0, !dbg !32
%. = sext i1 %.not to i32, !dbg !32
br label %common.ret, !dbg !32

for_begin_i1.preheader.lr.ph.split.us:

%12 = icmp sgt i32 %in_height, -2
br i1 %12, label %for_begin_i1.preheader.lr.ph.split.us.split.us, label
. . . %for_end_nn, !prof !39

T F

for_begin_ff.preheader.lr.ph:

%67 = icmp sgt i32 %in_height, 0
%68 = icmp sgt i32 %in_width, 0
%or.cond = select i1 %67, i1 %68, i1 false
br i1 %or.cond, label %for_begin_ff.preheader.lr.ph.split.us.split.us, label
. . . %for_end_nn, !prof !55

T F

for_begin_i1.preheader.lr.ph.split.us.split.us:

br i1 %11, label %for_begin_i1.preheader.us.us.us.preheader, label
. . . %for_begin_ff.preheader.lr.ph, !prof !39

T F

for_begin_ff.preheader.lr.ph.split.us.split.us:

%69 = icmp sgt i32 %in_channel, 0
br i1 %69, label %for_begin_ff.preheader.us.us.us.preheader, label
. . . %for_begin_ff.preheader.us.us.preheader, !prof !39

T F

for_begin_i1.preheader.us.us.us.preheader:

%13 = mul i32 %0, %in_channel
%14 = mul i32 %13, %1
%15 = mul i32 %0, %1
%smax = tail call i32 @llvm.smax.i32(i32 %0, i32 1), !dbg !32
%16 = zext nneg i32 %smax to i64, !dbg !32
%17 = shl nuw nsw i64 %16, 2, !dbg !32
%18 = sext i32 %in_width to i64, !dbg !32
%19 = sext i32 %stride3 to i64, !dbg !32
%20 = sext i32 %in_height to i64, !dbg !32
%21 = sext i32 %stride2 to i64, !dbg !32
%22 = sext i32 %0 to i64, !dbg !32
%smax84 = tail call i32 @llvm.smax.i32(i32 %1, i32 1), !dbg !32
%23 = sext i32 %stride1 to i64, !dbg !32
%24 = sext i32 %1 to i64, !dbg !32
%25 = sext i32 %stride to i64, !dbg !32
%26 = zext nneg i32 %in_channel to i64, !dbg !32
%wide.trip.count95 = zext nneg i32 %batch to i64, !dbg !32
%wide.trip.count90 = zext nneg i32 %in_channel to i64
%wide.trip.count85 = zext nneg i32 %smax84 to i64
%exitcond.peel.not = icmp ugt i32 %in_width, 2147483645
%27 = add nsw i64 %16, -1, !dbg !32
%xtraiter = and i64 %27, 1
%28 = icmp eq i32 %in_width, 0
%unroll_iter = and i64 %27, -2
%lcmp.mod.not = icmp eq i64 %xtraiter, 0
br label %for_begin_i1.preheader.us.us.us, !dbg !32

for_begin_i1.preheader.us.us.us:

%indvars.iv92 = phi i64 [0, %for_begin_i1.preheader.us.us.us.preheader],
. . . [%indvars.iv.next93,
. . . %for_begin_i1.for_end_i1_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us]
%29 = trunc nuw nsw i64 %indvars.iv92 to i32
%30 = mul i32 %14, %29
%31 = mul nsw i64 %indvars.iv92, %25
%32 = mul nuw nsw i64 %indvars.iv92, %26
%invariant.gep164 = getelementptr float, ptr %X, i64 %31, !dbg !32
br label %for_begin_i2.preheader.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_begin_i2.preheader.us.us.us.us.us:

%indvars.iv87 = phi i64 [%indvars.iv.next88,
. . . %for_begin_i2.for_end_i2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us], [0,
. . . %for_begin_i1.preheader.us.us.us]
%33 = trunc nuw nsw i64 %indvars.iv87 to i32
%34 = mul i32 %15, %33
%35 = add i32 %30, %34
%36 = mul nsw i64 %indvars.iv87, %23
%37 = add nuw nsw i64 %indvars.iv87, %32
%38 = mul nsw i64 %37, %24
%gep165 = getelementptr float, ptr %invariant.gep164, i64 %36
br label %for_begin_i3.preheader.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_begin_i3.preheader.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv81 = phi i64 [%indvars.iv.next82,
. . . %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us], [0,
. . . %for_begin_i2.preheader.us.us.us.us.us]
%39 = icmp sle i64 %indvars.iv81, %20
%40 = icmp ne i64 %indvars.iv81, 0
%41 = and i1 %40, %39
%42 = add nsw i64 %indvars.iv81, -1
%43 = mul nsw i64 %42, %21
%44 = add nsw i64 %indvars.iv81, %38
%45 = mul nsw i64 %44, %22
%.fr.us.us.us.us.us.us = freeze i1 %41
br i1 %.fr.us.us.us.us.us.us, label %if_end13.us.us.us.us.us.us.peel, label
. . . %for_body_i3.us.us.us.us.us.us.us.preheader

T F

if_end13.us.us.us.us.us.us.peel:

%51 = getelementptr inbounds float, ptr %pad_temp, i64 %45, !dbg !32 store float 0.000000e+00, ptr %51, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
br i1 %exitcond.peel.not, label
. . . %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us, label
. . . %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next, !dbg !32, !prof !45

T F

for_body_i3.us.us.us.us.us.us.us.preheader:

%46 = trunc nuw nsw i64 %indvars.iv81 to i32
%47 = mul i32 %0, %46
%48 = add i32 %35, %47
%49 = sext i32 %48 to i64
%50 = shl nsw i64 %49, 2
%scevgep = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 %50
tail call void @llvm.memset.p0.i64(ptr noundef nonnull align 4
. . . dereferenceable(1) %scevgep, i8 0, i64 %17, i1 false), !dbg !32, !tbaa !43
br label %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv.next82 = add nuw nsw i64 %indvars.iv81, 1, !dbg !32
%exitcond86.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next82, %wide.trip.count85, !dbg
. . . !32

br i1 %exitcond86.not, label
. . . %for_begin_i2.for_end_i2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us, label
. . . %for_begin_i3.preheader.us.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next:

%52 = getelementptr float, ptr %gep165, i64 %43
%invariant.gep = getelementptr float, ptr %pad_temp, i64 %45, !dbg !32
br i1 %28, label
. . . %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.loopexit.unr-lcssa,
. . . label %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next.new, !dbg !32, !prof !46

T F

for_begin_i2.for_end_i2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv.next88 = add nuw nsw i64 %indvars.iv87, 1, !dbg !32
%exitcond91.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next88, %wide.trip.count90, !dbg
. . . !32

br i1 %exitcond91.not, label
. . . %for_begin_i1.for_end_i1_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us, label
. . . %for_begin_i2.preheader.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.loopexit.unr-lcssa:

%indvars.iv.unr = phi i64 [1, %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next
. . .], [%indvars.iv.next.1, %if_end13.us.us.us.us.us.us.1]
br i1 %lcmp.mod.not, label
. . . %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us, label
. . . %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.epil, !dbg !32, !prof !52

T F

for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next.new:

%invariant.gep463 = getelementptr i8, ptr %invariant.gep, i64 4, !dbg !32 br label %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.epil:

%.not148.epil = icmp sgt i64 %indvars.iv.unr, %18, !dbg !32
br i1 %.not148.epil, label %if_end13.us.us.us.us.us.us.epil, label
. . . %if_then12.us.us.us.us.us.us.epil, !dbg !32

T F

for_body_i3.us20.us.us.us.us.us:

%indvars.iv = phi i64 [1, %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next.new
. . .], [%indvars.iv.next.1, %if_end13.us.us.us.us.us.us.1]
%niter = phi i64 [0, %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.peel.next.new], [
. . . %niter.next.1, %if_end13.us.us.us.us.us.us.1]
%.not148 = icmp sgt i64 %indvars.iv, %18, !dbg !32
br i1 %.not148, label %if_end13.us.us.us.us.us.us, label
. . . %if_then12.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

T F

if_end13.us.us.us.us.us.us:

%57 = phi float [%56, %if_then12.us.us.us.us.us.us], [0.000000e+00,
. . . %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us], !dbg !32
%gep = getelementptr float, ptr %invariant.gep, i64 %indvars.iv, !dbg !32 store float %57, ptr %gep, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%.not148.1.not = icmp slt i64 %indvars.iv, %18, !dbg !32
br i1 %.not148.1.not, label %if_then12.us.us.us.us.us.us.1, label
. . . %if_end13.us.us.us.us.us.us.1, !dbg !32

T F

if_then12.us.us.us.us.us.us:

%53 = add nsw i64 %indvars.iv, -1, !dbg !32
%54 = mul nsw i64 %53, %19, !dbg !32
%55 = getelementptr float, ptr %52, i64 %54, !dbg !32
%56 = load float, ptr %55, align 4, !dbg !32, !tbaa !47
br label %if_end13.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

if_then12.us.us.us.us.us.us.1:

%58 = mul nsw i64 %indvars.iv, %19, !dbg !32
%59 = getelementptr float, ptr %52, i64 %58, !dbg !32
%60 = load float, ptr %59, align 4, !dbg !32, !tbaa !47
br label %if_end13.us.us.us.us.us.us.1, !dbg !32

if_end13.us.us.us.us.us.us.1:

%61 = phi float [%60, %if_then12.us.us.us.us.us.us.1], [0.000000e+00,
. . . %if_end13.us.us.us.us.us.us], !dbg !32
%gep464 = getelementptr float, ptr %invariant.gep463, i64 %indvars.iv, !dbg
. . . !32

store float %61, ptr %gep464, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%indvars.iv.next.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv, 2, !dbg !32
%niter.next.1 = add i64 %niter, 2, !dbg !32
%niter.ncmp.1 = icmp eq i64 %niter.next.1, %unroll_iter, !dbg !32
br i1 %niter.ncmp.1, label
. . . %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.loopexit.unr-lcssa,
. . . label %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !49, !llvm.loop !50

T F

if_end13.us.us.us.us.us.us.epil:

%66 = phi float [%65, %if_then12.us.us.us.us.us.us.epil], [
. . . 0.000000e+00, %for_body_i3.us20.us.us.us.us.us.epil], !dbg !32
%gep.epil = getelementptr float, ptr %invariant.gep, i64 %indvars.iv.unr,
. . . !dbg !32
store float %66, ptr %gep.epil, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
br label %for_begin_i3.for_end_i3_crit_edge.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

if_then12.us.us.us.us.us.us.epil:

%62 = add nsw i64 %indvars.iv.unr, -1, !dbg !32
%63 = mul nsw i64 %62, %19, !dbg !32
%64 = getelementptr float, ptr %52, i64 %63, !dbg !32
%65 = load float, ptr %64, align 4, !dbg !32, !tbaa !47
br label %if_end13.us.us.us.us.us.us.epil, !dbg !32

for_begin_i1.for_end_i1_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us:

%indvars.iv.next93 = add nuw nsw i64 %indvars.iv92, 1, !dbg !32
%exitcond96.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next93, %wide.trip.count95, !dbg
. . . !32

br i1 %exitcond96.not, label %for_begin_nn.preheader, label
. . . %for_begin_i1.preheader.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_nn.preheader:

br i1 %9, label %for_begin_ff.preheader.lr.ph, label %for_end_nn, !dbg
. . . !32, !prof !54

T F

for_begin_ff.preheader.us.us.us.preheader:

%88 = sext i32 %stride11 to i64, !dbg !32
%89 = sext i32 %0 to i64, !dbg !32
%90 = sext i32 %stride10 to i64, !dbg !32
%91 = sext i32 %1 to i64, !dbg !32
%92 = sext i32 %stride9 to i64, !dbg !32
%93 = sext i32 %stride7 to i64, !dbg !32
%94 = sext i32 %stride6 to i64, !dbg !32
%95 = sext i32 %stride5 to i64, !dbg !32
%96 = sext i32 %stride8 to i64, !dbg !32
%97 = sext i32 %stride4 to i64, !dbg !32
%98 = zext nneg i32 %in_channel to i64, !dbg !32
%wide.trip.count146 = zext nneg i32 %batch to i64, !dbg !32
%wide.trip.count137 = zext nneg i32 %in_height to i64
%wide.trip.count132 = zext nneg i32 %in_width to i64
%wide.trip.count127 = zext nneg i32 %in_channel to i64
%invariant.gep168 = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 4
%invariant.gep170 = getelementptr float, ptr %W, i64 %88
%invariant.gep172 = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 8
%99 = shl nsw i64 %88, 1
%invariant.gep174 = getelementptr float, ptr %W, i64 %99
%invariant.gep176 = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 4
%invariant.gep178 = getelementptr float, ptr %W, i64 %88
%invariant.gep180 = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 8
%invariant.gep182 = getelementptr float, ptr %W, i64 %99
%100 = shl nsw i64 %90, 1
%invariant.gep184 = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 4
%invariant.gep186 = getelementptr float, ptr %W, i64 %88
%invariant.gep188 = getelementptr i8, ptr %pad_temp, i64 8
%invariant.gep190 = getelementptr float, ptr %W, i64 %99
br label %for_begin_ff.preheader.us.us.us, !dbg !32

for_begin_ff.preheader.us.us.preheader:

%70 = sext i32 %stride7 to i64, !dbg !32
%71 = sext i32 %stride6 to i64, !dbg !32
%72 = sext i32 %stride5 to i64, !dbg !32
%73 = sext i32 %stride4 to i64, !dbg !32
%wide.trip.count114 = zext nneg i32 %batch to i64, !dbg !32
%wide.trip.count105 = zext nneg i32 %in_height to i64
%wide.trip.count100 = zext nneg i32 %in_width to i64
%invariant.gep166 = getelementptr float, ptr %conv2d_nchw, i64 %72, !dbg !32 %.idx = shl nsw i64 %72, 3
%74 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx
%.idx149 = mul nsw i64 %72, 12
%75 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx149
%.idx150 = shl nsw i64 %72, 4
%76 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx150
%.idx151 = mul nsw i64 %72, 20
%77 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx151
%.idx152 = mul nsw i64 %72, 24
%78 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx152
%.idx153 = mul nsw i64 %72, 28
%79 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx153
%.idx154 = shl nsw i64 %72, 5
%80 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx154
%.idx155 = mul nsw i64 %72, 36
%81 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx155
%.idx156 = mul nsw i64 %72, 40
%82 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx156
%.idx157 = mul nsw i64 %72, 44
%83 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx157
%.idx158 = mul nsw i64 %72, 48
%84 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx158
%.idx159 = mul nsw i64 %72, 52
%85 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx159
%.idx160 = mul nsw i64 %72, 56
%86 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx160
%.idx161 = mul nsw i64 %72, 60
%87 = getelementptr i8, ptr %conv2d_nchw, i64 %.idx161
%min.iters.check381 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check378.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond390 = select i1 %min.iters.check381, i1 %ident.check378.not, i1 false %n.vec384 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n389 = icmp eq i64 %n.vec384, %wide.trip.count100
%xtraiter407 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod408.not = icmp eq i64 %xtraiter407, 0
%min.iters.check368 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check365.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond391 = select i1 %min.iters.check368, i1 %ident.check365.not, i1 false %n.vec371 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n376 = icmp eq i64 %n.vec371, %wide.trip.count100
%xtraiter418 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod419.not = icmp eq i64 %xtraiter418, 0
%min.iters.check355 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check352.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond392 = select i1 %min.iters.check355, i1 %ident.check352.not, i1 false %n.vec358 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n363 = icmp eq i64 %n.vec358, %wide.trip.count100
%xtraiter421 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod422.not = icmp eq i64 %xtraiter421, 0
%min.iters.check342 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check339.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond393 = select i1 %min.iters.check342, i1 %ident.check339.not, i1 false %n.vec345 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n350 = icmp eq i64 %n.vec345, %wide.trip.count100
%xtraiter424 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod425.not = icmp eq i64 %xtraiter424, 0
%min.iters.check329 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check326.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond394 = select i1 %min.iters.check329, i1 %ident.check326.not, i1 false %n.vec332 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n337 = icmp eq i64 %n.vec332, %wide.trip.count100
%xtraiter427 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod428.not = icmp eq i64 %xtraiter427, 0
%min.iters.check316 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check313.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond395 = select i1 %min.iters.check316, i1 %ident.check313.not, i1 false %n.vec319 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n324 = icmp eq i64 %n.vec319, %wide.trip.count100
%xtraiter430 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod431.not = icmp eq i64 %xtraiter430, 0
%min.iters.check303 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check300.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond396 = select i1 %min.iters.check303, i1 %ident.check300.not, i1 false %n.vec306 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n311 = icmp eq i64 %n.vec306, %wide.trip.count100
%xtraiter433 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod434.not = icmp eq i64 %xtraiter433, 0
%min.iters.check290 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check287.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond397 = select i1 %min.iters.check290, i1 %ident.check287.not, i1 false %n.vec293 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n298 = icmp eq i64 %n.vec293, %wide.trip.count100
%xtraiter436 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod437.not = icmp eq i64 %xtraiter436, 0
%min.iters.check277 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check274.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond398 = select i1 %min.iters.check277, i1 %ident.check274.not, i1 false %n.vec280 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n285 = icmp eq i64 %n.vec280, %wide.trip.count100
%xtraiter439 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod440.not = icmp eq i64 %xtraiter439, 0
%min.iters.check264 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check261.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond399 = select i1 %min.iters.check264, i1 %ident.check261.not, i1 false %n.vec267 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n272 = icmp eq i64 %n.vec267, %wide.trip.count100
%xtraiter442 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod443.not = icmp eq i64 %xtraiter442, 0
%min.iters.check251 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check248.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond400 = select i1 %min.iters.check251, i1 %ident.check248.not, i1 false %n.vec254 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n259 = icmp eq i64 %n.vec254, %wide.trip.count100
%xtraiter445 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod446.not = icmp eq i64 %xtraiter445, 0
%min.iters.check238 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check235.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond401 = select i1 %min.iters.check238, i1 %ident.check235.not, i1 false %n.vec241 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n246 = icmp eq i64 %n.vec241, %wide.trip.count100
%xtraiter448 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod449.not = icmp eq i64 %xtraiter448, 0
%min.iters.check225 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check222.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond402 = select i1 %min.iters.check225, i1 %ident.check222.not, i1 false %n.vec228 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n233 = icmp eq i64 %n.vec228, %wide.trip.count100
%xtraiter451 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod452.not = icmp eq i64 %xtraiter451, 0
%min.iters.check212 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check209.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond403 = select i1 %min.iters.check212, i1 %ident.check209.not, i1 false %n.vec215 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n220 = icmp eq i64 %n.vec215, %wide.trip.count100
%xtraiter454 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod455.not = icmp eq i64 %xtraiter454, 0
%min.iters.check199 = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check196.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond404 = select i1 %min.iters.check199, i1 %ident.check196.not, i1 false %n.vec202 = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n207 = icmp eq i64 %n.vec202, %wide.trip.count100
%xtraiter457 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod458.not = icmp eq i64 %xtraiter457, 0
%min.iters.check = icmp ugt i32 %in_width, 7
%ident.check.not = icmp eq i32 %stride7, 1
%or.cond405 = select i1 %min.iters.check, i1 %ident.check.not, i1 false %n.vec = and i64 %wide.trip.count100, 2147483640
%cmp.n = icmp eq i64 %n.vec, %wide.trip.count100
%xtraiter460 = and i64 %wide.trip.count100, 3
%lcmp.mod461.not = icmp eq i64 %xtraiter460, 0
br label %for_begin_ff.preheader.us.us, !dbg !32

for_begin_ff.preheader.us.us.us:

%indvars.iv143 = phi i64 [0, %for_begin_ff.preheader.us.us.us.preheader
. . .], [%indvars.iv.next144, %for_end_ff.split.us.split.us.split.us.us.us.us]
%101 = mul nsw i64 %indvars.iv143, %97
%102 = mul nuw nsw i64 %indvars.iv143, %98
%invariant.gep192 = getelementptr float, ptr %conv2d_nchw, i64 %101, !dbg !32 br label %for_begin_yy.preheader.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_begin_ff.preheader.us.us:

%indvars.iv111 = phi i64 [0, %for_begin_ff.preheader.us.us.preheader], [
. . . %indvars.iv.next112,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.15]
%157 = mul nsw i64 %indvars.iv111, %73
%158 = getelementptr float, ptr %conv2d_nchw, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us, !dbg !32

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us:

%indvars.iv102 = phi i64 [%indvars.iv.next103,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us], [0,
. . . %for_begin_ff.preheader.us.us]
%159 = mul nsw i64 %indvars.iv102, %71
%160 = getelementptr float, ptr %158, i64 %159
br i1 %or.cond390, label %vector.body386, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

for_begin_yy.preheader.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv139 = phi i64 [%indvars.iv.next140,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us.us.us], [
. . . 0, %for_begin_ff.preheader.us.us.us]
%103 = mul nsw i64 %indvars.iv139, %95
%104 = mul nsw i64 %indvars.iv139, %96
%gep193 = getelementptr float, ptr %invariant.gep192, i64 %103
br label %for_begin_xx.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_begin_xx.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv134 = phi i64 [%indvars.iv.next135,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us.us.us], [0,
. . . %for_begin_yy.preheader.us.us.us.us.us.us]
%105 = mul nsw i64 %indvars.iv134, %94
%106 = getelementptr float, ptr %gep193, i64 %105
br label %for_body_xx.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_body_xx.us.us.us.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv129 = phi i64 [%indvars.iv.next130,
. . . %for_begin_rc.for_end_rc_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us]
%107 = mul nsw i64 %indvars.iv129, %93, !dbg !32
%108 = getelementptr float, ptr %106, i64 %107, !dbg !32
br label %for_begin_ry.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !32

for_begin_ry.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv124 = phi i64 [%indvars.iv.next125,
. . . %for_begin_ry.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us], [0,
. . . %for_body_xx.us.us.us.us.us.us.us.us.us]
%.lcssa40.lcssa44.us.us.us.us.us.us.us.us.us = phi float [%156,
. . . %for_begin_ry.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us], [0.000000e+00,
. . . %for_body_xx.us.us.us.us.us.us.us.us.us]
%109 = add nuw nsw i64 %indvars.iv124, %102
%110 = mul nuw nsw i64 %109, %91
%111 = add nuw nsw i64 %110, %indvars.iv134
%112 = mul nsw i64 %indvars.iv124, %92
%113 = add nsw i64 %112, %104
%114 = mul nuw nsw i64 %111, %89
%115 = add nsw i64 %114, %indvars.iv129
%116 = getelementptr inbounds float, ptr %pad_temp, i64 %115, !dbg !32 %117 = load float, ptr %116, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%118 = getelementptr inbounds float, ptr %W, i64 %113, !dbg !32
%119 = load float, ptr %118, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%120 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %117, float %119, float
. . . %.lcssa40.lcssa44.us.us.us.us.us.us.us.us.us), !dbg !32
%gep169 = getelementptr float, ptr %invariant.gep168, i64 %115, !dbg !32 %121 = load float, ptr %gep169, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%gep171 = getelementptr float, ptr %invariant.gep170, i64 %113, !dbg !32 %122 = load float, ptr %gep171, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%123 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %121, float %122, float
. . . %120), !dbg !32
%gep173 = getelementptr float, ptr %invariant.gep172, i64 %115, !dbg !32 %124 = load float, ptr %gep173, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%gep175 = getelementptr float, ptr %invariant.gep174, i64 %113, !dbg !32 %125 = load float, ptr %gep175, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%126 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %124, float %125, float
. . . %123), !dbg !32
%127 = add nuw nsw i64 %111, 1
%128 = mul nuw nsw i64 %127, %89
%129 = add nsw i64 %128, %indvars.iv129
%130 = add nsw i64 %113, %90
%131 = getelementptr inbounds float, ptr %pad_temp, i64 %129, !dbg !32 %132 = load float, ptr %131, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%133 = getelementptr inbounds float, ptr %W, i64 %130, !dbg !32
%134 = load float, ptr %133, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%135 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %132, float %134, float
. . . %126), !dbg !32
%gep177 = getelementptr float, ptr %invariant.gep176, i64 %129, !dbg !32 %136 = load float, ptr %gep177, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%gep179 = getelementptr float, ptr %invariant.gep178, i64 %130, !dbg !32 %137 = load float, ptr %gep179, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%138 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %136, float %137, float
. . . %135), !dbg !32
%gep181 = getelementptr float, ptr %invariant.gep180, i64 %129, !dbg !32 %139 = load float, ptr %gep181, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%gep183 = getelementptr float, ptr %invariant.gep182, i64 %130, !dbg !32 %140 = load float, ptr %gep183, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%141 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %139, float %140, float
. . . %138), !dbg !32
%142 = add nuw nsw i64 %111, 2
%143 = mul nuw nsw i64 %142, %89
%144 = add nsw i64 %143, %indvars.iv129
%145 = add nsw i64 %113, %100
%146 = getelementptr inbounds float, ptr %pad_temp, i64 %144, !dbg !32 %147 = load float, ptr %146, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%148 = getelementptr inbounds float, ptr %W, i64 %145, !dbg !32
%149 = load float, ptr %148, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%150 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %147, float %149, float
. . . %141), !dbg !32
%gep185 = getelementptr float, ptr %invariant.gep184, i64 %144, !dbg !32 %151 = load float, ptr %gep185, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%gep187 = getelementptr float, ptr %invariant.gep186, i64 %145, !dbg !32 %152 = load float, ptr %gep187, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%153 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %151, float %152, float
. . . %150), !dbg !32
%gep189 = getelementptr float, ptr %invariant.gep188, i64 %144, !dbg !32 %154 = load float, ptr %gep189, align 4, !dbg !32, !tbaa !43
%gep191 = getelementptr float, ptr %invariant.gep190, i64 %145, !dbg !32 %155 = load float, ptr %gep191, align 4, !dbg !32, !tbaa !62
%156 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %154, float %155, float
. . . %153), !dbg !32
%indvars.iv.next125 = add nuw nsw i64 %indvars.iv124, 1, !dbg !32
%exitcond128.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next125, %wide.trip.count127,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond128.not, label
. . . %for_begin_rc.for_end_rc_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us, label
. . . %for_begin_ry.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_rc.for_end_rc_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us:

store float %156, ptr %108, align 4, !tbaa !64
%indvars.iv.next130 = add nuw nsw i64 %indvars.iv129, 1, !dbg !32
%exitcond133.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next130, %wide.trip.count132,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond133.not, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us.us.us, label
. . . %for_body_xx.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv.next135 = add nuw nsw i64 %indvars.iv134, 1, !dbg !32
%exitcond138.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next135, %wide.trip.count137,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond138.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us.us.us, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us.us.us:

%indvars.iv.next140 = add nuw nsw i64 %indvars.iv139, 1, !dbg !32
%exitcond142.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next140, 16, !dbg !32
br i1 %exitcond142.not, label
. . . %for_end_ff.split.us.split.us.split.us.us.us.us, label
. . . %for_begin_yy.preheader.us.us.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !66

T F

for_end_ff.split.us.split.us.split.us.us.us.us:

%indvars.iv.next144 = add nuw nsw i64 %indvars.iv143, 1, !dbg !32
%exitcond147.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next144, %wide.trip.count146,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond147.not, label %for_end_nn, label
. . . %for_begin_ff.preheader.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

vector.body386:

%index387 = phi i64 [%index.next388, %vector.body386], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us], !dbg !32
%161 = getelementptr float, ptr %160, i64 %index387, !dbg !32
%162 = getelementptr i8, ptr %161, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %161, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %162, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next388 = add nuw i64 %index387, 8, !dbg !32
%163 = icmp eq i64 %index.next388, %n.vec384, !dbg !32
br i1 %163, label %middle.block379, label %vector.body386, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !69

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.preheader:

%indvars.iv97.ph = phi i64 [0, %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us
. . .], [%n.vec384, %middle.block379]
br i1 %lcmp.mod408.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block379:

br i1 %cmp.n389, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol.loopexit:

%indvars.iv97.unr = phi i64 [%indvars.iv97.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.preheader], [%indvars.iv.next98.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol]
%166 = sub nsw i64 %indvars.iv97.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%167 = icmp ugt i64 %166, -4, !dbg !32
br i1 %167, label %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol:

%indvars.iv97.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol], [%indvars.iv97.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.preheader]
%prol.iter = phi i64 [%prol.iter.next, %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol
. . .], [0, %for_body_xx.us48.us.us.us.us.preheader]
%164 = mul nsw i64 %indvars.iv97.prol, %70, !dbg !32
%165 = getelementptr float, ptr %160, i64 %164, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %165, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter.next = add i64 %prol.iter, 1, !dbg !32
%prol.iter.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter.next, %xtraiter407, !dbg !32
br i1 %prol.iter.cmp.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !73

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us:

%indvars.iv.next103 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102, 1, !dbg !32
%exitcond106.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us:

%gep167 = getelementptr float, ptr %invariant.gep166, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.1, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us:

%indvars.iv97 = phi i64 [%indvars.iv.next98.3416,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us], [%indvars.iv97.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.prol.loopexit]
%168 = mul nsw i64 %indvars.iv97, %70, !dbg !32
%169 = getelementptr float, ptr %160, i64 %168, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %169, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97, 1, !dbg !32
%170 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98, %70, !dbg !32
%171 = getelementptr float, ptr %160, i64 %170, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %171, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.1410 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97, 2, !dbg !32 %172 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.1410, %70, !dbg !32
%173 = getelementptr float, ptr %160, i64 %172, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %173, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.2413 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97, 3, !dbg !32 %174 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.2413, %70, !dbg !32
%175 = getelementptr float, ptr %160, i64 %174, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %175, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.3416 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97, 4, !dbg !32 %exitcond101.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.3416,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !76

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.1:

%indvars.iv102.1 = phi i64 [%indvars.iv.next103.1,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.1], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us]
%176 = mul nsw i64 %indvars.iv102.1, %71
%177 = getelementptr float, ptr %gep167, i64 %176
br i1 %or.cond391, label %vector.body373, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body373:

%index374 = phi i64 [%index.next375, %vector.body373], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.1], !dbg !32
%178 = getelementptr float, ptr %177, i64 %index374, !dbg !32
%179 = getelementptr i8, ptr %178, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %178, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %179, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next375 = add nuw i64 %index374, 8, !dbg !32
%180 = icmp eq i64 %index.next375, %n.vec371, !dbg !32
br i1 %180, label %middle.block366, label %vector.body373, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !77

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.preheader:

%indvars.iv97.1.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.1], [%n.vec371, %middle.block366]
br i1 %lcmp.mod419.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block366:

br i1 %cmp.n376, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.1, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol.loopexit:

%indvars.iv97.1.unr = phi i64 [%indvars.iv97.1.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.preheader], [%indvars.iv.next98.1.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol]
%183 = sub nsw i64 %indvars.iv97.1.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%184 = icmp ugt i64 %183, -4, !dbg !32
br i1 %184, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.1, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol:

%indvars.iv97.1.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.1.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol], [%indvars.iv97.1.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.preheader]
%prol.iter420 = phi i64 [%prol.iter420.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.preheader]
%181 = mul nsw i64 %indvars.iv97.1.prol, %70, !dbg !32
%182 = getelementptr float, ptr %177, i64 %181, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %182, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.1.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.1.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter420.next = add i64 %prol.iter420, 1, !dbg !32
%prol.iter420.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter420.next, %xtraiter418, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter420.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !78

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.1:

%indvars.iv.next103.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.1, 1, !dbg !32 %exitcond106.1.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.1, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.1.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.1, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.1, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.1:

%193 = getelementptr float, ptr %74, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.2, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.1:

%indvars.iv97.1 = phi i64 [%indvars.iv.next98.1.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1], [%indvars.iv97.1.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1.prol.loopexit]
%185 = mul nsw i64 %indvars.iv97.1, %70, !dbg !32
%186 = getelementptr float, ptr %177, i64 %185, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %186, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.1, 1, !dbg !32 %187 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.1, %70, !dbg !32
%188 = getelementptr float, ptr %177, i64 %187, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %188, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.1.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.1, 2, !dbg !32 %189 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.1.1, %70, !dbg !32
%190 = getelementptr float, ptr %177, i64 %189, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %190, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.1.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.1, 3, !dbg !32 %191 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.1.2, %70, !dbg !32
%192 = getelementptr float, ptr %177, i64 %191, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %192, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.1.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.1, 4, !dbg !32 %exitcond101.1.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.1.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.1.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.1, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.1, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !79

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.2:

%indvars.iv102.2 = phi i64 [%indvars.iv.next103.2,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.2], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.1]
%194 = mul nsw i64 %indvars.iv102.2, %71
%195 = getelementptr float, ptr %193, i64 %194
br i1 %or.cond392, label %vector.body360, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body360:

%index361 = phi i64 [%index.next362, %vector.body360], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.2], !dbg !32
%196 = getelementptr float, ptr %195, i64 %index361, !dbg !32
%197 = getelementptr i8, ptr %196, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %196, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %197, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next362 = add nuw i64 %index361, 8, !dbg !32
%198 = icmp eq i64 %index.next362, %n.vec358, !dbg !32
br i1 %198, label %middle.block353, label %vector.body360, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !80

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.preheader:

%indvars.iv97.2.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.2], [%n.vec358, %middle.block353]
br i1 %lcmp.mod422.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block353:

br i1 %cmp.n363, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.2, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol.loopexit:

%indvars.iv97.2.unr = phi i64 [%indvars.iv97.2.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.preheader], [%indvars.iv.next98.2.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol]
%201 = sub nsw i64 %indvars.iv97.2.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%202 = icmp ugt i64 %201, -4, !dbg !32
br i1 %202, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.2, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol:

%indvars.iv97.2.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.2.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol], [%indvars.iv97.2.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.preheader]
%prol.iter423 = phi i64 [%prol.iter423.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.preheader]
%199 = mul nsw i64 %indvars.iv97.2.prol, %70, !dbg !32
%200 = getelementptr float, ptr %195, i64 %199, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %200, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.2.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.2.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter423.next = add i64 %prol.iter423, 1, !dbg !32
%prol.iter423.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter423.next, %xtraiter421, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter423.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !81

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.2:

%indvars.iv.next103.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.2, 1, !dbg !32 %exitcond106.2.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.2, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.2.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.2, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.2, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.2:

%211 = getelementptr float, ptr %75, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.3, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.2:

%indvars.iv97.2 = phi i64 [%indvars.iv.next98.2.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2], [%indvars.iv97.2.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2.prol.loopexit]
%203 = mul nsw i64 %indvars.iv97.2, %70, !dbg !32
%204 = getelementptr float, ptr %195, i64 %203, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %204, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.2, 1, !dbg !32 %205 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.2, %70, !dbg !32
%206 = getelementptr float, ptr %195, i64 %205, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %206, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.2.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.2, 2, !dbg !32 %207 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.2.1, %70, !dbg !32
%208 = getelementptr float, ptr %195, i64 %207, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %208, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.2.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.2, 3, !dbg !32 %209 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.2.2, %70, !dbg !32
%210 = getelementptr float, ptr %195, i64 %209, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %210, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.2.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.2, 4, !dbg !32 %exitcond101.2.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.2.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.2.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.2, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.2, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !82

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.3:

%indvars.iv102.3 = phi i64 [%indvars.iv.next103.3,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.3], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.2]
%212 = mul nsw i64 %indvars.iv102.3, %71
%213 = getelementptr float, ptr %211, i64 %212
br i1 %or.cond393, label %vector.body347, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body347:

%index348 = phi i64 [%index.next349, %vector.body347], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.3], !dbg !32
%214 = getelementptr float, ptr %213, i64 %index348, !dbg !32
%215 = getelementptr i8, ptr %214, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %214, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %215, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next349 = add nuw i64 %index348, 8, !dbg !32
%216 = icmp eq i64 %index.next349, %n.vec345, !dbg !32
br i1 %216, label %middle.block340, label %vector.body347, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !83

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.preheader:

%indvars.iv97.3.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.3], [%n.vec345, %middle.block340]
br i1 %lcmp.mod425.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block340:

br i1 %cmp.n350, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.3, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol.loopexit:

%indvars.iv97.3.unr = phi i64 [%indvars.iv97.3.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.preheader], [%indvars.iv.next98.3.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol]
%219 = sub nsw i64 %indvars.iv97.3.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%220 = icmp ugt i64 %219, -4, !dbg !32
br i1 %220, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.3, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol:

%indvars.iv97.3.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.3.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol], [%indvars.iv97.3.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.preheader]
%prol.iter426 = phi i64 [%prol.iter426.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.preheader]
%217 = mul nsw i64 %indvars.iv97.3.prol, %70, !dbg !32
%218 = getelementptr float, ptr %213, i64 %217, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %218, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.3.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.3.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter426.next = add i64 %prol.iter426, 1, !dbg !32
%prol.iter426.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter426.next, %xtraiter424, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter426.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !84

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.3:

%indvars.iv.next103.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.3, 1, !dbg !32 %exitcond106.3.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.3, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.3.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.3, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.3, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.3:

%229 = getelementptr float, ptr %76, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.4, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.3:

%indvars.iv97.3 = phi i64 [%indvars.iv.next98.3.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3], [%indvars.iv97.3.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3.prol.loopexit]
%221 = mul nsw i64 %indvars.iv97.3, %70, !dbg !32
%222 = getelementptr float, ptr %213, i64 %221, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %222, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.3, 1, !dbg !32 %223 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.3, %70, !dbg !32
%224 = getelementptr float, ptr %213, i64 %223, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %224, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.3.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.3, 2, !dbg !32 %225 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.3.1, %70, !dbg !32
%226 = getelementptr float, ptr %213, i64 %225, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %226, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.3.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.3, 3, !dbg !32 %227 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.3.2, %70, !dbg !32
%228 = getelementptr float, ptr %213, i64 %227, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %228, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.3.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.3, 4, !dbg !32 %exitcond101.3.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.3.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.3.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.3, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.3, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !85

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.4:

%indvars.iv102.4 = phi i64 [%indvars.iv.next103.4,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.4], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.3]
%230 = mul nsw i64 %indvars.iv102.4, %71
%231 = getelementptr float, ptr %229, i64 %230
br i1 %or.cond394, label %vector.body334, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body334:

%index335 = phi i64 [%index.next336, %vector.body334], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.4], !dbg !32
%232 = getelementptr float, ptr %231, i64 %index335, !dbg !32
%233 = getelementptr i8, ptr %232, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %232, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %233, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next336 = add nuw i64 %index335, 8, !dbg !32
%234 = icmp eq i64 %index.next336, %n.vec332, !dbg !32
br i1 %234, label %middle.block327, label %vector.body334, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !86

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.preheader:

%indvars.iv97.4.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.4], [%n.vec332, %middle.block327]
br i1 %lcmp.mod428.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block327:

br i1 %cmp.n337, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.4, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol.loopexit:

%indvars.iv97.4.unr = phi i64 [%indvars.iv97.4.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.preheader], [%indvars.iv.next98.4.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol]
%237 = sub nsw i64 %indvars.iv97.4.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%238 = icmp ugt i64 %237, -4, !dbg !32
br i1 %238, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.4, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol:

%indvars.iv97.4.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.4.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol], [%indvars.iv97.4.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.preheader]
%prol.iter429 = phi i64 [%prol.iter429.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.preheader]
%235 = mul nsw i64 %indvars.iv97.4.prol, %70, !dbg !32
%236 = getelementptr float, ptr %231, i64 %235, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %236, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.4.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.4.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter429.next = add i64 %prol.iter429, 1, !dbg !32
%prol.iter429.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter429.next, %xtraiter427, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter429.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !87

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.4:

%indvars.iv.next103.4 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.4, 1, !dbg !32 %exitcond106.4.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.4, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.4.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.4, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.4, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.4:

%247 = getelementptr float, ptr %77, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.5, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.4:

%indvars.iv97.4 = phi i64 [%indvars.iv.next98.4.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4], [%indvars.iv97.4.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4.prol.loopexit]
%239 = mul nsw i64 %indvars.iv97.4, %70, !dbg !32
%240 = getelementptr float, ptr %231, i64 %239, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %240, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.4 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.4, 1, !dbg !32 %241 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.4, %70, !dbg !32
%242 = getelementptr float, ptr %231, i64 %241, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %242, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.4.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.4, 2, !dbg !32 %243 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.4.1, %70, !dbg !32
%244 = getelementptr float, ptr %231, i64 %243, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %244, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.4.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.4, 3, !dbg !32 %245 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.4.2, %70, !dbg !32
%246 = getelementptr float, ptr %231, i64 %245, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %246, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.4.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.4, 4, !dbg !32 %exitcond101.4.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.4.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.4.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.4, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.4, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !88

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.5:

%indvars.iv102.5 = phi i64 [%indvars.iv.next103.5,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.5], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.4]
%248 = mul nsw i64 %indvars.iv102.5, %71
%249 = getelementptr float, ptr %247, i64 %248
br i1 %or.cond395, label %vector.body321, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body321:

%index322 = phi i64 [%index.next323, %vector.body321], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.5], !dbg !32
%250 = getelementptr float, ptr %249, i64 %index322, !dbg !32
%251 = getelementptr i8, ptr %250, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %250, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %251, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next323 = add nuw i64 %index322, 8, !dbg !32
%252 = icmp eq i64 %index.next323, %n.vec319, !dbg !32
br i1 %252, label %middle.block314, label %vector.body321, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !89

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.preheader:

%indvars.iv97.5.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.5], [%n.vec319, %middle.block314]
br i1 %lcmp.mod431.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block314:

br i1 %cmp.n324, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.5, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol.loopexit:

%indvars.iv97.5.unr = phi i64 [%indvars.iv97.5.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.preheader], [%indvars.iv.next98.5.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol]
%255 = sub nsw i64 %indvars.iv97.5.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%256 = icmp ugt i64 %255, -4, !dbg !32
br i1 %256, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.5, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol:

%indvars.iv97.5.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.5.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol], [%indvars.iv97.5.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.preheader]
%prol.iter432 = phi i64 [%prol.iter432.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.preheader]
%253 = mul nsw i64 %indvars.iv97.5.prol, %70, !dbg !32
%254 = getelementptr float, ptr %249, i64 %253, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %254, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.5.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.5.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter432.next = add i64 %prol.iter432, 1, !dbg !32
%prol.iter432.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter432.next, %xtraiter430, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter432.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !90

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.5:

%indvars.iv.next103.5 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.5, 1, !dbg !32 %exitcond106.5.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.5, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.5.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.5, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.5, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.5:

%265 = getelementptr float, ptr %78, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.6, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.5:

%indvars.iv97.5 = phi i64 [%indvars.iv.next98.5.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5], [%indvars.iv97.5.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5.prol.loopexit]
%257 = mul nsw i64 %indvars.iv97.5, %70, !dbg !32
%258 = getelementptr float, ptr %249, i64 %257, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %258, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.5 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.5, 1, !dbg !32 %259 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.5, %70, !dbg !32
%260 = getelementptr float, ptr %249, i64 %259, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %260, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.5.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.5, 2, !dbg !32 %261 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.5.1, %70, !dbg !32
%262 = getelementptr float, ptr %249, i64 %261, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %262, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.5.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.5, 3, !dbg !32 %263 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.5.2, %70, !dbg !32
%264 = getelementptr float, ptr %249, i64 %263, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %264, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.5.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.5, 4, !dbg !32 %exitcond101.5.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.5.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.5.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.5, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.5, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !91

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.6:

%indvars.iv102.6 = phi i64 [%indvars.iv.next103.6,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.6], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.5]
%266 = mul nsw i64 %indvars.iv102.6, %71
%267 = getelementptr float, ptr %265, i64 %266
br i1 %or.cond396, label %vector.body308, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body308:

%index309 = phi i64 [%index.next310, %vector.body308], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.6], !dbg !32
%268 = getelementptr float, ptr %267, i64 %index309, !dbg !32
%269 = getelementptr i8, ptr %268, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %268, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %269, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next310 = add nuw i64 %index309, 8, !dbg !32
%270 = icmp eq i64 %index.next310, %n.vec306, !dbg !32
br i1 %270, label %middle.block301, label %vector.body308, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !92

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.preheader:

%indvars.iv97.6.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.6], [%n.vec306, %middle.block301]
br i1 %lcmp.mod434.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block301:

br i1 %cmp.n311, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.6, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol.loopexit:

%indvars.iv97.6.unr = phi i64 [%indvars.iv97.6.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.preheader], [%indvars.iv.next98.6.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol]
%273 = sub nsw i64 %indvars.iv97.6.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%274 = icmp ugt i64 %273, -4, !dbg !32
br i1 %274, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.6, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol:

%indvars.iv97.6.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.6.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol], [%indvars.iv97.6.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.preheader]
%prol.iter435 = phi i64 [%prol.iter435.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.preheader]
%271 = mul nsw i64 %indvars.iv97.6.prol, %70, !dbg !32
%272 = getelementptr float, ptr %267, i64 %271, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %272, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.6.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.6.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter435.next = add i64 %prol.iter435, 1, !dbg !32
%prol.iter435.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter435.next, %xtraiter433, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter435.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !93

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.6:

%indvars.iv.next103.6 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.6, 1, !dbg !32 %exitcond106.6.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.6, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.6.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.6, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.6, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.6:

%283 = getelementptr float, ptr %79, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.7, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.6:

%indvars.iv97.6 = phi i64 [%indvars.iv.next98.6.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6], [%indvars.iv97.6.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6.prol.loopexit]
%275 = mul nsw i64 %indvars.iv97.6, %70, !dbg !32
%276 = getelementptr float, ptr %267, i64 %275, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %276, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.6 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.6, 1, !dbg !32 %277 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.6, %70, !dbg !32
%278 = getelementptr float, ptr %267, i64 %277, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %278, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.6.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.6, 2, !dbg !32 %279 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.6.1, %70, !dbg !32
%280 = getelementptr float, ptr %267, i64 %279, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %280, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.6.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.6, 3, !dbg !32 %281 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.6.2, %70, !dbg !32
%282 = getelementptr float, ptr %267, i64 %281, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %282, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.6.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.6, 4, !dbg !32 %exitcond101.6.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.6.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.6.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.6, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.6, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !94

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.7:

%indvars.iv102.7 = phi i64 [%indvars.iv.next103.7,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.7], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.6]
%284 = mul nsw i64 %indvars.iv102.7, %71
%285 = getelementptr float, ptr %283, i64 %284
br i1 %or.cond397, label %vector.body295, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body295:

%index296 = phi i64 [%index.next297, %vector.body295], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.7], !dbg !32
%286 = getelementptr float, ptr %285, i64 %index296, !dbg !32
%287 = getelementptr i8, ptr %286, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %286, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %287, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next297 = add nuw i64 %index296, 8, !dbg !32
%288 = icmp eq i64 %index.next297, %n.vec293, !dbg !32
br i1 %288, label %middle.block288, label %vector.body295, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !95

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.preheader:

%indvars.iv97.7.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.7], [%n.vec293, %middle.block288]
br i1 %lcmp.mod437.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block288:

br i1 %cmp.n298, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.7, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol.loopexit:

%indvars.iv97.7.unr = phi i64 [%indvars.iv97.7.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.preheader], [%indvars.iv.next98.7.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol]
%291 = sub nsw i64 %indvars.iv97.7.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%292 = icmp ugt i64 %291, -4, !dbg !32
br i1 %292, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.7, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol:

%indvars.iv97.7.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.7.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol], [%indvars.iv97.7.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.preheader]
%prol.iter438 = phi i64 [%prol.iter438.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.preheader]
%289 = mul nsw i64 %indvars.iv97.7.prol, %70, !dbg !32
%290 = getelementptr float, ptr %285, i64 %289, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %290, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.7.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.7.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter438.next = add i64 %prol.iter438, 1, !dbg !32
%prol.iter438.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter438.next, %xtraiter436, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter438.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !96

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.7:

%indvars.iv.next103.7 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.7, 1, !dbg !32 %exitcond106.7.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.7, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.7.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.7, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.7, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.7:

%301 = getelementptr float, ptr %80, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.8, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.7:

%indvars.iv97.7 = phi i64 [%indvars.iv.next98.7.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7], [%indvars.iv97.7.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7.prol.loopexit]
%293 = mul nsw i64 %indvars.iv97.7, %70, !dbg !32
%294 = getelementptr float, ptr %285, i64 %293, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %294, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.7 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.7, 1, !dbg !32 %295 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.7, %70, !dbg !32
%296 = getelementptr float, ptr %285, i64 %295, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %296, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.7.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.7, 2, !dbg !32 %297 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.7.1, %70, !dbg !32
%298 = getelementptr float, ptr %285, i64 %297, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %298, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.7.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.7, 3, !dbg !32 %299 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.7.2, %70, !dbg !32
%300 = getelementptr float, ptr %285, i64 %299, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %300, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.7.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.7, 4, !dbg !32 %exitcond101.7.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.7.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.7.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.7, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.7, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !97

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.8:

%indvars.iv102.8 = phi i64 [%indvars.iv.next103.8,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.8], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.7]
%302 = mul nsw i64 %indvars.iv102.8, %71
%303 = getelementptr float, ptr %301, i64 %302
br i1 %or.cond398, label %vector.body282, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body282:

%index283 = phi i64 [%index.next284, %vector.body282], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.8], !dbg !32
%304 = getelementptr float, ptr %303, i64 %index283, !dbg !32
%305 = getelementptr i8, ptr %304, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %304, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %305, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next284 = add nuw i64 %index283, 8, !dbg !32
%306 = icmp eq i64 %index.next284, %n.vec280, !dbg !32
br i1 %306, label %middle.block275, label %vector.body282, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !98

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.preheader:

%indvars.iv97.8.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.8], [%n.vec280, %middle.block275]
br i1 %lcmp.mod440.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block275:

br i1 %cmp.n285, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.8, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol.loopexit:

%indvars.iv97.8.unr = phi i64 [%indvars.iv97.8.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.preheader], [%indvars.iv.next98.8.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol]
%309 = sub nsw i64 %indvars.iv97.8.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%310 = icmp ugt i64 %309, -4, !dbg !32
br i1 %310, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.8, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol:

%indvars.iv97.8.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.8.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol], [%indvars.iv97.8.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.preheader]
%prol.iter441 = phi i64 [%prol.iter441.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.preheader]
%307 = mul nsw i64 %indvars.iv97.8.prol, %70, !dbg !32
%308 = getelementptr float, ptr %303, i64 %307, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %308, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.8.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.8.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter441.next = add i64 %prol.iter441, 1, !dbg !32
%prol.iter441.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter441.next, %xtraiter439, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter441.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !99

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.8:

%indvars.iv.next103.8 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.8, 1, !dbg !32 %exitcond106.8.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.8, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.8.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.8, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.8, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.8:

%319 = getelementptr float, ptr %81, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.9, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.8:

%indvars.iv97.8 = phi i64 [%indvars.iv.next98.8.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8], [%indvars.iv97.8.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8.prol.loopexit]
%311 = mul nsw i64 %indvars.iv97.8, %70, !dbg !32
%312 = getelementptr float, ptr %303, i64 %311, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %312, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.8 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.8, 1, !dbg !32 %313 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.8, %70, !dbg !32
%314 = getelementptr float, ptr %303, i64 %313, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %314, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.8.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.8, 2, !dbg !32 %315 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.8.1, %70, !dbg !32
%316 = getelementptr float, ptr %303, i64 %315, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %316, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.8.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.8, 3, !dbg !32 %317 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.8.2, %70, !dbg !32
%318 = getelementptr float, ptr %303, i64 %317, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %318, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.8.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.8, 4, !dbg !32 %exitcond101.8.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.8.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.8.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.8, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.8, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !100

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.9:

%indvars.iv102.9 = phi i64 [%indvars.iv.next103.9,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.9], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.8]
%320 = mul nsw i64 %indvars.iv102.9, %71
%321 = getelementptr float, ptr %319, i64 %320
br i1 %or.cond399, label %vector.body269, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body269:

%index270 = phi i64 [%index.next271, %vector.body269], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.9], !dbg !32
%322 = getelementptr float, ptr %321, i64 %index270, !dbg !32
%323 = getelementptr i8, ptr %322, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %322, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %323, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next271 = add nuw i64 %index270, 8, !dbg !32
%324 = icmp eq i64 %index.next271, %n.vec267, !dbg !32
br i1 %324, label %middle.block262, label %vector.body269, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !101

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.preheader:

%indvars.iv97.9.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.9], [%n.vec267, %middle.block262]
br i1 %lcmp.mod443.not, label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol.loopexit,
. . . label %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block262:

br i1 %cmp.n272, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.9, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol.loopexit:

%indvars.iv97.9.unr = phi i64 [%indvars.iv97.9.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.preheader], [%indvars.iv.next98.9.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol]
%327 = sub nsw i64 %indvars.iv97.9.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%328 = icmp ugt i64 %327, -4, !dbg !32
br i1 %328, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.9, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol:

%indvars.iv97.9.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.9.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol], [%indvars.iv97.9.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.preheader]
%prol.iter444 = phi i64 [%prol.iter444.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.preheader]
%325 = mul nsw i64 %indvars.iv97.9.prol, %70, !dbg !32
%326 = getelementptr float, ptr %321, i64 %325, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %326, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.9.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.9.prol, 1, !dbg !32 %prol.iter444.next = add i64 %prol.iter444, 1, !dbg !32
%prol.iter444.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter444.next, %xtraiter442, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter444.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !102

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.9:

%indvars.iv.next103.9 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.9, 1, !dbg !32 %exitcond106.9.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.9, %wide.trip.count105,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond106.9.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.9, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.9, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.9:

%337 = getelementptr float, ptr %82, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.10, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.9:

%indvars.iv97.9 = phi i64 [%indvars.iv.next98.9.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9], [%indvars.iv97.9.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9.prol.loopexit]
%329 = mul nsw i64 %indvars.iv97.9, %70, !dbg !32
%330 = getelementptr float, ptr %321, i64 %329, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %330, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.9 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.9, 1, !dbg !32 %331 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.9, %70, !dbg !32
%332 = getelementptr float, ptr %321, i64 %331, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %332, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.9.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.9, 2, !dbg !32 %333 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.9.1, %70, !dbg !32
%334 = getelementptr float, ptr %321, i64 %333, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %334, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.9.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.9, 3, !dbg !32 %335 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.9.2, %70, !dbg !32
%336 = getelementptr float, ptr %321, i64 %335, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %336, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.9.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.9, 4, !dbg !32 %exitcond101.9.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.9.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.9.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.9, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.9, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !103

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.10:

%indvars.iv102.10 = phi i64 [%indvars.iv.next103.10,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.10], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.9]
%338 = mul nsw i64 %indvars.iv102.10, %71
%339 = getelementptr float, ptr %337, i64 %338
br i1 %or.cond400, label %vector.body256, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body256:

%index257 = phi i64 [%index.next258, %vector.body256], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.10], !dbg !32
%340 = getelementptr float, ptr %339, i64 %index257, !dbg !32
%341 = getelementptr i8, ptr %340, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %340, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %341, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next258 = add nuw i64 %index257, 8, !dbg !32
%342 = icmp eq i64 %index.next258, %n.vec254, !dbg !32
br i1 %342, label %middle.block249, label %vector.body256, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !104

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.preheader:

%indvars.iv97.10.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.10], [%n.vec254, %middle.block249]
br i1 %lcmp.mod446.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block249:

br i1 %cmp.n259, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.10, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol.loopexit:

%indvars.iv97.10.unr = phi i64 [%indvars.iv97.10.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.preheader], [%indvars.iv.next98.10.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol]
%345 = sub nsw i64 %indvars.iv97.10.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%346 = icmp ugt i64 %345, -4, !dbg !32
br i1 %346, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.10, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol:

%indvars.iv97.10.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.10.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol], [%indvars.iv97.10.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.preheader]
%prol.iter447 = phi i64 [%prol.iter447.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.preheader]
%343 = mul nsw i64 %indvars.iv97.10.prol, %70, !dbg !32
%344 = getelementptr float, ptr %339, i64 %343, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %344, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.10.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.10.prol, 1, !dbg
. . . !32

%prol.iter447.next = add i64 %prol.iter447, 1, !dbg !32
%prol.iter447.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter447.next, %xtraiter445, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter447.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !105

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.10:

%indvars.iv.next103.10 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.10, 1, !dbg !32 %exitcond106.10.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.10,
. . . %wide.trip.count105, !dbg !32
br i1 %exitcond106.10.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.10, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.10, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.10:

%355 = getelementptr float, ptr %83, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.11, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.10:

%indvars.iv97.10 = phi i64 [%indvars.iv.next98.10.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10], [%indvars.iv97.10.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10.prol.loopexit]
%347 = mul nsw i64 %indvars.iv97.10, %70, !dbg !32
%348 = getelementptr float, ptr %339, i64 %347, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %348, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.10 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.10, 1, !dbg !32 %349 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.10, %70, !dbg !32
%350 = getelementptr float, ptr %339, i64 %349, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %350, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.10.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.10, 2, !dbg !32 %351 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.10.1, %70, !dbg !32
%352 = getelementptr float, ptr %339, i64 %351, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %352, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.10.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.10, 3, !dbg !32 %353 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.10.2, %70, !dbg !32
%354 = getelementptr float, ptr %339, i64 %353, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %354, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.10.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.10, 4, !dbg !32 %exitcond101.10.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.10.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.10.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.10, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.10, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !106

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.11:

%indvars.iv102.11 = phi i64 [%indvars.iv.next103.11,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.11], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.10]
%356 = mul nsw i64 %indvars.iv102.11, %71
%357 = getelementptr float, ptr %355, i64 %356
br i1 %or.cond401, label %vector.body243, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body243:

%index244 = phi i64 [%index.next245, %vector.body243], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.11], !dbg !32
%358 = getelementptr float, ptr %357, i64 %index244, !dbg !32
%359 = getelementptr i8, ptr %358, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %358, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %359, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next245 = add nuw i64 %index244, 8, !dbg !32
%360 = icmp eq i64 %index.next245, %n.vec241, !dbg !32
br i1 %360, label %middle.block236, label %vector.body243, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !107

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.preheader:

%indvars.iv97.11.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.11], [%n.vec241, %middle.block236]
br i1 %lcmp.mod449.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block236:

br i1 %cmp.n246, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.11, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol.loopexit:

%indvars.iv97.11.unr = phi i64 [%indvars.iv97.11.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.preheader], [%indvars.iv.next98.11.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol]
%363 = sub nsw i64 %indvars.iv97.11.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%364 = icmp ugt i64 %363, -4, !dbg !32
br i1 %364, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.11, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol:

%indvars.iv97.11.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.11.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol], [%indvars.iv97.11.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.preheader]
%prol.iter450 = phi i64 [%prol.iter450.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.preheader]
%361 = mul nsw i64 %indvars.iv97.11.prol, %70, !dbg !32
%362 = getelementptr float, ptr %357, i64 %361, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %362, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.11.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.11.prol, 1, !dbg
. . . !32

%prol.iter450.next = add i64 %prol.iter450, 1, !dbg !32
%prol.iter450.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter450.next, %xtraiter448, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter450.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !108

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.11:

%indvars.iv.next103.11 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.11, 1, !dbg !32 %exitcond106.11.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.11,
. . . %wide.trip.count105, !dbg !32
br i1 %exitcond106.11.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.11, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.11, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.11:

%373 = getelementptr float, ptr %84, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.12, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.11:

%indvars.iv97.11 = phi i64 [%indvars.iv.next98.11.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11], [%indvars.iv97.11.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11.prol.loopexit]
%365 = mul nsw i64 %indvars.iv97.11, %70, !dbg !32
%366 = getelementptr float, ptr %357, i64 %365, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %366, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.11 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.11, 1, !dbg !32 %367 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.11, %70, !dbg !32
%368 = getelementptr float, ptr %357, i64 %367, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %368, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.11.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.11, 2, !dbg !32 %369 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.11.1, %70, !dbg !32
%370 = getelementptr float, ptr %357, i64 %369, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %370, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.11.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.11, 3, !dbg !32 %371 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.11.2, %70, !dbg !32
%372 = getelementptr float, ptr %357, i64 %371, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %372, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.11.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.11, 4, !dbg !32 %exitcond101.11.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.11.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.11.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.11, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.11, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !109

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.12:

%indvars.iv102.12 = phi i64 [%indvars.iv.next103.12,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.12], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.11]
%374 = mul nsw i64 %indvars.iv102.12, %71
%375 = getelementptr float, ptr %373, i64 %374
br i1 %or.cond402, label %vector.body230, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body230:

%index231 = phi i64 [%index.next232, %vector.body230], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.12], !dbg !32
%376 = getelementptr float, ptr %375, i64 %index231, !dbg !32
%377 = getelementptr i8, ptr %376, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %376, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %377, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next232 = add nuw i64 %index231, 8, !dbg !32
%378 = icmp eq i64 %index.next232, %n.vec228, !dbg !32
br i1 %378, label %middle.block223, label %vector.body230, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !110

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.preheader:

%indvars.iv97.12.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.12], [%n.vec228, %middle.block223]
br i1 %lcmp.mod452.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block223:

br i1 %cmp.n233, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.12, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol.loopexit:

%indvars.iv97.12.unr = phi i64 [%indvars.iv97.12.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.preheader], [%indvars.iv.next98.12.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol]
%381 = sub nsw i64 %indvars.iv97.12.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%382 = icmp ugt i64 %381, -4, !dbg !32
br i1 %382, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.12, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol:

%indvars.iv97.12.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.12.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol], [%indvars.iv97.12.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.preheader]
%prol.iter453 = phi i64 [%prol.iter453.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.preheader]
%379 = mul nsw i64 %indvars.iv97.12.prol, %70, !dbg !32
%380 = getelementptr float, ptr %375, i64 %379, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %380, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.12.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.12.prol, 1, !dbg
. . . !32

%prol.iter453.next = add i64 %prol.iter453, 1, !dbg !32
%prol.iter453.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter453.next, %xtraiter451, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter453.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !111

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.12:

%indvars.iv.next103.12 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.12, 1, !dbg !32 %exitcond106.12.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.12,
. . . %wide.trip.count105, !dbg !32
br i1 %exitcond106.12.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.12, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.12, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.12:

%391 = getelementptr float, ptr %85, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.13, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.12:

%indvars.iv97.12 = phi i64 [%indvars.iv.next98.12.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12], [%indvars.iv97.12.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12.prol.loopexit]
%383 = mul nsw i64 %indvars.iv97.12, %70, !dbg !32
%384 = getelementptr float, ptr %375, i64 %383, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %384, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.12 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.12, 1, !dbg !32 %385 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.12, %70, !dbg !32
%386 = getelementptr float, ptr %375, i64 %385, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %386, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.12.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.12, 2, !dbg !32 %387 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.12.1, %70, !dbg !32
%388 = getelementptr float, ptr %375, i64 %387, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %388, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.12.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.12, 3, !dbg !32 %389 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.12.2, %70, !dbg !32
%390 = getelementptr float, ptr %375, i64 %389, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %390, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.12.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.12, 4, !dbg !32 %exitcond101.12.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.12.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.12.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.12, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.12, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !112

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.13:

%indvars.iv102.13 = phi i64 [%indvars.iv.next103.13,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.13], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.12]
%392 = mul nsw i64 %indvars.iv102.13, %71
%393 = getelementptr float, ptr %391, i64 %392
br i1 %or.cond403, label %vector.body217, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body217:

%index218 = phi i64 [%index.next219, %vector.body217], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.13], !dbg !32
%394 = getelementptr float, ptr %393, i64 %index218, !dbg !32
%395 = getelementptr i8, ptr %394, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %394, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %395, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next219 = add nuw i64 %index218, 8, !dbg !32
%396 = icmp eq i64 %index.next219, %n.vec215, !dbg !32
br i1 %396, label %middle.block210, label %vector.body217, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !113

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.preheader:

%indvars.iv97.13.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.13], [%n.vec215, %middle.block210]
br i1 %lcmp.mod455.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block210:

br i1 %cmp.n220, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.13, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol.loopexit:

%indvars.iv97.13.unr = phi i64 [%indvars.iv97.13.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.preheader], [%indvars.iv.next98.13.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol]
%399 = sub nsw i64 %indvars.iv97.13.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%400 = icmp ugt i64 %399, -4, !dbg !32
br i1 %400, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.13, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol:

%indvars.iv97.13.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.13.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol], [%indvars.iv97.13.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.preheader]
%prol.iter456 = phi i64 [%prol.iter456.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.preheader]
%397 = mul nsw i64 %indvars.iv97.13.prol, %70, !dbg !32
%398 = getelementptr float, ptr %393, i64 %397, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %398, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.13.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.13.prol, 1, !dbg
. . . !32

%prol.iter456.next = add i64 %prol.iter456, 1, !dbg !32
%prol.iter456.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter456.next, %xtraiter454, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter456.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !114

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.13:

%indvars.iv.next103.13 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.13, 1, !dbg !32 %exitcond106.13.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.13,
. . . %wide.trip.count105, !dbg !32
br i1 %exitcond106.13.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.13, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.13, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.13:

%409 = getelementptr float, ptr %86, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.14, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.13:

%indvars.iv97.13 = phi i64 [%indvars.iv.next98.13.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13], [%indvars.iv97.13.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13.prol.loopexit]
%401 = mul nsw i64 %indvars.iv97.13, %70, !dbg !32
%402 = getelementptr float, ptr %393, i64 %401, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %402, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.13 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.13, 1, !dbg !32 %403 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.13, %70, !dbg !32
%404 = getelementptr float, ptr %393, i64 %403, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %404, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.13.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.13, 2, !dbg !32 %405 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.13.1, %70, !dbg !32
%406 = getelementptr float, ptr %393, i64 %405, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %406, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.13.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.13, 3, !dbg !32 %407 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.13.2, %70, !dbg !32
%408 = getelementptr float, ptr %393, i64 %407, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %408, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.13.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.13, 4, !dbg !32 %exitcond101.13.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.13.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.13.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.13, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.13, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !115

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.14:

%indvars.iv102.14 = phi i64 [%indvars.iv.next103.14,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.14], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.13]
%410 = mul nsw i64 %indvars.iv102.14, %71
%411 = getelementptr float, ptr %409, i64 %410
br i1 %or.cond404, label %vector.body204, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body204:

%index205 = phi i64 [%index.next206, %vector.body204], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.14], !dbg !32
%412 = getelementptr float, ptr %411, i64 %index205, !dbg !32
%413 = getelementptr i8, ptr %412, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %412, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %413, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next206 = add nuw i64 %index205, 8, !dbg !32
%414 = icmp eq i64 %index.next206, %n.vec202, !dbg !32
br i1 %414, label %middle.block197, label %vector.body204, !dbg !32, !prof
. . . !68, !llvm.loop !116

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.preheader:

%indvars.iv97.14.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.14], [%n.vec202, %middle.block197]
br i1 %lcmp.mod458.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block197:

br i1 %cmp.n207, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.14, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol.loopexit:

%indvars.iv97.14.unr = phi i64 [%indvars.iv97.14.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.preheader], [%indvars.iv.next98.14.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol]
%417 = sub nsw i64 %indvars.iv97.14.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%418 = icmp ugt i64 %417, -4, !dbg !32
br i1 %418, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.14, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol:

%indvars.iv97.14.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.14.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol], [%indvars.iv97.14.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.preheader]
%prol.iter459 = phi i64 [%prol.iter459.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.preheader]
%415 = mul nsw i64 %indvars.iv97.14.prol, %70, !dbg !32
%416 = getelementptr float, ptr %411, i64 %415, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %416, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.14.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.14.prol, 1, !dbg
. . . !32

%prol.iter459.next = add i64 %prol.iter459, 1, !dbg !32
%prol.iter459.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter459.next, %xtraiter457, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter459.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !117

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.14:

%indvars.iv.next103.14 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.14, 1, !dbg !32 %exitcond106.14.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.14,
. . . %wide.trip.count105, !dbg !32
br i1 %exitcond106.14.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.14, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.14, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.14:

%427 = getelementptr float, ptr %87, i64 %157
br label %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.15, !dbg !32

for_body_xx.us48.us.us.us.us.14:

%indvars.iv97.14 = phi i64 [%indvars.iv.next98.14.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14], [%indvars.iv97.14.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14.prol.loopexit]
%419 = mul nsw i64 %indvars.iv97.14, %70, !dbg !32
%420 = getelementptr float, ptr %411, i64 %419, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %420, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.14 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.14, 1, !dbg !32 %421 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.14, %70, !dbg !32
%422 = getelementptr float, ptr %411, i64 %421, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %422, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.14.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.14, 2, !dbg !32 %423 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.14.1, %70, !dbg !32
%424 = getelementptr float, ptr %411, i64 %423, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %424, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.14.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.14, 3, !dbg !32 %425 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.14.2, %70, !dbg !32
%426 = getelementptr float, ptr %411, i64 %425, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %426, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.14.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.14, 4, !dbg !32 %exitcond101.14.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.14.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.14.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.14, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.14, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !118

T F

for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.15:

%indvars.iv102.15 = phi i64 [%indvars.iv.next103.15,
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.15], [0,
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.14]
%428 = mul nsw i64 %indvars.iv102.15, %71
%429 = getelementptr float, ptr %427, i64 %428
br i1 %or.cond405, label %vector.body, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.preheader, !dbg !32, !prof !67

T F

vector.body:

%index = phi i64 [%index.next, %vector.body], [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.15], !dbg !32
%430 = getelementptr float, ptr %429, i64 %index, !dbg !32
%431 = getelementptr i8, ptr %430, i64 16, !dbg !32
store <4 x float> zeroinitializer, ptr %430, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 store <4 x float> zeroinitializer, ptr %431, align 4, !dbg !32, !tbaa !64 %index.next = add nuw i64 %index, 8, !dbg !32
%432 = icmp eq i64 %index.next, %n.vec, !dbg !32
br i1 %432, label %middle.block, label %vector.body, !dbg !32, !prof !68,
. . . !llvm.loop !119

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.preheader:

%indvars.iv97.15.ph = phi i64 [0,
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.15], [%n.vec, %middle.block]
br i1 %lcmp.mod461.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol, !dbg !32, !prof !39

T F

middle.block:

br i1 %cmp.n, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.15, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.preheader, !dbg !32, !prof !72

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol.loopexit:

%indvars.iv97.15.unr = phi i64 [%indvars.iv97.15.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.preheader], [%indvars.iv.next98.15.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol]
%435 = sub nsw i64 %indvars.iv97.15.ph, %wide.trip.count100, !dbg !32
%436 = icmp ugt i64 %435, -4, !dbg !32
br i1 %436, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.15, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15, !dbg !32, !prof !46

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol:

%indvars.iv97.15.prol = phi i64 [%indvars.iv.next98.15.prol,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol], [%indvars.iv97.15.ph,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.preheader]
%prol.iter462 = phi i64 [%prol.iter462.next,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol], [0,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.preheader]
%433 = mul nsw i64 %indvars.iv97.15.prol, %70, !dbg !32
%434 = getelementptr float, ptr %429, i64 %433, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %434, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.15.prol = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.15.prol, 1, !dbg
. . . !32

%prol.iter462.next = add i64 %prol.iter462, 1, !dbg !32
%prol.iter462.cmp.not = icmp eq i64 %prol.iter462.next, %xtraiter460, !dbg
. . . !32

br i1 %prol.iter462.cmp.not, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol.loopexit, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol, !dbg !32, !prof !52, !llvm.loop !120

T F

for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.15:

%indvars.iv.next103.15 = add nuw nsw i64 %indvars.iv102.15, 1, !dbg !32 %exitcond106.15.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next103.15,
. . . %wide.trip.count105, !dbg !32
br i1 %exitcond106.15.not, label
. . . %for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.15, label
. . . %for_begin_xx.preheader.us.us57.us.us.us.15, !dbg !32, !prof !45

T F

for_begin_yy.for_end_yy_crit_edge.split.us.split.us59.us.us.us.15:

%indvars.iv.next112 = add nuw nsw i64 %indvars.iv111, 1, !dbg !32
%exitcond115.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next112, %wide.trip.count114,
. . . !dbg !32
br i1 %exitcond115.not, label %for_end_nn, label
. . . %for_begin_ff.preheader.us.us, !dbg !32, !prof !45

T F

for_body_xx.us48.us.us.us.us.15:

%indvars.iv97.15 = phi i64 [%indvars.iv.next98.15.3,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15], [%indvars.iv97.15.unr,
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15.prol.loopexit]
%437 = mul nsw i64 %indvars.iv97.15, %70, !dbg !32
%438 = getelementptr float, ptr %429, i64 %437, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %438, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.15 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.15, 1, !dbg !32 %439 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.15, %70, !dbg !32
%440 = getelementptr float, ptr %429, i64 %439, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %440, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.15.1 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.15, 2, !dbg !32 %441 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.15.1, %70, !dbg !32
%442 = getelementptr float, ptr %429, i64 %441, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %442, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.15.2 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.15, 3, !dbg !32 %443 = mul nsw i64 %indvars.iv.next98.15.2, %70, !dbg !32
%444 = getelementptr float, ptr %429, i64 %443, !dbg !32
store float 0.000000e+00, ptr %444, align 4, !dbg !32, !tbaa !64
%indvars.iv.next98.15.3 = add nuw nsw i64 %indvars.iv97.15, 4, !dbg !32 %exitcond101.15.not.3 = icmp eq i64 %indvars.iv.next98.15.3,
. . . %wide.trip.count100, !dbg !32
br i1 %exitcond101.15.not.3, label
. . . %for_begin_xx.for_end_xx_crit_edge.split.us50.us.us.us.us.15, label
. . . %for_body_xx.us48.us.us.us.us.15, !dbg !32, !prof !75, !llvm.loop !121

T F