UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Instituto de Física



Thereza Cristina de Lacerda Paiva Métodos Computacionais em Física II

LISTA 4 para 14/2/22

1. Gere o triângulo de Sierpinski utilizando o automato celular conhecido como regra 90:

$$S_i^{t+1} = S_{i-1}^t \otimes S_{i+1}^t, \quad \ \otimes = \text{exclusive OR}.$$

Para tanto, considere um vetor inicial de tamanho N=141 e um número de passos t=70. Faça uma figura do objeto gerado.

- 2. Utilizando o método de contagem de caixas, calcule a dimensão fractal d_f do objeto gerado no item anterior e compare com seu valor analítico. Lembre-se que para utilizar o método é preciso:
 - Posicionar caixas de tamanho L sobre o fractal.
 - Contar quantas caixas de tamanho L estão ocupadas com algum "pixel", $L \to M(L)$.
 - Fazer a média sobre diferentes posições da caixa.
- 3. Use o algoritmo de *Leath* para gerar clusters na rede quadrada em $p = p_c = 0.5927$. Inicie suas simulações com um sítio ativo (um 1) no meio da sua rede quadrada.
 - a) Faça uma figura mostrando um cluster de percolação gerado pelo algorítimo.
 - b) Utilizando o método de de contagem de caixas, calcule a dimensão fractal d_f do cluster do item acima.
 - c) Gerando 10000 sucessivos clusters para cada tamanho de rede, calcule a probabilidade $P_{\infty}(p_c, L)$ para L = 10, 20, 50, 100, 200. Faça um grafico de $P_{\infty}(p_c, L) \times L$, verifique que a probabilidade segue uma lei de potência $P_{\infty}(p_c, L) \propto L^{-\beta/\nu}$ e estime β/ν .
 - d) Para L=200, calcule a distribuição n_s de clusters de tamanho s gerados pelo algoritmo em $p=p_c$, descartando sempre os clusters de percolação. Também utilize uma estatística de 10000 clusters.

Algorítmo de Leath

- Ocupe um único sítio semente na rede. (Os primeiros vizinhos são os sítios do perímetro).
- Para cada sítio do perímetro, gere um número aleatório. Se $r \leq p$, o sítio é ocupado e adicionado ao cluster. Se não, não é ocupado e não é testado novamente.
- Para cada sítio ocupado, determine se há novos sítios de perímetro (vizinhos não testados) e adicione os novos à lista de perímetro.
- Repita até não haver sítios de perímetro a serem testados.