Uruchomienie sklepu

ByteGear na swoim i na drugim komputerze

Ten dokument obejmuje uruchomienie gotowej instalacji oraz pobranie projektu z GitHub na komputer uczelniany. Sklep działa lokalnie, bez rzeczywistych płatności.

1. Szybki start u siebie

W XAMPP Control Panel włącz **MySQL** (to MariaDB). Apache jest potrzebny tylko do phpMyAdmin; sklep uruchamiamy serwerem Artisan. Otwórz PowerShell i wykonaj:

```
cd C:\xampp\htdocs\bytegear
$env:Path = "C:\xampp\php;" + $env:Path
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools\Start-Mailpit.ps1
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8002
```

Zostaw terminal z Artisan otwarty. **Ctrl+C** zatrzymuje sklep. Mailpit działa w tle; skrypt uruchamia go lub wykorzystuje istniejący proces.

Co otworzyć	Adres
Sklep	http://127.0.0.1:8002/
Lokalna skrzynka Mailpit	http://127.0.0.1:8025/
phpMyAdmin (wymaga Apache)	http://localhost/phpmyadmin/

Kliknij: sklep | Mailpit | phpMyAdmin

Konta demonstracyjne

Rola	E-mail
Administrator	admin@example.test
Moderator	moderator@example.test
Klient	customer@example.test

Hasło każdego konta: **DemoSklep123!**. Konta są już aktywowane. Nowe konta wymagają kliknięcia wiadomości w Mailpit. Dane pochodzą z seedera; po ręcznej zmianie hasła użyj swojego nowego hasła.

Spis: s. 2 - nowy komputer; s. 3 - konfiguracja i pierwsze uruchomienie; s. 4 - aktualizacja, kopia danych i problemy.

2. Pobranie na nowy komputer

Przygotuj środowisko

Zainstaluj XAMPP z PHP 8.2 lub zgodnym nowszym PHP, MariaDB i phpMyAdmin. Obecnie projekt jest sprawdzony na **PHP 8.2.12 i Laravel 12**. Włącz MySQL. Zainstaluj Composer, wskazując **C:\xampp\php\php.exe**. Visual Studio Code służy do pokazu kodu, Git jest opcjonalny.

XAMPP | Composer | Visual Studio Code

W PHP musi być włączone rozszerzenie **GD** do zdjęć. Sprawdź C:\xampp\php\php.ini: aktywna linia **extension=gd** nie może zaczynać się od średnika. Po zmianie uruchom ponownie serwer PHP; composer check-platform-reqs sprawdzi również pozostałe wymagania.

Pobierz całe repozytorium

Otwórz repozytorium sklepu. Kliknij **Code > Download ZIP**, wypakuj i nazwij folder **bytegear**. Umieść go w C:\xampp\htdocs. Plik artisan ma być bezpośrednio w C:\xampp\htdocs\bytegear, bez dodatkowego zagnieżdżenia.

Alternatywa z zainstalowanym Git (wybierz jedną metodę pobrania):

```
cd C:\xampp\htdocs
git clone https://github.com/pzx119592/WSB_Projekt_ByteGear.git bytegear
```

Utwórz pustą bazę

Włącz Apache i wejdź do http://localhost/phpmyadmin/. Wybierz **Nowa**, nazwa **bytegear**, porównywanie **utf8mb4_unicode_ci**. Tabele utworzy Laravel. Jeśli baza o tej nazwie już istnieje i zawiera dane, zachowaj ją lub utwórz inną i wpisz jej nazwę w .env.

Zależności i plik konfiguracji

```
cd C:\xampp\htdocs\bytegear
$env:Path = "C:\xampp\php;" + $env:Path
php --version
composer --version
Copy-Item .env.example .env
composer install
composer check-platform-reqs
```

Copy-Item wykonaj tylko wtedy, gdy nie masz własnego .env. **composer install** korzysta z composer.lock; nie zamieniaj go na composer update. Nie potrzebujesz Node.js, npm ani globalnego instalatora Laravel.

Przy pierwszej instalacji potrzebny jest Internet do zależności i pobrania Mailpit. Po ich pobraniu główne funkcje sklepu działają offline. Tylko odczyt kursu EUR z NBP wymaga Internetu.

3. Konfiguracja i pierwszy start

Otwórz .env w folderze sklepu. Wpisz ustawienia swojej MariaDB. Poniżej wariant lokalnego XAMPP z pustym hasłem root; na uczelni użyj danych dostępnych na tamtym komputerze.

```
APP_NAME=ByteGear
APP_URL=http://127.0.0.1:8002
APP_LOCALE=pl
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bytegear
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
```

Poczta lokalna - wariant do prezentacji

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=1025
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_FROM_ADDRESS="sklep@bytegear.test"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

Mailpit odbiera wiadomości pod dowolnymi adresami, ale **nie wysyła ich do rzeczywistych skrzynek**. W przeglądarce otwierasz http://127.0.0.1:8025 i klikasz link w przechwyconej wiadomości. Prawdziwy SMTP można podstawić w .env; instrukcja jest w POCZTA_SMTP_LUB_MAILPIT.txt.

Wykonaj w terminalu (nowa instalacja)

```
php artisan key:generate
php artisan config:clear
php artisan migrate --seed
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools\Start-Mailpit.ps1
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8002
```

Otwórz http://127.0.0.1:8002/. Powinno być 18 demonstracyjnych produktów w 6 kategoriach i trzy konta ze strony 1. Sprawdź logowanie klienta, koszyk oraz skrzynkę Mailpit.

Klucz APP_KEY generuj **tylko raz dla nowej instalacji**. Nie uruchamiaj migrate:fresh na istniejącej bazie: usuwa dane. Do zwykłej prezentacji wystarczy migrate --seed; nie trzeba importować domowej bazy, uruchamiać kolejki ani wykonywać storage:link.

4. Aktualizacja, kopia i problemy

Aktualizacja istniejącej instalacji

Zachowaj swój .env, bazę i zdjęcia. Przy pobraniu przez Git wykonaj git pull w folderze projektu; przy ZIP podmień pliki źródłowe bez kasowania własnej konfiguracji i storage.

```
composer install
php artisan migrate
php artisan config:clear
php artisan view:clear
```

Nie generuj nowego APP_KEY i nie resetuj bazy. Jeśli potrzebujesz danych przykładowych, php artisan db:seed odtwarza dane demonstracyjne bez resetowania stanów magazynowych.

Przeniesienie dokładnie swoich danych

GitHub zawiera kod, migracje, przykładowe produkty i grafiki. **Nie zawiera Twoich kont, zamówień, lokalnego .env ani zdjęć dodanych w panelu.** Dla identycznego stanu zatrzymaj zapisy w sklepie i wykonaj prywatną kopię:

1. W phpMyAdmin wybierz bazę bytegear > Eksport > SQL (struktura i dane).
2. Skopiuj storage/app/private/product-images z zachowaniem nazw plików.
3. Na drugim komputerze importuj SQL do pustej bazy i skopiuj zdjęcia do tej samej ścieżki projektu.
4. Ustaw .env pod tamten komputer. Przy pełnej kopii zachowaj pierwotny APP_KEY; zmień adres/połączenie z bazą. Wykonaj migrate i config:clear, a następnie zaloguj się ponownie.

SQL i .env przenoś prywatnie, np. pendrivem. Zawierają dane kont lub sekrety i nie powinny trafić do publicznego repozytorium. Świeża instalacja z seedera nie wymaga tej kopii.

Najczęstsze problemy

Objaw	Co zrobić
php / composer nie jest rozpoznany	Ustaw PATH jak na s. 1; zamknij i otwórz terminal po instalacji Composera.
Błąd bazy / connection refused	Włącz MySQL. Sprawdź DB_DATABASE, port i dane konta w .env; config:clear.
Brak GD / błąd zależności	Włącz extension=gd w php.ini PHP używanego przez Composer. Sprawdź php --ini.
Port 8002 zajęty	Sprawdź, czy sklep już działa. Dla innego portu zmień APP_URL i --port, potem config:clear.
Brak e-maila / link 403	Uruchom Mailpit i wyślij link ponownie. Używaj 127.0.0.1 oraz właściwego konta; link aktywacji jest ważny 60 minut.

Do zdjęć do 4 MB ustaw odpowiednio upload_max_filesize (np. 8M) i post_max_size (np. 12M) w php.ini. Zmiany PHP wymagają ponownego uruchomienia serwera.