Instalacja sklepu od zera - Windows CMD

Rób kroki po kolei. Każde polecenie wpisuj osobno i naciskaj Enter. Jeśli pojawi się błąd, zatrzymaj się na tym kroku.

1. W przeglądarce otwórz apachefriends.org/download.html. Pobierz XAMPP dla Windows z PHP 8.2. Jeśli XAMPP już jest, pomiń instalację.

2. Uruchom instalator. Zostaw Apache, PHP, MySQL/MariaDB i phpMyAdmin. Zainstaluj w **C:\xampp**.

3. Otwórz XAMPP Control Panel. Kliknij Start przy **Apache** i **MySQL**. Obie pozycje mają być zielone.

4. W Notatniku otwórz **C:\xampp\php\php.ini**. Ctrl+F: znajdź extension=gd. Usuń średnik z początku linii. Tak samo zrób z extension=zip. Mają wyglądać tak:

```
extension=gd

extension=zip
```

Zapisz Ctrl+S. Zamknij Notatnik. Nie dopisuj drugiej aktywnej kopii tych samych linii. W XAMPP kliknij Stop przy Apache, potem Start.

5. W przeglądarce pobierz getcomposer.org/Composer-Setup.exe. Uruchom instalator Composer. Gdy pyta o PHP, wskaż **C:\xampp\php\php.exe**. Proxy zostaw niewłączone, chyba że uczelnia podała inne ustawienia. Dokończ instalację.

6. Zamknij stare terminale. Naciśnij **Windows+R**, wpisz **cmd** i Enter. To ma być Wiersz polecenia, nie okno z początkiem PS.

7. Do CMD wklej poniższe polecenie i naciśnij Enter:

```
set "PATH=C:\xampp\php;%PATH%"
```

8. Do CMD wpisuj osobno te polecenia. Po każdym Enter. Powinny wyświetlić się wersje PHP i Composer:

```
php --version

composer --version
```

Pobranie projektu i instalacja Laravel

9. W przeglądarce otwórz github.com/pzx119592/WSB_Projekt_ByteGear. Kliknij **Code > Download ZIP**.

10. W Eksploratorze plików wypakuj ZIP. Folder z aplikacją przenieś do C:\xampp\htdocs i nazwij **bytegear**. Pliki artisan i composer.json mają być bezpośrednio w tym folderze. Sprawdź tę ścieżkę:

```
C:\xampp\htdocs\bytegear\artisan
```

Jeśli jest dodatkowy folder WSB_Projekt_ByteGear-main, przenieś jego zawartość bezpośrednio do bytegear.

11. Wróć do CMD. Wpisz i naciśnij Enter:

```
cd /d C:\xampp\htdocs\bytegear
```

12. W CMD utwórz plik ustawień. Jeśli masz już własny .env, pomiń ten krok i go nie nadpisuj:

```
copy .env.example .env
```

13. W CMD wpisz dokładnie **install**, nie isntall. Poczekaj, aż pobieranie się zakończy:

```
composer install
```

To instaluje Laravel i biblioteki naszego sklepu. Nie wykonuj laravel new ani composer update. Jeśli widzisz błąd ext-gd, wróć do kroku 4, zapisz php.ini i powtórz composer install.

14. W CMD wykonaj osobno:

```
composer check-platform-reqs
```

```
php artisan --version
```

Wymagania mają być spełnione, a ostatni wynik ma zawierać Laravel Framework 12.x.x. Brak vendor/autoload.php oznacza, że krok 13 nie zakończył się poprawnie. Najpierw popraw błąd z composer install.

Baza danych i ustawienia .env

15. W przeglądarce otwórz http://localhost/phpmyadmin/. Kliknij **Nowa**. Nazwa bazy: **bytegear**. Porównywanie: **utf8mb4_unicode_ci**. Kliknij Utwórz. Jeśli baza już zawiera dane, nie kasuj jej; do nowej instalacji utwórz np. bytegear_pokaz.

16. Jeśli masz domową kopię .sql: wybierz pustą bazę po lewej > Import > Wybierz plik > wskaż .sql > Importuj/Wykonaj. Poczekaj na komunikat sukcesu. Jeśli nie masz SQL, pomiń import - użyjesz danych przykładowych w kroku 22.

17. Wróć do CMD. Otwórz ustawienia poleceniem:

```
notepad .env
```

18. Teraz **w Notatniku, nie w CMD**, znajdź i popraw poniższe linie. Resztę pliku zostaw. DB_DATABASE musi pasować do bazy z kroku 15. Puste hasło dotyczy standardowego XAMPP; gdy uczelnia ma inne dane, wpisz właściwe.

```
APP_URL=http://127.0.0.1:8002
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bytegear
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
```

19. W tym samym Notatniku sprawdź ustawienia poczty. Nie dodawaj duplikatów istniejących linii:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=1025
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_FROM_ADDRESS="sklep@bytegear.test"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

Zapisz **Ctrl+S** i zamknij Notatnik. Plik ma nazywać się .env, nie .env.txt.

Uruchomienie i logowanie

20. W CMD wygeneruj klucz tylko dla nowej instalacji. Jeśli przeniosłeś domowy .env z istniejącym APP_KEY, pomiń to polecenie:

```
php artisan key:generate
```

21. W CMD wykonaj:

```
php artisan config:clear
```

22. Wybierz **jedno** polecenie. Po imporcie SQL wpisz:

```
php artisan migrate
```

Jeśli nie importowałeś SQL i chcesz przykładowe konta oraz produkty, zamiast powyższego wpisz:

```
php artisan migrate --seed
```

Nie używaj migrate:fresh - kasuje dane.

23. W CMD uruchom pocztę. To polecenie uruchamia skrypt PowerShell z poziomu CMD. Przy pierwszym starcie pobiera Mailpit:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools\Start-Mailpit.ps1
```

24. W CMD uruchom sklep i **zostaw to okno otwarte**:

```
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8002
```

25. W przeglądarce otwórz sklep: http://127.0.0.1:8002/. Logowanie jest pod /logowanie. Wiadomości aktywacyjne i potwierdzenia znajdziesz lokalnie: http://127.0.0.1:8025/. Nie przychodzą do Gmaila.

26. Zaloguj wybrane konto. Hasło wszystkich to **DemoSklep123!**:
Klient: **customer@example.test**
Moderator: **moderator@example.test**
Administrator: **admin@example.test**
Po imporcie SQL obowiązują hasła z tej kopii, także te zmienione ręcznie.

27. Następnym razem włącz MySQL w XAMPP i w nowym CMD powtórz kroki **7, 11, 23, 24**. Apache włącz również, jeśli chcesz phpMyAdmin. Nie instaluj ponownie bibliotek, nie kopiuj .env ani nie generuj nowego klucza przy zwykłym starcie.

Kopia domowa: phpMyAdmin > bytegear > Eksport > Szybki > SQL. Własne zdjęcia kopiuj osobno z folderu storage\app\private\product-images do tej samej lokalizacji projektu. Przykładowe grafiki są na GitHubie.