БІЛЕТ № 1

1. В кривих якого радіусу дозволяється укладати безстикову колію? *В кривих R> 300-350м.*
2. При яких величинах бокового зносу та розширення головки рейки не дозволяється використовувати рейки в якості інвентарних? *>2мм*
3. Які допустимі відхилення температури пліті в сторону підвищення від температури закріплення при роботі ЩОМ-4, ЩОМ-4М (з підрізним ножем) в прямих та кривих R=800м та більше? *5*С*
4. На скількох шпалах провіряється затяжка гайок та закладних болтів динамометричними ключами на довгих рейкових плітях? *На 10 шт підряд на кінцевих ділянках та через кожні 400м*
5. З якою періодичністю керівництвом дистанції колії перевіряється журнал безстикової колії на околодке? *По дням безпеки або при черговій перевірці*

БІЛЕТ № 2

1. Яка найменша ширина плеча баластної призми для безстикової колії? *1,2категорії -45см., 3категорії-40см., 4категорії-35см.*
2. Через скільки шпал повинні бути закріплені рейки клемами для пропуску поїзда по інвентарним рейкам зі швидкістю до 60км/год? *На кожній 3-й шпалі на всіх передстикових та стикових*
3. Які допустимі відхилення температури плітей в сторону збільшення від температури закріплення при роботі ВПР, ВПО-3000, ВПРС в прямих ділянках колії та в кривих R=800 та більше? *15*С*
4. При якому зміщені на маячних шпалах контрольними **перерізами** необхідно виконати регулювання напружень в довгих рейкових плітей? *При зміщенні >10мм.*
5. Пліть довжиною 600м вкладена при t=+5. На скільки сантиметрів вона подовжиться при розрядці напружень при t=+35? *G=J*l*t=0.000012*6*10^4*(35-5)=21.2 J=0.0000118=-0.000012*

БІЛЕТ № 3

1. По які схемі необхідно виконати примикання безстикової колії з залізобетонними шпалами до ланкової колії на дерев'яних шпалах? *4 дерев'яні шпали на кожний зрівнювальний прольот до ланкової колії.*
2. Через скільки шпал повинні бути закріпленні рейки клемами при пропусканні поїзда по інвентарним рейкам зі швидкістю до 40 км/год? *На кожній 4-й шпалі*
3. Яка величина допускає мого відхилення температури плітей в сторону підвищення від температури закріплення при роботі рихтувальних машин в прямих ділянках колії та кривих R=800м та більше? *5*С*
4. Якщо виявлено укорочення пліті на «маячній» шпалі більше 10 мм, то до якого значення зменшення швидкості руху поїздів при очікуваному підвищенні температури в прямих та кривих R=800м на 30*С? *до 40км/год*
5. Якому зміненні температури відповідно до подовження полупліті довжиною 400м на 9,4см? *10*С*

БІЛЕТ № 4

1. По якій схемі необхідно виконати примикання безстикової колії на з.б. шпалах до мостів з дерев'яними брусами та ланкової колії? *З роз положенням поміж*

кінцем пліті та устоєм мосту 2-х ланок на з.б.шпалах та 1-ї ланки на дерев'яних шпалах.В кінці другої ланки зрівнювального прольоту укладають 4 дерев'яні шпали.

2. Через яку кількість шпал повинні бути закріпленні рейки клемами при пропуску поїзда по інвентарним рейкам зі швидкістю до 25км/год? *На кожній 5-й шпалі*
3. На якому протязі пліті повинні бути послаблені клемні болти на ділянці за містом розрядки ЩОМ без РФУ при закінченні роботи поза зрівнювальним прольотом? *На протязі 150м*
4. З якою періодичністю виконуються заміри переміщень січень на «маячних» шпалах з записом в журналі? *З періодичністю, яка встановлюється ПЧ, ПЧГ або ПЧЗ*
5. До зрівнювального прольоту примикають полупліті довжиною 300м та 400м, покладені відповідно при t=+15*С та t=+10*С. На скільки потрібно зменшити довжину рейок в зрівнювальному прольоті при t=+35*С? *На 22,4см.*

БІЛЕТ № 5

1. По якій схемі необхідно виконати примикання безстикової колії на з.б. шпалах до мостів при перекритті мостів з дерев'яними мостовими брусами плітями безстикової колії? *З укладкою від устою мосту в сторону пліті поза мостом дерев'яних шпал на протязі не менше 10 метрів*
2. Яка різниця температур дозволяється при закріпленні на постійний режим експлуатації лівої та правої нитки? *5*С*
3. При якому розкритті зазорів в місті поперечного злому дозволяється короткочасне відновлення пліті для пропуску кількох поїздів (мм)? *25мм*
4. Яка різниця температур закріплення сміжних плітей дозволяється при їх зварці в довгу пліть? *5*С*
5. На скільки стане коротшою пліть довжиною 800м при розрядці її при t=+30*С, якщо вона була вкладена при t=+45*С? *На 14,2см*

БІЛЕТ № 6

1. На якій категорії дільниці дозволяється вкладати колію старопридатні пліті без ремонту РСП? *На дільницях IV категорії. IVА (від 5 до 10 млнт) IVБ(до 5 млнт)*
2. Якою приймається температура закріплення пліті та заноситься до журналу обліку? *Середня між заміряними спочатку та вкінці робот по закріпленню пліті.*
3. Мінімальне відстані від краю дефекту або тріщини до найближчого пропилу і зварного стику при короткочасному відновленню пліті? *3м*
4. В які строки виконуються випробування контрольних зразків**,** які зварені ПРСМ? *1-2 дня*
5. Яка різниця температур закріплення сміжних плітей дозволяється при їх зварці в довгу пліть? *5*С*

БІЛЕТ № 7

1. На яких мостах забороняється вкладати пліті з старопридатних рейок? *На мостах довжиною більше 25 метрів.*
2. При яких температурах забороняється вкладати та закріплювати рейкові пліті в прямих та кривих R>800м? *нижче -15*С*

3. При якому відхиленні в сторону пониження від температури закріплення дозволяється виконувати остаточне відновлення пліті методом зварки? *Не більше 5*С*
4. Які нерівності допускаються по поверхні катання на довжині 1м в межах стику, який зварений машиною ПРСМ? *0,3мм*
5. Якою буде фактична довжина рейкової пліті при її вкладанні при t=+40*С, якщо її проектна довжина по заказу в РСП 800м? *800,19м*

БІЛЕТ № 8

1. Якої довжини (не менше) повинні вкладатися без обмеження рейкові пліті? *Не менше 250м на перегоні, а на станціях 150м*
2. При яких температурах забороняється вкладати та закріпляти рейкові пліті в кривих R=500-800м? *не нижче* t=-10*С
3. Через скільки шпал встановлюються каткові опори при розрядці пліті? *Не **ріже**, чим через 15 шпал*
4. З якою швидкістю дозволяється рух поїздів після виконання робіт по зварці пліті машиною ПРСМ? *Для першого поїзда 25 км/год, для всіх наступних – 60 км/год*
5. На скільки міліметрів повинна зміститись **сечение** на маячній шпалі, розташованій на 200метрів від кінця пліті при зміні температури на 30 градусів? *На **75** мм згідно п.7.4.4.*

БІЛЕТ № 9

1. Яке дозволяється випередження кінців рейкових плітей відносно один до другого по **наугольнику**? *8 см*
2. Який максимальний зазор дозволяється в стиках зрівнювальних прольотів при закріпленні плітей на постійний режим експлуатації? *Не більше 10 мм*
3. Який діаметр роликів застосовується для каткових опор при розрядці температурних напружень? *20-22 мм*
4. Через який час необхідно проводити повторну затяжку клемних та закладних болтів на ділянках, де ліквідовані зрівнювальні прольоти? *200-300 тис.т.бруто*
5. Рубок якої довжини потрібно вкласти в зрівнювальному прольоті, якщо приєднувальні пліті при t=10*С, та необхідно провести розрядку при t=+20*С, довжина полу плітей 300м та 400 м?^***L=0.0000118*700*(20-(-10)= =25см***

БІЛЕТ № 10

1. При якій мінімальній довжині дозволяється вкладати пліті поміж стрілочними переводами? *Не менше 100м при умові використання високоміцних болтів*
2. При яких температурах в зимовий період організується посилений контроль за станом безстикової колії? *При температурах -30*С та нижче*
3. При яких **сечениях** (через скільки метрів) здійснюється контроль переміщення пліті при розрядці напружень? *Через 50м*
4. Через скільки днів після вкладання довгих плітей виконується комісійне обстеження колії за участю ПЧ, КМС з перевіркою затяжки гайок клемних та закладних болтів? *Через 12-15 днів*
5. На скільки подовжиться пліть довжиною 250м, вкладеною при +5*С, якщо розрядка виконується при t=+35*С? *На ^L=0,0000118*250*(35-5)=8,85см*

БІЛЕТ № 11

1. Яку кількість пар зрівнювальних рейок необхідно вкласти в залежності від сумарної довжини суміжних полу плітей? *При довжині більше 600м -3 пари, при довжині 600-400м – 2 пари, 400м та менше – 1 пара*
2. При яких відхиленнях викривлення в плані в літній період дозволяється усунути тільки після розрядки температурних напружень? *При відхиленні в плані 10мм та більше на довжині 10 метрів та перевищенні температури пліті на 25*С проти температури закріплення*
3. При якій кількості дефектів, вимагаючи вирізку пліті, старопридатні пліті повторно не використовуються (при довжині пліті 600-800метрів)? *При 5м*
4. Максимальна висота підйомки рейкової решітки при роботі RM-80 на довгих плітях? *10см*
5. Визначити відхилення нейтральної температури закріплення пліті при подовженні поміж «маячними» шпалами на 12мм та відстанню поміж ними 100м? *^t= ±85-L^N-=±85*12/100=10*С*

БІЛЕТ № 12

1. З яким зусиллям (крутячим моментом) повинні бути затягнуті стикові болти в зрівнювальних прольотах при рейках Р-65? *600Нм для звичайних болтів та 1100 НМ для болтів підвищеної міцності*
2. Що таке «нейтральна» температура? *Температура, при якій відсутні повздовжні сили.*
3. При якій кількості дефектів,потребуючих вирізки пліті, старопридатні пліті повторно не використовуються (при довжині пліті 400-599мм)? *3*
4. Хто приймає рішення по перекладці пліті на ділянках з інтенсивним боковим зносом? *Комісія в складі ПЧГ,ПЧЗ, ПЧУ, ПД,ПЧД*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 15мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*15/100=13*С*

БІЛЕТ № 13

1. Яка повинна бути довжина зрівнювального прольоту при вкладанні в оптимальному інтервалі температур? *при 2-х парах зрівнювальних рейок: L=1250+1250+3=2503см; при 3-х парах зрівнювальних рейок: L=1250+1250+1520+4=3754см*
2. При якому зміщенні контрольних **сечений** на «маячних» шпалах необхідно виконати пере закріплення плітей? *Більше 10мм*
3. При якій кількості дефектів,потребуючих вирізки пліті, старопридатні пліті повторно не використовуються (при довжині пліті до 400мм)? *2*
4. При якому боковому зносі дозволяється перекладати пліті зі зміною канта? *Не більше 15см*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 10мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*10/100=9*С*

БІЛЕТ № 14

1. З яким крутячим моментом повинні бути затягнути гайки клемних та закладних болтів? *200Нм та 150Нм відповідно*
2. При яких величинах бокового зносу та розширення головки рейки не дозволяється використовувати їх в якості інвентарних? *Більше 2мм*
3. В кривих якого радіусу дозволяється використовувати довгі рейкові пліті? *В кривих R не меньше 600м*

4. Які сходинки вертикальні та горизонтальні допускаються при стикуванні перекладених плітей по робочій грані? *1мм для ділянок I-III категорії, 2мм-IV категорії*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 17мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*17/100=14*C*

БІЛЕТ № 15

1. При якій довжині прогонових споруд однопрогонових мостів з мостовими брусами або плитами БМП дозволяється перекриття моста пліттю? *до 55м*
2. При яких параметрах плеча баластної призми та при очікуваному підвищенні температури необхідно обмеження швидкості поїздів до 60км/год та менше? *Якщо плече баластної призми менше 20см, а очікуване підвищування температури більше 15*C*
3. Скільки пар зрівнювальних рейок вкладається в місті примикання плітей довжиною перегін до стрілочного переводу? *2 пари*
4. В якому місці необхідно починати перекладку плітей з боковим зносом? *Де боковий знос не більше 1-2мм*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 12мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*12/100=10,2*C*

БІЛЕТ № 16

1. При якій довжині прогонових споруд мостів з дерев'яними мостовими брусами або плитами БМП дозволяється вкладання на них плітей безстикової колії ? *до 66м*
2. Скільки рейок повинно бути в покілометровому запасі на робочому відділенню на ділянках безстикової колії, де немає вварених клеєболтових стиків підвищеної міцності?*6шт.*
3. На скільки градусів підніметься нижня границя розрахункового інтервалу для довгих рейкових плітей? *На 8*C*
4. Яка різниця температур закріплення лівої та правої нитки дозволяється для безстикової колії на станціях? *10*C*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення 15*C при укороченні ділянки між «маячними» шпалами на 15мм та відстані між шпалами 100м? *^t= +2*C*

БІЛЕТ № 17

1. На якій відстані від **шкафної** стінки мосту повинні знаходитись кінці рейкових плітей, які перекривають міст? *Не менше 100м при довжині мосту 33м та більше та 50м при довжині мосту до 33м*
2. При якій різниці температури дозволяється усувати поштовхи, просадки, перекоси з вкладанням підкладок товщиною до 10мм? *Не більше 15*C*
3. Які значення температур оптимального інтервалу закріплення довгих рейкових плітей? *Від +25*C до +35*C*
4. Хто затверджує проект на вкладання довгих рейкових плітей? *П*
5. При якій максимальній величині зазора при зломі рейкової пліті (в мм) дозволяється її короткострокове відновлення? *25мм*

БІЛЕТ № 18

1. Якої довжини рейки вкладаються в зрівнювальних прольотах? *12,5м*

2. Через скільки шпал потрібно виконувати зміну прокладок болтів, шайб, клем при температурі плітей на 15*С більше температури закріплення? *Не частіше, чим через 10 шпал*
3. При зниженні до якого крутячого моменту затяжки клемних та закладних болтів (відповідно) при експлуатації довгих рейкових плітей призначається підтягуванням гайок? *Клемні до 100Нм, закладні 70Нм*
4. Оптимальний інтервал закріплення рейкових плітей на прямих ділянках та кривих R=800м при поточному утриманню без використання колійних машин? *Від +25*С до +35*С*
5. Визначити значення нейтральної температури при температурі закріплення +40*С, укороченні ділянки між «маячними» шпалами на 20мм та відстані між шпалами 100м? *^t= +23*С*

БІЛЕТ № 19

1. Як відмічаються стики, які зварені на РСП? *Двома вертикальними полосами білою масляною краскою на шийці рейки з внутрішньої сторони симетрично вісі стика на відстані 10см від неї*
2. Які коригування необхідно внести в температуру закріплення для організації виконання робіт з використанням машин тяжкого типу при змінюванні довжини 100метрового відрізку пліті на $^{+}_{-}$5мм ; $^{+}_{-}$10мм в результаті угону? *При змінюванні довжини 100метрового відрізку на $^{+}_{-}$5мм температуру закріплення треба відкоригувати на $^{+}_{-}$4*С, а при змінюванні довжини 100м відрізку пліті на $^{+}_{-}$10мм – на $^{+}_{-}$8*С*
3. З якою періодичністю повинен здійснюватись контроль затяжки гайок клемних та закладних болтів динамометричними ключами на довгих рейкових плітях? *Не рідше 1 разу в квартал*
4. На яку висоту (в см) дозволяється піднімати рейко-шпальну решітку при роботі на безстиковій колії модернизированих щебнеочисних машин з підрізними ножами (незалежно від наявності РФУ)? *На 35см*
5. Визначити значення нейтральної температури при температурі закріплення +20*С, укороченні ділянки між «маячними» шпалами на 20мм та відстані між ними 100м? *37*С*

БІЛЕТ № 20

1. Яка ширина обочини земляного полотна повинна бути на ділянках вищої категорії? *Не менше 50см*
2. З якою періодичністю повинні закріплятися до дерев'яних полушпал розвантажені в колії рейкові пліті при очікуваному підвищенні температури рейок до вкладання в колію? *Через 25м*
3. При якій кількості незатягнутих болтів стан затяжки рахується: «відмінним», «добрим», «задовільним», «незадовільним» відповідним (в %)? *Відмінно не більше 10%, добре – 10-20%, задовільно 20-30%, незадовільно – більше 30%*
4. Припустимі відхилення температури плітей в сторону підвищення від температури закріплення при роботі барових щебенеочисних машин RM-80 в прямих ділянках колії та кривих R – 800метрів та більше? *15*С*
5. Температура пліті довжиною 800м знизилася на 10*С. на скільки зменшилась пліть (в см)? *10см*

БІЛЕТ № 21

1. В кривих якого радіусу дозволяється укладати безстикову колію? *В кривих R> 300-350м.*

2. Через скільки шпал повинні бути закріплені рейки клемами для пропуску поїзда по інвентарним рейкам зі швидкістю до 60км/год? *На кожній 3-й шпалі на всіх передстикових та стикових*
3. Яка величина допускає мого відхилення температури плітей в сторону підвищення від температури закріплення при роботі рихтувальних машин в прямих ділянках колії та кривих R=800м та більше? *5*С*
4. Яка різниця температур закріплення сміжних плітей дозволяється при їх зварці в довгу пліть? *5*С*
5. На скільки стане коротшою пліть довжиною 800м при розрядці її при t=+30*С, якщо вона була вкладена при t=+45*С? *На 14,2см*

БІЛЕТ № 22

1. Яка найменша ширина плеча баластної призми для безстикової колії? *1,2категорії -45см., 3категорії-40см., 4категорії-35см.*
2. Через скільки шпал повинні бути закріпленні рейки клемами при пропусканні поїзда по інвентарним рейкам зі швидкістю до 40 км/год? *На кожній 4-й шпалі*
3. На якому протязі пліті повинні бути послаблені клемні болти на ділянці за містом розрядки ЩОМ без РФУ при закінченні роботи поза зрівнювальним прольотом? *На протязі 150м*
4. Яка різниця температур закріплення сміжних плітей дозволяється при їх зварці в довгу пліть? *5*С*
5. З якою періодичністю виконуються заміри переміщень січень на «маячних» шпалах з записом в журналі? *З періодичністю, яка встановлюється ПЧ, ПЧГ або ПЧЗ*

БІЛЕТ № 23

1. По які схемі необхідно виконати примикання безстикової колії з залізобетонними шпалами до ланкової колії на дерев'яних шпалах? *4 дерев'яні шпали на кожний зрівнювальний прольот до ланкової колії.*
2. Через яку кількість шпал повинні бути закріпленні рейки клемами при пропуску поїзда по інвентарним рейкам зі швидкістю до 25км/год? *На кожній 5-й шпалі*
3. При якому розкритті зазорів в місті поперечного злому дозволяється короткочасне відновлення пліті для пропуску кількох поїздів (мм)? *25мм*
4. В які строки виконуються випробування контрольних зразків**,** які зварені ПРСМ? *1-2 дня*
5. Якою буде фактична довжина рейкової пліті при її вкладанні при t=+40*С, якщо її проектна довжина по заказу в РСП 800м? *800,19м*

БІЛЕТ №24

1. По якій схемі необхідно виконати примикання безстикової колії на з.б. шпалах до мостів з дерев'яними брусами та ланкової колії? *З роз положенням поміж кінцем пліті та устоєм мосту 2-х ланок на з.б.шпалах та 1-ї ланки на дерев'яних шпалах.В кінці другої ланки зрівнювального прольоту укладають 4 дерев'яні шпали.*
2. Яка різниця температур дозволяється при закріпленні на постійний режим експлуатації лівої та правої нитки? *5*С*
3. Мінімальне відстані від краю дефекту або тріщини до найближчого пропилу і зварного стику при короткочасному відновленню пліті? *3м*

4. Які нерівності допускаються по поверхні катання на довжині 1м в межах стику, який зварений машиною ПРСМ? *0,3мм*
5. На скільки міліметрів повинна зміститись **сечение** на маячній шпалі, розташованій на 200метрів від кінця пліті при зміні температури на 30 градусів? *На **75** мм згідно п.7.4.4.*

БІЛЕТ № 25

1. По якій схемі необхідно виконати примикання безстикової колії на з.б. шпалах до мостів при перекритті мостів з дерев'яними мостовими брусами плітями безстикової колії? *З укладкою від устою мосту в сторону пліті поза мостом дерев'яних шпал на протязі не менше 10 метрів*
2. Якою приймається температура закріплення пліті та заноситься до журналу обліку? *Середня між заміряними спочатку та вкінці робот по закріпленню пліті.*
3. При якому відхиленні в сторону пониження від температури закріплення дозволяється виконувати остаточне відновлення пліті методом зварки? *Не більше 5*С*
4. З якою швидкістю дозволяється рух поїздів після виконання робіт по зварці пліті машиною ПРСМ? *Для першого поїзда 25 км/год, для всіх наступних – 60 км/год*
5. Рубок якої довжини потрібно вкласти в зрівнювальному прольоті, якщо приєднувальні пліті при t=10*С, та необхідно провести розрядку при t=+20*С, довжина полу плітей 300м та 400 м?^***L=0.0000118*700*(20-(-10)= =25см***

БІЛЕТ № 26

1. На якій категорії дільниці дозволяється вкладати колію старопридатні пліті без ремонту РСП? *На дільницях IV категорії. IVА (від 5 до 10 млнт) IVБ(до 5 млнт)*
2. При яких температурах забороняється вкладати та закріплювати рейкові пліті в прямих та кривих R>800м? *нижче -15*С*
3. Через скільки шпал встановлюються каткові опори при розрядці пліті? *Не **реже**, чим через 15 шпал*
4. Через який час необхідно проводити повторну затяжку клемних та закладних болтів на ділянках, де ліквідовані зрівнювальні прольоти? *200-300 тис.т.бруто*
5. На скільки подовжиться пліть довжиною 250м, вкладеною при +5*С, якщо розрядка виконується при t=+35*С? *На ^L=0,0000118*250*(35-5)=8,85см*

БІЛЕТ № 27

1. На яких мостах забороняється вкладати пліті з старопридатних рейок? *На мостах довжиною більше 25 метрів.*
2. При яких температурах забороняється вкладати та закріпляти рейкові пліті в кривих R=500-800м? *не нижче* t=-10*С
3. Який діаметр роликів застосовується для каткових опор при розрядці температурних напружень? *20-22 мм*
4. Через скільки днів після вкладання довгих плітей виконується комісійне обстеження колії за участю ПЧ, КМС з перевіркою затяжки гайок клемних та закладних болтів? *Через 12-15 днів*
5. Визначити відхилення нейтральної температури закріплення пліті при подовженні поміж «маячними» шпалами на 12мм та відстанню поміж ними 100м? *^t= $_{-}^{+}$85-$_{L}^{\wedge l}$-=$_{-}^{+}$85*12/100=10*С*

БІЛЕТ № 28

1. Якої довжини (не менше) повинні вкладатися без обмеження рейкові пліті? *Не менше 250м на перегоні, а на станціях 150м*
2. Який максимальний зазор дозволяється в стиках зрівнювальних прольотів при закріпленні плітей на постійний режим експлуатації? *Не більше 10 мм*
3. При яких **сечениях** (через скільки метрів) здійснюється контроль переміщення пліті при розрядці напружень? *Через 50м*
4. Максимальна висота підйомки рейкової решітки при роботі RM-80 на довгих плітях? *10см*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 15мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*15/100=13*C*

БІЛЕТ № 29

1. Яке дозволяється випередження кінців рейкових плітей відносно один до другого по **наугольнику**? *8 см*
2. При яких температурах в зимовий період організується посилений контроль за станом безстикової колії? *При температурах -30*С та нижче*
3. При якій кількості дефектів, вимагаючи вирізку пліті, старопридатні пліті повторно не використовуються (при довжині пліті 600-800метрів)? *При 5м*
4. Хто приймає рішення по перекладці пліті на ділянках з інтенсивним боковим зносом? *Комісія в складі ПЧГ,ПЧЗ, ПЧУ, ПД,ПЧД*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 10мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*10/100=9*C*

БІЛЕТ № 30

1. При якій мінімальній довжині дозволяється вкладати пліті поміж стрілочними переводами? *Не менше 100м при умові використання високоміцних болтів*
2. При яких відхиленнях викривлення в плані в літній період дозволяється усунути тільки після розрядки температурних напружень? *При відхиленні в плані 10мм та більше на довжині 10 метрів та перевищенні температури пліті на 25*С проти температури закріплення*
3. При якій кількості дефектів,потребуючих вирізки пліті, старопридатні пліті повторно не використовуються (при довжині пліті 400-599мм)? *3*
4. При якому боковому зносі дозволяється перекладати пліті зі зміною канта? *Не більше 15см*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 17мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*17/100=14*C*

БІЛЕТ № 31

1. Яку кількість пар зрівнювальних рейок необхідно вкласти в залежності від сумарної довжини суміжних полу плітей? *При довжині більше 600м -3 пари, при довжині 600-400м – 2 пари, 400м та менше – 1 пара*
2. Що таке «нейтральна» температура? *Температура, при якій відсутні повздовжні сили*
3. При якій кількості дефектів,потребуючих вирізки пліті, старопридатні пліті повторно не використовуються (при довжині пліті до 400мм)? *2*

4. Які сходинки вертикальні та горизонтальні допускаються при стикуванні перекладених плітей по робочій грані? *1мм для ділянок I-III категорії, 2мм-IV категорії*
5. Визначити відхилення нейтральної температури від температури закріплення при подовжені поміж «маячними» шпалами на 12мм та відстані між ними 100м? *^t= ±85*^L/L=±85*12/100=10,2*C*

БІЛЕТ № 32

1. З яким зусиллям (крутячим моментом) повинні бути затягнуті стикові болти в зрівнювальних прольотах при рейках Р-65? *600Нм для звичайних болтів та 1100 НМ для болтів підвищеної міцності*
2. При якому зміщенні контрольних **сечений** на «маячних» шпалах необхідно виконати пере закріплення плітей? *Більше 10мм*
3. В кривих якого радіусу дозволяється використовувати довгі рейкові пліті? *В кривих R не меньше 600м*
4. В якому місці необхідно починати перекладку плітей з боковим зносом? *Де боковий знос не більше 1-2мм*
5. Визначити остаточне відхилення нейтральної температури від температури закріплення 15*С при укороченні ділянки між «маячними» шпалами на 15мм та відстані між шпалами 100м? *^t= +2*C*

БІЛЕТ № 33

1. При якій довжині прогонових споруд однопрогонових мостів з мостовими брусами або плитами БМП дозволяється перекриття моста пліттю? *до 55м*
2. При яких величинах бокового зносу та розширення головки рейки не дозволяється використовувати їх в якості інвентарних? *Більше 2мм*
3. Скільки пар зрівнювальних рейок вкладається в місті примикання плітей довжиною перегін до стрілочного переводу? *2 пари*
4. Яка різниця температур закріплення лівої та правої нитки дозволяється для безстикової колії на станціях? *10*C*
5. При якій максимальній величині зазора при зломі рейкової пліті (в мм) дозволяється її короткострокове відновлення? *25мм*

БІЛЕТ №34

1. З яким крутячим моментом повинні бути затягнути гайки клемних та закладних болтів? *200Нм та 150Нм відповідно*
2. При яких параметрах плеча баластної призми та при очікуваному підвищенні температури необхідно обмеження швидкості поїздів до 60км/год та менше? *Якщо плече баластної призми менше 20см, а очікуване підвищування температури більше 15*C*
3. На скільки градусів підніметься нижня границя розрахункового інтервалу для довгих рейкових плітей? *На 8*C*
4. Хто затверджує проект на вкладання довгих рейкових плітей? *П*
5. Визначити остаточне значення нейтральної температури при температурі закріплення +40*С, укороченні ділянки між «маячними» шпалами на 20мм та відстані між шпалами 100м? *^t= +23*C*

БІЛЕТ №35

1. При якій довжині прогонових споруд однопрогонових мостів з мостовими брусами або плитами БМП дозволяється перекриття моста пліттю? *до 55м*
2. Скільки рейок повинно бути в покілометровому запасі на робочому відділенню на ділянках безстикової колії, де немає вварених клеєболтових

стиків підвищеної міцності?*6шт.*

3.Які значення температур оптимального інтервалу закріплення довгих рейкових плітей? *Від +25*С до +35*С*

4. Оптимальний інтервал закріплення рейкових плітей на прямих ділянках та кривих R=800м при поточному утриманню без використання колійних машин? *Від +25*С до +35*С*

5. Визначити остаточне значення нейтральної температури при температурі закріплення +20*С, укороченні ділянки між «маячними» шпалами на 20мм та відстані між ними 100м? +3*С

БІЛЕТ №36

1. При якій довжині прогонових споруд мостів з дерев'яними мостовими брусами або плитами БМП дозволяється вкладання на них плітей безстикової колії ? *до 66м*
2. При якій різниці температури дозволяється усувати поштовхи, просадки, перекоси з вкладанням підкладок товщиною до 10мм? *Не більше 15*С*
3. При зниженні до якого крутячого моменту затяжки клемних та закладних болтів (відповідно) при експлуатації довгих рейкових плітей призначається підтягуванням гайок? *Клемні до 100Нм, закладні 70Нм*
4. На яку висоту (в см) дозволяється піднімати рейко-шпальну решітку при роботі на безстиковій колії модернизированих щебнеочисних машин з підрізними ножами (незалежно від наявності РФУ)? *На 35см*
5. Температура пліті довжиною 800м знизилася на 10*С. на скільки зменшилась пліть (в см)? *10см*