БІЛЕТ № 1

1. Інструкція з сигналізації на залізницях України встановлює: *систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також типи сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.*

2. Яка норма видачі мила передбачена робітникам на місяць? *200 гр., а при значному забрудненні тіла додатково 400 гр.*

3. Який порядок виконання робіт стріловими кранами поблизу ліній електропередач?

Установлення стрілового крана біля охоронної зони повітряних ліній електропередачі на відстані менше 40 м, що знаходиться під напругою проводиться за нарядом-допуском, що оформляється роботодавцем і видається на руки машиністу крана перед початком роботи. Робота проводиться під керівництвом відповідального за безпечне проведення робіт кранами, який визначає місце встановлення крана, забезпечення виконання передбачених, нарядом-допуском, умов роботи та робить запис до вахтового журналу про можливість виконання робіт

4. Відстань між осями другої та третьої колії на триколійних та чотирьохколійних ділянках повинна складати не менше: *5 м;*

5. Відстань від нижньої точки проводів повітряних ліній СЦБ і зв'язку до рівня верху головки рейки при пересіченнях залізничних колій неелектрифікованих залізниць має бути:

Не менше 7,5 м.

6. . Обов'язок бригадира колії перед перервою на обід і по закінченню роботи: *Організувати приведення колії в стан, що забезпечує безпечний рух поїздів.*

7. Яка допускається швидкість руху при розрядці температурних напружень в умовах суцільного послаблення гайок клемних болтів на 3 – 4 оберти. ** не більше 25 км/год*

8. З якою швидкістю можна пропускати поїзди при закріплених клемних болтах та закладних болтах на: а) кожній третій шпалі; б) кожній шостій шпалі? ** до 60 км/год; б) до 25 км/год*

9. Ким затверджується проект укладання безстикової колії? *Проект укладання безстикової колії затверджується начальником служби колії залізниці*

10. Яка безстикова колія є найефективнішою? *Найефективнішою є безстикова колія температурно-напруженого типу, тобто без сезонних розрядок напружень*

11. Що забезпечує колієвимірювальний вагон? *(Колієвимірювальний вагон забезпечує вимірювання і реєстрацію на стрічці геометричних параметрів рейкової колії, які впливають на плавність і безпеку руху поїздів.)*

12. Що входить в основу оцінки геометричного положення рейкової колії?

(В основу оцінки геометричного положення рейкової колії покладено вплив відступів на динамічні показники взаємодії колії і рухомого складу та на черговість і строки усунення відступів.)

13. Яка норма ширини колії з дерев'яними шпалами для кривих?

При R > 650 м – 1520 мм; При R від 650 до 450 м – 1530 мм; При R = 449 м і менше – 1535 мм

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущено розрив контррейкового болта в одноболтовому або двох у двоболтовому вкладиші? *забороняється*

БІЛЕТ № 2

1. Вимога до працівників, що обслуговують поїзд, "Гальмувати": *Три довгих звукових сигнали*

2. Чи забов'язаний роботодавець відсторонити працівника від роботи у випадку несвоєчасного проходження ним медичного огляду? *так;*

3. Коли проводиться випробування обмежника граничного вантажу підйомника і ким?

Один раз на 6 місяців спеціалізованою організацією

4. Ширина основної площадки земляного полотна після реконструкції та зановозбудованих ділянках повинна бути не менше на одноколійних та двоколійних ділянках: *7 м і 11,1 м*

5. Час переходу з основної системи електропостачання автоматичного і напівавтоматичного блокування на резервну або навпаки має не перевищувати:

1,3 с

6. Що повинен знати бригадир колії? *Повинен знати в установленому обсязі і забезпечувати виконання ПТЕ (ЦРБ/0004), інструкції з сигналізації (ЦШ/0001), інструкції з руху поїздів (ЦД/0001), інструкції по устрою та утриманню колії (ЦП/0138) та знати всі елементи і особливості колії, земляного полотна і колійних пристроїв в межах свого робочого відділення.*

7. У кривих якого радіусу забороняється використовувати типові накладки та струбцини для з'єднання рейок без болтових отворів, розташованих на зовнішній нитці? **1200 м та менше*

8. З якою швидкістю дозволяється пропускати поїзди, якщо шпали підбити тільки в підрейковій зоні? ** до 60 км/год*

9. На яких ділянках і в кривих якого радіусу вкладається безстикова колія при роздільних (КБ, СКД) і без болтових клемно-пружних (КПП) скріпленнях, з.б. шпалах на щебеневому баласті? *Безстикова колія при роздільних (КБ, СКД) і безболтових клемно-пружних (КПП) скріпленнях, залізобетонних шпалах на щебеневому баласті укладається в прямих ділянках і в кривих радіусом не менше 350 м на коліях всіх категорій*.

10. З яких рейок та якого типу зварюються рейкові пліті для безстикової колії на ділянках I – III -ї категорії, включаючи ділянки основних транспортних коридорів? *Рейкові пліті для безстикової колії на ділянках I – III-ої категорій, включаючи ділянки основних транспортних коридорів, зварюються із нових рейок типу Р65, UIC 60 першої категорії якості довжиною 25 м без болтових отворів*

11. Чи має кожний відступ свою ступінь впливу на динамічну взаємодію колії і рухомого складу та інтенсивність накопичень залишкових деформацій колії? *(Так, має).*

12.Скільки установлено ступенів впливу для всіх відступів від норми утримання рейкової колії? *(Установлено п'ять ступенів для всіх відступів від норм утримання рейкової колії залежно від їхньої величини і довжини.)*

13. Яка ширина колії в жодному разі не допускається? *Більше 1548 мм, Менше 1510 мм*

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущено роз'єднання стрілочних вістряків і рухомих осердь хрестовин із тягами? *забороняється*

БІЛЕТ № 3

1. Вимога до машиніста другого локомотива збільшити тягу при прямуванні подвійною тягою: *Два коротких звукових сигнали*

2. Хто визначає ступінь втрати працездатності потерпілим при нещасному випадку? *МСЕК*

3. Відповідно до якого нормативного документу здійснюються розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному, або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовувався в інтересах підприємства ? *порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затв. постановою КМУ від 22.03.01 № 270;*

4. Відхилення від встановлених розмірів ширини колії, що не потребують усунення на прямих і кривих ділянках колії, не повинні перевищувати: *. + 8 мм, - 4 мм*

5. При пошкодженні лінії СЦБ і зв'язку в першу чергу повинна бути відбудова такого зв'язку: *Поїзного диспетчерського*

6. Якою інформацією повинен володіти бригадир колії під час пропуску весняних і зливових вод? *Мати перелік і знати всі місця, що зазнають розмивів під час пропуску зливових та весняних вод*

7. З якою швидкістю дозволяється пропускати поїзди в період виконання підготовчих робіт, коли баласт прибрано зі шпальних ящиків та за їх торцями на ланковій колії: а) в прямих та кривих R≥1200 м; б) в інших випадках? **а) не більше 40 км/год; б) не більше 25 км/год*

8. При виконанні робіт, яка крутизна відводів повинна бути для пропуску поїздів зі швидкостями: а) від 101 до 140 км/год; б) від 81 до 100 км/год; в) від 61 до 80 км/год; г) від 41 до 60 км/год; д) від 16 до 40 км/год;є)до 160 км/год; ж) 15 км/год та менше?

* а) 1 $^0/_{00}$; б) 2 $^0/_{00}$; в) 3 $^0/_{00}$;г) 4 $^0/_{00}$; д) 5 $^0/_{00}$; **є)** 0.67 $^0/_{00}$; ж) 6$^0/_{00}$

9. З яких рейок та якого типу зварюються рейкові пліті для безстикової колії на ділянках IV -ї категорії? *Для ділянок колії IV-ої категорії рейкові пліті можуть бути виготовлені із старопридатних рейок типу Р65, UIC 60 які пройшли ремонт в стаціонарних умовах у рейко-зварювальному підприємстві (РЗП), або відремонтовані в колії з профільною обробкою головки рейко-шліфувальним поїздом (РШП) і відповідають ТУ "Рейки звичайні старопридатні зварні".*

10. Чи можна використовувати старопридатні рейки в безстиковій колії на мостах довжиною більше 25м і в тунелях? *На мостах довжиною більше 25м і в тунелях використання старопридатних рейок в безстиковій колії не допускається*

11. Що належить до відступів 1 ступеня? *(До відступів I ступеня належать відступи в межах допусків, при яких забезпечуються безпека і плавність руху поїздів).*

12. Чи дозволяється ставити накладки, стиснуті струбцинами при появі тріщини або зламу за дефектами 30В(ГД), 30Г(ГД), 50.(ГД), 52.(ГД), 55.(ГД), 56.3(ГД), 60.(ГД) або при виявленні двох і більше дефектів 21(ГД) між двома зварними стиками, тобто на одній рейці, або при наскрізному зламі утворився зазор більше 25 мм? *забороняється. В таких випадках потрібно відразу ж проводити тимчасове або остаточне відновлення рейкової пліті*

13. З яким підвищенням дозволяється утримувати одну рейкову нитку в порівнянні з іншою

6 мм

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущено при конструкції контррейки з незалежним від рейки кріпленням контррейкового кутника до упорки, відрив або злам стійки упорки або упорних підкосів, злам контррейкової підкладки, відрив або відсутність двох і більше болтів кріплення контррейки? *забороняється*

БІЛЕТ № 4

1. Вимога припинити підштовхування, але не відставати від поїзда при прямуванні з підштовхуючим локомотивом: *Один короткий, один довгий і один короткий звукових сигнали*

2. На яку величину може знижуватися розмір одноразової допомоги потерпілому при нещасному випадку внаслідок порушення ним нормативних актів про охорону праці? *до 50%.*

3. На протязі якого часу потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства? *негайно*

4. На якій відстані установлюється тимчасовий сигнальний знак "Підготуватись до піднімання ножа та закриття крил" від огороджуваної ділянки? *150 м*

5. Висота підвіски контактного проводу над рівнем верху головки рейки має бути на перегонах і станціях не нижчою: *5750 мм*

6. Укажіть типи безстикової колії: *Безстикова колія температурно-напруженого типу та з сезонними розрядками напружень.*

7. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по рихтуванні безстикової колії рихтувальними приладами до 10 мм; б) заміні рейок у зрівнювальному прольоті? *а) 2; б) 2 (зупинка біля червоного, а при відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*

8. Чиїм наказом чи нормативним документом визначаються відстані А та Б в схемах огородження місць виконання робіт? ** наказом Н*

9. Чи можна зварювати в одну пліть нові рейки різних категорій якості? *Нові рейки, які зварюються в умовах РЗП в одну пліть, повинні бути одного типу, однієї категорії якості, однакового термозміцнення, одного виробника (меткомбінату), однієї марки сталі і відповідати вимогам ТУ на рейки залізничні зварні. Як виняток дозволяється зварювання коротких плітей із рейок різних металургійних комбінатів при дотриманні вищевикладених умов.*

10 Яка повинна бути мінімальна довжина рейок безстикової колії на головних і станційних коліях та за чиїм дозволом можна їх вкладати? *Меншої довжини рейкові пліті можна укладати з дозволу начальника, служби колії залізниці, але не менше ніж 250 м на головних коліях і 150 м - на станційних коліях.*

11 Що належить до відступів 2 ступеня? *(До відступів II ступеня належать відступи які не вимагають зменшення встановленої швидкості і не загрожують безпеці руху поїздів, але впливають на плавність руху поїздів. Вони є підставою для призначення та проведення планово-запобіжних робіт.)*

12. Чи допускається встановлення на пошкоджене місце накладок, які мають шість отворів, за наявності внутрішньої тріщини за дефектом 21(ГД), коли її межі не виходять за середину головки рейки? *допускається встановлення на пошкоджене місце накладок, які мають шість отворів, з чотирма болтами так, щоб середина накладки співпадала з дефектом. При цьому, щоб запобігти розвитку дефекту в сторону болтових отворів, для двох середніх болтів отвори не свердляться. Після встановлення в такий спосіб накладок, поїзди пропускаються з встановленою швидкістю. Для підвищення зусилля затягування стикових болтів і забезпечення стабільності такого з'єднання, рекомендується використовувати високоміцні болти і тарільчаті шайби.*

13. Як потрібно оформлювати результати комісійних оглядів колії, споруд і обладнання? *Результати комісійних оглядів колії, споруд і обладнань оформлюються актами за встановленими формами із класифікацією несправностей та визначенням строків їх усунення.*

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущено відсутність закладки на нецентралізованих стрілках або незабезпечення закладкою щільного прилягання вістряка до рамної рейки проти першої тяги так, що відстань між вістряком і рамною рейкою становить 4 мм і більше? *забороняється*

БІЛЕТ № 5

1. Сигнал "Пожежна тривога" подається групами з: *Одного довгого та двох коротких звукових сигналів*

2. Яка величина витрат на охорону праці встановлена Законом України "Про охорону праці" для підприємств? *0,5% від суми реалізованої продукції*

3. В якому разі до складу комісії з розслідування нещасного випадку обов'язково включається представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

- у разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;
- у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
- у разі коли нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно

4. Яка форма заявки на видачу попередження повинна бути оформлена при регулюванні зазорів приладами, що перешкоджають руху поїздів: *2 (зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*

5. Відстань від осі крайньої колії до внутрішнього краю опор контактної мережі на перегонах і станціях має бути: *Не менше 3100 мм*

6. 5. Укажіть розміри плеча баластної призми безстикової колії в прямих та кругових кривих ділянках колії: *В усіх випадках ширина плеча баластної призми повинна бути не менше 25 см, а в кривих радіусом до 600 м - не менше 35 см з боку зовнішньої нитки*

7. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) піднімання безстикової колії від 20 до 60 мм; б) суцільній заміні мостових брусів? ** а) 3 (швидкість не більше 25км/год для вантажних поїздів та 25км/год для пасажирських поїздів); б) 1(зупинка біля червоного, а при відсутності прямувати зі швидкістю не більш 25км/ггод)*

8. Яка відстань повинна бути між найближчими гранями голівок рейок – робочої та підготовленої до заміни рейки, що розміщена в середині колії? ** не менше 500 мм*

9. Чи можна вкладати короткі рейкові пліті, не менше 100м і де вони вкладаються? *Більш короткі рейкові пліті, але не менше 100м можуть укладатися на станційних коліях між стрілочними переводами. При цьому кінці їх повинні бути відділені від стрілочних переводів зрівнювальними пристроями або парами рейок зрівнювальних прольотів довжиною не більше, ніж по 12,5м, а кінці плітей і рейок зрівнювальних прольотів стягнуті високоміцними стиковими болтами. Якщо високоміцні стикові болти відсутні, то довжина рейкової пліті повинна бути не менше 150м. При меншій відстані між стрілочними переводами укладання рейкових плітей дозволяється за погодженням ЦП Укрзалізниці.*

10. Що означає +24^{0}С при маркуванні на безстикових рейкових плітях РЗП5-26-116Л-780, 62-20.06.97 +24^{0}С? *+24^{0}С – температура закріплення пліті*

11. Що належить до відступів 4 ступеня? *(До IV ступеня належать відступи, за наявності яких при встановлених швидкостях погіршується плавність руху поїздів, що призводить до інтенсивного накопичення залишкових деформацій колії. Ці відступи усуваються в першочерговому порядку.)*

12. Яка повинна бути найменша відстань від краю дефекту або від кінця тріщини до найближчого пропилу та до найближчого зварного стику? *Найменша відстань від краю дефекту або від кінця тріщини до найближчого пропилу має бути не меншою 3 м і не меншою 2 м до найближчого зварного стику.*

13. На основі чого виконується планування робіт з поточного утримання колії та догляд за нею? *Планування робіт з поточного утримання колії та догляду за нею виконується на основі результатів натурних оглядів і перевірок колії, споруд, земляного полотна та колійних пристроїв, а також за результатами аналізу стрічки вагона-колієвимірювача.*

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи з встановленими нормативними швидкостями стрілочні переводи, що мають розрив чи розболчування хоча б одного стикового болта в корені вістряків, у стиках хрестовини або в стиках з'єднувальних колій? *забороняється*

БІЛЕТ № 6

1. Сигнал "Загальна тривога" подається групами з: *одного довгого і трьох коротких*

2. Хто має право скасувати припис спеціаліста з охорони праці? *роботодавець*

3. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:
- у період проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;
- у період надання підприємством шефської допомоги
4. На якій відстані від першої петарди повинні встановлюватись квадратні щити жовтого кольору? *200 м*
5. Відстань від нижньої точки проводів повітряних ліній електропередач з напругою, вищою 1000 В до поверхні землі при максимальній стрілі провисання на перегонах має бути: *Не менше 6,0 м*
6. Укажіть мінімально допустимі довжини рейкових плітей безстикової колії? *Не менше 250 м на перегонах; Не менше 100 м на станційних коліях між стрілочними переводами*
7. Які допустимі швидкості руху поїздів на відремонтованій колії при наявності відступів: а) плавних відступів за рівнім від 21 до 30 мм; б) різниці в суміжних стрілах на величину від 51 до 65 мм, для хорди довжиною 20 м? ** а) до 40 км/год; б) до 25 км/год*

8. У яких випадках дозволяється використовувати графітове мастило замість рейкових з'єднувачів? ** при укладанні рейок на термін не більше 3 місяців*
9. Якої довжини приймаються рейки в зрівнювальних прольотах? *Рейки зрівнювальних прольотів приймаються стандартної довжини -12,5 м.*
10. Для чого необхідні зрівнювальні прольоти в безстиковій колії? *Зрівнювальні прольоти необхідні для компенсації температурних деформацій кінцевих ділянок рейкових плітей та для розрядки напружень*.
11. Чи нараховуються штрафні бали за відступи 3-4 ступеня? *(За відступи III–V ступенів нараховуються штрафні бали.)*
12. Плавне відхилення за рівнем – понад 6 мм – до 12мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год?*(11 ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

13. . Яка норма ширини колії з дерев'яними шпалами для кривих?
При R > 650 м – 1520 мм; При R від 650 до 450 м – 1530 мм; При R = 449 м і менше – 1535 мм
14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи з встановленими нормативними швидкостями стрілочні переводи, що мають розрив місцеве вищерблення вістряка на глибину, що перевищує норму вертикального зносу? *забороняється*

БІЛЕТ № 7

1. Сигнал пильності подається: *одним коротким і одним довгим свистком*
2. Кому безпосередньо підпорядковується служба охорони праці? *начальнику підприємства*
3. Який строк зберігання актів форми Н-5 та форми Н-1 на підприємстві?*протягом 45 років*
4. На якій відстані від червоних щитів повинні встановлюватись сигнальні знаки "С"?
500 ... 1500 м
5. Технологічні "вікна" у світлий час доби, передбачені в графіку руху поїздів для поточного утримання колії, штучних споруд, контактної мережі і пристроїв СЦБ мають надаватися тривалістю: *1-2 год*
6. Маркування рейкових плітей безстикової колії має вигляд: РЗП6-52-116-Л-780, 62-20.06.95 - + 24^{0}С. Укажіть, що означає t^0 = + 24^{0}С? *Середня температура між виміряною на початку і в кінці робіт по закріпленню пліті безстикової колії*

7. Де встановлюється сигнальний знак «Початок небезпечного місця» на станції, якщо відстань від місця робіт до знаку « Межа станції» - менша ніж 50 м? ** Проти знаку «Межа станції».*

8. Хто дає дозвіл на надання „вікна", що викликає зміни розкладу руху поїздів в межах двох і більше залізниць. * УЗ

9. Чи зменшуються встановлені швидкості руху поїздів при відступах 1 ступеня? *(При таких відступах встановлені швидкості руху поїздів не зменшуються та не вимагається виконання робіт щодо їх усунення.)*

10. Плавне відхилення за рівнем – понад 12 мм – до 20мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год?*(ІІІ ступінь; 1 бал; швидкість встановлена)*

11. За яких умов забезпечення міцності стикових болтів визначається кількість рейок у зрівнювальних прольотах? *Кількість рейок у зрівнювальному прольоті визначається з умови забезпечення міцності стикових болтів зрівнювальних прольотів (див. додаток 1) і не повинна перевищувати 4 пар*.

12. Якими способами виконується остаточне відновлення пліті безстикової колії? *Залежно від місця розташування дефекту по відношенню до кінців рейкової пліті остаточне відновлення зварюванням може бути виконано одним із двох способів:*

- *способом поздовжнього насування частини пліті, що приварюється;*
- *способом попереднього вигину.*

13. Яка норма ширини колії з залізобетонними шпалами на прямих і кривих при радіусах 300м і більше? *Для колії на залізобетонних шпалах норма ширини колії на прямих і кривих при радіусах 300 м і більше встановлена однаковою – 1520 мм.*

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи з встановленими нормативними швидкостями стрілочні переводи, що мають тріщини у вістряках, рамних рейках, осердях і вусовиках хрестовин, контррейках? *забороняється*

БІЛЕТ № 8

1. Оголошення про наближення непарного поїзда на перегоні проводиться: *одним довгим звуковим сигналом*

2. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці у разі відсутності професійної спілки на підприємстві ? *уповноважена найманими працівниками особа*

3. Нещасний випадок, що стався з працівником, на підприємстві, куди він тимчасово був переведений в установленому порядку або виконував на ньому роботи за сумісництвом, розслідується і береться на облік: *підприємством, на яке його було переведено або на якому він працював за сумісництвом*

4. Попередження оформлюються на бланку форми: *ДУ-61*

5. Пасажирські вагони на візках типу ЦМВ можуть рухатися в поїздах із швидкістю, не більше: *120 км/год*

6. Для чого на безстиковій колії рекомендується застосування "маячних" шпал?
Для оцінки змінювання напруженого стану безстикової колії;

7. При роботі з інструментом, що порушує чутність, а також в умовах поганої відомості на якій відстані повинен бачити поїзд сигналіст. **Не менш 500 м при швидкості до 120 км/год і не менше 800 м – при швидкості більше 120 км/год*

8. В яких випадках застосовуються нічні сигнали в світлий час доби?
** Під час туману, заметілі, інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше 1000м, сигналів зменшення швидкості – менше 400м, маневрових – менше 200м .*

9. Що належить до відступів 3 ступеня? (*До поодиноких відступів ІІІ ступеня належать відступи які не вимагають зменшення встановленої швидкості і не загрожують безпеці руху поїздів, але впливають на плавність руху поїздів та інтенсивність накопичення*

залишкових деформацій колії. Вони є підставою для призначення та проведення планово-запобіжних робіт.)

10. Плавне відхилення за рівнем – понад 20мм – до 25мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(1У ступінь; 5 балів; швидкість 120/80 км/год)*

11. Чи застосовуються зрівнювальні прольоти при застосуванні клеєболтових ізолюючих стиків підвищеної міцності? *В разі застосування клеєболтових ізолюючих стиків підвищеної міцності (рис. 2.5) зрівнювальні прольоти не влаштовуються, а рейки з цими стиками вварюються електроконтактним зварюванням безпосередньо між плітями, які з'єднуються між собою.*

12. Під чиїм керівництвом виконується тимчасове та остаточне відновлення рейкових плітей безстикової пліті? *Тимчасове відновлення або встановлення накладок на дефектне місце слід виконувати під керівництвом шляхового майстра, а остаточне відновлення зварюванням - під керівництвом старшого шляхового майстра при виконанні робіт на перегоні або шляхового майстра при виконанні робіт на станційних коліях*

13. Яка норма ширини колії з залізобетонними шпалами в кругових і перехідних кривих при радіусах від 200 до 450м? *В кругових та перехідних кривих при радіусах від 200 м до 450 м дозволяється застосовувати конструкції колії, які забезпечують регулювання ширини колії до 1535 мм.*

14. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи з встановленими нормативними швидкостями стрілочні переводи, що мають виколи металу в головці вістряків, осердь і вусовиків хрестовин на глибину, більшу за допустимий знос, а також у головці контррейок, на підошві хрестовин і рейкових елементів стрілочного переводу? *забороняється*

БІЛЕТ № 9

1. Який повинен бути вхідний сигнал світлофора, якщо поїзд слідує на головну колію станції, на вихідному світлофорі горить один жовтий? *один зелений*

2. Який максимальний розмір штрафу, що може накладатися на юридичну особу за порушення законодавства про охорону праці? *5% місячного фонду заробітної плати*

3. Чи підлягають спеціальному розслідуванню нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого? *підлягають*

4. На якій відстані від місця робіт повинні встановлюватись сигнальні знаки "Початок небезпечного місця" та "Кінець небезпечного місця"? *50 м*

5. Типи і основні характеристики рухомого складу, що заново будується, затверджуються в порядку, встановленному: *Міністерством транспорту України*

6. 9. Виправляти просідання, поштовхи і перекоси укладанням або заміною прокладок до 10 мм між підошвою рейок і підкладками в плітях безстикової колії дозволяється: *Якщо температура рейкових плітей перевищує температуру їх закріплення менше ніж на 15^0C*

7. Яка швидкість пропуску поїздів габариту 1-Т та Т по сусідній колії при міжколії від 4100 до 5500 в прямих з відповідним розширенням в кривих? ** до 50 км/год включно, а при наявності апаратури радіозв'язку і оповіщення працівників - до 60 км/год. включно*

8. При роботі з інструментом, що порушує чутність, а також в умовах поганої відомості на якій відстані повинен бачити поїзд сигналіст? ** не менш 500 м при швидкості до 120 км/год і не менше 800 м – при швидкості до 140 км/год*

9. Чи нараховуються штрафні бали за відступи в плані 2 ступеня при швидкості руху понад 140км/год? *(Штрафні бали нараховуються за відступи в плані II ступеня при швидкостях руху понад 140 км/год.)*

10 Плавне відхилення за рівнем – понад 25мм – до 30 мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год?*(У ступінь; 10 балів; швидкість 60 км/год)*

11. Чи допускається розташування стиків в межах переїзного настилу? *Не допускається розташування стиків в межах переїзного настилу*

12. В яких випадках виникає необхідність в розрядці температурних напружень безстикової колії? *В процесі експлуатації безстикової колії необхідність в розрядці напружень виникає в таких випадках:*

- при перезакріпленні плітей для введення їх в розрахунковий температурний інтервал на постійний режим експлуатації в разі їх тимчасового закріплення при укладанні за межами розрахункового інтервалу, а також в необхідних випадках перед зварюванням в довгі пліті;

- при необхідності виконання ремонтних робіт на колії при температурі рейки, яка перевищує допустиму;

- при виникненні різкого викривлення в плані і його виправлення в період високих літніх температур

13. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при швидкостях руху поїздів від 50 до 140 км/год ?

за розширенням ..... + 8 мм;

за звуженням ..... – 4 мм.

14. Які роботи з поточного утримання колії плануються виконувати в першу чергу? *У першу чергу виконання робіт планується на менш стійких ділянках головних і станційних колій.*

БІЛЕТ № 10

1. Який повинен бути вхідний сигнал світлофора, якщо поїзд приймається на бокову колію, вихідний сигнал світлофора зелений? *Два жовтих вогні, верхній - мигаючий*

2. Який термін перегляду інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, для робіт з підвищеною небезпекою ? *не рідше одного разу на 3 роки*

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом:

- 10 робочих днів;

- строку, встановленого рішенням органів Держпромгірнагляду

4. На якій відстані від місця перешкоди, що виникла несподівано, повинні бути укладені петарди? *Б – відстань від тимчасових червоних сигналів і від місця несподіваної перешкоди, що виникла , до першої петарди*

5. Відстань між внутрішніми гранями коліс у ненавантаженої колісної пари становить: *1440мм*

6. Поодиноку заміну підкладок, прокладок, клемних і закладних болтів, пружинних шайб і клем при температурі рейок, яка перевищує температуру закріплення пліті на 15°С і більше, можна виконувати одночасно не частіше: *Ніж через 10 шпал*

7. Хто може зробити висновок про можливість пропуску поїзду по рейці що лопнула? *бригадир колії, а при його відсутності машиніст*

8. Що означають відстані в схемах огородження місця робіт: а) Б; б) А.

** а) від червоного сигналу перед місцем робіт (або перешкоди що виникла - до першої петарди; б) від знаку „Початок небезпечного місця" або „Кінець небезпечного місця" до сигналів зменшення швидкості*

9. Що належить до параметрів стану рейкової колії, що вимірюються і реєструються коліє вимірювачем? *(взаємне положення рейкових ниток за висотою (рівнем), місцеві осідання (горби і западини) кожної рейкової нитки, ширина колії, положення рейкових ниток за напрямком у плані)*

10. Плавне відхилення за рівнем – понад 30мм – до 35мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь;50 балів; швидкість 40 км/год)*

11. При яких умовах дозволяється укладати безстикову колію на ділянках з деформованим земляним полотном? *Не дозволяється.*

12. При яких умовах дозволяється укладати безстикову колію на ділянках з деформованим земляним полотном? *Не дозволяється.*

13 Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при швидкостях руху поїздів від 50 до 140 км/год ?

за розширенням ..... + 8 мм;

за звуженням ..... – 4 мм.

14. Хто виконує огляди колії на ділянках, де скасовані колійні обхідники? *Огляди колії на ділянках, де скасовані колійні обходи, виконуються бригадиром колії чи кваліфікованими монтерами колії, як правило, один раз на добу в порядку, встановленому начальником дистанції колії.*

При необхідності в період несприятливих метеорологічних умов шляховим майстром чи бригадиром колії в загрозливих місцях тимчасово проводяться додаткові огляди колії чи чергування монтерів колії.

Ділянки колії, де існує загроза обвалів, зсувів, розмивів та інших серйозних деформацій земляного полотна, а також великі тунелі та мости, повинні перебувати під постійним наглядом і систематично оглядатися обхідниками залізничних колій та штучних споруд у порядку, встановленому начальником залізниці.

БІЛЕТ № 11

1. Який повинен бути вихідний сигнал, якщо при відправленні поїзда з відхиленням по стрілочному переводу, наступний світлофор - відкритий? *два жовтих вогні, один з них, верхній - мигаючий*

2. В яких випадках працівники повинні проходити інструктажі, з питань охорони праці:

**1. під час прийняття на роботу;*

**2. в процесі роботи на своєму підприємстві*

**4. перед допуском до роботи на інших підприємствах*

3. Чи підлягають спеціальному розслідуванню нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками ? *підлягають*

4. Дозволяється на прямих ділянках колії утримувати одну рейкову нитку вище другої на:

6 мм

5. Додаткові вимоги до споруд та пристроїв на ділянках, де пасажирські поїзди рухаються зі швидкістю більше 140км/год встановлюються: *Державною адміністрацією залізничного транспорту України*

6. При тимчасовому відновленні цілісності рейкових плітей безстикової колії місце пропилів визначають: *Від краю зламу або дефекту - не менше 3 м; Від найближчого сварного стику - не менше 1 м*

7. Який термін дії попереджень, що видані: а) дорожнім майстром; б) начальником дистанції колії; в) начальником дирекції, начальником служби? **а) один день; б) 5 діб; в) 10 діб*

8. Хто має право видати попередження на виконання непередбачених робіт, що загрожують безпеці руху (не нижче)? **дорожній майстер, а у його відсутність – бригадир колії*

9. Що відмічається на колієвимірювальних стрічках ? *(На стрічці відмічаються межі пікетів та кілометрів. Можуть реєструватися відмітки часу для визначення швидкості вагону.)*

10. Плавне відхилення за рівнем – понад 35мм – до 50мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь; 250 балів; швидкість 15 км/год)*

11. Яка повинна бути ширина плеча баластної призми на ділянках безстикової колії І-ІІІ категорій? *45 см*

12. Що називають температурним інтервалом? *температури рейки між нижньою і верхньою границею*

13. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при швидкостях руху поїздів 50 км/год і менше?

за розширенням ..... + 10 мм;

за звуженням ..... – 4 мм.

14. Що повинні виконувати обхідники залізничних колій та штучних споруд на мостах і тунелях, які вони обслуговують? *Обхідники залізничних колій та штучних споруд повинні виконувати роботи з догляду за колією та спорудами і оглядати їх за затвердженим графіком. Вони зобов'язані виявляти і огороджувати за встановленим порядком місця, що загрожують безпеці руху поїздів, а також вживати заходи для усунення несправностей.*

Обхідники залізничних колій та штучних споруд на мостах і тунелях, які вони обслуговують, зобов'язані виконувати таке:

1) перевіряти і підтягувати лапчасті болти, болти протиугонних кутників, охоронних брусів, зрівнювальних приладів;

2) очищати від сміття, снігу та льоду рейкову колію, зрівняльні прилади, мостове полотно, пояси та інші елементи прогонових споруд на рівні проїжджої частини; не допускати застоювання води в коробах нижніх поясів на підферменних площадках і в інших місцях;

3) до початку проходження весняних вод очищати від снігу та льоду сходи біля мостів, своєчасно наповнювати бочки водою та ящики піском;

4) слідкувати за справним станом зрівняльних приладів, контррейок і охоронних брусів, мостового настилу, оглядових пристроїв, протипожежного інвентаря, укріплення конусів і укосів насипів; слідкувати за проходженням високих вод і льодоходу, вести спостереження за рівнем води, за цілісністю виходів із штолень і утепленням їх узимку;

5) утримувати в чистоті камери та ніші в тунелях, виконувати їх побілення; прибирати із колії камені, обколювати та прибирати наліднення, що утворюється на колії;

6) виконувати такі роботи з утримання колії на прикріплених ділянках: закріплювати та змащувати болти, добивати костилі, підкріплювати протиугони, очищати рейки та скріплення від бруду, очищати рейкові стики від снігу, утримувати в чистоті поверхню баластного шару, узбіччя земляного полотна та водовідвідні пристрої, вчасно виполювати траву, не допускати застоювання води на колії, узбіччі та в кюветах.

БІЛЕТ № 12

1. Якщо поїзду дозволяється відправитися зі станції із швидкістю не більше 60 км/год з відхиленням по стрілочному переводу пологої марки, а наступний світлофор закритий, то вихідний сигнал повинен бути: *два жовтих вогні та одна зелена смуга, що світиться*

2. Комісія з перевірки знань вважається правомочною, якщо до її складу входять:

не менше трьох осіб

3. Мінімальна чисельність бригади, яка виконує роботу в колекторах: *5 чоловік*
4. Підвищення зовнішньої рейкової нитки на кривих ділянках не повинне перевищувати:
150 мм
5. З яким повзуном (вибоїною) на поверхні катання колісної пари з роликовими буксовими підшипниками, забороняється випускати в експлуатацію рухомий склад? *Понад 1 мм*
6. По гостродефектних рейках із тріщинами (без повного зламу) можливий пропуск окремих поїздів зі швидкістю: *Не більше 15 км/год*
7. З якою швидкістю допускається пропуск поїздів по гостродефектним рейках із тріщинами (без повного зламу) ** Не більше 15 км/год*
8. За скільки годин до початку дії попередження повинні надаватися черговому по станції видачі попереджень, телеграми (телефонограми) із заявками на видачу передбачених попереджень? ** Відповідь: не пізніше ніж за 3 години*
9. Що наноситься пишучим приладом(ребристим валиком) на колієвимірювальну стрічку? *(метою полегшення розшифровування записів на колієвимірювальну стрічку пишучим приладом (ребристим валиком) наносяться поздовжні лінії, що відповідають базовим значенням і відхиленням від базової лінії з урахуванням масштабу запису)*
10 Плавне відхилення за рівнем – понад 50мм: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь; 250 балів; рух закривається)*
11. Яка повинна бути ширина плеча баластної призми на ділянках безстикової колії IV категорій? *40 см*
12. Якою найефективнішою є безстикова колія? *Найефективнішою є безстикова колія температурно-напруженого типу, тобто без сезонних розрядок напружень*
13. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при радіусах кривих менше 300м?
за розширенням .....+6 мм;
за звуженням .....-4 мм.

14. Чи зобов'язані шляховий майстер та бригадир колії перевіряти виконання робіт, що проводяться обхідниками залізничних колій та штучних споруд і черговими по переїзду? *Шляховий майстер і бригадир колії зобов'язані перевіряти виконання робіт, що проводяться обхідниками залізничних колій та штучних споруд і черговими переїздів, і визначати їм плани основних робіт.*

БІЛЕТ № 13

1. На ділянках, обладнаних автоматичною локомотивною сигналізацією, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, при відправленні поїзда зі станції і вільності двох або більше блок-ділянок: *один зелений і один місячно-білий вогні*
2. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці: *п'ять років*
3. Максимальний об'єм заповнення бочки необхідним запасом хлору: *80%;*
4. Відстань вістряка від рамної рейки не повинна перевищувати: *4 мм*
5. Висота осі автозчепа над рівнем верху головок рейок у локомотивів, пасажирських та вантажних порожніх вагонів має бути: *Не більше 1080 мм*
6. По гостродефектних рейках Р65, Р75 та UIC60 з внутрішніми тріщинами, що не виходять на поверхню, дозволяється пропуск поїздів із швидкістю: *Не більше 25 км/год*
7. Яка швидкість встановлюється після закінчення роботи: а) після заміни колійної решітки, піднімання колії виправно-підбивальними машинами; б) після зварювання рейок машиною ПРСМ? *не більше 60 км/год; б) першого – третього поїздів – 25 км/год, для решти встановлена*

8. Хто має право відмінити попередження, введене за заявкою начальника колієвимірювального або дефектоскопного вагону? ** начальник дистанції або його заступник*

9. Для чого використовуються записи на колієвимірювальні стрічці? *(Записи на стрічці використовуються для виявлення місць з відступами від норм утримання рейкової колії, оцінки всіх відступів, установлення черговості їх усунення та планування робіт.)*

10. Осідання рейкових ниток – до 10мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(1 ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

11. Яка повинна бути ширина плеча баластної призми на ділянках безстикової колії V категорій? *35 см*

12. Якої довжини приймаються рейки зрівнювальних прольотів? *Рейки зрівнювальних прольотів приймаються стандартної довжини -12,5 м.*

13. Яка повинна бути ширина колії при наявності бокового зносу головки рейок на кривих величина відхилення за розширенням, яких не потребує усунення?
При наявності бокового зносу головки рейок в кривих величина відхилення за розширенням, яка не потребує усунення, може бути збільшена на величину фактичного зносу внутрішньої грані головки рейки зовнішньої нитки. При цьому ширина колії не повинна перевищувати:

при радіусах 650 м і більше ..... 1535 мм;

при радіусах менше 650 м …..... .....1545 мм

14. Чи встановлюються протиугони на стрілочних переводах із залізбетонними брусами? *На стрілочних переводах із залізобетонними брусами протиугони не встановлюються*.

БІЛЕТ № 14

1. На ділянках, обладнаних автоматичною локомотивною сигналізацією, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, при відправленні поїзда зі станції і вільності однієї блок-ділянки, вихідним світлофором подається сигнал: *один жовтий і один місячно-білий вогні*

2. Періодичність проведення спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці посадових осіб та інших працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою: *щороку*

3. Мінімальна довжина мотузки запобіжного пояса для роботи у колодязях, камерах і колекторах: на 2 м більше глибини колодязя

4. На якій відстані від небезпечного місця установлюється сигнальний знак? *50 м*

5. Різниця у висоті між поздовжніми осями автозчепів у вантажному поїзді між вагонами становить: *Не більше 100 мм*

6. При зупинці поїзда біля рейки, що лопнула, і по якій згідно з висновком бригадира колії можна його пропустити, дозволяється по цій рейці пропустити: *Тільки один перший поїзд зі швидкістю не більше ніж 5 км/год*

7. На якій відстані від зовнішньої грані голівки рейки повинно складувати вантажі при висоті: а) до 1200 мм; б) при висоті більше 1200 мм? ** а) не ближче 2 м; б) не ближче 2,5 м*

8. При вивантаженні баласту з хопер-дозаторів в середину колії та по кінцях шпал в період підготовчих робіт як він повинен розміщуватись відносно голівки рейок? ** на 50 мм нижче*

9. На що саме повинні звернути увагу при обмеженні швидкості руху поїздів? *(При обмеженні в певних випадках швидкості руху поїздів через наявність відступів від норм утримання рейкової колії слід ураховувати запис на стрічці колієвимірювача і фактичний стан колії.)*

10. Осідання рейкових ниток – понад 10мм – до 15мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год?*(II ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

11. На ділянках безстикової колії I-II категорії, яка товщина баластного шару повинна бути під шпалою в підрейковій зоні ? *40 см*

12. Для чого потрібні зрівнювальні прольоти? *Зрівнювальні прольоти необхідні для компенсації температурних деформацій кінцевих ділянок рейкових плітей та для розрядки напружень.*

13. Яка ширина колії в жодному разі не допускається?
Ширина колії більше 1548 мм і менше 1510 мм не допускається.

14. Які несправності призводять до розладу колії? *Несправності колії, що призводять до її розладу, з'являються через:*
а)незадовільне утримання земляного полотна і, зокрема, водовідвідних споруд і пристроїв, та баластного шару;
б)недостатнє закріплення колії від угону;
в)недоброякісне або несвоєчасне виконання колійних робіт, особливо ремонту та підбивки шпал і брусів, перешивання та рихтування колії, регулювання зазорів, усунення виплесків, закріплення клемних і закладних болтів;
г)порушення температурного режиму роботи рейкових плітей безстикової колії;
д)порушення технології виконання колійних робіт

БІЛЕТ № 15

1. Відправлення поїзда зі станції для прямування по неправильній колії на двоколійних ділянках за показаннями локомотивного світлофора дозволяється зі швидкістю: *зі швидкістю, що встановлена для руху по стрілочних переводах, але не більше 40 км/год*

2. Де повинні проходити навчання з питань охорони праці керівники підприємств (з чисельністю працюючих понад 1000 чол.):
**2. у Головному навчально-методичному центрі Держпромгірнагляду;*
**3. у галузевих навчальних центрах, які отримали відповідний дозвіл на проведення навчання з питань охорони праці*

3. Мінімальна ширина сходів з перилами для спускання робітників в котлован: *не менше 0,75м*

4. Виконання Правил технічної експлуатації залізниць України є обов'язком: *для усіх працівників залізничного транспорту*

5. Різниця у висоті між поздовжніми осями автозчепів вагонів у пасажирському поїзді, що рухається зі швидкістю до 120 км/год має бути не більшою: *70 мм*

6. Виправлення колії вкладанням регулюючих прокладок при роздільному скріпленні на одному кінці шпали дозволяє: *Тільки одна регулююча прокладка, при цьому загальна товщина регулюючих прокладок та прокладки-амортизатора не повинна перевищувати 14 мм*

7. При розміщенні плітей по кінцях шпал, яка повинна бути відстань між найближчими гранями підготовленої до укладання і робочої рейки (не менше)? * 500 мм

8. Що означають відстані в схемах огородження місця робіт: а) Б; б) А? ** а) від червоного сигналу перед місцем робіт до першої петарди; б) від знаку „Початок небезпечного місця" або „Кінець небезпечного місця" до сигналів зменшення швидкості*

9. Після чого дається оцінка стану рейкової колії в цілому на кілометрі, робочому відділенні, околодку, дільниці, дистанції та залізниці? (*Після розшифровування записів колієвимірювальних стрічок.)*

10. Осідання рейкових ниток – понад 15 мм - до 20мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(ІІІ ступінь; 10 балів; швидкість встановлена)*

11. На ділянках безстикової колії ІІІ категорії, яка товщина баластного шару повинна бути під шпалою в підрейковій зоні ? *35 см*

12. Чим з'єднуються рейкові пліті між собою? *Рейкові пліті з'єднуються між собою за допомогою зрівнювальних пристроїв чи прольотів*.

13. Які повинні бути відводи відхилень за шириною колії на прямих і кривих ділянках ? *У прямих і кривих ділянках відводи відхилень за шириною колії в межах допусків повинні бути плавними і не перевищувати 1 мм на 1 пог. м колії.*

14. Що включає в себе організація поточного утримання колії? *Організація поточного утримання колії включає:*

а) періодичні огляди та перевірки колії, стрілочних переводів, штучних та інших споруд, переїздів;

б) виконання невідкладних заходів із забезпечення безпеки руху поїздів з установленими швидкостями за результатами огляду та перевірок колії;

в) планування та своєчасне виконання планово-запобіжних робіт із поточного утримання колії;

г) оцінку технічного стану колії та якості її утримання;

д) підготовку кадрів і технічного навчання працівників колійного господарства

БІЛЕТ № 16

1. За яким показанням вихідного світлофора дозволяється поїзду відправитися зі станції із швидкістю не більше 40 км/год і далі прямувати по неправильній колії за показаннями локомотивного світлофора? *один жовтий мигаючий і один місячно-білий вогні*

2. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводиться при:

**2. переведенні працівника на іншу роботу;*

**3. призначенні працівника на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;*

**4. допущенні групового нещасного випадку (професійного отруєння) або зі смертельним наслідком на підприємстві, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення посадовими особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці*

3. Довжина закріплення запобіжного пояса стропом за елементи конструкції під час роботи на висоті повинна виконуватись таким чином, щоб вільне падіння працівника не перевищувало: *0,5 м*

4. При огородженні місця перешкоди чи виконання робіт при фронті робіт більше 200 м висота переносних червоних сигналів зупинки має бути: *3 м;*

5. Система технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, норми міжремонтних пробігів, порядок постановки в ремонт встановлюються:

Державною адміністрацією залізничного транспорту України

6. Виправляти просідання колії укладанням регулюючих прокладок можливо тільки: *В місцях, де немає потаємних поштовхів*

7. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по поодинокій заміні рейок; б) тимчасовому відновленню рейкової пліті. ** а) 2*(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*; б) 1*(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі швидкість не більше 25км/год)

8. З якою швидкістю повинен машиніст проїхати місце огородження сигналом „Початок небезпечного місця" при відсутності попередження? *25 км/год*

9. Що повинні зробити для перевірки правильності показань колієвимірювального вагона перед кожною поїздкою в робочому стані, а також під час рейсу ? *(Повинні*

звірятися показання на стрічці з даними натурного проміру біля задньої колісної пари ширини колії і рівня колієвимірювальним шаблоном типу ЦУП, що пройшов калібрування (повірку) у встановленому порядку.)

10. Осідання рейкових ниток – понад 20мм – до 25мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(1У ступінь; 50 балів; швидкість 120/80км/год)*

11. На ділянках безстикової колії IV категорії, яка товщина баластного шару повинна бути під шпалою в підрейковій зоні ? *30 см*

12. Чи влаштовуються зрівнювальні прольоти в разі застосування клеєболтових ізолюючих стиків підвищеної міцності? *В разі застосування клеєболтових ізолюючих стиків підвищеної міцності зрівнювальні прольоти не влаштовуються*

13. Які повинні бути середні (фактичні) ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації при швидкостях руху до 140 км/год? *2,5 ‰*

14. Які характеристики колії підлягають перевірці в першу чергу? *При цьому перевірці, в першу чергу, підлягають такі характеристики колії:*

а)відхилення і дефекти, що загрожують безпеці руху поїздів (гостродефектні рейки, вістряки та хрестовини на стрілочних переводах, скріплення);

б)стан колії за напрямком у плані;

в) несправності IV ступеню за геометричними параметрами рейкової колії;

г) наявність кущів непридатних шпал і брусів;

д) наявність зазорів між рейками та підкладками;

є) стан стикових зазорів, наявність нульових і надмірно розтягнутих зазорів;

ж) відбої зовнішніх рейок в кривих;

з) наявність виплесків і бруду під підошвою рейок, особливо на ділянках з автоблокуванням.

БІЛЕТ № 17

1. Зя яким показанням маршрутного світлофора дозволяється проходження його із зменшеною швидкістю, якщо поїзд прямує на бокову колію, наступний світлофор відкритий? *два жовтих вогні, з них верхній - мигаючий*

2. В яких випадках проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці?

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередньо участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

3. Зупиняються роботи з монтажу будівельних конструкцій з малою вітрильністю при швидкості вітру більше: *15 м/с*

4. Переносні червоні сигнали встановлені від меж ділянки, що вимагає огородження на відстані: *50 м*

5. Порядок подання вагонів до технічного обслуговування і повідомлення про їх придатність визначається: *Начальником залізниці*

6. На прямих ділянках колії рихтувальною рейковою ниткою на двоколійних залізницях прийнято рахувати: *Внутрішню міжколійну*

7. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по розрядці температурних напружень безстикової колії; б) виправлення колії до 20 мм електрошпалопідбійками? ** а) 1*(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі швидкість не більше 25 км/год)*; б) 7(забезпечити особливу пильність і більш часту подачу сповіщу вальних сигналів)*

8. Від чого залежать відстані А і Б на схемах огородження місць виконання робіт? *від керуючого спуску і максимальної допустимої швидкості на перегоні*

9. Де фіксується перевірка правильності показання колієвимірювального вагона перед кожною поїздкою ? *(Результати кожної перевірки мають фіксуватися на стрічці.)*

10. Осідання рейкових ниток – понад 25мм – до 30мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь; 500 балів; швидкість60 км/год)*

11. На ділянках безстикової колії V-VII категорії, яка товщина баластного шару повинна бути під шпалою в підрейковій зоні ? *не менше 25 см*

12. Чим з'єднуються між собою та зі зварними рейковими плітями рейки зрівнювальних прольотів усіх типів? *Рейки зрівнювальних прольотів усіх типів з'єднують між собою та зі зварними рейковими плітями тільки накладками, які мають шість отворів.*

13. Які повинні бути середні (фактичні) ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації при швидкостях руху 120 км/год? *3,0 ‰*

14. Що потрібно робити для попередження появи несправностей колії за рівнем, а також просадок? *Для попередження появи несправностей колії за рівнем, а також просадок, необхідно утримувати баластну призму відповідно до встановленого профілю, відводити воду від баластної призми та земляного полотна, зрізати узбіччя, видаляти траву, не допускати угону колії, вчасно прибирати сміття з поверхні баластної призми та з-під рейок, не підбивати шпали забрудненим баластом, усувати потайні поштовхи, поправляти положення прокладок, вчасно виконувати роботи зі справного утримання стиків, закладних і клемних болтів, шурупів, добивання костилів і наплавлення збитих кінців рейок.*

БІЛЕТ № 18

1. На ділянках, обладнаних автоблокуванням з чотиризначною сигналізацією, якщо попереду вільні дві блок-ділянки, прохідним світлофором подається сигнал: *один жовтий і один зелений вогні*

2. Хто проводить первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці з працівником: *безпосередній керівник робіт (начальник цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, тощо).*

3. При якому куті нахилу даху при покрівельних роботах, необхідно застосовувати запобіжні пояси ? *20 град*

4. Яка форма заявки на видачу попередження повинна бути оформлена при підніманні ланкової колії з рейками Р50 і важчими на висоту від 20 до 60 мм: *З(швидкість не більше 60км/год для вантажних і пасажирських поїздів).*

5. Основою організації руху поїздів є: *Графік руху поїздів*

6. Приведення до норми зазорів в рейкових стиках ланкової колії здійснюється:*Регулюванням або розгонкою зазорів в рейкових стиках*

7. Яка допускається швидкість руху при розрядці температурних напружень в умовах суцільного послаблення гайок клемних болтів на 3 – 4 оберти. * *не більше 25 км/год*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по рихтуванні безстикової колії рихтувальними приладами до 10 мм; б) заміні рейок у зрівнювальному прольоті.? **а) 2; б) 2(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*

9. Хто підписує результати правильності показання колієвимірювального вагона перед кожною поїздкою? *(підписувати начальник колієвимірювального вагона і старший за посадою робітник дистанції колії, який супроводжує колієвимірювач.)*

10. Осідання рейкових ниток – понад 30мм – до 35мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь;500 балів; швидкість 40км/год)*

11. Величина температурних сил і напружень залежить від довжини рейкової пліті? *ні*

12. Рейки якої довжини необхідно укласти при тимчасовому закріпленні рейкових плітей при температурах нижче оптимального інтервалу? *При тимчасовому закріпленні рейкових плітей при температурах нижче оптимального інтервалу необхідно в зрівнювальний проліт укласти раніше заготовлені подовжені рейки довжиною 12,54; 12,58 і 12,62 м,*

13. Які повинні бути середні (фактичні) ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації при швидкостях руху до 100 км/год? *3,5 ‰*

14. Що потрібно робити для попередження появи баластних корит і пучин? *Для попередження появи баластних корит і пучин необхідно в місцях виплесків міняти забруднений баласт, вчасно очищувати щебінь на укосах баластної призми і по всій її ширині, вилучати з узбіччя нашарування брудного баласту, планувати узбіччя з ухилом у польовий бік, систематично прочищувати кювети та надавати їх дну ухил, що забезпечував би стікання води.*

БІЛЕТ № 19

1. Якщо поїзд приймається на бокову колію станції із швидкістю не більше 80 км/год на ділянках, обладнаних автоблокуванням з тризначною або чотиризначною сигналізацією, прохідним світлофором, розміщеним перед вхідним світлофором повинен подаватись сигнал: *один зелений мигаючий вогонь*

2. Періодичність проведення повторних інструктажів для робіт з підвищеною небезпекою на залізничному транспорті: *1 раз на три місяці*

3. Застосовуються захисні козирки при цегляних роботах, якщо висота стіни становить більше: *7 м*

4. Заявки про видачу попереджень у зв'язку з наступним проведенням колійних робіт видаються дорожніми майстрами на термін: *Не більше 12 годин*

5. Порядок використання технічних засобів станції визначається:*Технічно-розпорядчим актом*

6. Розрив рейкової нитки при розгонці зазорів в рейкових стиках виконується в стику, в якому: *Сумарна величина передвижки і виміряного зазора в стику більше 50 мм*

7. Яка швидкість пропускання поїздів по стиках , в яких встановлені вкладиші при рейках: а) Р-50 і важчих ; б)легших за Р-50 ? ** а) не більше 25 км/год б)не більше 15 км/год.*

8. На який термін має право закрити станційні колії і стрілочні переводи : а) керівник робіт; б)начальник дистанції колії;в) за узгодженням зі службою колії ? **а) не більше ніж за 1 добу ; б)до 5 діб ; в) на більший термін.*

9. Як визначається взаємне положення рейкових ниток за рівнем? *(визначається взаємним положенням центрів коліс задньої (з боку салону вагона) колісної пари відносно горизонту, створюваного за допомогою гіроскопічного пристрою колієвимірювача.)*

10. Осідання рейкових ниток – понад 35 мм – до 45мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь;500 балів; швидкість 15 км/год)*

11. Яку температури рейкової пліті називають «нейтральною» ? *При якій у рейкових плітях відсутні повздовжні сили.*

12. Рейки якої довжини необхідно укласти при тимчасовому закріпленні рейкових плітей при температурах вище оптимального інтервалу? *При тимчасовому закріпленні*

рейкових плітей при температурах вище оптимального інтервалу необхідно в зрівнювальний проліт укласти - вкорочені рейки довжиною 12,38; 12,42 і 12,46 м.

13. Які повинні бути середні (фактичні) ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації при швидкостях руху до 80 км/год? *4,0 ‰*

14. Що потрібно робити для попередження угону та викиду колії? *Для попередження угону та викиду колії необхідно систематично перевіряти стикові скріплення та затягувати гайки стикових болтів зусилля; слідкувати за справною роботою протиугінних засобів, при виконанні колійних робіт не допускати зниження стійкості колії, що може призвести до викиду; усувати відступи за напрямком колії в плані*

БІЛЕТ № 20

1. Якщо поїзд наближається до колійного світлофору, який горить червоним вогнем на ділянках, обладнаних автоблокуванням і автоматичною локомотивною сигналізацією, локомотивний світлофор сигналізує: *жовтим вогнем з червоним*

2. В яких випадках з працівниками проводиться позаплановий інструктаж:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, понад 60 днів - для решти робіт

3. Приставні драбини необхідно ставити під кутом до горизонтальної площини: *70-75 град*

4. Правила технічної експлуатації заліниць України встановлюють: *Основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації.*

5. Графік руху поїздів затверджується: *Генеральним директором Укрзалізниці або його першим заступником*

6. Величина розрива рейкової нитки при розгонці зазорів в рейкових стиках повинна бути:

Не більше 175 мм

7. Яка встановлюється швидкість руху при виявленні тріщин в двох накладках на період до заміни? *(до 15 км/год)*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) піднімання безстикової колії від 20 до 60 мм; б) суцільній заміні мостових брусів? ** а) 3 (швидкість не більш 25 км/год для вантажних поїздів і 25 км/год для пасажирських); б) 1(зупинка біля червоного сигнала, а при його відсутності прямувати зі швидкістю не більше 25 км/год)*

9. Чи є базовою нульова лінія на стрічці в прямих ділянках колії? *(так є базовою і відповідає такому положенню, коли обидві рейкові нитки знаходяться на одному рівні.)*

10. Осідання рейкових ниток – понад 45 мм включно : ступінь відступу, оцінка за одне осідання в балах, допустима швидкість руху поїздів, км/год? *(У ступінь;500 балів; рух закривається)*

11. Якої довжини вкладаються подовжені рейки в зрівнювальний проліт при тимчасовому закріплені рейкових плітей при температурах нижче оптимального інтервалу? *При тимчасовому закріпленні рейкових плітей при температурах нижче оптимального інтервалу необхідно в зрівнювальний проліт укласти раніше заготовлені подовжені рейки довжиною 12,54; 12,58 і 12,62 м.*

12. Яке повинне бути середнє значення затяжки гайок клемних та закладних болтів для запобігання угону пліті? *Для запобігання угону, середнє значення затяжки гайок клемних болтів в експлуатації повинні бути не менше 100 Н·м, закладних – 70 Н·м.*

13. Які повинні бути середні (фактичні) ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації при швидкостях руху до 60 км/год? *4,5 ‰*
14. При якій величині зазору і кількості стикових болтів - рух закривається? *При величині зазору більше 50 мм і відсутності стикових болтів з одного кінця рейки у цьому стику – рух закривається*

БІЛЕТ № 21

1. Постійні сигнальні знаки "Початок небезпечного місця" та "Кінець небезпечного місця", що вимагають постійного зменшення швидкості встановлюються від меж небезпечного місця на відстані: *50 м*
2. Хто призначає на підприємстві особу, відповідальну за електрогосподарство? *керівник підприємства*
3. Допустима висота штабелю залізобетонних блоків і плит перекриття: *не більше 2,5 м*
4. Правила технічної експлуатації залізниць України затверджуються (змінюються): *Наказом Міністра транспорту України*
5. Розподіл обов'язків по розпорядженню маневрами на станції визначається: Технічно-розпорядчим актом станції
6. Знімання стикових болтів в місці розриву рейкової нитки при розгонці стикових зазорів допускається не більше як: *На одну пліть попереду групи монтерів колії, що виконують переміщення рейок роз гоночним приладом*
7. Яка допускається швидкість руху при розрядці температурних напружень в умовах суцільного послаблення гайок клемних болтів на 3 – 4 оберти? ** не більше 25 км/год*
8. З якою швидкістю повинен машиніст проїхати місце огородження сигналом „Початок небезпечного місця” при відсутності попередження? ** 25 км/год*
9. Куди саме відхиляється запис на стрічці при розташуванні однієї рейкової нитки вище за другу? *(запис на стрічці відхиляється від нульової лінії в бік підвищеної нитки.)*
10. Як враховуються бали за осідання правої та лівої ниток? *(підсумовуються)*
11. Якої довжини вкладаються подовжені рейки в зрівнювальний проліт при тимчасовому закріплені рейкових плітей при температурах вище оптимального інтервалу? *При тимчасовому закріпленні рейкових плітей при температурах вище оптимального інтервалу - вкорочені рейки довжиною 12,38; 12,42 і 12,46 м.*
12. Які ознаки вказують на наявність угону пліті? *На наявність угону вказують такі ознаки як злиті або надмірні зазори в стиках зрівнювальних прольотів, сліди клем на підошві рейок, зміщення підкладок по шпалах, горблення або нещільне прилягання баласту до бічних граней шпал та їх перекіс та зміщення контрольних перерізів*
13. Які повинні бути середні (фактичні) ухили відводу ширини колії, ‰, в прямих і кривих ділянках у процесі експлуатації при швидкостях руху до 25 км/год? *5,0 ‰*
14. Як класифікуються дефекти в рейках? *Дефекти у рейках класифікуються залежно від їх виду, місця розміщення по перерізу та довжині рейки, основної причини утворення дефекту та виду зварювання, якщо дефект у зварному з'єднані.*

БІЛЕТ № 22

1. Перешкоди на перегоні огороджуються з обох боків від меж огородженої ділянки переносними червоними сигналами на відстані *50 м*
2. Що таке крокова напруга? *напруга між двома точками на поверхні землі на відстані одного кроку*
3. Комісія з перевірки знань вважається правомочною, якщо до її складу входять: *не менше трьох осіб*
4. Основними обов'язками працівників залізничного транспорту є:*Задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки*

руху та збереження вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, дотримання вимог охорони праці і навколишнього природного середовища

5. Маневри вільними коліями за умови руху локомотива з вагонами, що причеплені позаду з виключеними гальмами, здійснюються зі швидкістю не більше: *40 км/год*

6. На ділянках з електротягою і автоблокуванням перед заміною рейки (за її межами) вкладають та щільно прикріпляють до підошви рейок струбцинами перемички: *Дві поперечні перемички із мідного дроту перетином не менше 120 мм^2 при постійному струмі та 50 мм^2 при змінному*

7. З якою швидкістю можна пропускати поїзди при закріплених клемних болтах та закладних болтах на: а) кожній третій шпалі; б) кожній шостій шпалі? ** від 26 до 60 км/год; б) до 25 км/год*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по розрядці температурних напружень безстикової колії; б) виправлення колії до 20 мм електрошпалопідбійками? ** а) 1(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі швидкістю не більше25км/год); б) 7(забезпечити особливу пильність і більш часту подачу сповіщу вальних сигналів)*

9. Як саме наноситься базова лінія на кривих ділянках колії? *(На кривих ділянках колії базові лінії наносяться відповідно до відомості встановлених підвищень зовнішніх рейкових ниток.)*

10. Чи підлягають оцінці записи осідань, у яких відстань на стрічці між вершинами піків перевищує 3мм? *(не підлягають)*

11. Що таке розрядка температурних напружень? *Процес звільнення рейкової пліті від температурних напружень (при пере закріпленні рейкових плітей на постійний режим експлуатації, при підготовці до ремонтних робіт в теплий час і т.п.)*

12. Що рекомендується використовувати для контролю повздовжніх переміщень в безстиковій колії? *Для контролю поздовжніх переміщень рекомендується використовувати "маячні" шпали або поперечні створи.*

13. Як оцінюється положення колії в плані на прямих ділянках? *у прямих – за відхиленням від прямолінійності шляхом перевірки прямолінійності на ділянці довжиною не менше 3-х суміжних хорд довжиною по 20 м, які відкладаються по точках через 10 м;*

14. За якими ознаками визначають дефектні рейки у головних та приймально-відправних коліях? *Ознаками, що визначають дефектні рейки у головних та приймально-відправних коліях, є :*

а) перевищення нормованого приведеного, вертикального чи бокового зносу головки рейки (табл. 3.1), у тому числі через зім'яття головки (деф. 43);

б) перевищення нормованої деформації поверхні кочення головки рейки більше величин, зазначених у табл. 3.2 при вимірі лінійкою довжиною 1 м;

в) відлущення та викришування на поверхні кочення головки (деф.10) або на її викружці (деф.11) глибиною понад 3 мм при довжині понад 25 мм у головних коліях з вантажонапруженістю понад 25 млн. т км брутто/км на рік, а також у головних коліях при вантажонапруженості менше 25 млн. т км брутто/км на рік і у всіх приймально-відправних коліях при викришуванні глибиною понад 4 мм та довжині понад 35 мм;

г) відлущення та викришування загартованого шару у стику (деф.17.1) при глибині понад 3 мм або при глибині понад 3 мм на іншій частині рейки (деф. 17.2), а також викришування загартованого шару на довжині понад 25 мм або на глибину понад 3 мм (деф.18);

д) у кривих ділянках колії з радіусом 500 м та менше рейки типу Р50 з шириною головки 85 мм та типів UIC60, Р65 та Р75 з шириною головки 90 мм (деф. 43);

е) корозія шийки рейки (деф. 59) на глибину понад 2 мм для типу Р50 та легше, понад 3 мм для UIC60 і Р65 та понад 4 мм для Р75, а також місцевий знос підошви рейки від костилів та інших деталей скріплень або корозію підошви (деф. 69) на глибину понад 6 мм для типу Р50 та легше, 7 мм для UIC60 і Р65 та 8 мм для Р75;

є) довжина рейки менша за 4,5 м (за винятком стрілочних з'їздів, де довжина рейок визначається епюрою), а також рейки-близнята, що в сумі дають довжину 12,5 м і менше, крім укладених із клеєболтовими стиками.
ж) у головних коліях не усунутий грат рейки у зварних стиках

БІЛЕТ № 23

1. Переносні сигнали зменшення швидкості та петарди мають знаходитись під охороною сигналістів, які стоять з ручними червоними сигналами від першої петарди у бік місця робіт на відстані: *20 м*

2. Особи якого віку допускаються до обслуговування електроустановок? *не молодше 18 років*

3. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці: *п'ять років*

4. Порядок періодичного медичного обстеження працівників залізничного транспорту, пов'язаних з рухом поїздів встановлюється: *Державною адміністрацією залізничного транспорту України*

5. Маневри за умови руху вагонами вперед вільними коліями, а також відбудовних і пожежних поїздів здійснюються зі швидкістю не більше: 25 км/год

6. З однієї установки гідравлічних рихтувальників величина передвижки колії не повинна перевищувати: *На безстиковій колії - 10 мм, ланковій - 20 мм*

7. У кривих якого радіусу забороняється використовувати типові накладки та струбцини для з'єднання рейок без болтових отворів, розташованих на зовнішній нитці?
**1200 м та менше*

8. Від чого залежать відстані А і Б на схемах огородження місць виконання робіт? ***
від керуючого спуску і максимальної допустимої швидкості на перегоні

9. Як саме наноситься базова лінія у межах відводу підвищення зовнішньої нитки кривої ?
(У межах відводу підвищення зовнішньої нитки кривої базова лінія наноситься за фактичним відводом підвищення від кінця нульової лінії ділянки без підвищення до початку базової лінії ділянки колії з повним підвищенням.)

10. Скільки установлено ступенів впливу для всіх відступів від норми утримання рейкової колії?*(Установлено п'ять ступенів для всіх відступів від норм утримання рейкової колії залежно від їхньої величини і довжини.)*

11. Якщо спостерігається „угін " рейкової пліті, що треба негайно зробити? *зробити розрядку температурних напружень.*

12. Які роботи необхідно провести при виявленні на «маячних» шпалах зміщень контрольних перерізів рейкових плітей до 5мм? *При виявленні на таких шпалах зміщень контрольних перерізів рейкових плітей до 5 мм необхідно перевірити стан скріплень на ділянці та провести роботи з заміни дефектних елементів, змащування різьбових частин, підтягування гайок клемних і закладних болтів*

13. Як оцінюється положення колії в плані на кругових кривих? *у кругових кривих – за різницею суміжних стріл вигину рейкових ниток, що виміряні через 10 м (через 5 м при радіусах кривих 400 м і менше) від середини не менше ніж 3-х суміжних хорд довжиною по 20 м.*

14. За якими ознаками визначають дефектні рейки в інших станційних коліях? *Ознаками, що визначать дефектні рейки в інших станційних коліях, є:*
а) знос рейки, який перевищує нормативи, наведені у табл. 3.1;
б) тріщини у головці, шийці, підошві рейки та місцях переходу шийки у головку та підошву;
в) викол підошви рейки;

г) провисання кінців рейки, включаючи зім'яття, на 8 мм і більше, а також з уширенням головки в середину колії, що робить неможливим утримання її за шириною у межах допусків;
д) довжина рейки менша за 4,5 м (за винятком стрілочних з'їздів, де довжина рейок визначається епюрою), а також рейки-близнята, що в сумі дають довжину 12,5 м і менше, крім укладених із клеєболтовими стиками;
е) відрубані (неопиляні), відрізані газополум'яним способом або абразивними кругами кінці рейки незалежно від її довжини, а також пропалені отвори у рейці або не усунутий грат у зварних стиках рейки, окрім підошви.

БІЛЕТ № 24

1. Вагони, що ремонтуються на станційних коліях і вагони з вантажами класу1-ВМ, що стоять на окремих коліях, огороджуються переносними червоними сигналами, що встановлюються на осі колії на відстані: *не менше 50 м від вагонів*
2. Класифікація електроустановок за умовами електробезпеки?
- установка напругою понад 1000 вольт;
- установка напругою до 1000 вольт
3. Періодичність проведення спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці посадових осіб та інших працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою: *Щороку*
4. Особи молодші 18 років не допускаються до заняття професій і посад, безпосередньо пов'язаних з: *Рухом поїздів*
5. Який рухомий склад забороняється розпускати з гірки і виконувати маневри поштовхами?*Локомотиви в недіючому стані, моторвагонний рухомий склад, состави рефрижераторних поїздів, пасажирські вагони, крани на залізничному ходу*
6. При постановці ширини колії у відповідність до затверджених норм і допусків перешивається рейкова нитка: *Протилежна рихтувальній рейковій нитці*
7. З якою швидкістю дозволяється пропускати поїзди, якщо шпали підбити тільки в підрейковій зоні? ** до 60 км/год*
8. Яка допускається швидкість руху при розрядці температурних напружень в умовах суцільного послаблення гайок клемних болтів на 3 – 4 оберти? ** не більше 25 км/год*
9. Як саме наносяться ліні допусків і відступів у межах відводу підвищення? *(Лінії допусків і відступів у межах відводу підвищення наносяться паралельно базовій лінії, при цьому відстані між лініями визначаються за перпендикуляром до базової лінії прямої ділянки.)*
10. Що належить до відступів 1 ступеня?*(До відступів І ступеня належать відступи в межах допусків, при яких забезпечуються безпека і плавність руху поїздів).*
11. Назвіть основні типи проміжного скріплення на безстиковій колії? *Основними типами проміжного скріплення на безстиковій колії є роздільне типу КБ, СКД і Д2 (на мостах). та клемно-пружне типу КПП.*
12. Які роботи необхідно провести при виявленні на «маячних» шпалах зміщень контрольних перерізів рейкових плітей більш як на 5мм? *При зміщенні більш як на 5 мм необхідно, керуючись його величиною і напрямком, встановити зміну відстаней між суміжними контрольними перерізами*
13. Як оцінюється положення колії в плані на перехідних кривих? *у перехідних кривих – за різницею від рівномірного зростання суміжних стріл вигину рейкових ниток, виміряних так, як зазначено для кругових кривих.*
14. За якими основними ознаками визначають гостродефектні рейки у інших станційних коліях? *Ознаками, що визначать гостродефектні рейки у інших станційних коліях, є:*
а) виколи головки рейки;

б) вертикальний знос рейки, при якому реборди коліс рухомого складу зачіпляють гайки колійних болтів;
в) поперечний злам рейки;
г) інші дефекти рейки, при яких необхідність негайної їх заміни встановлюється шляховим майстром.

БІЛЕТ № 25

1. Яким чином встановлюється червоний переносний сигнал, якщо крайній вагон знаходиться від граничного стовпчика ближче 50 м? *встановлюється на осі колії навпроти граничного стовпчика*

2. Яким чином здійснюється перевірка відсутності напруги на струмоведучих частинах?
- з використанням вимірювального приладу;
- з використанням індикатора напруги

3. Де повинні проходити навчання з питань охорони праці керівники підприємств (з чисельністю працюючих понад 1000 чол.):
- у Головному навчально-методичному центрі Держпромгірнагляду;
- у галузевих навчальних центрах, які отримали відповідний дозвіл на проведення навчання з питань охорони праці;

4. Хто відповідає за стан споруд та пристроїв? *Працівники, які безпосередньо їх обслуговують та керівники підприємств, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та пристрої*

5. Рухом локомотива, що виконує маневри, керує: *Керівник маневрів*

6. Як поділяються роботи з поточного утримання колії за терміновістю виконання?
Планові, першочергові та невідкладні

7. З якою швидкістю дозволяється пропускати поїзди в період виконання підготовчих робіт, коли баласт прибрано зі шпальних ящиків та за їх торцями на ланковій колії: а) в прямих та кривих R≥1200 м; б) в інших випадках? **а) не більше 40 км/год; б) не більше 25 км/год*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по рихтуванні безстикової колії рихтувальними приладами до 10 мм; б) заміні рейок у зрівнювальному прольоті? **а) 2; б) 2(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*

9. Як саме вимірюється осідання рейкової нитки ?*(Осідання рейкової нитки вимірюються на базі, що дорівнює відстані між осями колісних пар заднього візка колієвимірювача (2,7 м).*

10. Чи нараховуються штрафні бали за відступи в плані 2 ступеня при швидкості руху понад 140км/год? *(Штрафні бали нараховуються за відступи в плані II ступеня при швидкостях руху понад 140 км/год.)*

11. Чи дозволяється укладати безстикову колію на мостах з дефектами: з опорами, які піддані осіданню, зсуву і іншим деформаціям; що мають пустоти в тілі; з опорними частинами, закріплення яких не відповідає ДБН (СНиП); з залізобетонними плитами БМП, які мають зруйнований прокладний шар; із старопридатними мостовими брусами і дефектними металевими поперечинами, на мостах з їздою на баласті, в межах яких нижня постіль шпали вище поверхні борту баластного корита? *не дозволяється*

12. Через скільки шпал можливо виконувати поодиноку заміну підкладок, прокладок, клемних і закладних болтів, пружних шайб, клем при температурі плітей, яка перевищує температуру їх закріплення на 15°С і більше? *Поодиноку заміну підкладок, прокладок, клемних і закладних болтів, пружних шайб, клем при температурі плітей, яка перевищує температуру їх закріплення на 15°С і більше, можливо виконувати одночасно не частіше чим через 10 шпал.*

13. При яких умовах на довгих плітях виконується розрядка напружень з вирізанням частини пліті і укладанням тимчасової рейки?

У випадку коли нейтральна температура виходить за межі розрахункового інтервалу.

14. За якими основними ознаками визначають гостродефектні рейки у головних і приймально-відправних коліях? *Основними ознаками, що визначають гостродефектні рейки у головних і приймально-відправних коліях, є :*

а) поперечні, поздовжні чи похилі, видимі чи внутрішні (виявлені дефектоскопними засобами) тріщини у головці незалежно від їх розміру (крім поперечних тріщин у головці рейок типу UIC60, Р65 та Р75 за дефектом коду 21.2Н, що не виходять на поверхню і не заходять за вертикальну вісь симетрії рейки), тобто всі дефекти другої та третьої груп (коди 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 30В; 30Г; 38), а також дефекти коду 14 та 18 при наявності поперечних тріщин.

Дефект коду 21.2Н є гостродефектним, якщо внутрішня поперечна тріщина у процесі експлуатації поширилася за середину головки (за вертикальну вісь симетрії рейки), або вийшла на поверхню рейки. Дефект коду 21.2Н також є гостродефектним, якщо не була дотримана хоча б одна із перелічених умов взяття його в накладки:

- дефект повинен бути взятий в 6-ти отворні накладки;

- середина 6-ти отворних накладок повинна бути суміщена з дефектом;

- в рейці повинні бути просвердлені 4 отвори для двох крайніх болтів 6-ти отворних накладок (по 2 отвори з кожної сторони дефекта 21.2Н), отвори для двох середніх болтів не повинні свердлитись, щоб запобігти розвитку дефекту у їхній бік;

- 6-ти отворні накладки повинні бути стягнуті 4-ма типовими стиковими болтами;

- дефект повинен бути розташований на відстані не менше ніж 4,5 м від торця рейки (пліті);

- дефект повинен бути розташований на відстані не менше ніж 12,5 м від такого ж дефекту, що взятий в накладки;

б) поздовжні тріщини та виколи через них у місцях переходу головки у шийку з однієї чи з двох сторін шийки, незалежно від їх розміру, рейки з виколом частини головки (деф. 52) або з почервонінням під головкою, як ознакою тріщини;

в) тріщини від болтових отворів (деф. 53) і тріщини у шийці рейки, незалежно від їх розмірів (дефекти 50, 55 та 56);

г) місцевий знос або корозія кромок підошви рейок (деф. 69) глибиною понад 6 мм для рейки типу Р50 і легше, понад 7 мм для UIC60 і Р65 та понад 8 мм для Р75, поздовжні та поперечні тріщини у підошві, незалежно від розмірів, в тому числі тріщини корозійно-втомлювального походження, виколи частини підошви рейки (дефекти 60; 62; 65; 66; 68; 69);

д) поперечний злам рейки (дефекти 70; 74; 79);

е) відрубані (неопиляні) або відрізані газополум'яним способом кінці рейки незалежно від її довжини, а також пропалені отвори у рейці (деф. 53.1А).

БІЛЕТ № 26

1. Провідник останнього вагона пасажирського поїзда, який зупинився на перегоні, повинен привести в дію ручні гальма і укласти петарди від хвоста поїзда на відстані:

800 м

2. Хто очолює комісію з перевірки знань з електробезпеки? *особа, призначена наказом про постійнодіючу комісію підприємства з перевірки знань з електробезпеки (голова комісії);*

3. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводиться при:

- переведенні працівника на іншу роботу;

- призначенні працівника на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;
- допущенні групового нещасного випадку (професійного отруєння) або зі смертельним наслідком на підприємстві, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення посадовими особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці

4. Споруди та пристрої загальної мережі залізниць України і під'їзних колій від станції примикання до території промислових та транспортних підприємств мають відповідати:
Габариту наближення споруд С, встановленого Державним

5. Порядок причеплення вагонів до пасажирських поїздів понад норми встановлюється:
Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

6. Не допускається ширина колії: *Більше 1548 мм і менше 1510 мм*

7. При виконанні робіт, яка крутизна відводів повинна бути для пропуску поїздів зі швидкостями: а) до 140 км/год; б) від 81 до 100 км/год; в) від 61 до 80 км/год; г) від 41 до 60 км/год; д) від 16 до 40 км/год.; є)до 160 км/год.; ж) від 15 км/год та менше? ** а) 1 $^0/_{00}$; б) 2 $^0/_{00}$; в) 3 $^0/_{00}$;г) 4 $^0/_{00}$; д) 5 $^0/_{00}$;* ***є)*** *0.67 $^0/_{00}$; ж)6$^0/_{00}$*

8. Яка швидкість пропускання поїздів по стиках , в яких встановлені вкладиші при рейках: а) Р-50 і важчих ; б)легших за Р-50 ? ** а) не більше 25 км/год б)не більше 15 км/год.*

9. Для чого саме використовуються нульові лінії ?*(Нульові лінії використовуються лише для первісного установлення пишучих механізмів.)*

10. Чи зменшуються встановлені швидкості руху поїздів при відступах 1 ступеня? *(При таких відступах встановлені швидкості руху поїздів не зменшуються та не вимагається виконання робіт щодо їх усунення.)*

11. Яка повинна бути товщина баластного шару під шпалою в тунелях? *Товщина баластного шару під шпалою – не менше 25 см*

12. З якою швидкістю дозволяється рух поїздів у підготовчій період до «вікна» коли інвентарні рейки закріплені на всіх перед стикових шпалах і перед стикових шпалах та на кожній третій шпалі ? *У підготовчий період до "вікна" дозволяється частково знімати клеми, залишаючи закріпленими інвентарні рейки на всіх стикових і передстикових шпалах та на кожній третій шпалі при пропусканні поїздів зі швидкістю руху до 60 км/год.*

13. З яким підвищенням дозволяється утримувати одну рейкову нитку в порівнянні з іншою? *Відповідно з п. 3.10 ПТЕ верх головок рейок обох ниток колії на прямих ділянках має бути на одному рівні. Дозволяється на прямих ділянках колії утримувати одну рейкову нитку на 6 мм вище другої, при цьому довжина такої прямої ділянки не повинна бути менше 250 м або дорівнювати відстані між суміжними кривими одного напрямку*

14. Скільки поїздів та з якою швидкістю, за висновком бригадира колії можна пропустити по рейці, що лопнула? *Коли поїзд зупинився біля рейки, що лопнула, і по якій згідно з висновком бригадира колії (або при його відсутності – машиніста), можна його пропустити, дозволяється по цій рейці пропустити тільки один перший поїзд зі швидкістю не більше ніж 5 км/год.*

БІЛЕТ № 27

1. На ділянках, де обертаються пасажирські поїзди із швидкістю більше 120 км/год відстані, на які необхідно укладати петарди, встановлюються: *начальником залізниці*

2. Ким здійснюється перевірка знань з електробезпеки у електротехнічного персоналу підприємства? *постійнодіючою комісії підприємства*

3. В яких випадках проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці?

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередньо участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство

4. Відстань між осями суміжних колій на двоколійних дільницях в прямих ділянках на перегоні має бути: *Не менше 4100 мм*

5. При проходженні в ремонт чи з ремонту у складі вантажного поїзду моторвагонний рухомий склад ставиться: *У хвіст поїзда*

6. Бригадир колії оглядає робоче відділення й перевіряє колію та стрілочні переводи за шириною колії і за рівнем, а також всі колійні споруди і пристрої:*Один раз на тиждень у дні визначені ПЧ. Дві із цих перевірок здійснює із шляховим майстром*

7. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по рихтуванні безстикової колії рихтувальними приладами до 10 мм; б) заміні рейок у зрівнювальному прольоті? *а) 2; б) 2(зупинка біля червоного, а при його відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*

8. На який термін має право закрити станційні колії і стрілочні переводи : а) керівник робіт; б)начальник дистанції колії;в) за узгодженням зі службою колії ? **а) не більше ніж за 1 добу ;б)до 5 діб ;в) на більший термін.*

9. Яке мають заглиблення спеціальні ролики які вимірюють ширину колії в колієвимірювальних вагонах типу ЦНИИ-2 та КВЛ? *(Використовуються ролики, які мають заглиблення 22 мм і 16 мм від поверхні кочення.)*

10. Що належить до відступів 2 ступеня? *(До відступів II ступеня належать відступи які не вимагають зменшення встановленої швидкості і не загрожують безпеці руху поїздів, але впливають на плавність руху поїздів. Вони є підставою для призначення та проведення планово-запобіжних робіт.)*

11. Який вид баласту повинен бути в тунелях і на підходах до них? *Баласт в тунелях і на підходах до них має бути щебеневим*

12. З якою швидкістю дозволяється рух поїздів у підготовчій період до «вікна» коли інвентарні рейки закріплені на всіх перед стикових шпалах і перед стикових шпалах та на кожній шостій шпалі ? *У підготовчий період до "вікна" дозволяється частково знімати клеми, залишаючи закріпленими інвентарні рейки на всіх стикових і передстикових шпалах та на кожній шостій шпалі при пропусканні поїздів зі швидкістю руху до 25 км/год.*

13 Яка нитка підвищується на прямих, що розміщені на двоколійних ділянках колії? *На прямих, що розміщені на двоколійних ділянках колії, підвищується, як правило, зовнішня (бровочна) нитка.*

14. Скільки поїздів та з якою швидкістю, за висновком бригадира колії можна пропустити по рейці, що лопнула, у межах моста чи тунелю? *Пропуск поїздів по рейці, що лопнула, у межах моста чи тунелю в усіх випадках забороняється.*

БІЛЕТ № 28

1. Дві петарди на одній рейковій нитці вкладаються: **1. з боку машиніста.*

2. Який порядок зберігання ключів від приміщень електроустановок? *ключі мають зберігатися в зачиненому ящику у оперативних працівників*

3. Хто проводить первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці з працівником:*безпосередній керівник робіт (начальник цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, тощо*

4. Горизонтальні відстані на кривих ділянках між осями суміжних колій і між віссю колії та габаритом наближення споруд на перегонах і станціях визначаються:
Інструкцією із застосування габаритів наближення споруд
5. Скорочене випробування автогальм з перевіркою стану гальмової магістралі за дією гальм у двох хвостових вагонах у вантажних поїздах проводиться після стоянки:
Більше 30 хвилин
6. Бригадир колії супроводжує колієвимірювальний і дефектоскопний візок. Результати перевірок записує: *До книг ПУ-28 і ПУ-29*
7. Чиїм наказом чи нормативним документом визначаються відстані А та Б в схемах огородження місць виконання робіт? ** наказом Н*
8. Яка встановлюється швидкість руху при виявленні тріщин в двох накладках на період до заміни? *Відповідь: (до 15 км/год)*
9. Чи проводиться вимірювання ширини колії при проходженні вагона, обладнаного вимірювальними роликами, по хрестовинах стрілочних переводів з нерухомим осердям? *(вимірювання ширини колії не проводиться, оскільки вимірювальний ролик з боку хрестовини відводиться від неї спеціальним відвідним пристроєм для того, щоб ролик не потрапив до «мертвого» простору хрестовини. На стрічці в цьому випадку запис ширини колії викривлюється.)*
10. Що належить до відступів 3 ступеня? (*До поодиноких відступів III ступеня належать відступи які не вимагають зменшення встановленої швидкості і не загрожують безпеці руху поїздів, але впливають на плавність руху поїздів та інтенсивність накопичення залишкових деформацій колії. Вони є підставою для призначення та проведення планово-запобіжних робіт.)*
11. В яких випадках дозволяється зменшити товщину баластного шару в тунелях? *В випадках, коли габарити тунелю не дозволяють мати 25см баластного шару, дозволяється зменшити її до 20 см.*
12. Яка допускається різниця між температурою закріплення на постій режим експлуатації правої та лівої рейкових плітей? *Різниця між температурою закріплення на постійний режим правої та лівої рейкових плітей не повинна перевищувати 5°С*
13. Ким затверджується перелік прямих ділянок, де одна з ниток утримується з підвищенням в порівнянні з іншою? *Перелік пікетів, кілометрів і ниток прямих ділянок колії, де дозволяється утримання однієї нитки на 6 мм вище за іншу, затверджується наказом начальника дистанції колії. Виписки з наказу видаються шляховим майстрам і бригадирам колії.*
14. Що потрібно зробити при виявленні тріщин у накладках? *При виявленні тріщин у накладках необхідно організувати негайну їх заміну.*

БІЛЕТ № 29

1. При вимушеній зупинці поїзда на двоколійному чи багатоколійному перегоні внаслідок сходу з рейок, розваленого вантажу тощо, коли потрібно огородити місце перешкоди для руху поїздів, що виникло на суміжній колії, машиніст повинен подавати сигнал: *сигнал загальної тривоги*
2. На яку відстань не можна наближатись до проводу, що обірвався і лежить на землі? *10м*
3. Періодичність проведення повторних інструктажів для робіт з підвищеною небезпекою на залізничному транспорті: *1 раз на три місяці*
4. Вимоги до конструкцій споруд і пристроїв, порядок їх утримання і експлуатації, не враховані в Правилах технічної експлуатації залізниць України встановлюються: *Державною адміністрацією залізничного транспорту України*

5. Скорочене випробування автогальм з перевіркою стану гальмової магістралі за дією гальм у двох хвостових вагонах у пасажирських поїздах проводиться після стоянки:*Більше 20 хвилин*

6. Бригадир колії, у порядку встановленому начальником дистанції колії, оглядає колію і споруди на ділянках, де непередбачені колійні обходи. Результати огляду записує: *До книг ПУ-28, ПУ-29*

7. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) піднімання безстикової колії від 20 до 60 мм; б) суцільній заміні мостових брусів? ** а) 3(швидкість не більше км/год для вантажних поїздів і км/год для пасажирських поїздів); б) 1 (зупинка біля червогоно сигналу, а при його відсутності прямувати зі швидкістю не більше км/год)*

8. Яка допускається швидкість руху при розрядці температурних напружень в умовах суцільного послаблення гайок клемних болтів на 3 – 4 оберти? ** не більше 25 км/год*

9. Яка базова лінія запису ширини колії в прямих? *(відповідає встановленій нормі ширини колії 1520 або 1524 мм.)*

10. Що належить до відступів 4 ступеня? *(До IV ступеня належать відступи, за наявності яких при встановлених швидкостях погіршується плавність руху поїздів, що призводить до інтенсивного накопичення залишкових деформацій колії. Ці відступи усуваються в першочерговому порядку.)*

11 . На яких шпалах влаштовується безстикова колія в тунелях та на підходах до них при товщині баластного шару не менше 20см? *При товщині баластного шару не менше 20 см, безстикова колія в тунелях та на підходах до них влаштовується на залізобетонних шпалах*

12 В якому напрямі ведуться роботи при закріпленні коротких плітей вручну, а також з безболтовим пружнім скріпленням? *При закріпленні коротких плітей вручну, а також з безболтовим пружним скріпленням, роботи ведуться в напрямі від середини до кінців.*

13. Чи влаштовується підвищення однієї рейкової нитки над іншою в туннелях? *Підвищення однієї рейкової нитки над іншою в туннелях не влаштовується.*

14. З якою швидкістю їздять поїзди при виявленні тріщини в одній накладці? *На період до заміни при виявленні тріщини в одній накладці обмежується швидкість до 25 км/год*

БІЛЕТ № 30

1. При обертанні 12-вагонних електропоїздів відстань від повітряного проміжку до постійного знака "Підняти струмоприймач" має бути: *не менше 250 м*

2. Хто може проводити інструктаж з електробезпеки на 1 групу з електробезпеки?
- особа відповідальна за електрогосподарство;
- особа з електротехнічного персоналу III кваліфікаційної групи за письмовим дорученням відповідального за електрогосподарство

3. В яких випадках з працівниками проводиться позаплановий інструктаж:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, понад 60 днів - для решти робіт

4. Розміщення станцій, роз'їздів, обгінних пунктів, окремих парків і витяжних колій у несприятливих умовах допускається на кривих радіусом: *Не менше 1500 м*

5. Тимчасово зайняти приймально-відправні колії окремими вагонами чи групою вагонів на проміжних станціях дозволяє: *Поїзний диспетчер*

6. Якими пристроями контролюють стан колії під навантаженням?*Колієвимірювальні вагони ЦНИИ-2 та КВЛ з бортовою автоматизованою системою (БАС) реєстрації і розшифровки результатів виміру*

7. Яка відстань повинна бути між найближчими гранями голівок рейок – робочої та підготовленої до заміни рейки, що розміщена в середині колії? ** не менше 500 мм*

8. З якою швидкістю можна пропускати поїзди при закріплених клемних болтах та закладних болтах на: а) кожній третій шпалі; б) кожній шостій шпалі? ** від 26 до 60 км/год; б) до 25 км/год*

9. На які відстані лінії допусків І ступеню з розширення колії розташовуються на від базової лінії?*(відстані 8,5 мм (6 мм для кривих з нормою утримання 1540 мм)*

10. Що належить до відступів 5 ступеня?*(До V ступеня відносяться відступи, що викликають зростання сил взаємодії колії з рухомим складом до таких критичних значень, що при наявності несприятливих поєднаннях з відступами в утриманні і завантаженні рухомого складу, порушеннями режиму водіння поїзда та іншими умовами, можуть призвести до дуже швидкого зростання деформацій і до виникнення загрози безпеці руху поїздів.)*

11. На яких шпалах влаштовується безстикова колія в тунелях та на підходах до них при товщині баластного шару менше 20см? *При меншій товщині ніж 20см – на дерев'яних шпалах зі скріпленнями Д2 (СКД-Д)*.

12. При яких «мінусових» температурах забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 800 м? *Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за-15°С на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 800 м,*

13. Що таке розрахунковий інтервал закріплення плітей?

Діапазон температур, при закріпленні в якому рейкових плітей забезпечується необхідна стійкість колії при підвищенні температури і цілісності рейкових плітей при її пониженні.

14. З якою швидкістю їздять поїзди при виявленні тріщини в двох накладках? *На період до заміни при виявленні тріщини в двох накладках обмежується швидкість до 15 км/год*

БІЛЕТ № 31

1. Оголошення про наближення парного поїзда на перегоні проводиться:*двома довгими сигналами*

2. Яким чином роботодавець повинен забезпечити утримання у справному стані та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів ? *Призначити працівників, відповідальних: з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, за утримання кранів у справному стані та відповідального за безпечне проведення робіт кранами; створити умови для виконання відповідальними працівниками своїх обов'язків; створити ремонтну службу; розробити Положення про навчання з питань охорони праці; розробити Інструкції з охорони праці для обслуговуючого і ремонтного персоналу; забезпечити працівників Правилами та Інструкціями*

3. Хто призначає на підприємстві особу, відповідальну за електрогосподарство?*керівник підприємства*

4. Брівка земляного полотна, при сильних вітрах, має бути вище максимальної висоти накочування хвилі: *На 0,5 м*

5. Якої марки мають бути хрестовини стрілочних переводів на головних та приймально-відправних пасажирських коліях? *Не крутіше 1/18*

6. Повздовжній масштаб записів усіх параметрів на стрічці колієвимірювального візка ЦНИИ-2: *1 : 2000*

7. Які допустимі швидкості руху поїздів на відремонтованій колії при наявності відступів: а) плавних відступів за рівнім від 21 до 30 мм; б) різниці в суміжних стрілах на величину від 51 до 65 мм, для хорди довжиною 20 м? ** а) до 40 км/год; б) до 25 км/год*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) піднімання безстикової колії від 20 до 60 мм; б) суцільній заміні мостових брусів? ** а) 3(швидкість не більше 25 км/год для вантажних поїздів і 25 км/год для пасажирських поїздів); б) 1 (зупинка біля червогоно сигналу, а при його відсутності прямувати зі швидкістю не більше 25 км/год)*

9. На які відстані розташовується лінія допусків 1 стулення з розширення колії на ділянках де встановлено швидкість 50 км/год і менше *(лінії допусків I ступеню з розширення колії розташовуються на відстані 10,5 мм (6 мм для кривих з нормою утримання 1540 мм), а по звуженню – на відстані 4,5 мм від базової лінії.)*

10. Чи нараховуються штрафні бали за відступи 3-4 ступеня?*(За відступи III–V ступенів нараховуються штрафні бали.)*

11. З якою епюрою шпал вкладається безстикова колія в тунелях і на підходах до них довжиною 100м? *Безстикова колія в тунелях і на підходах до них довжиною 100 м укладається з епюрою шпал 2000 штук на км*.

12. При яких «мінусових» температурах забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті у кривих ділянках радіусом 501 – 800 м? *Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за -10°С на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 501-800 .*

13. За чиїм дозволом допускається максимальне підвищення зовнішньої рейкової нитки більше 150мм в кривих ділянках головних колій? *У необхідних випадках у кривих ділянках головних колій максимальне підвищення зовнішньої рейкової нитки може допускатися з дозволу залізниці і більше 150 мм (п. 3.10 ПТЕ)*.

14. Що потрібно для забезпечення гарантованого строку служби накладок? *Для забезпечення гарантованого строку служби накладок не допускаються такі несправності колії в зоні ізолюючого стику:*

- виплески;
- осідання;
- перекоси;
- сила затягування гайок стикових болтів із моментом нижче 200 Н•м та вище 500 Н•м;
- наявність вертикальних і бокових уступів на рейках більше 1 мм;
- наявність величини стикового зазору більше 21 мм;
- збільшення відстані між осями стикових шпал більше величини допуску;
- наявність шпал або брусів, що згнили або розтріскалися;
- відсутність прокладок при роздільних рейкових скріпленнях.

БІЛЕТ № 32

1. Інструкція з сигналізації на залізницях України встановлює:*систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також типи сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються*.

2. Хто може проводити періодичні технічні огляди об'єктів котлонагляду та підйомних споруд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку їх експлуатації)?*Спеціалізована організація, яка отримала встановленим порядком відповідний дозвіл*

3. Що таке крокова напруга?*напруга між двома точками на поверхні землі на відстані одного кроку*

4. Мінімальна ширина узбіччя земляного полотна зверху з кожного боку колії має бути:*0,4 м*

5. Швидкість руху пасажирського поїзду при проходженні світлофорів з одним жовтим (немигаючим) вогнем становить: *60 км/год*
6. Повздовжній масштаб записів на стрічці вагона КВЛ з БАС: *1 : 4000*
7. У яких випадках дозволяється використовувати графітове мастило замість рейкових з'єднувачів? ** при укладанні рейок на термін не більше 3 місяців*
8. У кривих якого радіусу забороняється використовувати типові накладки та струбцини для з'єднання рейок без болтових отворів, розташованих на зовнішній нитці?*1200м та менше*
9. В якому випадку в запис щодо ширини колії повинна вноситися поправка в плюсовий бік до 3 мм у зв'язку з різницею у заглибленнях вимірювальних роликів колієвимірювального вагона і вимірювальних лапок колійного шаблона ? (*При використанні роликів, що мають заглиблення 22 мм та боковому зносі головки рейок 3 мм і більше.)*
10. Чи нараховуються штрафні бали за відступи в плані 2 ступеня при швидкості руху понад 140км/год?*(Штрафні бали нараховуються за відступи в плані II ступеня при швидкостях руху понад 140 км/год.)*
11. Чи дозволяється залишати інвентарні рейки на зрівнювальних прольотах? *Не дозволяється залишати інвентарні рейки на зрівнювальних прольотах.*
12. При яких «мінусових» температурах забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті у кривих ділянках радіусом 500 м і менше? *Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за -5°С на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 501-800 м.*
13. Рейки яких категорій забороняється вкладати у колії залізниць України? *Рейки II категорії та III категорії другої групи забороняється укладати у колії залізниць України.*
14. Якою кількістю балів оцінюється колія з непросроченим капітальним ремонтом, при: а) відмінному стані; б) доброму стані; в) задовільному стані; г) незадовільному стані?
** а) 0-40; б) 41-100; в) 101-500; г) 501 та більше*

БІЛЕТ № 33

1. Вимога до працівників, що обслуговують поїзд, "Гальмувати":*Три довгих звукових сигнали*
2. Хто може проводити первинний та позачерговий (у разі закінчення граничного строку експлуатації) технічні огляди об'єктів котлонагляду та підйомних споруд?*Уповноважена організація*
3. Особи якого віку допускаються до обслуговування електроустановок?*не молодше 18 років*
4. Ширина колії на дерев'яних шпалах між внутрішніми гранями головок рейок на кривих радіусом від 649 м. до 450 м. становить: *1530 мм*
5. Швидкість руху поїздів стрілочними переводами, що укладені на залізобетонних брусах, встановлюється: *Державною адміністрацією залізничного транспорту України*
6. Поперечний масштаб записів усіх параметрів на стрічках колієвимірювальних вагонів із БАС: *1 : 4*
7. Де встановлюється сигнальний знак «Початок небезпечного місця» на станції, якщо відстань від місця робіт до знаку « Межа станції» - менша ніж 50 м? ** Проти знаку «Межа станції».*
8. З якою швидкістю дозволяється пропускати поїзди, якщо шпали підбити тільки в підрейковій зоні? ** до 60 км/год*
9. Як встановлюється плюсовий допуск по ширині колії для кожної кривої залежно від норм утримання і фактичного бокового зносу?*(встановлюється наказом начальника дистанції колії відповідно до Інструкції по устрою та утриманню колії залізниць України)*

10. Що належить до параметрів стану рейкової колії, що вимірюються і реєструються коліє вимірювачем? *(взаємне положення рейкових ниток за висотою (рівнем), місцеві осідання (горби і западини) кожної рейкової нитки, ширина колії, положення рейкових ниток за напрямком у плані)*

11. Чи дозволяється збирати ланки рейко-шпальної решітки на виробничих базах колійних машинних станцій (КМС), особливо на залізобетонних шпалах, з інвентарними рейками, які мають боковий знос чи розширення головки більше 2мм? *Не дозволяється також збирати ланки рейко-шпальної решітки на виробничих базах колійних машинних станцій (КМС), особливо на залізобетонних шпалах, з інвентарними рейками, які мають боковий знос чи розширення головки більше 2 мм*.

12. Після якого пропущеного тоннажу по укладеним плітям, слід провести повторне затягування гайок клемних болтів для забезпечення необхідного погонного опору? *Для забезпечення необхідного погонного опору після пропуску по укладеним плітям 200-300 тис.т брутто вантажу слід провести повторне затягування гайок клемних болтів*

13. Які нові рейки визначаються непридатними для нормальної експлуатації в колії? *Нові рейки визнаються непридатними для нормальної експлуатації, якщо до укладання в колію на їх поверхні виявлені: плени, рванини, закати, тріщини, волосовини та інші дефекти металургійного та іншого походження, які за розмірами чи за кількістю перевищують допустимі нормативи, встановлені діючими стандартами.*

14. Якою кількістю балів оцінюється колія з просроченим капітальним ремонтом, при: а) відмінному стані; б) доброму стані; в) задовільному стані; г) незадовільному стані?

** а) 0-70; б) 71-140; в) 141-500; г) 501 та більше*

БІЛЕТ № 34

1. Вимога до машиніста другого локомотива збільшити тягу при прямуванні подвійною тягою: *Два коротких звукових сигнали*

2. Хто несе відповідальність за своєчасну підготовку до технічних оглядів об'єктів котлонагляду та підйомних споруд ? *Відповідальний за утриманням в справному стані об'єктів котлонагляду та підйомних споруд*

3. Класифікація електроустановок за умовами електробезпеки?

- установка напругою понад 1000 вольт;

- установка напругою до 1000 вольт

4. При якій довжині вищерблення вістряка або рухомого осердя забороняється експлуатувати стрілочні переводи на головних коліях? *200 мм і більше*

5. В окремих випадках установити умовно-дозволяючий сигнал - щит з відбивним знаком у вигляді букви Т допускається з дозволу: *Начальника залізниці*

6. Поперечний масштаб записів ширини колії на стрічках вагонів ЦНИИ-2? *1 : 1*

7. Хто дає дозвіл на надання „вікна", що викликає зміни розкладу руху поїздів в межах двох і більше залізниць? ** УЗ*

8. З якою швидкістю дозволяється пропускати поїзди в період виконання підготовчих робіт, коли баласт прибрано зі шпальних ящиків та за їх торцями на ланковій колії: а) в прямих та кривих R≥1200 м; б) в інших випадках? **а) не більше 40 км/год; б) не більше 25 км/год*

9. Як на стрічці колієвимірювального вагона характеризується положення кожної рейкової нитки за напрямком у плані? *(стрілами вигину, виміряними від бокової робочої грані головки рейки до хорди довжиною 21,5 м у точці, що розташована на відстані 4,1 м від кінця хорди.*)

10. Що відмічається на колієвимірювальних стрічках ? *На стрічці відмічаються межі пікетів та кілометрів. Можуть реєструватися відмітки часу для визначення швидкості вагону.)*

11. Чи дозволяється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за-15°С на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 800 м? *Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за-15°С на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 800 м*

12. В яких випадках організовується посилений нагляд за станом безстикової колії? *Влітку при температурах рейок близьких до найвищої в даній місцевості (див. додаток 2), а взимку при температурах -30°С і нижче, на весь період дії таких температур повинен бути організований посилений нагляд за станом безстикової колії.*

13. Чи допускається укладання рейок термооброблених із нетермообробленими і нових із старопридатними вперемiжку? *не допускається*.

14. Якою кількістю балів оцінюється колія для головної колії з встановленою швидкістю руху поїздів 60км/год і менше, при: а) відмінному стані; б) доброму стані; в) задовільному стані; г) незадовільному стані? ** а) 0-100; б) 101-150; в) 151-500; г) 501 та більше*

БІЛЕТ № 35

1. Вимога припинити підштовхування, але не відставати від поїзда при прямуванні з підштовхуючим локомотивом: *Один короткий, один довгий і один короткий звукових сигнали*

2. Яка періодичність перевірки машиністами (операторами) котлів дії манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв котлів з робочим тиском до 1,4 МПа? *один раз в зміну*

3. Яким чином здійснюється перевірка відсутності напруги на струмоведучих частинах?

- з використанням вимірювального приладу;
- з використанням індикатора напруги

4. Категорійність, порядок утримання і обслуговування залізничних переїздів визначається:

Інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України

5. Максимально допустимі на мережі залізниць України швидкості руху пасажирських і вантажних поїздів, залежно від конструкції колії та типів рухомого складу встановлюються:

Державною адміністрацією залізничного транспорту України

6. Крок вістряка і допуски для звичайних, симетричних і перехресних стрілочних переводів:

152 +8 мм - 2 мм

7. При роботі з інструментом, що порушує чутність, а також в умовах поганої видимості на якій відстані повинен бачити поїзд сигналіст? **Не менш 500 м при швидкості до 120 км/год і не менше 800 м – при швидкості більше 120 км/год*

8. При виконанні робіт, яка крутизна відводів повинна бути для пропуску поїздів зі швидкостями: а) від 101до 140 км/год; б) від 81 до 100 км/год; в) від 61 до 80 км/год; г) від 41 до 60 км/год; д) від 16 до 40 км/год; є)до 160 км/год ;ж) 15км/год та менше? ** а) 1 $^0/_{00}$; б) 2 $^0/_{00}$; в) 3 $^0/_{00}$;г) 4 $^0/_{00}$; д) 5 $^0/_{00}$; є) 0.67 $^0/_{00}$; ж) .6 $^0/_{00}$*

9. Як оцінюється стан колії за планом на стрілочних переводах колієвимірювальними вагонами? *(не оцінюється)*

10. Для чого використовуються записи на колієвимірювальні стрічці? *(Записи на стрічці використовуються для виявлення місць з відступами від норм утримання рейкової колії, оцінки всіх відступів, установлення черговості їх усунення та планування робіт.)*

11. Чи дозволяється укладати і закріплювати пліті при температурі нижчій -10°С - у кривих радіусом 501-800 м і при температурі нижчій -5°С - в кривих радіусом 500 м і менше? *Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурі нижчій -*

10°С - у кривих радіусом 501-800 м і при температурі нижчій -5°С - в кривих радіусом 500 м і менше.

12. В яких випадках потрібно стежити за положенням безстикової колії в плані? *Особливо ретельно в пекучі літні дні необхідно стежити за положенням колії в плані. Помітні відхилення колії в плані від правильного її положення, особливо на довжині 8 -15 метрів, можуть бути ознакою викиду колії.*

13. В яких випадках дозволяється використовувати старопридатні рейки? *Такі рейки дозволяється застосовувати для: одиночної заміни дефектних рейок таких же типів; суцільної заміни рейок для посилення головних колій на лініях із вантажонапруженістю менше 15 млн. т км брутто/км на рік; для станційних і під'їзних колій, а також при будівництві нових малодіяльних ліній, станційних і під'їзних колій.*

14. Якою кількістю балів оцінюється колія для приймально-відправних колій зі швидкістю руху поїздів 40 км/год і менше, при: а) відмінному стані; б) доброму стані; в) задовільному стані; г) незадовільному стані? ** а) 0-250; б) 251-500; в) 501-800; г) 801 та більше*

БІЛЕТ № 36

1. Сигнал "Пожежна тривога" подається групами з: *Одного довгого та двох коротких звукових сигналів*

2. На кого може бути покладена відповідальність по підприємству за справний стан і безпечну експлуатацію котлів?*на начальника котельні, який пройшов навчання і перевірку знань Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів і має спеціальну теплотехнічну освіту*

3. Ким здійснюється перевірка знань з електробезпеки у електротехнічного персоналу підприємства? *постійнодіючою комісії підприємства*

4. Порядок, за яким черговий переїзду повинен забезпечувати безпеку руху поїздів і транспортних засобів на переїзді, визначає: *Міністерство транспорту України, своїм наказом*

5. Високі пасажирські і вантажні платформи, які розміщені на лініях зі змішаним рухом пасажирських та вантажних поїздів на прямих ділянках від рівня верху по висоті головок рейок мають відповідати нормі: *1100 мм*

6. Крок рухомих осердь гострих хрестовин: *140 +4 мм - 2 мм*

7. В яких випадках застосовуються нічні сигнали в світлий час доби? ** Під час туману, заметілі, інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше 1000м, сигналів зменшення швидкості – менше 400м, маневрових – менше 200м .*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) по рихтуванні безстикової колії рихтувальними приладами до 10 мм; б) заміні рейок у зрівнювальному прольоті? *а) 2; б) 2 (зупинка біля червоного сигналу, а при його відсутності прямувати зі встановленою швидкістю)*

9. Як змінюється кількість балів за всіма видами несправностей при відступах від норм утримання рейкової колії на мостах і в тунелях довжиною від 25 до 100 м і підходах до них по 200 м у кожний бік, на мостах та в тунелях довжиною понад 100 м і на підходах до них по 500 м у кожний бік ? *(кількість балів за всіма видами несправностей збільшується у два рази)*

10. На що саме повинні звернути увагу при обмеженні швидкості руху поїздів? *(При обмеженні в певних випадках швидкості руху поїздів через наявність відступів від норм утримання рейкової колії слід ураховувати запис на стрічці колієвимірювача і фактичний стан колії.)*

11. Для чого застосовують «маячні» шпали? *Для оцінки зміни напруженого стану безстикової колії застосовують "маячні" шпали*

12. В яких випадках необхідно терміново огородити місце несправності сигналами зупинки і негайно приступити до її усунення, видавши попередження про обмеження швидкості руху поїздів по місцю проведення робіт до 15 км/год? *При виявленні влітку в жарку погоду різких викривлень колії в плані необхідно терміново огородити місце несправності сигналами зупинки і негайно приступити до її усунення, видавши попередження про обмеження швидкості руху поїздів по місцю проведення робіт до 15 км/год.*

13. Який нахил усередину колії відносно поверхні шпал повинні мати рейки, як на прямих, так і на кривих ділянках колії? *Рейки, як на прямих, так і на кривих ділянках колії повинні мати нахил всередину колії відносно поверхні шпал 1/20 з допусками +1/30, -1/30, тобто не більше 1/12 і не менше 1/60 при підвищенні зовнішньої рейки в кривих ділянках колії не більше 85 мм. При більшому підвищенні зовнішньої рейки нахил рейок всередину колії по внутрішній рейці кривої повинен бути не більше 1/12 і не менше 1/30.*

14. Яка норма ширини колії з дерев'яними шпалами для кривих? *-При R > 650 м – 1520 мм; При R від 650 до 450 м – 1530 мм; При R = 449 м і менше – 1535 мм*

БІЛЕТ № 37

1. Сигнал "Загальна тривога" подається групами з:*одного довгого і трьох коротких*

2. За якого залишкового тиску необхідно припиняти відбирання кисню з балонів? *не нижче 0,5 МПа*

3. Хто очолює комісію з перевірки знань з електробезпеки?*особа, призначена наказом про постійнодіючу комісію підприємства з перевірки знань з електробезпеки (голова комісії);*

4. Сигнальні знаки встановлюються від осі крайньої колії на відстані: *3100 мм*

5. Низькі пасажирські і вантажні платформи, які розміщені на лініях зі змішаним рухом пасажирських та вантажних поїздів на прямих ділянках від рівня верху головок рейок по висоті головок рейок мають відповідати нормі: *200 мм*

6. Мінімальний крок вістряка на стрілках з електроприводом з мінімальним ходом 150 мм дозволяється: *147 мм*

7. Яка швидкість пропуску поїздів габариту 1-Т та Т по сусідній колії при міжколії від 4100 до 5500 в прямих з відповідним розширенням в кривих. ** до 50 км/год включно, а при наявності апаратури радіозв'язку і оповіщення працівників - до 60 км/год. включно.*

8. Чиїм наказом чи нормативним документом визначаються відстані А та Б в схемах огородження місць виконання робіт? ** наказом Н*

9. Розширення колії – до 8 мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(1 ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

10. Після чого дається оцінка стану рейкової колії в цілому на кілометрі, робочому відділенні, околодку, дільниці, дистанції та залізниці? (*Після розшифровування записів колієвимірювальних стрічок.)*

11. Які повинні бути стикові зазори між рейковими плітями та рейками у зрівнювальному прольоті при закріпленні рейкових плітей на постійний режим експлуатації? *При закріплені рейкових плітей на постійний режим експлуатації стикові зазори між рейковими плітями та рейками у зрівнювальному прольоті мають бути не більшими за 10мм*

12. За яких обставин викривлення в плані дозволяється усувати тільки після розрядки температурних напружень в плітях по обох рейкових нитках від місця несправності до найближчого зрівнювального прольоту? *Якщо відхилення колії в плані по обох рейкових нитках становить 10 мм на довжині 10 м, а перевищення температури рейкових плітей порівняно з температурою їх закріплення більше 25°С, то викривлення в плані дозволяється усувати тільки після розрядки температурних напружень в плітях по обох рейкових нитках від місця несправності до найближчого зрівнювального прольоту.*

13. В яких випадках забороняється застосування залізобетонних шпал? *Не допускається застосування залізобетонних шпал на ділянках із пучинами, на ділянках, де відбуваються деформації земляного полотна, а також у ланковій колії на головних коліях при швидкостях пасажирських поїздів вище 120 км/год і вантажних поїздів вище 80 км/год.*

14. Яка норма ширини колії з залізобетонними шпалами на прямих і кривих при радіусах 300м і більше? *Для колії на залізобетонних шпалах норма ширини колії на прямих і кривих при радіусах 300 м і більше встановлена однаковою – 1520 мм.*

БІЛЕТ № 38

1. Сигнал пильності подається: *одним коротким і одним довгим свистком*

2. Яка періодичність проведення технічного опосвідчення кисневих балонів? *один раз на 5 років*

3. Який порядок зберігання ключів від приміщень електроустановок? *ключі мають зберігатися в зачиненому ящику у оперативних працівників*

4. На прямих ділянках колії, відповідно з інструкцією Укрзалізниці, дозволяється утримувати одну рейкову нитку вище другої на: *6 мм*

5. Високі пасажирські і вантажні платформи, розміщені на лініях зі змішаним рухом пасажирських та вантажних поїздів на прямих ділянках, мають бути від осі колії на відстані:

1920 мм

6. Розбивка зовнішньої нитки перевідних кривих та контроль її стану в стрілочних переводах виконується: *За ординатами*

7. При роботі з інструментом, що порушує чутність, а також в умовах поганої відомості на якій відстані повинен бачити поїзд сигналіст?

** не менш 500 м при швидкості до 120 км/год і не менше 800 м – при швидкості до 140 км/год*

8. По якій формі треба видати попередження, при виконанні робіт: а) піднімання безстикової колії від 20 до 60 мм; б) суцільній заміні мостових брусів? ** а) 3 (швидкість не більше 25 км/год для вантажних і пасажирських поїздів); б) 1(зупинка у червоного сигнала, а при його відсутності прямувати зі швидкістю не більше 25 км/год)*

9. Розширення колії – понад 8 мм – до 15мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(ІІ ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

10. Що повинні зробити для перевірки правильності показань колієвимірювального вагона перед кожною поїздкою в робочому стані, а також під час рейсу ? *(Повинні звірятися показання на стрічці з даними натурного проміру біля задньої колісної пари ширини колії і рівня колієвимірювальним шаблоном типу ЦУП, що пройшов калібрування (повірку) у встановленому порядку.)*

11. В яких випадках обмежується швидкість руху поїздів в залежності від стану та інтенсивності угону, але не більше 60 км/год і вживаються заходи щодо усунення причин появи угону і відновлення температурного режиму пліті? *У випадку, коли після останнього перезакріплення пліті поздовжні переміщеня контрольних перерізів перевищують 30 мм, необхідно обмежити швидкість руху поїздів в залежності від стану та інтенсивності угону, але не більше 60 км/год і вжити заходів щодо усунення причин появи угону і відновлення температурного режиму пліті*

12. Які ознаки вказують на наявність угону пліті безстикової колії? *На наявність угону вказують такі ознаки як злиті або надмірні зазори в стиках зрівнювальних прольотів, сліди клем на підошві рейок, зміщення підкладок по шпалах, горблення або нещільне прилягання баласту до бічних граней шпал та їх перекіс та зміщення контрольних перерізів.*

13. Які накладки застосовуються в стиках зрівнювальних рейок? *Тільки шестидирні*

14. Яка норма ширини колії з залізобетонними шпалами в кругових і перехідних кривих при радіусах від 200 до 450м? *В кругових та перехідних кривих при радіусах від 200 м*

до 450 м дозволяється застосовувати конструкції колії, які забезпечують регулювання ширини колії до 1535 мм.

БІЛЕТ № 39

1. Оголошення про наближення непарного поїзда на перегоні проводиться: *одним довгим звуковим сигналом*

2. Яка періодичність проведення технічного опосвідчення парових і водогрійних котлів експертами ЕТЦ Держпромгірнагляду? *а) зовнішній і внутрішній огляди - не рідше 1 разу в 4 роки; б) гідравлічне випробування - не рідше 1 разу в 8 років;*

3. На яку відстань не можна наближатись до проводу, що обірвався і лежить на землі?

10 метрів

4. Сигнали служать: *Для забезпечення безпеки руху а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи*

5. Низькі пасажирські і вантажні платформи, розміщені на лініях зі змішаним рухом пасажирських та вантажних поїздів на прямих ділянках, мають бути від осі колії на відстані:

1745 мм

6. Відхилення від встановлених розмірів ординат звичайних стрілочних переводів допускається не більше: *+ 2 мм, - 10 мм*

7. Хто може зробити висновок про можливість пропуску поїзду по рейці що лопнула? **бригадир колії, а при його відсутності машиніст*

8. Яка відстань повинна бути між найближчими гранями голівок рейок – робочої та підготовленої до заміни рейки, що розміщена в середині колії? ** не менше 500 мм*

9. Розширення колії – понад 15мм – до 20мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(III ступінь; 10 балів; швидкість встановлена)*

10. Куди саме відхиляється запис на стрічці при розташуванні однієї рейкової нитки вище за другу? *(запис на стрічці відхиляється від нульової лінії в бік підвищеної нитки.)*

11. При яких температурах в зимовий період організується посилений контроль за станом безстикової колії? *При температурах -30*С та нижче*

12. Для чого використовують «маячні» шпали або поперечні створи? *Для контролю поздовжніх переміщень безстикової колії рекомендується використовувати "маячні" шпали або поперечні створи.*

13. Сфера укладання дерев'яних брусів в залежності від типу? *Iтипу – головні колії, II типу - головні, станційні колії; Ш А і Ш Б – в під'їздні колії*

14. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при швидкостях руху поїздів від 50 до 140 км/год ?

за розширенням ..... + 8 мм;

за звуженням ..... – 4 мм.

БІЛЕТ № 40

1. Який повинен бути вхідний сигнал світлофора, якщо поїзд слідує на головну колію станції, на вихідному світлофорі горить один жовтий? *один зелений*

2. Що необхідно зробити до початку виконання робіт автомобільним краном?

Відповідальним за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами, мають бути заповнені карти прив'язки технологічної карти до місцевих умов

3. Хто може проводити інструктаж з електробезпеки на 1 групу з електробезпеки?

- особа відповідальна за електрогосподарство;

- особа з електротехнічного персоналу III кваліфікаційної групи за письмовим дорученням відповідального за електрогосподарство

4. . Сигнали, що застосовуються на залізничному транспорті затверджуються:
Наказом міністра транспорту України
5. Вантажі при висоті до 1200мм мають знаходитись від зовнішньої грані головки крайньої рейки не ближче: *2 метрів*
6. Відхилення від встановлених розмірів ординат симетричних стрілочних переводів допускається не більше: *+ 10 мм, - 2 мм*
7. Що означають відстані в схемах огородження місця робіт: а) Б; б) А? *а) від червоного сигналу перед місцем робіт (або перешкоди що виникла - до першої петарди; б) від знаку „Початок небезпечного місця" або „Кінець небезпечного місця" до сигналів зменшення швидкості.*
8. Які допустимі швидкості руху поїздів на відремонтованій колії при наявності відступів: а) плавних відступів за рівнім від 21 до 30 мм; б) різниці в суміжних стрілах на виличину від 51 до 65 мм, для хорди довжиною 20 м? ** а) до 40 км/год; б) до 25 км/год*
9. Розширення колії – понад 20мм – до 26мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(1У ступінь;100 балів; швидкість 60 км/год)*
10. Як саме наноситься базова лінія на кривих ділянках колії? *(На кривих ділянках колії базові лінії наносяться відповідно до відомості встановлених підвищень зовнішніх рейкових ниток.)*
11. Вкажіть недоліки безстикової колії з довгими рейковими плітями довжиною перегону, блок-ділянки порівняно, порівняно з короткими плітями до 800 м.
Після укладання та закріплення рейкових плітей необхідно здійснювати постійний контроль за своєчасним виявлення їх поздовжніх переміщень. Складність розрядки температурних напружень. Необхідність формування єдиної температури закріплення по всій довжині пліті. Підвищення ймовірності виникнення в плітях додаткових поздовжніх сил, що визвані зовнішніми зусиллями від дії рухомого складу при зміні режиму руху поїзда, угон плітей важкими колійними машинами при ремонтах колії в зоні розрядки робочих органів і т.п. Необхідність врахування фактичної температури закріплення окремих ділянок пліті при поточному утриманні та ремонтних роботах.
12. Чи можна робити аналіз зміни температурного режиму плітей за маячними шпалами, розташованими в межах «дихаючих» кінців плітей? *не можна*
13. На якій відстані від зовнішньої грані головки крайньої рейки розвантажені біля колії матеріали ВБК при висоті до 1200мм? *Розвантажені біля колії матеріали верхньої будови колії (крім баласту, що розвантажується для колійних робіт і рейок, які готуються для укладання в колію) при висоті до 1200 мм повинні знаходитись від зовнішньої грані головки крайньої рейки не ближче 2 м*
14. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при швидкостях руху поїздів від 50 до 140 км/год ?
за розширенням ..... + 8 мм;
за звуженням ..... – 4 мм.

БІЛЕТ № 41

1. Який повинен бути вхідний сигнал світлофора, якщо поїзд приймається на бокову колію, вихідний сигнал світлофора зелений? *Два жовтих вогні, верхній - мигаючий*
2. Кому дозволяється проводити монтаж (демонтаж) вантажопідіймальних кранів і машин?
Монтаж (демонтаж) виконується спеціалізованою організацією
3. Яким чином роботодавець повинен забезпечити утримання у справному стані та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів ?*Призначити працівників, відповідальних: з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, за утримання кранів у справному стані та відповідального*

за безпечне проведення робіт кранами; створити умови для виконання відповідальними працівниками своїх обов'язків; створити ремонтну службу; розробити Положення про навчання з питань охорони праці; розробити Інструкції з охорони праці для обслуговуючого і ремонтного персоналу; забезпечити працівників Правилами та Інструкціями

4. Сигнальні вогні світлофорів на прямих ділянках колії вдень і вночі повинні чітко розрізнятися з кабіни управління локомотива на відстані :*Не менше ніж 1000 м*

5. Ким затверджується ТРА станції 1-го класу? *Начальником служби перевезень*

6. Максимальна крутість відводу, що влаштовується для усунення пучин, якщо максимальна швидкість руху *2 мм на 3 м*

7. Який термін дії попереджень, що видані: а) дорожнім майстром; б) начальником дистанції колії; в) начальником дирекції, начальником служби? **а) один день; б) 5 діб; в) 10 діб*

8. У яких випадках дозволяється використовувати графітове мастило замість рейкових з'єднувачів? ** при укладанні рейок на термін не більше 3 місяців*

9. Розширення колії – понад 26 мм – до 28мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? (*У ступінь; 500 балів; швидкість25 км/год)*

10. Яка базова лінія запису ширини колії в прямих? *(відповідає встановленій нормі ширини колії 1520 або 1524 мм.)*

11. Що таке «нейтральна» температура? *Температура, при якій відсутні повздовжні сили.*

12. В яких випадках необхідно обмежити швидкість руху поїздів в залежності від стану та інтенсивності угону? *У випадку, коли після останнього перезакріплення пліті поздовжні переміщеня контрольних перерізів перевищують 30 мм, необхідно обмежити швидкість руху поїздів в залежності від стану та інтенсивності угону, але не більше 60 км/год і вжити заходів щодо усунення причин появи угону і відновлення температурного режиму пліті*

13. На якій відстані від зовнішньої грані головки крайньої рейки розвантажені біля колії матеріали ВБК при висоті більше 1200мм? *Розвантажені біля колії матеріали верхньої будови колії (крім баласту, що розвантажується для колійних робіт і рейок, які готуються для укладання в колію) при висоті до 1200 мм повинні знаходитись від зовнішньої грані головки крайньої рейки не ближче 2,5 м*

14. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при швидкостях руху поїздів 50 км/год і менше?

за розширенням ..... + 10 мм;

за звуженням ..... – 4 мм.

БІЛЕТ № 42

1. Який повинен бути вихідний сигнал, якщо при відправленні поїзда з відхиленням по стрілочному переводу, наступний світлофор - відкритий? *два жовтих вогні, один з них, верхній - мигаючий*

2. Хто приймає рішення про введення в експлуатацію нових кранів, що підлягають реєстрації в органах Держпромгірнагляду?*Рішення приймає інспектор Держпромгірнагляду на підставі результатів повного технічного огляду, крім кранів, що перевозяться до місця експлуатації в складеному вигляді, а також капітально відремонтованих або реконструйованих*

3. Хто може проводити періодичні технічні огляди об'єктів котлонагляду та підйомних споруд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку їх експлуатації)?*Спеціалізована організація, яка отримала встановленим порядком відповідний дозвіл*

4. На якій відстані від першого вхідного стрілочного переводу, рахуючи від вістряка протишерсного або граничного стовпчика пошерсного стрілочного переводу повинні бути встановлені вхідні світлофори? *Не ближче 50 м*

5. Ким затверджується ТРА станцій 2-5го класів? *Начальником відділу перевезень*

6. Максимальна крутість відводу на перших 5 м від вершини пучини при встановленій швидкості руху поїздів від 81 до 120 км/год.? *1 мм на 1 м*

7. Хто має право видати попередження на виконання непередбачених робіт, що загрожують безпеці руху (не нижче)? **дорожній майстер, а у його відсутність – бригадир колії*

8. Де встановлюється сигнальний знак «Початок небезпечного місця» на станції, якщо відстань від місця робіт до знаку « Межа станції» - менша ніж 50 м. ** Проти знаку «Межа станції».*

9. Розширення колії – понад 28 мм: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(У ступінь; 1000 балів; рух закривається)*

10. На які відстані лінії допусків І ступеню з розширення колії розташовуються на від базової лінії? *(відстані 8,5 мм (6 мм для кривих з нормою утримання 1540 мм).*

11. Для чого влаштовуються зрівнювальні прольоти? *Для компенсації температурних деформацій та розрядки напруги*

12. В яких випадках виконується розрядка напружень з вирізанням частини пліті і укладанням тимчасової рейки з наступним остаточним відновленням цілісності пліті зварюванням? *У випадку, коли нейтральна температура виходить за межі розрахункового інтервалу, виконується розрядка напружень з вирізанням частини пліті і укладанням тимчасової рейки з наступним остаточним відновленням цілісності пліті зварюванням*

13. Де розміщується баласт, що розвантажується для колійних робіт на час укладання його в колію? *Баласт, що розвантажується для колійних робіт на час до укладання його в колію, допускається розміщувати на міжколійї та узбіччі (рис. 2.36, а). Крутість укосу вивантаженого баласту з боку колії не повинна перевищувати 1:1. Відстань на рівні верху головок рейок (рейкових плітей) від бокової робочої грані головки рейки до укосу вивантаженого баласту повинна бути не менше 665 мм. У період підготовчих робіт дозволяється вивантаження баласту з хопер-дозаторів в середину колії та по кінцях шпал на 50 мм нижче рівня верху головок рейок.*

14. Які відхилення від норми ширини колії для прямих та кривих ділянок колії, які не потребують усунення при радіусах кривих менше 300м?

за розширенням .....+6 мм;

за звуженням .....-4 мм.

БІЛЕТ № 43

1. Якщо поїзду дозволяється відправитися зі станції із швидкістю не більше 60 км/год з відхиленням по стрілочному переводу пологої марки, а наступний світлофор закритий, то вихідний сигнал повинен бути: *два жовтих вогні та одна зелена смуга, що світиться*

2. Який порядок стропування вантажів, де вивішуються схеми стропування, кому видаються? *Власник розробляє способи безпечного стропування, обвязування вантажів, а також способи безпечного кантування вантажів із зазначенням пристроїв, що застосовуються, а стропальники ознайомлені з цими способами. Схеми стропування та обвязування видаються на руки стропальникам і машиністам та вивішуються на місцях виконання робіт.*

3. Хто може проводити первинний та позачерговий (у разі закінчення граничного строку експлуатації) технічні огляди об'єктів котлонагляду та підйомних споруд ? *Уповноважена організація*

4. Приводи і замикачі централізованих стрілок не повинні допускати замикання стрілки при зазорі між притиснутим вістряком і рамною рейкою: *4 мм і більше*

5. Установлення локомотивних світлофорів в кабінах спеціального рухомого складу виконується відповідно до планів, затверджених: *Державною адміністрацією залізничного транспорту України*

6. Крутість решти відводу (після 5 м від вершини пучини) при встановленій швидкості руху поїздів від 81 до 120 км/год.: *2 мм на 1 м*

7. З якою швидкістю допускається пропуск поїздів по гостродефектним рейках із тріщинами (без повного зламу)? ** Не більше 15 км/год*

8. Хто дає дозвіл на надання „вікна", що викликає зміни розкладу руху поїздів в межах двох і більше залізниць? ** УЗ*

9. Звуження колії – до 4 мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(1 ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

10. На які відстані розташовується лінія допусків 1 стулення з розширення колії на ділянках де встановлено швидкість 50 км/год і менше? *(лінії допусків І ступеню з розширення колії розташовуються на відстані 10,5 мм (6 мм для кривих з нормою утримання 1540 мм), а по звуженню - на відстані 4,5 мм від базової лінії.)*

11. Що повинні мати шляхові майстри та бригадири колії до початку експлуатації безстикової колії? *До початку експлуатації безстикової колії майстри шляхові та бригадири колії повинні мати фактичні дані про довжини плітей та температури їх закріплення, записані в актах приймання робіт. Ці ж дані повинні бути записані в Журналі обліку служби і температурного режиму плітей*

12. Для чого забезпечується постійний нормативний натяг клемних, закладних і стикових болтів? *Щоб запобігти угону плітей, слід забезпечити постійний нормативний натяг клемних, закладних і стикових болтів*

13. На якому протязі в межах мостів, тунелів та підходів до них кількість балів за всіма видами несправностей збільшується у 2 рази? *на мостах та в тунелях довжиною від 25 до 100 м і на підходах до них по 200 м у кожний бік, на мостах і в тунелях понад 100 м і на підходах до них по 500 м у кожний бік кількість балів за всіма видами несправностей збільшується у 2 рази*

14. Яка повинна бути ширина колії при наявності бокового зносу головки рейок на кривих величина відхилення за розширенням, яких не потребує усунення?
При наявності бокового зносу головки рейок в кривих величина відхилення за розширенням, яка не потребує усунення, може бути збільшена на величину фактичного зносу внутрішньої грані головки рейки зовнішньої нитки. При цьому ширина колії не повинна перевищувати: при радіусах 650 м і більше ..... 1535 мм;
при радіусах менше 650 м …..... .....1545 мм

БІЛЕТ № 44

1. На ділянках, обладнаних автоматичною локомотивною сигналізацією, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, при відправленні поїзда зі станції і вільності двох або більше блок-ділянок: *один зелений і один місячно-білий вогні*

2. Як здійснюється введення підйомника в експлуатацію? *Введення підйомника в експлуатацію здійснюється на підставі висновку експертизи щодо відповідності підйомника вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час експлуатації*

3. Хто несе відповідальність за своєчасну підготовку до технічних оглядів об'єктів котлонагляду та підйомних споруд ? *Відповідальний за утриманням в справному стані об'єктів котлонагляду та підйомних споруд*

4. Відстань від нижньої точки проводів повітряних ліній СЦБ і зв'язку до землі при максимальній стрілі провисання на перегонах має бути: *Не менше 2,5 м*

5. Приводи централізованих стрілок мають віводити другий вістряк від рамної рейки на відстань не менше: *125 мм*

6. При перевищенні яких величин нахилів рейок всередину колії, нахил рейок треба виправляти? *Не менше 1/60 і не більше 1/12*

7. За скільки годин до початку дії попередження повинні надаватися черговому по станції видачі попереджень, телеграми (телефонограми) із заявками на видачу передбачених попереджень? ** Відповідь: не пізніше ніж за 3 години*

8. При роботі з інструментом, що порушує чутність, а також в умовах поганої видимості на якій відстані повинен бачити поїзд сигналіст.

**Не менш 500 м при швидкості до 120 км/год і не менше 800 м – при швидкості більше 120 км/год*

9. Звуження колії – понад 4 мм – до 6мм включно: ступінь відступу, оцінка за 2м колії в балах, допустима швидкість руху поїздів? *(II ступінь; 0 балів; швидкість встановлена)*

10. В якому випадку в запис щодо ширини колії повинна вноситися поправка в плюсовий бік до 3 мм у зв'язку з різницею у заглибленнях вимірювальних роликів колієвимірювального вагона і вимірювальних лапок колійного шаблона ? (*При використанні роликів, що мають заглиблення 22 мм та боковому зносі головки рейок 3 мм і більше.)*

11. Чи допускається виконувати роботи, пов'язані з послабленням опору безстикової колії боковому і вертикальному переміщенню, якщо температура рейкових плітей перевищує температуру їх закріплення більше чим вказано в табл. 4.3? *не допускається*

12. Де визначають зусилля затяжки гайок клемних та закладних болтів динамометричними ключами та їх середні значення? *Зусилля затяжки гайок клемних та закладних болтів динамометричними ключами та їх середні значення визначаються по обом рейковим ниткам на 10 – 15 шпалах підряд, розташованих:*

- *на коротких плітях в трьох зонах – на кінцевих ділянках (на протязі 100 м від кінців плітей) та в середній частині пліті;*
- *на довгих плітях - на кінцевих ділянках та через кожні 400 м по довжині пліті.*

13. Чи дозволяється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущено відставання вістряка від рамної рейки, рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм й більше, виміряне проти першої тяги вістряка та рухомого осердя тупої хрестовини або біля рухомого осердя гострої хрестовини – на відстані 150 мм від початку осердя (при замкненому положенні стрілки або хрестовини з рухомим осердям)? *забороняється*

14. Яка ширина колії в жодному разі не допускається?

Ширина колії більше 1548 мм і менше 1510 мм не допускається.