

Bài thực hành 7: HÀM VÀ THỦ TỤC

I/ LÝ THUYẾT:

1/ Thủ tục lưu trữ:

+ **Định nghĩa:** Thủ tục lưu trữ (Procedure): là một đối tượng trong CSDL gồm tập nhiều lệnh SQL được nhóm lại thành một nhóm và các lệnh này sẽ được thực hiện khi thủ tục lưu trữ được thực thi.

Thủ tục lưu trữ có thể có các thành phần:

- Cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR)
- Biến để lưu các giá trị tính toán, các giá trị truy xuất từ CSDL
- Các câu lệnh SQL được kết hợp thành khối lệnh trong thủ tục, một thủ tục có thể có tham số truyền vào hay giá trị trả về giống như ngôn ngữ lập trình thông thường.

+ Ưu điểm của thủ tục:

- Đơn giản hóa thao tác dữ liệu do tính module hóa thao tác
- Việc thực thi nhanh hơn so với thực hiện rời rạc các lệnh SQL thông thường
- Giảm lưu thông trên mạng: Thực hiện một yêu cầu bằng một câu lệnh đơn giản thay vì sử dụng nhiều dòng SQL
- Tăng bảo mật CSDL do việc cấp phát quyền trên thủ tục lưu thay vì tác động trực tiếp đến cơ sở dữ liệu
- Tập trung tại Server nên dễ quản lý
- Được biên dịch một lần và sử dụng lại kết quả trong các lần tiếp theo

+ Cú pháp tạo thủ tục:

CREATE PROC *name-proc* [(*parameters*)]

[*with* **RECOMPILE** | **ENCRYPTION** | **RECOMPILE, ENCRYPTION**]

AS

Begin

các câu lệnh của thủ tục

End

Trong đó:

- **Name-proc:** tên thủ tục cần tạo ra, tuân thủ nguyên tắc định danh, không quá 128 ký tự
- **Parameters:** các tham số truyền vào để thủ tục thực hiện
 - Các tham số cách nhau bởi dấu phẩy
 - Cú pháp: @tên-tham-số **kiểu-tham-số**
 - VD: @mamonhoc nvarchar(10)
- **RECOMPILE:** cho phép dịch lại mỗi khi được gọi

CNTT - HVKTMM

- **ENCRYPTION:** cho phép mã hóa thủ tục => không xem được nội dung của thủ tục nữa

Ví dụ 1: Tạo thủ tục xem thông tin của sinh viên: mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, tên môn học và điểm

```
create proc sp_Sv
as
    select a.Masv, Tensv, Ngaysinh, Tenmh, Diem
    from sinhvien a, ketqua b, monhoc c
    where (a.masv=b.masv) and (b.mamh=c.mamh)
```

Ví dụ 2: Tạo thủ tục cho biết thông tin của các sinh viên thuộc lớp bất kỳ

```
create proc Sp_SV2 (@Lop nvarchar(6))
as
    Select *
    from sinhvien
    where Lop=@Lop
```

Ví dụ 3: Tạo thủ tục chèn dữ liệu vào hai bảng sinhvien và Monhoc

```
create proc Sp_Insert(@Ten nvarchar(30), @NS date, @GT nvarchar(3), @que nvarchar(30), @MH
nvarchar(30), @dvht int)
as
    Insert into sinhvien(TenSV,Ngaysinh,GT,Que)
    values(@Ten,@NS,@GT,@que)
    Insert into monhoc(tenMH,DVHT)
    values(@Mh,@dvht)
```

+ Thực thi thủ tục:

- ❖ Thực thi lời gọi thủ tục có dạng

Tên_thủ_tục [danh_sách_đối_số]

Chú ý: Số lượng đối số và thứ tự phải phù hợp với số lượng và thứ tự của tham số khi định nghĩa

Khi không quan tâm đến thứ tự của các đối thì có thể dùng lời gọi sau:

Tên_thủ_tục @tên_tham_số = giá_trị

- ❖ Lời gọi thủ tục được thực hiện bên trong một thủ tục khác, bên trong trigger hay với các câu lệnh SQL khác ta thực thi như sau:

execute tên_thủ_tục [danh_sách_các_đối_số]

Ví dụ: Lời gọi thực thi các thủ tục ở trên

--Lời gọi không có đối số

sp_Sv

--Lời gọi có đối số

Sp_Sv2 'L01'

Sp_Insert 'B', '1996/3/3', 'N'Nữ', 'N'Phú Thọ', 'N'Toán Rời rạc', 3

--Lời gọi gán giá trị cho tham số không theo thứ tự

Sp_Insert @Mh='Tin học văn phòng', @dvht=4, @Ten='N'C', @GT='N'Nam', @NS='1995/2/2', @que='N'Nghệ An'

+ **Sử dụng biến trong thủ tục:** Sử dụng các biến nhằm lưu giá trị tính toán được hoặc truy xuất được từ cơ sở dữ liệu. Khai báo biến bằng từ khóa DECLARE:

DECLARE @Tên_biến Kiểu_dữ_liệu

Ví dụ 1: Kiểm tra 2 sinh viên có cùng năm sinh hay không

```
create procedure kiểmtra_thongtinsv
@masv1 int,@masv2 int
AS
declare @namsinh1 int, @namsinh2 int
select @namsinh1 = year(Ngaysinh) from Sinhvien where MaSV = @masv1
select @namsinh2 = year(Ngaysinh) from Sinhvien where MaSV = @masv2
if @namsinh1 <>@namsinh2
print N'hai bạn sinh viên mã'+ str(@masv1)+' và '+str(@masv2)+ N' không cùng ngày sinh'
else
print N'hai bạn sinh viên mã'+ str(@masv1)+' và '+str(@masv2)+ N' cùng ngày sinh'
```

kiểmtra_thongtinsv 1, 2

Ví dụ 2: Viết thủ tục tìm điểm cao nhất của môn CSDL

???

+ **Sửa thủ tục:** Khi một thủ tục được tạo ra, ta có thể tiến hành định nghĩa lại thủ tục đó bằng câu lệnh có cú pháp sau:

ALTER PROCEDURE tên_thủ_tục

[(danh sách tham số)]

[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION| RECOMPILE,ENCRYPTION]

As

Các_câu_lệnh_của_thủ_tục

+ **Xóa thủ tục:** Để xóa một thủ tục đã có ta sử dụng câu lệnh có cú pháp sau:

DROP PROCEDURE Tên_thủ_tục

2. Hàm:

+ **Khái niệm:** Hàm là đối tượng trong cơ sở dữ liệu, Hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm.

Có thể sử dụng hàm như là một thành phần của biểu thức.

+ **Cú pháp:**

CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])

RETURNS (kiểu_trả_về_của_hàm)

AS

BEGIN

các_câu_lệnh_của_hàm

return <giá trị trả về>

END

Ví dụ : Định nghĩa hàm tính ngày trong tuần của một giá trị kiểu ngày

* Sử dụng hàm DatePart(N,date): date là ngày truyền vào để lấy các phần tương ứng, n là 1 hoặc 2 chữ cái viết tắt đại diện cho một phần của tham số date. N có thể có các giá trị sau:

- yy: năm của date
- qq, q: quý của date
- mm, m: tháng của date
- dy, y: ngày date là ngày thứ mấy của năm
- dd,d: Lấy phần ngày của date
- wk, w: date thuộc tuần thứ mấy trong năm
- dw: là ngày thứ mấy trong tuần, chú ý rằng 1 chính là ngày Chủ nhật.

```
Create Function Thu(@ngay Datetime)
returns Nvarchar(10)
as
Begin
    declare @st Nvarchar(10)
    Select @st=case Datepart(dw,@ngay)
        when 1 then N'Chủ Nhật'
        when 2 then N'Thứ Hai'
        when 3 then N'Thứ Ba'
        when 4 then N'Thứ Tư'
        when 5 then N'Thứ Năm'
        when 6 then N'Thứ Sáu'
        when 7 then N'Thứ Bảy'
    end
    return (@st) --Trả về giá trị cho hàm
end
```

+ **Sử dụng hàm:** Hàm có thể được sử dụng trong thân một hàm khác, trong thủ tục hoặc trong câu lệnh select theo cú pháp sau:

Dbo.<tên hàm>(danh sách tham số thực sự)

Ví dụ: với hàm Thu ở trên, ta có thể sử dụng trong câu lệnh select để lấy ra thứ của ngày sinh như sau:

```
select Masv, tensv, Gt, dbo.thu(ngaysinh) as 'Ngày trong tuần', Lop
from sinhvien
```

+ Hàm với giá trị trả về là kiểu bảng: Hàm cũng có thể trả về giá trị là bảng nhằm tăng thêm tính linh hoạt của khung nhìn.

Create Function <tên_hàm>([Danh_sách_tham_số])

Returns Table

As

Return <Câu_lệnh_select>

Chú ý: Trong thân hàm chỉ có một câu lệnh select

Ví dụ 1: Hàm hiển thị thông tin về sinh viên theo lớp, thông tin gồm: Mã sinh viên, Tên sinh viên, ngày sinh, giới tính, điểm

```
create function diem_lop(@lop nvarchar(10))
returns Table
as
return
(select a.Masv, Tensv, Ngaysinh, GT, Tenmh, Diem
from (sinhvien a join ketqua b on a.masv=b.masv) join monhoc c on b.mamh=c.mamh
where lop=@lop
)
--Thực thi lời gọi hàm
select * from dbo.diem_lop('L01')
```

Nếu có nhiều lệnh, ta dùng cú pháp sau

Create Function <tên_hàm>[(danh_sách_tham_số)]

Returns @Biến Table (định_nghĩa_bảng)

As

Begin

<các_lệnh_trong_thân_hàm>

return

end

Ví dụ 2: Viết hàm tạo một bảng thống kê số lượng sinh viên theo từng lớp tham gia thi môn học được nhập vào từ bàn phím. Bảng có hai cột: cột tên lớp và số lượng sinh viên.

```
Create Function tao_bang_TK (@MMH int)
Returns @Bang_TK Table (Lop nvarchar(10), SL int)–Bảng có hai cột Lop và SL
As
Begin
Insert into @Bang_TK
select Lop, count(a.Masv) as SL
from (sinhvien a join ketqua b on a.masv=b.masv) join monhoc c on b.mamh=c.mamh
where b.mamh=@mmh
group by Lop
return
end
--Thực thi lời gọi hàm
select * from dbo.Tao_bang_TK(1)
```

+ Sửa và xóa hàm

❖ Sửa hàm:

ALTER FUNCTION tên_hàm [(danh_sách_tham_số)]

RETURNS (kiểu_trả_về_của_hàm)

CNTT - HVKTMM

AS

BEGIN

 các_câu_lệnh_của_hàm

END

❖ Xóa hàm:

 DROP FUNCTION tên_hàm

II/Bài tập:

Bài 1: Cho CSDL Sinh viên, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Viết một thủ tục đưa ra các sinh viên có năm sinh bằng với năm sinh được nhập vào (lấy năm sinh bằng hàm datepart(yyyy,ngaysinh))
2. So sánh 2 sinh viên có mã được nhập vào xem sinh viên nào được sinh trước.
3. Viết một hàm đưa ra tháng sinh. Áp dụng để đưa ra tháng sinh các bạn sinh viên đã thi môn có mã là 1.

Bài 2: Cho CSDL gồm các bảng sau:

NHANVIEN(MaNV, Hoten, DiaChi, SDT, NgaySinh, GT, HSL)

HANG(MaHang, TenHang, NhaSX, TgianBaoHanh)

KHACHHANG(MaKH, TenKH, CMT, DiaChi, SoDienThoai, Email)

HOADONXUAT(MaHD, MaKH, NgayLapHD, MaNV, PhuongThucTT)

CT_HOADON(MaHD, MaHang, SoLuongMua, DonGia)

Sinh viên tự thiết kế kiểu dữ liệu, tạo liên kết cho các bảng và nhập vào mỗi bảng 5 bản ghi.

Viết các hàm và thủ tục để:

- Tính tổng tiền đã mua hàng của một khách hàng nào đó theo mã KH
- Cho biết tổng số tiền hàng đã mua của một hóa đơn nào đó
- Cho biết tổng số tiền hàng đã bán của một tháng nào đó.
- Cho biết họ tên của nhân viên có tuổi cao nhất