Protokoll zur Abflussmessung mit Handgeräten

Tabelle 10: Tabelle zur Erfassung der Rahmenbedingungen der Messung

<table>
<tr><td>Messung

Gesamtbreite: 9,77 m

Anzahl der Messlotrechten: 10

Messmethode (Anzahl der Messpunkte): 1-Punkt-Methode bzw. 2-Punkt-Methode

Messdauer Δt (pro Einzelmessung)

Messgerät (inkl. Typ/Seriennummer):</td><td>Messzeitpunkt

Datum: 08.10.2026

Uhrzeit[1]: 12:50

Witterung[2]: leicht sonnig / bewölkt

Bemerkungen Q ges = 2,911 m^3/s</td></tr>
<tr><td>Protokollführer

Gruppe: 5

Name: Heyuan Qiu / Moritz Holzleitner</td><td>Messort

Gewässer: Fischaufstiegsanlage Kraftwerk Ering-Frauenstein
Koordinaten:

Bemerkungen[3]: Algen</td></tr>
</table>

Profilskizze - Tiefen [m] in Skizzenreihenfolge:
0,23 / 0,30 / 0,35 / 0,39 / 0,51 / 0,64 / 0,64 / 0,51 / 0,35

Tabelle 11: Tabelle zur Erfassung der Durchführung der Messung. Hinweise: [1]von… bis…; [2] Bewölkung, Wind, Frost, Niederschlag, …; [3]Ufer, Verkrautung, Anlandung

Messlotrechte			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…
Gesamttiefe [m]													
Uferabstand [m]			0,87	1,62	2,37	3,12	3,62	4,12	4,87	5,87	6,87	8,37	9,77
Mess-punkt	Abstand Sohle [%]												
1	[m]	H											
	[m/s] / [1/Δt]	U_1											
	[m/s] / [1/Δt]	U_2											
2	[m]	H											
	[m/s] / [1/Δt]	U_1											
	[m/s] / [1/Δt]	U_2											
3	[m]	H											
	[m/s] / [1/Δt]	U_1											
	[m/s] / [1/Δt]	U_2											
4	[m]	H											
	[m/s] / [1/Δt]	U_1											
	[m/s] / [1/Δt]	U_2											
5	[m]	H											
	[m/s] / [1/Δt]	U_1											
	[m/s] / [1/Δt]	U_2											
.		.											

Protokoll zum Einfluss der Flügelausrichtung auf das Messergebnis

Tabelle 12: Tabelle zur Auswertung des Einflusses der Flügelausrichtung auf das Messergebnis

Vergleich der gemessenen Fließgeschwindigkeiten

Gruppe: 5

Datum, Uhrzeit: 08.10.2026

Messstandort: Kraftwerk Ering-Frauenstein

Gewässer: Fischaufstiegsanlage Kraftwerk Ering-Frauenstein

x [m]: 4,87

h [m]:

Messdauer Δ*t* [s]:

Bemerkungen: MID-Messtiefe: 0° 0,10 m; 20° 0,07 m; 20°: "komisch".

Messgerät	**0°**	**20°**
Flügel (groß) Geschwindigkeit		
Flügel (klein) Geschwindigkeit		
MID	1,044	0,773
ADC		