

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА  
ВЕЛИКОГО  
Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа программной инженерии

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине: «Вычислительная математика»  
Вариант №27

Выполнила  
студентка гр. в5130904/30022

Г.М.Феллер

Преподаватель

С.П.Воскобойников

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Санкт-Петербург  
2025

## Задание

Написать процедуру формирования матрицы  $A$  по заданному вектору  $B$

$$pA = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ 1 & 1 & a_2 & \dots & a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & a_{n-1} \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}, B = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{n-1})^T$$

Задавая  $n = 5, a_1 = 4, a_2 = 3, a_3 = 2, a_4 = var = 1.5; 1.01; 1.001; 1.0001$  и вычисляя  $A^{-1}$  с помощью DECOMP и SOLVE, найти нормы матриц  $R = AA^{-1} - E$  для всех вариантов  $a_4$ .

## Код программы

```
1  program FormAndInvert
2  implicit none
3  integer, parameter :: N = 5
4  integer :: i, j, k, variant
5  real :: A(N,N), A_copy(N,N), AINV(N,N), R(N,N)
6  real :: B(N-1), bvec(N)
7  real :: cond, work(N)
8  integer :: ipvt(N)
9  real :: normR, rowSum
10 real :: a1, a2, a3, a4
11 real, dimension(4) :: a4_values
12
13 data a4_values / 1.5, 1.01, 1.001, 1.0001 /
14 a1 = 4.0
15 a2 = 3.0
16 a3 = 2.0
17
18 do variant = 1, 4
19
20     a4 = a4_values(variant)
21     B(1) = a1
22     B(2) = a2
23     B(3) = a3
24     B(4) = a4
25
26     A(1,1) = 1.0
27     do j = 2, N
28         A(1,j) = a1
29     end do
30
31     A(2,1) = 1.0
32     A(2,2) = 1.0
33     do j = 3, N
34         A(2,j) = a2
35     end do
36
37     A(3,1) = 1.0
38     A(3,2) = 1.0
39     A(3,3) = 1.0
40     do j = 4, N
41         A(3,j) = a3
42     end do
43
44     A(4,1) = 1.0
```

```

45      A(4,2) = 1.0
46      A(4,3) = 1.0
47      A(4,4) = 1.0
48      A(4,5) = a4
49
50      do j = 1, N
51          A(5,j) = 1.0
52      end do
53
54      do i = 1, N
55          do j = 1, N
56              A_copy(i,j) = A(i,j)
57          end do
58      end do
59
60      ! Печать матрицы A
61      write(*,'(A, F10.6)') 'For var = ', a4
62      write(*,'(A)') 'Matrix A:'
63      do i = 1, N
64          write(*,'(5ES10.2)') (A(i,j), j=1,N)
65      end do
66
67      call DECOMP(N, N, A_copy, cond, ipvt, work)
68
69      ! Вычисляем обратную матрицу AINV
70      do k = 1, N
71          do i = 1, N
72              if (i == k) then
73                  bvec(i) = 1.0
74              else
75                  bvec(i) = 0.0
76              end if
77          end do
78          call SOLVE(N, N, A_copy, bvec, ipvt)
79          do i = 1, N
80              AINV(i,k) = bvec(i)
81          end do
82      end do
83
84      ! Печать обратной матрицы AINV
85      write(*,'(A)') 'Inverse Matrix A_inv:'
86      do i = 1, N
87          write(*,'(5ES10.2)') (AINV(i,j), j=1,N)
88      end do
89
90      ! Вычисляем R = A*A_inv - I
91      do i = 1, N
92          do j = 1, N
93              R(i,j) = 0.0
94              do k = 1, N
95                  R(i,j) = R(i,j) + A(i,k) * AINV(k,j)
96              end do
97              if (i == j) then
98                  R(i,j) = R(i,j) - 1.0
99              end if
100          end do
101      end do
102
103      ! Печать матрицы R
104      write(*,'(A)') 'Matrix R = A*A_inv - I:'
105      do i = 1, N

```

```

106         write(*,'(5ES10.2)') (R(i,j), j=1,N)
107     end do
108
109     ! Норма матрицы R
110     normR = 0.0
111     do i = 1, N
112         rowSum = 0.0
113         do j = 1, N
114             rowSum = rowSum + abs(R(i,j))
115         end do
116         if (rowSum > normR) then
117             normR = rowSum
118         end if
119     end do
120
121     write(*,'(A, ES10.2)') 'Norm of R: ', normR
122     write(*,'(A)') '-----',
123
124 end do
125
126 end program FormAndInvert
127
128 subroutine DECOMP(NDIM, N, A, COND, IPVT, WORK)
129     implicit none
130     integer, intent(in) :: NDIM, N
131     real, intent(inout) :: A(NDIM, N)
132     real, intent(out) :: COND
133     integer, intent(out) :: IPVT(N)
134     real, intent(inout) :: WORK(N)
135     real :: EK, T, ANORM, YNORM, ZNORM
136     integer :: NM1, I, J, K, KP1, KB, M
137
138     IPVT(N) = 1
139     if (N == 1) then
140         COND = 1.0
141         if (A(1,1) /= 0.0) return
142         COND = 1.0e+32
143         return
144     end if
145
146     NM1 = N - 1
147     ANORM = 0.0
148     do J = 1, N
149         T = 0.0
150         do I = 1, N
151             T = T + abs(A(I,J))
152         end do
153         if (T > ANORM) then
154             ANORM = T
155         end if
156     end do
157
158     do K = 1, NM1
159         KP1 = K + 1
160         M = K
161         do I = KP1, N
162             if (abs(A(I,K)) > abs(A(M,K))) then
163                 M = I
164             end if
165         end do
166         IPVT(K) = M

```

```

167         if (M /= K) then
168             IPVT(N) = -IPVT(N)
169         end if
170         T = A(M,K)
171         A(M,K) = A(K,K)
172         A(K,K) = T
173         if (T == 0.0) cycle
174         do I = KP1, N
175             A(I,K) = -A(I,K) / T
176         end do
177         do J = KP1, N
178             T = A(M,J)
179             A(M,J) = A(K,J)
180             A(K,J) = T
181             if (T == 0.0) cycle
182             do I = KP1, N
183                 A(I,J) = A(I,J) + A(I,K) * T
184             end do
185         end do
186     end do
187
188     do K = 1, N
189         T = 0.0
190         if (K /= 1) then
191             do I = 1, K-1
192                 T = T + A(I,K) * WORK(I)
193             end do
194         end if
195         EK = 1.0
196         if (T < 0.0) EK = -1.0
197         if (A(K,K) == 0.0) then
198             COND = 1.0e+32
199             return
200         end if
201         WORK(K) = -(EK + T) / A(K,K)
202     end do
203
204     do KB = 1, NM1
205         K = N - KB
206         T = WORK(K)
207         do I = K+1, N
208             T = T + A(I,K) * WORK(I)
209         end do
210         WORK(K) = T
211         if (IPVT(K) /= K) then
212             T = WORK(IPVT(K))
213             WORK(IPVT(K)) = WORK(K)
214             WORK(K) = T
215         end if
216     end do
217
218     YNORM = 0.0
219     do I = 1, N
220         YNORM = YNORM + abs(WORK(I))
221     end do
222     call SOLVE(NDIM, N, A, WORK, IPVT)
223     ZNORM = 0.0
224     do I = 1, N
225         ZNORM = ZNORM + abs(WORK(I))
226     end do
227     COND = ANORM * ZNORM / YNORM

```

```

228     if (COND < 1.0) then
229         COND = 1.0
230     end if
231     return
232 end subroutine DECOMP
233
234 subroutine SOLVE(NDIM, N, A, B, IPVT)
235     implicit none
236     integer, intent(in) :: NDIM, N
237     integer, intent(in) :: IPVT(N)
238     real, intent(inout) :: A(NDIM, N)
239     real, intent(inout) :: B(N)
240     integer :: KB, NM1, KP1, I, K, M
241     real :: T
242
243     if (N == 1) then
244         B(1) = B(1) / A(1,1)
245         return
246     end if
247
248     NM1 = N - 1
249     do K = 1, NM1
250         KP1 = K + 1
251         M = IPVT(K)
252         T = B(M)
253         B(M) = B(K)
254         B(K) = T
255         do I = KP1, N
256             B(I) = B(I) + A(I,K) * T
257         end do
258     end do
259
260     do KB = 1, NM1
261         K = N - KB + 1
262         B(K) = B(K) / A(K,K)
263         T = -B(K)
264         do I = 1, K-1
265             B(I) = B(I) + A(I,K) * T
266         end do
267     end do
268     B(1) = B(1) / A(1,1)
269     return
270 end subroutine SOLVE

```

## Выполнение программы

```
For var = 1.5000
Matrix A:
  1.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  3.00E+00  3.00E+00  3.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E+00  2.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.50E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
Inverse Matrix A_inv:
 -3.33E-01  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  1.33E+00
  3.33E-01 -5.00E-01 -0.00E+00 -0.00E+00  1.67E-01
 -0.00E+00  5.00E-01 -1.00E+00 -0.00E+00  5.00E-01
 -0.00E+00 -0.00E+00  1.00E+00 -2.00E+00  1.00E+00
 -0.00E+00 -0.00E+00 -0.00E+00  2.00E+00 -2.00E+00
Matrix R = A*A_inv - I:
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
Norm of R: 2.98E-08
```

```

For var =      1.0100
Matrix A:
  1.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  3.00E+00  3.00E+00  3.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E+00  2.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.01E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
Inverse Matrix A_inv:
 -3.33E-01  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  1.33E+00
  3.33E-01 -5.00E-01 -0.00E+00 -0.00E+00  1.67E-01
 -0.00E+00  5.00E-01 -1.00E+00 -0.00E+00  5.00E-01
 -0.00E+00 -0.00E+00  1.00E+00 -1.00E+02  9.90E+01
 -0.00E+00 -0.00E+00 -0.00E+00  1.00E+02 -1.00E+02
Matrix R = A*A_inv - I:
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
Norm of R:      2.98E-08

```

```

For var =      1.0010
Matrix A:
  1.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  3.00E+00  3.00E+00  3.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E+00  2.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
Inverse Matrix A_inv:
 -3.33E-01  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  1.33E+00
  3.33E-01 -5.00E-01 -0.00E+00 -0.00E+00  1.67E-01
 -0.00E+00  5.00E-01 -1.00E+00 -0.00E+00  5.00E-01
 -0.00E+00 -0.00E+00  1.00E+00 -1.00E+03  9.99E+02
 -0.00E+00 -0.00E+00 -0.00E+00  1.00E+03 -1.00E+03
Matrix R = A*A_inv - I:
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  1.22E-04 -1.22E-04
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
Norm of R:      2.44E-04

```



```

For var =      1.0001
Matrix A:
  1.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  3.00E+00  3.00E+00  3.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E+00  2.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
Inverse Matrix A_inv:
 -3.33E-01  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  1.33E+00
  3.33E-01 -5.00E-01 -0.00E+00 -0.00E+00  1.67E-01
 -0.00E+00  5.00E-01 -1.00E+00 -0.00E+00  5.00E-01
 -0.00E+00 -0.00E+00  1.00E+00 -9.99E+03  9.99E+03
 -0.00E+00 -0.00E+00 -0.00E+00  9.99E+03 -9.99E+03
Matrix R = A*A_inv - I:
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00 -9.77E-04  9.77E-04
 -2.98E-08  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
Norm of R:   1.95E-03

```