

# RAG — факт, не маршрут

Skill говорит *как идти*. RAG — **карточка с полки**: команда, селектор, стенд, контракт. Агент читает **2–4 файла**, которые назвал skill. Не всю папку, не моногеро из ~96 чанков.

простой мир · библиотека

Человек: «Доклад про чайник»

↓

Skill → тема → 2–4 карточки → черновик  
RAG → кнопка слева · 100 °C · 4 этаж

«Прочитай весь стеллаж» → 7b тонет  
и выдумывает task testE2e.

кофемашина · глагол ≠ инструкция

Одна машина, разные **действия**. Не «skill DeLonghi» vs «skill Nespresso».

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Что умеет?        | qa-review-ci                       |
| Поставь и включи  | qa-create-ci                       |
| Течёт / красный   | qa-fix-ci                          |
| Ещё чашку / стоп  | qa-run-ci / qa-stop-ci             |
| Кнопки, YAML, job | RAG ci-github-actions / ci-jenkins |

диета · docs/agent-skills/rag/<id>.md

| КОГДА              | ID                                          | НЕ ЭТО                           |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Какой ярус / slice | test-pyramid · test-layers                  | JaCoCo 100% ≠ пирамида 100%      |
| Пишешь e2e         | po-fluent · po-locators · po-step           | Селектор в классе *Tests         |
| Стенд и URL        | cfg-stands · cfg-env-profile · cfg-base-url | localhost в Java                 |
| Контракт HTTP      | crud-http                                   | Таблица глаголов в qa-write-test |
| CI YAML / Gradle   | ci-github-actions · ci-gradle-args          | Имя skill qa-*github             |

DO

Skill пишет: «прочитай docs/agent-skills/rag/po-fluent.md ». Один чанк = один id = один файл.

DON'T

Кормить модель всей папкой «на всякий». SSOT паттернов преподавателя — docs/rag/ моногеро; студенту — диета в паке.