

Четыре файла вместо одного промпта

Промпт умирает вместе с чатом. Rule, skill, RAG и ADR лежат в git — следующий агент читает их, а не вашу память. Один файл на 500 строк — антипаттерн.

Skill

Как сделать задачу?

Маршрутный лист: When → шаги → DoD.

docs/agent-skills/<name>/SKILL.md

Читают по промпту. 80–200 строк.

Rule

Что нельзя всегда?

ПДД: лимиты и defaults на каждый чат.

.clinerules/ · AGENTS.md

Авто (toggle). 10–80 строк.

RAG

Откуда факт?

Карточка знания: команда, якорь, контракт.

docs/agent-skills/rag/<id>.md

2–4 файла на задачу. Один id = файл.

ADR

Почему А, не В?

Решение, которое дорого откатывать.

docs/adr/NNN-*.md

Skill ссылается. ≤ ~40 строк.

Человек: «Сделай чай»



Rule → не включать пустой; не оставлять без присмотра
Skill → вода до метки → кнопка → клик → чашка
RAG → на 4 этаже кнопка СЛЕВА; кипяток ≈ 100 °C
ADR → электрический, не самовар: скорость > ритуал

Вы: «Прогони e2e»



Rule → tags e2e, не full suite; не commit; всегда -Denv
Skill → qa-smoke-debug: app UP → Gradle → Allure → flaky
RAG → ci-gradle-args · cfg-stands · po-fluent
ADR → screenshot – slice, не @Layer (005)



мини-quiz · куда класть

СИТУАЦИЯ	SKILL	RULE	RAG	ADR
Не коммитить без ОК		✓		
Порядок: слой → PO → прогон	✓			
Селекторы только в Page Object			✓	
Screenshot не ярус пирамиды				✓
DoD после прогона	✓			
E2e = -DincludeTags=e2e		✓	✓	

КАК АГЕНТ ЭТО ВИДИТ

В IDE rule включается сам. Skill читают фразой «прочитай SKILL.md». RAG — 2–4 пути, которые назвал skill. ADR — цитата «почему так».

Наращивание на занятиях: skill → + rule → + RAG (занятие 3) → + ADR (занятие 4). Листы 10–13 — тот же сюжет с выключенными слоями. Живой login с вкладками: 30–35 (Ctx — сцена, не пятый слой).