

+ RAG: 2–4 карточки, не весь стеллаж

Теперь skill **называет факты**. Агент не угадывает селектор и не путает pipeline с prod. Занятие 3: какие чанки брать; CI = та же пирамида.

ADR · почему

RAG факты

Rule лимиты

Skill шаги + DoD

Глагол — в skill. Кнопки машины / YAML / стенды — в RAG.



цепочка

```
RULES (фон)
  e2e tags · не коммить · всегда -Denv
    ↓
SKILL qa-write-test
  слой → стенды → PO/клиент → -Dtest=...
    ↓ факты (2–4 файла)
RAG  po-fluent · po-step · test-negative · cfg-stands
```

Чайник

Кнопка **слева** на 4 этаже. Кипяток ≈ 100 °C. Без RAG приносят чайник с другой кухни.

Автотест на логин

Селекторы в PO, не в *Tests . Тест едет на pipeline / stage / prod — URL из properties. CI: глагол в skill, раннер в ci-github-actions / ci-jenkins .

Rules ON. Прочитай docs/agent-skills/qa-review-ci/SKILL.md и чанки ci-github-actions, test-pyramid, ci-gradle-args. Код не меняй. Не коммить.

ЕЩЁ НЕТ ADR

Агент знает как закрыть 401, но может снова предложить e2e «на всякий». «Почему api, не браузер» — следующий лист.