

Один слой не тянет. Ноль — учебный интернет

Один файл отвечает на один вопрос. Остальные три дыры открыты. **Ничего** (кроме вкладок) — то, что студент получит в чужом репо без пака.

ТОЛЬКО	ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ	ВСЁ РАВНО
Skill	порядок: слой → PO → прогон → DoD	выдуманный селектор / текст · commit · e2e на 401
Rule	не suite, не commit, всегда -Denv	new ChromeDriver() · \$("input") · «Invalid»
RAG	data-testid, submitExpectingError, точный текст	full suite · commit · нет DoD · второй тест на 401
ADR	401 ≠ новый клик; screenshot ≠ слой	ChromeDriver · localhost · testE2e · CSS в *Tests

```
@Test
void testWrongPassword() {
    WebDriver d = new ChromeDriver();
    d.get("http://localhost:9821/login");
    d.findElement(By.cssSelector("input")).sendKeys("user1");
    d.findElement(By.cssSelector("input[type=password]"))
        .sendKeys("wrong");
    d.findElement(By.cssSelector("button")).click();
    assertEquals("Invalid credentials",
        d.findElement(By.className("err")).getText());
}
./gradlew test
git commit -am "add login test"
```

0 слоёв · вкладки открыты

ПОЧЕМУ ТАК, ЕСЛИ КАНОН НА ВКЛАДКЕ

Модель дописывает «как обычно в интернете»: Selenium 3, localhost, полный suite, сама коммитит. Открытый Selenide-тест — намёк, не запрет.

LIVE НА ЗАЧЁТЕ

Один прогон «полного стека» и один прогон «ничего». Пары и одиночки — с листа, иначе занятие съест New Agent.