

Skill — маршрутный лист на одну задачу

Не энциклопедия и не ПДД. Skill отвечает: **когда вызывать, какие шаги, когда считать готовым**. Имя: `qa-<глагол>-<объект>`.

Раннер CI и Sonar — не имя skill, а RAG.

docs/agent-skills/qa-write-test/SKILL.md

КАРКАС

- **When** — триггеры («напиши e2e», «покрой API»)
- **Do not** — CSS в тесте, URL в Java, commit
- **Steps** — слой → стенды → PO → прогон
- **DoD** — чеклист, не «ну вроде ок»
- **RAG (2–4 id)** — факты рядом, не внутри

ПРОМПТ

Rules ON. Прочитай docs/agent-skills/qa-write-test/SKILL.md и чанки `po-fluent`, `po-step`, `test-negative`, `cfg-stands`. Добавь e2e по образцу `LoginTests#shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong`. Укажи `pipeline/stage/prod`. Не коммить.

ЭТО SKILL

- Один глагол, один объект
- Живые команды takeaway
- Один Cline task = один skill

НЕ SKILL

- GitHub vs Jenkins — чанки `ci-*`
- TMS / AllureId — `tms-meta`
- JaCoCo / Sonar — `quality-gates`
- Хост (DNS) ≠ стенд (`qa-run-stand`)

пак курса · тот же список на занятиях 2, 3 и 4

ЗАНЯТИЕ 2

`qa-smoke-debug` `qa-write-test` `qa-review-framework` `qa-run-stand`
`qa-homework-check` `qa-coverage-audit` `qa-pyramid-plan` `qa-bootstrap-framework`

ЗАНЯТИЕ 3

`qa-review-ci` `qa-create-ci` `qa-fix-ci` `qa-run-ci` `qa-stop-ci` `qa-pull-takeaway`
`qa-setup-host` опц.

ЗАНЯТИЕ 4 · ПИРАМИДА

`qa-coverage-audit` → `qa-pyramid-plan` → `qa-write-test`

`qa-make-full-pyramid` — ярус за ярусом уже влитой фичи, потом STOP. Не план и не «один автотест».

`qa-run-ci` ≠ `qa-run-stand` : workflow/build vs Gradle на app.

DO

When · якорь в проекте · RAG id · DoD. После смены skill — новый task.

DON'T

Таблица HTTP-глаголов внутри generic skill (это RAG `crud-http`). Не «почини всё» одним skill.