

Один промпт — четыре слоя

Дальше четыре листа: **что агент пишет без слоя и что — с ним**. Сценарий один. В takeaway канон уже лежит, не выдумываем. Живой опыт с двумя вкладками и абляцией — листы **30–35**.

Покрой неверный пароль на логине. Не коммить.

уже в репо · UI, текст ошибки

```
tests/e2e/LoginTests.java
@Layer("e2e") @Tag("e2e") @Tag("negative")
shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong()

loginPage.openPage()
.typeUsername("user1")
.typePassword("wrongpassword")
.submitExpectingError()
.shouldHaveErrorMessage("Wrong login or password");
```

уже в репо · HTTP 401

```
tests/api/AuthApiTests.java
@Layer("api") @Tag("api")
loginWithInvalidPassword()

POST /api/auth/login
body { user1, wrongpassword }
→ 401 + schemas/error.json
message = "Wrong login or password"
```

если дать промпт «с нуля» — куда ломается

СЛОЙ	БЕЗ НЕГО АГЕНТ	С НИМ	ЛИСТ
Skill	ChromeDriver, CSS в *Tests , нет DoD	qa-write-test : слой → PO → -Dtest=	21
Rule	full suite, commit, localhost в Java	tags e2e, всегда -Denv , не commit	22
RAG	выдумывает testE2e , \$("input")	po-fluent · po-locators · test-negative	23
ADR	второй e2e на JSON 401; @Layer("screenshot")	контракт → api; скрин → slice	24