



RAG: факты с полки, не догадки 7b

Skill говорит «прочитай 2–4 чанка». **Без RAG** модель выдумывает task `testE2e` и `$("#input")`. **С RAG** — `data-testid`, fluent, текст ошибки, стенды.



без чанков · «на глаз»

```
// в LoginTests.java
$("#login").setValue("user1");
$("#pass").setValue("123");
$(".btn-primary").click();
$(".alert").shouldHave(text("Invalid"));

./gradlew testE2e           // такого task нет
open("https://ai-first.autotests.ai/login");
                             // URL не из properties
```



skill назвал чанки · агент их прочитал

```
po-locators    LoginPage:
    $("#[data-testid='login-input']")
    $("#[data-testid='password-input']")
    $("#[data-testid='submit-button']")
    $("#[data-testid='error-message']")

po-fluent      return this / HomePage
test-negative   один текст, @Tag("negative")
cfg-stands     URL из config; user1 есть на
                pipeline / stage / prod
                (wrong password сид не сносит)

ci-gradle-args
    ./gradlew test -Denv=ci -DincludeTags=e2e \
    -Dtest=LoginTests#shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong
```

НЕ RAG

Скармливать всю папку `rag/`. «Прочитай стеллаж» → 7b тонет и снова рисует `testE2e`.

2–4 ID

Для этого промпта: `po-fluent` · `po-locators` · `test-negative` · `cfg-stands`. JSON 401 — ещё `test-api-layer`, это уже развилка ADR (лист 24).