

Две вкладки и один промпт

Сцена занятия: открыты **LoginTests** (успешный логин) и **LoginPage**. TestBase и Gradle — не третья вкладка, агент их «видит» сам. Это **project context**, не слой. Слои включаем со следующего листа.

Добавь автотест на неуспешный логин с неправильным паролем

вкладка 1 · LoginTests.java

```
@Layer("e2e") @Epic("Authentication") @Feature("Login")
class LoginTests extends TestBase {

    @Test @Tag("e2e") @Tag("smoke") @Tag("positive")
    @DisplayName("User is logged in with valid credentials")
    void shouldLoginWithValidCredentials() {
        loginPage.openPage()
            .fillAndSubmitForm("user1", "password1")
            .shouldHaveWelcomeMessage("Welcome, user1!");
    }
}
```

вкладка 2 · LoginPage.java

```
openPage() → LoginPage      open("/login")
fillAndSubmitForm(u, p) → HomePage // только happy path
typeUsername / typePassword → this
submitExpectingError() → this    // ошибка на форме
shouldHaveErrorMessage(msg) → this

локаторы только здесь, data-testid:
login-input · password-input
submit-button · error-message
```

условно · TestBase.java

```
protected LoginPage loginPage = new LoginPage();
Configuration.baseUrl = ConfigReader.resolveWebBaseUrl();
// chrome / remote — из config
// не new ChromeDriver() в тесте
```

условно · build.gradle + прогон

```
test {
    useJUnitPlatform { includeTags из -DincludeTags }
    systemProperty 'env', testEnv // -Denv=
}
// task testE2e — нет

./gradlew test -Denv=ci -DincludeTags=e2e \
-Dtest=LoginTests#<method>
```

ПЕРЕД LIVE

Закомментируй `shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong` — в takeaway метод уже лежит. Иначе skill честно скажет «не дублируй». Промпт на каждом листе 30–35 **один и тот же**.