

ADR — почему выбрали A, а не B

Пишем, когда решение **дорого откатывать**: все этажи закупили один тип чайника. Не пишем: «сегодня Earl Grey» (это промпт) и «поставь JDK 21» (это RAG / rule).

каркас · ≤ 40 строк · docs/adr/NNN-*.md

```
# ADR NNN: короткий заголовок-решение
Статус: предложено | принято | отменено
Контекст: какая развилка (A vs B).
Решение: что выбрали (1–5 пунктов).
Последствия: что теперь нельзя / что стало проще.
RAG: id чанков, которые держат «как», не «почему».
```

ЧАЙНИК

Электрический, не самовар: скорость важнее ритуала. Без ADR стажёр каждый раз спорит «а давайте самовар».

АВТОТЕСТ НА ЛОГИН

401 JSON — слой `api`, не новый e2e-клик. Факт селектора — RAG, не ADR.

005 · screenshot — slice, не слой

Хочется «ярус скриншотов». Пиксельный diff — тот же браузерный сценарий, другой **отбор**.

- `*ScreenshotTests` остаются `@Layer("e2e")`
- Отбор: `@Tag("screenshot")` + `job mock/stage`
- `@Tag("smoke")` — тоже slice, не ярус; `task testE2e` нет

006 · одна заметка, HTTP как RFC

Продукт: одна заметка на пользователя, `/api/note`. Глаголы — как в RFC, таблица статусов — RAG `crud-http`.

Номер 006 — только пак takeaway. Не путать с моногеро ADR 006 (`allurerc`).

DO

Ярус vs slice · Rest Assured vs e2e на 401 · URL только из properties · не копировать монолитный header.

DON'T

Дублировать skill внутри ADR. Не писать ADR на каждый новый тест. Не менять таблицу `@Layer` без ADR.