

Полный стек: как, нельзя, откуда, почему

ADR закрывает спор, который иначе вспыхивает в каждом чате. Занятие 4: пишем ADR и закрываем пирамиду без «е2е на всё».

ADR почему

RAG факты

Rule лимиты

Skill шаги + DoD

Четыре вопроса — четыре файла. Не склеивать в один.

SKILL

qa-coverage-audit → pyramid-plan → write-test

→

RULE

один task = один ярус · не commit

→

RAG

test-pyramid · test-layers · crud-http

→

ADR

005 slice ≠ слой · 006 одна заметка

● ● ●

чайник · полный ответ

Rule не пустой, не без присмотра
Skill вода → кнопка → клик → чашка
RAG кнопка слева, 4 этаж, ~100 °C
ADR электрический, не самовар

● ● ●

wrong password · полный ответ

Rule не full suite; URL не в Java
Skill qa-write-test: слой → P0 → -Dtest
RAG po-fluent · test-negative · test-api-layer
ADR 401 JSON – api, не новый е2е-клик

Rules ON. Прочитай docs/agent-skills/qa-coverage-audit/SKILL.md и rag/test-pyramid.md. Таблица сценариев × ярусы + 3 дыры. Код не меняй. Не коммить.

Ожидание: таблица, не 15 новых е2е. Дальше — отдельный task `qa-pyramid-plan`. Закрывать 401 новым е2е = нарушение ADR и skill плана.