

RAG — факт, не маршрут

Skill говорит *как идти*. RAG — **карточка с полки**: команда, селектор, стенд, контракт. Агент читает **2–4 файла**, которые назвал skill. Не всю папку, не моногеро из ~96 чанков.

простой мир · библиотека

Человек: «Доклад про чайник»

↓

Skill → тема → 2–4 карточки → черновик

RAG → кнопка слева · 100 °C · 4 этаж

«Прочитай весь стеллаж» → 7b тонет и выдумывает task testE2e.

кофемашина · глагол ≠ инструкция

Одна машина, разные **действия**. Не «skill DeLonghi» vs «skill Nespresso».

Что умеет?	qa-review-ci
Поставь и включи	qa-create-ci
Течёт / красный	qa-fix-ci
Ещё чашку / стоп	qa-run-ci / qa-stop-ci
Кнопки, YAML, job	RAG ci-github-actions / ci-jenkins

диета · docs/agent-skills/rag/<id>.md		
КОГДА	ID	НЕ ЭТО
Какой ярус / slice	test-pyramid · test-layers	JaCoCo 100% ≠ пирамида 100%
Пишешь e2e	po-fluent · po-locators · po-step	Селектор в классе *Tests
Стенд и URL	cfg-stands · cfg-env-profile · cfg-base-url	localhost в Java
Контракт HTTP	crud-http	Таблица глаголов в qa-write-test
CI YAML / Gradle	ci-github-actions · ci-gradle-args	Имя skill qa-*github

DO

Skill пишет: «прочитай docs/agent-skills/rag/po-fluent.md ». Один чанк = один id = один файл.

DON'T

Кормить модель всей папкой «на всякий». SSOT паттернов преподавателя — docs/rag/ моногеро; студенту — диета в паке.