

ADR: 401 — не новый e2e, screenshot — не слой

Skill+RAG умеют как кликнуть. ADR фиксирует почему А, не В, иначе каждый чат снова закрывает JSON браузером.

без ADR · «на всякий e2e»

```
// ещё один браузерный тест «на 401»
open("/login"); fill; submit;
$("pre").shouldHave(text("401")); // нет такого UI

// и «ярус скриншотов»
@Layer("screenshot") // ломает пирамиду
class LoginScreenshotTests { ... }

./gradlew testE2e // снова выдумка
```

с ADR · развилка закрыта

```
Контракт 401 JSON
AuthApiTests#loginWithInvalidPassword
@Layer("api") ← RAG test-api-layer

Текст ошибки на форме
LoginTests#shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong
@Layer("e2e") ← это UI-состояние, e2e ок

Скрин логина
LoginScreenshotTests
@Layer("e2e") + @Tag("screenshot") // ADR 005
не @Layer("screenshot")
не task testE2e; smoke — тоже slice
```

НЕ ADR

«В этом тесте опечатка в тексте ошибки» — поправь константу. «Поставь JDK 21» — RAG/rule. Не писать ADR на каждый новый метод LoginTests.

ЭТО ADR

401 не закрываем кликом, если нет UI-состояния. Screenshot = отбор, не ярус. Факт селектора остаётся RAG, не копируется в ADR.