

Praktický test: Integrační tester

O čem to je

Před vámi běží 4 mock služby simulující správu pohovorů a kandidátů. Služby spolu sdílejí data — výstup jedné služby je vstupem další. Vaším úkolem je provolat celý flow od nalezení kandidáta až po ověření jeho hodnocení, a to napříč REST i SOAP rozhraními.

Vyberte si nástroj — **Postman**, **SoapUI** nebo oba.

Časový limit: 60 minut

Služby

Otevřete si dashboard: <http://localhost:4010/dashboard> — najdete tam seznam služeb, přístupové údaje a specifikace (Swagger / WSDL).

#	Služba	Protokol	Zabezpečení	Spec
1	Candidates	REST	Bearer token	/openapi-candidates.yaml
2	Interviews	REST	Bearer token	/openapi-interviews.yaml
3	Interviews	SOAP	WS-Security	/soap?wsdl
4	Evaluations	SOAP	WS-Security	/soap?wsdl

REST — Bearer token

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.CEPS-HUB-INTERVIEW-2026

SOAP — WS-Security UsernameToken

Parametr	Hodnota
Username	ceps-integration
Password	K7x!mQ9pL2wZ

Úloha 1: Najděte kandidáta (Candidates REST) — 10 minut

- Prostudujte Swagger specifikaci služby Candidates.
- Vyhledejte kandidáta podle emailu `petr.svoboda@example.test`.
- Z odpovědi si **uložte jeho id** — budete ho potřebovat v další úloze.

Úloha 2: Vytvořte pohovor (Interviews REST) — 15 minut

- Prostudujte Swagger specifikaci služby Interviews.
- Vytvořte pohovor (`POST /rest/interviews`) — použijte **candidateId** z **úlohy 1**, pozice `Integration Tester`.
- Z odpovědi si **uložte id pohovoru**.
- Změňte status pohovoru na `IN_PROGRESS` (`PATCH /rest/interviews/{id}/status`).
- Vyzkoušejte chybový scénář — zkuste vytvořit pohovor pro neexistujícího kandidáta. Jaký status kód dostanete?

Úloha 3: Ověřte přes SOAP (Interviews SOAP) — 15 minut

1. Prostudujte WSDL definici.
 2. Zavolejte operaci `GetInterview` s `id` pohovoru z úlohy 2. Ověřte, že status je `IN_PROGRESS`.
 3. Vytvořte **další** pohovor přes SOAP (`CreateInterview`) pro **stejného kandidáta** na pozici `SOAP Tester`.
 4. Ověřte, že nově vytvořený pohovor je viditelný přes REST (`GET /rest/interviews/{id}`).
-

Úloha 4: Ohodnoťte pohovor (Evaluations) — 10 minut

1. Ohodnoťte pohovor z úlohy 2 skóre `82` přes REST (`POST /rest/interviews/{id}/evaluate`).
 2. Ověřte výsledek přes SOAP — zavolejte `GetInterview` a zkontrolujte, že `status` je `COMPLETED` a `recommendation` je `HIRE`.
 3. Ohodnoťte pohovor z úlohy 3 skóre `45` a ověřte, že `recommendation` je `NO_HIRE`.
-

Úloha 5: SQL — 10 minut

Na ploše najdete SQLite databázi `sql/interview.db`. Spusťte `sqlite3 sql/interview.db`.

- a) Vypište kandidáty, kteří mají skill `SOAP` na úrovni `expert`.
- b) Kolik pohovorů je v jednotlivých stavech? (`status` , `pocet`)
- c) Vypište kandidáty bez pohovoru.
- d) Pro kandidáty s dokončeným pohovorem vypište průměrné skóre (sestupně).