

GROUP 4: Roles (API 15)

CONVENTIONS

- Response: `{success:bool, data?, message?}`
- Auth: Public (không cần token)
- SQL Server: `@param`
- Comment code: tối thiểu

YÊU CẦU

Đọc code hiện tại (routes, controllers, response format) rồi viết Group 4 theo đúng pattern.

15 • List Roles `GET /api/v1/roles` | Public

Mục đích: Trả về danh sách role hệ thống. Frontend dùng khi hiển thị form đăng ký hoặc Admin gán role.

```
sql

SELECT role_id, role_code, role_name, description
FROM roles
WHERE status = 'ACTIVE'
ORDER BY role_id ASC
```

DB schema:

```
roles: role_id(BIGINT PK), role_code(VARCHAR), role_name(NVARCHAR),
      description(NVARCHAR), is_system_role(BIT), status(ACTIVE|SUSPENDED)
```

4 role hiện có trong seed data:

role_code	role_name
CUSTOMER	Người mua
SELLER	Người bán
ADMIN	Admin
SHIPPER	Vận chuyển

→ 200:

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roles": [
      {"role_id": 1, "role_code": "CUSTOMER", "role_name": "Người mua", "descri"},
      {"role_id": 2, "role_code": "SELLER", "role_name": "Người bán", "descri"},
      {"role_id": 3, "role_code": "ADMIN", "role_name": "Admin", "descri"},
      {"role_id": 4, "role_code": "SHIPPER", "role_name": "Vận chuyển", "descri"}
    ]
  }
}
```

CHECKLIST

- ☐ Route đăng ký vào index router
- ☐ Không cần auth middleware (Public)
- ☐ Chỉ trả role có `status='ACTIVE'`
- ☐ Response format nhất quán với các API đã viết