

[0] ĐỌC CODE TRƯỚC (bắt buộc)

bash

```
find . -type f \( -name "*.js" -o -name "*.ts" \) | grep -v node_modules | sort
cat package.json
cat src/index.js 2>/dev/null || cat src/app.js 2>/dev/null || cat src/server.js
ls src/routes/ && cat src/routes/*.js 2>/dev/null | head -200
cat src/controllers/*.controller.js 2>/dev/null | head -200
cat src/config/db.js 2>/dev/null || cat src/database/connection.js
cat src/utlis/response.js 2>/dev/null || cat src/helpers/response.js
cat src/middlewares/auth.middleware.js 2>/dev/null || cat src/middlewares/auth.js
```

→ Ghi nhớ: framework, ORM/raw-query, response format, auth middleware, file naming convention.

[1] CONVENTIONS (áp dụng toàn bộ)

- **Response:** {success:bool, data?, message?, pagination?}
- **Pagination:** params page(def:1) + limit(def:20) → {current_page, per_page, total_items, total_pages}
- **Auth:** Bearer JWT → req.user = {user_id, roles:string[]}
- **Seller store:** SELECT store_id FROM user_stores WHERE user_id=@uid AND store_member_role='OWNER' AND is_active=1
- **Soft delete:** set deleted_at=SYSUTCDATETIME() hoặc status='INACTIVE'
- **SQL Server:** dùng @param, OFFSET x ROWS FETCH NEXT y ROWS ONLY
- **Comment code:** tối thiểu — chỉ comment logic không tự giải thích được

GROUP 14: Vouchers (49–51)

49 · Check Voucher GET /api/v1/vouchers/check | Customer

Params: code(required), order_amount(required), store_id?

sql

```
SELECT * FROM vouchers
WHERE voucher_code=@code AND status='ACTIVE'
AND starts_at<=SYSUTCDATETIME() AND ends_at>=SYSUTCDATETIME()
AND deleted_at IS NULL
AND (store_id IS NULL OR store_id=@store_id)
```

- Check order_amount >= min_order_amount
- Check usage_limit IS NULL OR used_count < usage_limit
- Check per-customer: COUNT(*) FROM order_vouchers JOIN orders ON... WHERE voucher_id=@vid AND orders.customer_id=@uid

- Tính discount:
 - PERCENT: $\text{MIN}(\text{order_amount} * \text{discount_value}/100, \text{max_discount_amount} ?? \infty)$
 - FIXED: $\text{MIN}(\text{discount_value}, \text{order_amount})$

→ **200**: {valid:true, voucher_code, discount_type, discount_value, discount_amount} → **200**: {valid:false, message:"lý do cụ thể"}

50 · Create Voucher **POST** /api/v1/vouchers | Admin, Seller

Body: {voucher_code, voucher_name, discount_type(PERCENT|FIXED), discount_value, max_discount_amount?, min_order_amount?, usage_limit?, usage_limit_per_customer?, starts_at, ends_at, store_id?}

- Seller: store_id bắt buộc phải là store của họ (không tạo được platform-wide)
- Admin: store_id=NULL = platform-wide
- Validate: ends_at > starts_at; PERCENT: discount_value <= 100

→ **201**: voucher object | **409** code trùng

51 · Update Voucher Status **PATCH** /api/v1/vouchers/:id | Admin, Seller

Body: {status(ACTIVE|INACTIVE|SUSPENDED)}

- Seller chỉ update voucher của store mình; Admin update tất cả

→ **200**: {voucher_id, status} | **403** | **404**

CHECKLIST:

- [] Tất cả 3 route (49-51) đăng ký đúng router.
- [] Auth middleware rành mạch: 'Customer' (49); 'Admin' hoặc 'Seller' (50, 51).
- [] Logic giảm giá hoạt động đúng (Tính toán PERCENT hoặc FIXED) ở API 49.
- [] Logic phân quyền Voucher cấp Store (Seller) và cấp Platform (Admin) ở API 50.
- [] Partial update: API 51 chỉ cập nhật status.
- [] Parameterized query.
- [] Response format nhất quán.