

[0] ĐỌC CODE TRƯỚC (bắt buộc)

bash

```
find . -type f \( -name "*.js" -o -name "*.ts" \) | grep -v node_modules | sort
cat package.json
cat src/index.js 2>/dev/null || cat src/app.js 2>/dev/null || cat src/server.js
ls src/routes/ && cat src/routes/*.js 2>/dev/null | head -200
cat src/controllers/*.controller.js 2>/dev/null | head -200
cat src/config/db.js 2>/dev/null || cat src/database/connection.js
cat src/utils/response.js 2>/dev/null || cat src/helpers/response.js
cat src/middlewares/auth.middleware.js 2>/dev/null || cat src/middlewares/auth.js
```

→ Ghi nhớ: framework, ORM/raw-query, response format, auth middleware, file naming convention.

[1] CONVENTIONS (áp dụng toàn bộ)

- **Response:** {success:bool, data?, message?, pagination?}
- **Pagination:** params page(def:1) + limit(def:20) → {current_page, per_page, total_items, total_pages}
- **Auth:** Bearer JWT → req.user = {user_id, roles:string[]}
- **Seller store:** SELECT store_id FROM user_stores WHERE user_id=@uid AND store_member_role='OWNER' AND is_active=1
- **Soft delete:** set deleted_at=SYSUTCDATETIME() hoặc status='INACTIVE'
- **SQL Server:** dùng @param, OFFSET x ROWS FETCH NEXT y ROWS ONLY
- **Comment code:** tối thiểu — chỉ comment logic không tự giải thích được

GROUP 7: Products – Seller (21–24)

Auth: Seller | Verify product thuộc store mình trước khi sửa/xóa

21 · Create Product **POST** /api/v1/products

Body: {category_id, sku, product_name, description?, price, stock_quantity?, image_urls?:[]}

- store_id từ token, không nhận từ body
- slug = slugify(product_name) + - + nanoid(6)
- Check sku unique per store: WHERE store_id=@sid AND sku=@sku
- INSERT product → INSERT product_images (index 0: is_primary=1) → UPDATE stores SET total_products+=1

→ **201**: {product_id, product_name, slug, price, stock_quantity, status, images[] } → **409** SKU trùng | **400** validation

22 · Update Product **PATCH** /api/v1/products/:id

Body (partial): {category_id?, product_name?, description?, price?, stock_quantity?, status?(ACTIVE|INACTIVE)}

- Partial update: chỉ SET field được gửi
- Đổi product_name → cập nhật slug mới
- UPDATE products SET updated_at=SYSUTCDATETIME()

→ **200**: product object | **403** không phải owner | **404**

23 · Delete Product **DELETE** /api/v1/products/:id

- UPDATE products SET status='INACTIVE', deleted_at=SYSUTCDATETIME()
- UPDATE stores SET total_products = total_products-1 WHERE total_products > 0

→ **200**: {message:"Đã ẩn sản phẩm"} | **403** | **404**

24 · Get My Store Products **GET** /api/v1/seller/products

Params: status?, keyword?, page, limit

sql

```
SELECT ... FROM products
WHERE store_id=@sid AND deleted_at IS NULL
[AND status=@s] [AND product_name LIKE @kw]
ORDER BY created_at DESC
```

→ **200**: {products[], pagination}

CHECKLIST:

- [] Tất cả 4 route (21-24) đăng ký đúng index router.
- [] Auth middleware đúng role 'Seller' cho từng API.
- [] Xác minh quyền sở hữu: Sản phẩm thuộc về cửa hàng của người bán trước khi Cập nhật/Xóa.
- [] Parameterized query (không nối chuỗi SQL, dùng @param cho SQL Server).
- [] Partial update (Cập nhật một phần): API 22 chỉ SET các field có trong request body.
- [] Response format (Thành công/Lỗi) nhất quán với Quy định Nhóm 1-6.

