參數與規格	
供電電壓: 2.8 ~ 5.5V DC	表面硬度: ≥6H (鋼化玻璃面板), ≥3H (PET 面板)
輸入方式: 電容筆 或 手指	壽命: 點擊、劃線 ≥2 億次
觸控反應時間: 5 ~ 15ms	操作壓力: 感應式，無需操作壓力
解析度: 最大 4096 x 4096	工作溫度: -40°C ~ +85°C
觸點數量: 最大 10 點觸控 (依 IC 型號而定)	儲存溫度: -40°C ~ +90°C
蓋板種類: 普通玻璃、鋼化玻璃、PC 板、壓克力板、PET	玻璃厚度: 0.55 / 0.7 / 1.1 / 1.8 / 2.0 / 3.0mm PET 厚度: 0.188mm, 0.25mm PC 板、壓克力板: 依客戶應用、指定
Sensor 玻璃可做厚度: 0.55 / 0.7 / 1.1mm Sensor Film 厚度: 0.125mm	OCA 厚度: 0.125 / 0.175 / 0.25mm LOCA 厚度: 0.15mm
支持的作業系統: Android、Linux、Win7、Win8、WinCE...etc	通信協定種類: USB、I^2C、RS232
通信電壓: 1.8V、3.3V、5V	工作電流: 2.5 ~ 14mA
睡眠電流: <0.2mA	抗干擾能力(整機打靜電測試) 接觸放電: ±12kV 空氣放電: ±25kV
光學參數: 透光率 ≥90%、霧化度 ≤3% 、清晰度 ≥98%	