



第 81 课时

今雨新知 (地址与指针)

今雨新知 (地址与指针)

指针、类



一天，小风想把从年年家借来的书还给他，但是年年不在家，于是把书放在了书架第3层的最右边，并写了一张纸条放在桌上，上面写着：我还你的书放在书架第3层最右边。当年年回来后，看到纸条就知道书在哪了。

这张纸条有什么用呢？它就相当于是一个指针，上面的内容不是书本身，而是书的位置，年年通过纸条（指针）找到了书。



今雨新知——地址与指针

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,*p;
    a=10;
    p=&a;
    cout<<*p<<endl;
    return 0;
}
```

“*p”“&a” 是什么意思啊？



```
int a,*p;
```

```
a=10;
```

```
p=&a;
```



别急，让我来解释一下吧。

值	10				101			
变量	变量 a				指针变量 p			
地址	101	102	103	104	105	106	107	108

取地址操作符

&

指针操作符

*

*p

```
cout<<*p;
```



你稍微记一下


课后作业

1、选择题

设有定义语句：int x,*p=&x; 则下列表达式中错误的是 ()。

- A. *(&a)
- B. &(*x)
- C. &(*p)
- D. *(&p)

我是村里唯一的程序员



课后作业


2、阅读程序写结果。

输出:_____

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int c1,*p1;
    c1='A';
    p1=&c1;
    (*p1)++;
    cout<<(char)c1<<endl;
    return 0;
}
```

我是村里唯一的程序员



课后作业


3、完善程序。

用指针输出 1-100 之间的整数。

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i,*p;
    p=_____ ;
    for(*p=1;*p<=100;(*p)++)
        cout<<_____<<endl;
    return 0;
}
```

我是村里唯一的程序员



下课啦！

