



第 11 课时

古埃及金字塔

古埃及金字塔——单精度实数 float



金字塔的底是正方形，四边是由四个大小相等的等腰三角形构成，试编一程序，输入底和高，输出三角形的面积。



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,h,s;
    cout<<"a,h=";
    cin>>a>>h;
    s=a*h/2;
    cout<<"s="<<s<<endl;
    return 0;
}
```

```
a,h=3 5
s=7
```

容我思考思
考



单精度实数

float

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,h;
    float s;
    cout<<"a,h=";
    cin>>a>>h;
    s=a*h/2.0;
    cout<<"s="<<s<<endl;
    return 0;
}
```

$s = a * h / 2;$

$s = a * h / 2.0;$

重点来了 快认真听



编程小词典

– **float** 实数、浮点数

记住了啊



课后作业

1、选择题

世界著名计算机学家、中国科学院院士姚期智因在计算机理论方面的基础性贡献，2000年获得美国计算机学会颁发的（ ）。

- A. 金鸡奖
- B. 诺贝尔奖
- C. 菲尔兹奖
- D. 图灵奖

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ans;
    float n;
    cin>>n;
    n*=100;
    n+=0.5;
    ans=n;
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

输入：0.628

输出：_____

ans	n



值得思考

课后作业

3、完善程序。

明明非常喜欢喝妈妈煮的糖水，但糖吃多了会影响健康。现在有含糖 20% 的糖水 15 克，问再加多少水，糖水含糖量会变为

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float tang, shui, tangshui;
    tang=15*0.2; // 先求出糖多少克，加水后糖不变
    tangshui=tang/0.15;
    shui=_____；
    cout<<" 应加水："<<_____.
    return 0;
}
```

1

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦！

