

# Một số lệnh cron jobs chạy trên server

Thông thường 1 cron job có 2 phần: phần thời gian thực thi và phần lệnh thực thi script.

- Phần thời gian thực thi: bao gồm 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 thuộc tính.



- Phần lệnh thực thi script bao gồm 3 phần chính: lệnh chạy script, đường dẫn tới script và phần xử lý đầu ra của script.

VD: `/usr/bin/php -q /home/kh1rca3up2dw/public_html/cron.php >/dev/null`

`/usr/bin/php -q` : là lệnh thực thi script.

`/home/kh1rca3up2dw/public_html/cron.php` : là đường dẫn tới script.

`>/dev/null` : phần xử lý đầu ra của script.

## 1. Cron job cập nhật tự động các văn bản pháp luật

```
wget -q -O - http://trolyao.org/randomCronJobsUpdatePackageVanBan >/dev/null 2>&1
```

- Thời gian thực thi script này là 5 phút 1 lần ( `*/* * * * *` ).

## 2. Cron job cập nhật tự động các gói thầu

```
wget -q -O - http://trolyao.org/randomCronJobsUpdatePackage >/dev/null 2>&1
```

- Thời gian thực thi script này là 5 phút 1 lần ( `*/* * * * *` ).

## 3. Cron job tự động gửi email các văn bản có liên quan đến từ khóa của người dùng

```
wget -q -O - http://trolyao.org/sendEmailVanBanToAllUsers >/dev/null 2>&1
```

- Thời gian thực thi script này là vào 17 giờ 30 hằng ngày ( `30 17 * * *` ).

## 4. Cron job tự động gửi email các gói thầu có liên quan đến từ khóa của người dùng

```
wget -q -O - http://trolyao.org/sendEmailGoiThauToAllUsers >/dev/null 2>&1
```

- Thời gian thực thi script này là vào 17 giờ 30 hằng ngày ( `30 17 * * *` ).