

PERSISTENCIA Y RESPALDOS IMPLEMENTADOS






Mueblería La Económica

Fecha: 9 de octubre de 2025

Estado:  IMPLEMENTADO Y LISTO






Objetivo Alcanzado

Se ha implementado un **sistema completo de persistencia de datos y respaldos automáticos** que garantiza:

-  **Los datos NO se pierden en cada deploy**
 -  **Respaldos automáticos configurables**
 -  **Seed inteligente que NO elimina datos existentes**
 -  **Sistema de restauración de emergencia**
 -  **Validación automática de configuración**
-

Archivos Creados

Scripts de Operación

1. **validate-persistence.sh** 
 - Verifica toda la configuración de persistencia
 - Muestra estado de volúmenes y base de datos
 - Valida backups y scripts
2. **run-seed-safe.sh** 
 - Ejecuta el seed inteligente en producción
 - NO elimina datos existentes
 - Solo crea usuarios esenciales si faltan
3. **backup-database.sh** 
 - Crea respaldos manuales
 - Compresión automática (GZIP)
 - Rotación de respaldos (mantiene últimos 30)
4. **restore-database.sh** 
 - Restaura desde cualquier respaldo
 - Interfaz interactiva
 - Confirmación de seguridad
5. **cron-backup.sh** 
 - Configura respaldos automáticos

- 4 opciones de frecuencia predefinidas
- Opción personalizada

Código

1. `app/scripts/seed-safe.ts` ✓
 - Seed inteligente para producción
 - Solo inserta si no existe
 - Preserva TODOS los datos existentes

Documentación

1. `PERSISTENCIA-Y-RESPALDOS.md` ✓ (+ PDF)
 - Documentación técnica completa
 - Guía de solución de problemas
 - Explicación detallada de cada componente
2. `GUIA-RAPIDA-PERSISTENCIA.md` ✓ (+ PDF)
 - Comandos esenciales
 - Flujos de trabajo recomendados
 - FAQ

Configuración

1. `.gitignore` ✓ (actualizado)
 - Excluye respaldos del repositorio
 - Excluye logs y archivos temporales
 - Mantiene el repositorio limpio



Validación de la Imagen

Basándose en la imagen que compartiste (`laeco.jpg`), confirmo:



Configuración Correcta Detectada

```
VOLUME:
  Nombre: laeconomica-postgres-data
  Path: /var/lib/postgresql/data
  Tipo: Volume
```

Estado: ✓ **CORRECTO**

- El volumen está configurado correctamente
- Los datos se almacenan en un volumen persistente de Docker
- Los datos NO se perderán en cada deploy



Tu Configuración

En tu `docker-compose.yml` :

```
postgres:
  volumes:
    - postgres_data:/var/lib/postgresql/data # ✓ CORRECTO
```




Esto garantiza que **todos los datos de PostgreSQL persisten** entre reinicios y deploys.

Primeros Pasos

1. Validar Configuración

```
cd /home/ubuntu/muebleria_la_economica
./validate-persistence.sh
```

Resultado esperado:

-  Configuración de volumen verificada
-  Scripts disponibles
-  Todo listo para usar




2. Ejecutar Seed Seguro (Primera Vez)

```
./run-seed-safe.sh
```

Esto creará:

- 4 usuarios esenciales (admin, gestor, cobrador, reportes)
- 2 plantillas de ticket

NO afectará:

-  Clientes existentes
-  Pagos existentes
-  Datos de producción

3. Crear Primer Respaldo

```
./backup-database.sh
```

Resultado: Respaldo en `backups/backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.sql.gz`

4. Configurar Respaldos Automáticos

```
./cron-backup.sh
```

Recomendación: Opción 1 (Diario a las 2:00 AM) para empezar.

Documentos de Referencia

Para Uso Diario

GUIA-RAPIDA-PERSISTENCIA.md

- Comandos esenciales
- Flujos de trabajo
- FAQ

Para Referencia Técnica

PERSISTENCIA-Y-RESPALDOS.md

- Documentación completa
- Solución de problemas
- Arquitectura del sistema


Para Ver Usuarios Creados

list-seed-resources.sh

- Lista de usuarios con contraseñas
- Roles y permisos

Usuarios Esenciales Creados

Usuario	Email	Contraseña	Rol
Admin	ad-min@economica.local	admin123	admin
Gestor	gestor@economica.local	gestor123	gestor_cobranza
Cobrador	co-brador@economica.local	cobrador123	cobrador
Reportes	repor-tes@economica.local	reportes123	reporte_cobranza

 **IMPORTANTE:** Cambia estas contraseñas después del primer login.

Diferencias Clave: Seed Original vs. Seed Seguro

Seed Original (scripts/seed.ts)

```
// PELIGRO: Elimina TODOS los datos
await prisma.pago.deleteMany();
await prisma.cliente.deleteMany();
await prisma.user.deleteMany();

// Luego crea datos de demo
```

Uso: Solo en desarrollo local o para resetear base de datos.

✓ Seed Seguro (scripts/seed-safe.ts)

```
// Verifica si hay datos
const userCount = await prisma.user.count();

// Solo crea si no existen
await prisma.user.upsert({
  where: { email: 'admin@economica.local' },
  update: {}, // No actualiza si existe
  create: { ... } // Solo crea si no existe
});
```

Uso: Producción, deploys, cualquier momento.



Casos de Uso Comunes

Caso 1: Primer Deploy en Producción

```
# 1. Validar
./validate-persistence.sh

# 2. Iniciar servicios
docker compose up -d

# 3. Crear usuarios esenciales
./run-seed-safe.sh

# 4. Primer respaldo
./backup-database.sh

# 5. Configurar respaldos automáticos
./cron-backup.sh
```

Caso 2: Deploy Subsecuente

```
# 1. Respaldo preventivo
./backup-database.sh

# 2. Deploy
docker compose up -d --build

# 3. Verificar (opcional)
./validate-persistence.sh
```

Caso 3: Algo Salió Mal

```
# 1. Detener servicios
docker compose down

# 2. Restaurar
./restore-database.sh
# Seleccionar respaldo reciente

# 3. Reiniciar
docker compose up -d
```

Caso 4: Migración de Base de Datos

```
# 1. Respaldo crítico
./backup-database.sh

# 2. Ejecutar migración de Prisma
docker compose exec app npx prisma migrate deploy

# 3. Verificar
./validate-persistence.sh
```

Configuración de Respaldos Recomendada

Por Tamaño de Operación

Tipo de Operación	Frecuencia Recomendada	Comando
Pequeña (< 50 transacciones/día)	Diario (2:00 AM)	<code>./cron-backup.sh</code> → Opción 1
Mediana (50-200 transacciones/día)	Cada 12 horas	<code>./cron-backup.sh</code> → Opción 2
Grande (> 200 transacciones/día)	Cada 6 horas	<code>./cron-backup.sh</code> → Opción 3
Crítica	Cada 3 horas	<code>./cron-backup.sh</code> → Opción 4 → <code>0 */3 * * *</code>

Estructura de Directorios

```

muebleria_la_economica/
├── app/
│   └── scripts/
│       ├── seed.ts           # ❌ NO usar en producción
│       └── seed-safe.ts      # ✅ Usar en producción
├── backups/                  # Se crea automáticamente
│   ├── backup_2025-10-09_*.sql.gz
│   ├── latest.sql.gz        # Enlace al último
│   └── backup.log           # Log de respaldos automáticos
├── backup-database.sh        # Crear respaldo
├── restore-database.sh       # Restaurar respaldo
├── run-seed-safe.sh          # Ejecutar seed seguro
├── cron-backup.sh            # Configurar automáticos
├── validate-persistence.sh   # Validar configuración
├── PERSISTENCIA-Y-RESPALDOS.md # Doc completa
└── GUIA-RAPIDA-PERSISTENCIA.md # Guía rápida
  
```

Estado del Repositorio GitHub

✅ Todos los cambios subidos exitosamente

Commit: ✨ Sistema completo de persistencia y respaldos
 Branch: main
 Archivos: 11 archivos creados/modificados
 Líneas: +1443 -19

Ver en GitHub: <https://github.com/qhosting/muebleria-la-economica>

✅ Checklist de Implementación

- [x] Volumen persistente configurado en `docker-compose.yml`
- [x] Seed inteligente creado (`seed-safe.ts`)
- [x] Script de respaldo manual (`backup-database.sh`)
- [x] Script de restauración (`restore-database.sh`)
- [x] Script de seed seguro (`run-seed-safe.sh`)
- [x] Configuración de cron (`cron-backup.sh`)
- [x] Validación de persistencia (`validate-persistence.sh`)
- [x] Documentación completa
- [x] Guía rápida de uso
- [x] `.gitignore` actualizado
- [x] Todo subido a GitHub

Para Aprender Más

Comandos Docker para Volúmenes

```
# Ver todos los volúmenes
docker volume ls

# Inspeccionar un volumen
docker volume inspect muebleria_la_economica_postgres_data

# Ver uso de espacio
docker system df -v
```

Verificar Datos en la Base de Datos

```
# Conectarse a PostgreSQL
docker compose exec postgres psql -U postgres -d muebleria_db

# Contar registros
SELECT 'Usuarios' as tabla, COUNT(*) FROM "User";
SELECT 'Clientes' as tabla, COUNT(*) FROM "Cliente";
SELECT 'Pagos' as tabla, COUNT(*) FROM "Pago";
```

Contacto de Emergencia

Si necesitas ayuda:

1. Revisa `GUIA-RAPIDA-PERSISTENCIA.md` para problemas comunes
 2. Ejecuta `./validate-persistence.sh` para diagnóstico
 3. Verifica logs: `docker compose logs -f postgres`
 4. Revisa `PERSISTENCIA-Y-RESPALDOS.md` para solución de problemas
-


Resultado Final

Lo Que Tenías Antes

- ❌ Datos se perdían en cada deploy
- ❌ Seed eliminaba información de producción
- ❌ Sin sistema de respaldos
- ❌ Sin forma de recuperar datos

Lo Que Tienes Ahora

- ✅ Datos persisten en volúmenes de Docker
- ✅ Seed inteligente preserva datos existentes
- ✅ Respaldos automáticos configurables
- ✅ Sistema de restauración de emergencia
- ✅ Validación automática de configuración
- ✅ Documentación completa

-  Scripts listos para usar

Próximos Pasos Sugeridos

1. Ahora Mismo:

```
bash
./validate-persistence.sh
```

2. Antes del Próximo Deploy:

```
bash
./backup-database.sh
./cron-backup.sh
```

3. En Tu Próximo Deploy:

- Los datos persistirán automáticamente
- Solo ejecuta `./run-seed-safe.sh` si necesitas usuarios esenciales
- Verifica con `./validate-persistence.sh` después del deploy

4. Semanalmente:

- Revisa `ls -lh backups/` para ver los respaldos
- Prueba restaurar un respaldo en desarrollo
- Verifica `tail -f backups/backup.log`

¡Tu sistema de persistencia está completo y listo para producción! 🎉

Documentado por: DeepAgent

Proyecto: Mueblería La Económica

Versión: 1.0.0

Fecha: 9 de octubre de 2025
