

## 项目接口文档

初稿	mil0	日期	2020/07/03
审核	Darren	日期	2022/02/22
版本	v1. 21	备注	无

测试: <https://getman.cn/>

Md5 在线生成: <https://www.cmd5.com/>

Json 在线校验: <https://www.bejson.com/json/format/>

以下测试接口中涉及的 MD5 值都是 123456 的 MD5 值。

### 1. 注册

注册是一个简单的 HTTP 接口, 根据用户输入的注册信息, 创建一个新的用户。

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/reg
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
email	邮箱	必须符合 email 规范	可选	无
firstPwd	密码	md5 加密后的值	必填	无
nickName	用户昵称	不能超过 32 个字符	必填	无
phone	手机号码	不能超过 16 个字符	可选	无
userName	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无

## 返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败 2: 用户存在

## 服务示例

### 调用接口

http://42.194.128.13/api/reg

### 参数

```
{  
  "email": "472251823@qq.com",  
  "firstPwd": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "nickName": "lucky",  
  "phone": "18612345678",  
  "userName": "qingfu"  
}
```

### 返回结果

```
{  
  "code": 0  
}
```

## 2. 登录

登录，根据用户输入的登录信息，登录进入到后台系统。

### 请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/login
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

### 请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
pwd	密码	md5 加密后的值	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败
token	令牌	每次登录后，生成的 token 不一样，后续其他接口请求时，需要带上 token。

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/login

参数

```
{  
  "pwd": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",  
  "user": "qingfu"  
}
```

返回结果

```
{  
  "code": 0,  
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446"  
}
```

### 3. 获取用户文件数量

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=count
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	token	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 验证成功 1: 验证失败
total	文件数量	

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=count

参数

```
{  
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",  
  "user": "qingfu"  
}
```

返回结果

```
{  
  "total": 1,  
  "code": 0  
}
```

如果没有文件则返回{"code": 0, "total": 0}。

## 4. 获取用户文件信息

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=normal
请求方式	POST

HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
count	文件个数	文件个数需大于 0	必填	无
start	开始位置		必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
files	文件结果集	"code": 0 正常，1 失败 "count": 返回的当前文件数量，比如 2 "total": 个人文件总共的数量 "user": 用户名称， "md5": md5 值， "create_time": 创建时间， "file_name": 文件名， "share_status": 共享状态, 0 为没有共享， 1 为共享 "pv": 文件下载量，下载一次加 1 "url": URL， "size": 文件大小， "type": 文件类型

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=normal

参数

```
{
  "count": 2,
  "start": 0,
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",
  "user": "qingfu"
}
```

---

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 2, // 如果为 0 则不需要解析 files
  "total": 2, 个人文件总共的数量
  "files": [
    {
      "user": "qingfu",
      "md5": "6c5fa2864bb264c91167258b3e478fa0",
      "create_time": "2021-05-15 11:31:00",
      "file_name": "Qt5Svg.dll",
      "share_status": 0,
      "pv": 1,
      "url":
        "http://42.194.128.13:80/group1/M00/00/00/eBuDxWCfQHSATopyAAV8AJV_1mw866.dll",
      "size": 359424,
      "type": "dll"
    },
    {
      "user": "qingfu",
      "md5": "c32b5d82be3d2fcec96de06e81f87814",
      "create_time": "2021-05-15 11:33:04",
      "file_name": "1.png",
      "share_status": 0,
      "pv": 0,
      "url":
        "http://42.194.128.13:80/group1/M00/00/00/eBuDxWCfQPCAapRFAACtu7ei -
        L0000.png",
      "size": 44475,
      "type": "png"
    }
  ]
}
```

文件数量为 0 的场景{ "code": 0, "count": 0 }

## 5. 按下载量升序

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=pvasc
-----	--

请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

#### 请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
count	数量		必填	无
start	开始位置		必填	无

#### 返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
files	文件结果集	"code": 0 正常, 1 失败, "count": 返回的当前文件数量, 比如 2 "total": 个人文件总共的数量 "user": 用户名称, "md5": md5 值, "create_time": 创建时间, "file_name": 文件名, "share_status": 共享状态, 0 为没有共享, 1 为共享 "pv": 文件下载量, 下载一次加 1 "url": URL, "size": 文件大小, "type": 文件类型

#### 服务示例

##### 调用接口

<http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=pvasc>

##### 参数

```
{  
  "count": 1,  
  "start": 0,  
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",  
  "user": "qingfu"
```

```
}
返回结果
{
  "code": 0,
  "count": 2, // 如果为 0 则不需要解析 files
  "total": 2, 个人文件总共的数量
  "files": [{
    "user": "qingfu",
    "md5": "a89390d867d5da18c8b1a95908d7c653",
    "create_time": "2020-07-04 14:26:41",
    "file_name": "ui_buttongroup.h",
    "share_status": 1,
    "pv": 0,
    "url":
    "http://172.16.0.15:80/group1/M00/00/00/rBAAD18AISGAP6QrAAACRhizVvQ79062.h",
    "size": 582,
    "type": "h"
  }]
}
```

## 6. 按下载量降序

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=pvdesc
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
count	数量		必填	无
start	开始位置		必填	无



## 返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
files	文件结果集	"code": 0 正常, 1 失败, "count": 返回的文件数量, 比如 2 "total": 个人文件总共的数量 "user": 用户名称, "md5": md5 值, "create_time": 创建时间, "file_name": 文件名, "share_status": 共享状态, 0 为没有共享, 1 为共享 "pv": 文件下载量, 下载一次加 1 "url": URL, "size": 文件大小, "type": 文件类型

## 服务示例

### 调用接口

http://42.194.128.13/api/myfiles?cmd=pvdesc

### 参数

```
{  
  "count": 1,  
  "start": 0,  
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",  
  "user": "qingfu"  
}
```

### 返回结果

```
{  
  "code": 0,  
  "count": 2, // 如果为 0 则不需要解析 files  
  "total": 2, 个人文件总共的数量  
  "files": [{  
    "user": "qingfu",  
    "md5": "a89390d867d5da18c8b1a95908d7c653",  
    "create_time": "2020-07-04 14:26:41",  
    "file_name": "ui_buttongroup.h",  
    "share_status": 1,  
    "pv": 0,  
    "url":  
    "http://172.16.0.15:80/group1/M00/00/00/rBAAD18AISGAP6QrAAACRhizVvQ79062.h",  
    "size": 582,  
    "type": "h"
```

```
}]  
}
```

## 7. 获取共享列表数量

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/sharefiles?cmd=count
请求方式	GET
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数

无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果码	0: 正常; 1: 失败
total	总数量	

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/sharefiles?cmd=count

参数

返回结果

```
{  
  "code": 0,  
  "total": 1  
}
```

## 8. 获取共享列表文件

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/sharefiles?cmd=normal
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
count	数量		必填	无
start	开始位置		必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
files	文件结果集	"code": 0: 正常; 1: 失败 "count": 2, // 分页返回数量, 如果为 0 则不需要解析 files "total": 2, 总的文件数量 "user": 用户名称, "md5": md5 值, "create_time": 创建时间, "file_name": 文件名, "share_status": 共享状态, 0 为没有共享, 1 为共享 "pv": 文件下载量, 下载一次加 1 "url": URL, "size": 文件大小, "type": 文件类型

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/sharefiles?cmd=normal

参数

{

```
"count": 1,
"start": 0
}
返回结果
{
"code": 0,
"count": 1, // 如果为 0 则不需要解析 files
"total": 2, 总的文件数量
"files": [{
"user": "qingfu",
"md5": "602fdf30db2aacf517badf4565124f51",
"file_name": "Makefile",
"share_status": 1,
"pv": 0,
"create_time": "2020-07-03 23:41:15",
"url": "http://172.16.0.15:80/group1/M00/00/00/rBAAD17_Jn6AM-
iuAACBBC5AIsc2532509",
"size": 33028,
"type": "null"
}]
}
```

## 9. 分享文件

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/dealfile?cmd=share
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无

md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败 3: 别人已经分享此文件 4: token 验证失败

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/dealfile?cmd=pv

参数

```
{
  "filename": "Makefile",
  "md5": "602fdf30db2aacf517badf4565124f51",
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",
  "user": "qingfu"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

## 10. 删除文件

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/dealfile?cmd=del
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/dealfile?cmd=del

参数

```
{
  "filename": "Makefile",
  "md5": "602fdf30db2aacf517badf4565124f51",
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",
  "user": "qingfu"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

## 11. 我的文件下载标志处理

是用来更新指定文件的下载量，每次成功下载一个文件成功后，调用该接口更新对应文件的 pv 值。

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/dealfile?cmd=pv
请求方式	POST

HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/dealfile?cmd=pv

参数

```
{
  "filename": "object_script.0voiceCloudDisk.Debug",
  "md5": "4d41f1670e561265d08d8900a5b33550",
  "token": "82b363791cc123e9a50d0fbf60412652",
  "user": "qingfu"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

## 12. 取消分享文件

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/dealsharefile?cmd=cancel
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/dealsharefile?cmd=cancel

参数

```
{
  "filename": "ui_buttongroup.h",
  "md5": "a89390d867d5da18c8b1a95908d7c653",
  "user": "qingfu"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

## 13. 转存文件

请求 URL



URL	http://42.194.128.13/api/dealsharefile?cmd=save
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败 5: 文件已存在

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/dealsharefile?cmd=save

参数

```
{
  "filename": "ui_buttongroup.h",
  "md5": "a89390d867d5da18c8b1a95908d7c653",
  "user": "King"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

## 14. 共享文件下载标志处理

即是共享文件下载成功后，发该 url 的请求，该文件下载次数+1.

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/dealsharefile?cmd=pv
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/dealsharefile?cmd=pv

参数

```
{
  "filename": "ui_buttongroup.h",
  "md5": "a89390d867d5da18c8b1a95908d7c653",
  "user": "qingfu"
}
```

返回结果

```
{
```

```
"code": 0  
}
```

## 15. 下载榜

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/sharefiles?cmd=pvdesc
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
count	数量		必填	无
start	开始位置		必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
files	文件结果集	"filename": 文件名, "pv": 文件下载量, 下载一次加 1
code	返回码	0: 正常; 1: 失败
cout	分页文件数量	比如 1, 如果为 0 则不需要解析 files
total	总文件数量	比如 2

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/sharefiles?cmd=pvdesc

参数

```
{  
  "count": 1,
```

```
"start": 0
}
返回结果
{
"code": 0,
  "count": 1,
  "total": 2,
"files": [{
"filename": "ui_buttongroup.h",
"pv": 0
}]
}
```

## 16. md5

秒传文件。

上传文件的时候：

- 先调用 md5 接口判断服务器是否有该文件，如果 md 调用成功，则说明服务器已经存在该文件，客户端不需要再去调用 upload 接口上传文件。
- 如果不成功则客户端继续调用 upload 接口上传文件。

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/md5
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
md5	md5 值	不能超过 32 个字符	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 秒传成功 1: 秒传失败 5: 文件已存在 4: token 校验失败

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/md5

参数

```
{  
  "fileName": "ui_buttongroup.h",  
  "md5": "a89390d867d5da18c8b1a95908d7c653",  
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",  
  "user": "qingfu"  
}
```

返回结果

```
{  
  "code": 0  
}
```

17. upload

上传文件

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/upload
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/octet-stream

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
-----	----	------	------	-----

token	密码	md5 加密后的值	必填	无
-------	----	-----------	----	---

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 上传成功 1: 上传失败

服务示例 (需要在文件内容前按格式填充 user, filename, md5, size)

调用接口

http://42.194.128.13/api/upload

参数

```
-----WebKitFormBoundarynHRBTfOUv<p3Tewg
Content-Disposition: form-data; user="qingfu" filename="main.cpp"
md5="5f2a390a60cb3d51355469fea61efa0b" size=198
Content-Type: application/octet-stream
```

```
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
#include "login.h"
```

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);
    Login w;
    w.show();

    return a.exec();
}
```

```
-----WebKitFormBoundarynHRBTfOUv<p3Tewg
```

返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

接口成功处理时统一返回结果

```
{
  "code": 0
}
```

接口未处理成功时 返回非 0 状态码

```
{
  "code": 1
}
```

18 图床功能

图传

17.1 请求图片分享

URL	http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=share
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌	同上	必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
md5	md5 值	md5 加密后的值	必填	无
filename	文件名称	不能超过 128 个字符	必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败 4: token 验证失败
urlmd5	分享图片的标识	取消分享时也要该标识

服务示例

---

调用接口

http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=share

参数

```
{
  "filename": "Makefile",
  "md5": "602fdf30db2aacf517badf4565124f51",
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",
  "user": "qingfu"
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "urlmd5": "602fdf30db2aacf517badf4565121234"
}
```

## 如何使用

1. 访问链接: <http://42.194.128.13/api/share?urlmd5=602fdf30db2aacf517badf4565121234>, 该访问链接由 web 服务器提供。

(2) 访问链接的 web 向 后台服务器请求图片下载地址  
请求接口 <http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=browse>

请求格式

```
{
  "urlmd5": "602fdf30db2aacf517badf4565121234" // 来自请求链接
}
```

返回格式

```
{
  "code": 0,
  "url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/602fdf30db2aacf517badf4565121234", // 图片的下载地址
  "user": "qingfu", // 分享者用户名
  "pv": 1, // 浏览次数
  "time": "2021-12-12 11:23:00" // 分享时间
}
```

web 页面获取到 url 后下载图片显示, 并显示分享者用户名和分享时间。



## 17.2 请求浏览图片

请求接口 `http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=browse`，主要用来返回具体的图片下载地址。

URL	<code>http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=browse</code>
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
<code>urlmd5</code>	分享图片的标识		必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
<code>code</code>	结果值	0: 请求到 url 下载的 url 1: 提取码错误 2: 文件已经被删除
<code>url</code>	图片下载地址	
<code>user</code>	分享者	分享者
<code>time</code>	分享时间	
<code>pv</code>	浏览次数	

服务示例

请求格式

```
{
  "urlmd5": "602fdf30db2aacf517badf4565121234"
}
```

返回格式

```
{
  "code": 0,
  "url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/602fdf30db2aacf517badf4565121234.jpg", // 图片
    的下载地址
  "user": "qingfu", // 分享者用户名
  "time": "2021-12-12 11:23:0", // 分享时间
  "pv": 1 // 浏览次数
}
```

## 17.3 我的图片分享

请求 URL

URL	http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=normal
请求方式	POST
HTTP 版本	1.1
Content-Type	application/json

请求参数

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌		必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
count	数量		必填	无
start	开始位置		必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
files	文件结果集	"code": 0: 正常; 1: 失败 "count": 2, // 分页返回数量, 如果为 0 则不需要解析 files "total": 2, 总的文件数量 "user": 用户名称,

		"filemd5": 文件 md5 值, "urlmd5": 图传共享时的 URL, "create_time": 创建时间, "file_name": 文件名, "pv": 文件浏览量, 浏览一次加 1 "size": 文件大小,
--	--	---

服务示例

调用接口

http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=normal

参数

```
{
  "token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",
  "user": "qingfu",
  "count": 1,
  "start": 0
}
```

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 1, // 如果为 0 则不需要解析 files
  "total": 2, 总的文件数量
  "files": [{
    "user": "qingfu",
    "filemd5": "602fdf30db2aacf517badf4565124f51", // 不显示
    "file_name": "Makefile",
    "urlmd5": "rBAAD17_Jn6AM-iuAACBBC5AIsc2532509"
    "pv": 0, // 浏览量
    "create_time": "2020-07-03 23:41:15", // 分享时间
    "size": 33028
  }]
}
```

和我的文件类似

显示自己的分享图片信息（但是没有失效时间）

另外加一个：我的图片分享

## 17.4 取消图片分享

请求接口 <http://42.194.128.13/api/sharepic?cmd=cancel>

参数名	含义	规则说明	是否必须	缺省值
token	令牌		必填	无
user	用户名称	不能超过 32 个字符	必填	无
urlmd5	urlmd5		必填	无

返回结果参数说明

名称	含义	规则说明
code	结果值	0: 成功 1: 失败 4: token 验证失败

服务示例

请求格式

```
{
```

---

```
"token": "3a58ca22317e637797f8bcad5c047446",  
"user": "qingfu",  
"urlmd5": "602fdf30db2aacf517badf4565121234"  
}
```

返回格式

```
{  
  "code": 0,  
}
```

圖書出品 版權所有