1. address 表(地址信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------------|-------|--------------|----|-----|--------------|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| user_id | 用户 ID | int | | 是 | 与 user 表外键相连 |
| username | 收货人 | varchar(255) | | 是 | |
| useraddress | 收货地址 | varchar(255) | | 是 | |
| phone | 联系电话 | varchar(255) | | 是 | |

功能:用于存储用户的收货地址相关信息,包括收货人的姓名、地址以及联系电话等,通过 user id 关联到具体的用户。

字段说明:

id: 地址记录的唯一标识符, 自增长整数类型, 为主键。

user id: 关联用户信息表中的id,表示该地址所属的用户,可为空。

username: 收货人姓名,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

useraddress: 收货地址详情,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

phone: 联系电话,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

外键关联:与 user 表通过 user_id 字段关联,一个用户可以有多个收货地址。

2. admin 表(管理员表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|----------|------|--------------|----|-----|----|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| username | 用户名 | varchar(255) | | 是 | |
| password | 密码 | varchar(255) | | 是 | |
| name | 姓名 | varchar(255) | | 是 | |
| avatar | 头像 | varchar(255) | | 是 | |
| role | 角色标识 | varchar(255) | | 是 | |
| phone | 电话 | varchar(255) | | 是 | |
| email | 邮箱 | varchar(255) | | 是 | |

功能:存放系统管理员的相关信息,如登录用户名、密码、姓名、头像、角色标识以及联系方式等,用于管理员的登录验证和信息管理。

字段说明:

id: 管理员记录的唯一标识, 自增长整数类型, 为主键。

username: 管理员登录用户名,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

password: 管理员登录密码,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

name: 管理员真实姓名,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

avatar: 管理员头像的链接或路径,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

role: 角色标识,用于区分不同权限角色,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

phone: 管理员联系电话,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

email: 管理员邮箱,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

3. business 表(商家信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------------|------|--------------|----|-----|----|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| username | 用户名 | varchar(255) | | 是 | |
| password | 密码 | varchar(255) | | 是 | |
| name | 姓名 | varchar(255) | | 是 | |
| avatar | 头像 | varchar(255) | | 是 | |
| role | 角色标识 | varchar(255) | | 是 | |
| phone | 电话 | varchar(255) | | 是 | |
| email | 邮箱 | varchar(255) | | 是 | |
| description | 商家介绍 | varchar(255) | | 是 | |
| status | 审核状态 | varchar(255) | | 是 | |

功能:存储商家的基本信息,涵盖用户名、密码、店铺名、头像、角色标识、联系方式以及商家介绍、审核状态等内容,便于管理商家相关业务。 字段说明:

id: 商家记录的唯一标识,自增长整数类型,为主键。

username: 商家登录用户名,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

password: 商家登录密码,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

name: 店铺名称,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

avatar: 商家头像的链接或路径,字符串类型,最大长度 255,可以为空。role: 角色标识,表明是商家角色,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

phone: 商家联系电话,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

email: 商家邮箱,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

description: 商家的详细介绍信息,长文本类型,可以为空。

status: 商家信息的审核状态,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

外键关联:

与 goods 表通过 business id 字段关联,一个商家可以发布多个商品。

与 cart 表通过 business_id 字段关联,购物车中的商品关联到对应的商家。

与 collect 表通过 business_id 字段关联,用户收藏的商品关联到对应的商家。

与 comment 表通过 business id 字段关联,商品的评论对应相关的商家。

与 orders 表通过 business id 字段关联,订单关联到对应的商家。

4. cart 表 (购物车表)

| • | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|------------------|--|--|--|
| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 | | | |
| id | ID | int | pk | 否 | | | | |
| user_id | 用户 ID | int | | 是 | 与 user 表外键相连 | | | |
| goods_id | 商品 ID | int | | 是 | 与 goods 表外键相连 | | | |
| business_id | 店铺 ID | int | | 是 | 与 business 表外键相连 | | | |
| num | 数量 | int | | 是 | | | | |

功能:用于记录用户加入购物车的商品信息,包括商品所属的用户、商品本身以及对应的商家,还有商品在购物车中的数量等。

字段说明:

id: 购物车记录的唯一标识,自增长整数类型,为主键。

user id: 关联用户信息表中的 id,表示该购物车记录所属的用户,可以为空。

goods_id:关联商品信息表中的id,指明购物车中具体的商品,可以为空。

business id: 关联商家信息表中的id,对应商品所属的商家,可以为空。

num: 商品在购物车中的数量,整数类型,可以为空。

外键关联:

通过 user id 与 user 表关联,一个用户可以有多个购物车记录(对应不同商品)。

通过 goods_id 与 goods 表关联,购物车记录对应具体的商品信息。

通过 business id 与 business 表关联,明确商品所属的商家。

5. collect 表(收藏信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------------|-------|------|----|-----|------------------|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| user_id | 用户 ID | int | | 是 | 与 user 表外键相连 |
| goods_id | 商品 ID | int | | 是 | 与 goods 表外键相连 |
| business_id | 店铺 ID | int | | 是 | 与 business 表外键相连 |

功能:存储用户收藏商品的相关记录,体现用户对特定商品和商家的收藏情况。 字段说明:

id: 收藏记录的唯一标识, 自增长整数类型, 为主键。

user_id:关联用户信息表中的 id,表示是哪个用户进行的收藏,可以为空。

goods id: 关联商品信息表中的id,指出收藏的具体商品,可以为空。

business_id: 关联商家信息表中的 id,对应收藏商品所属的商家,可以为空。外键关联推测:

通过 user id 与 user 表关联,一个用户可以收藏多个商品(对应多条收藏记录)。

通过 goods id 与 goods 表关联,收藏记录指向具体的商品。

通过 business id 与 business 表关联,确定商品所属的商家。

6. comment 表 (评论信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------------|-------|--------------|----|-----|------------------|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| user_id | 用户 ID | int | | 是 | 与 user 表外键相连 |
| goods_id | 商品 ID | int | | 是 | 与 goods 表外键相连 |
| business_id | 店铺 ID | int | | 是 | 与 business 表外键相连 |
| content | 评论内容 | varchar(255) | | 是 | |
| time | 评论时间 | varchar(255) | | 是 | |

功能:用来保存用户对商品的评论内容以及评论的时间等信息,方便后续查看用户反馈以及对商品进行评价管理。

字段说明:

id: 评论记录的唯一标识, 自增长整数类型, 为主键。

user id: 关联用户信息表中的id,表明是哪个用户发表的评论,可以为空。

goods id: 关联商品信息表中的id,对应被评论的商品,可以为空。

business id: 关联商家信息表中的id,所属商品的商家,可以为空。

content: 评论的具体内容,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

time: 评论发表的时间,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

外键关联:

通过 user_id 与 user 表关联,用户发表的多条评论可以据此关联到对应的用户。

通过 goods_id 与 goods 表关联,将评论对应到具体的商品上。

通过 business_id 与 business 表关联,关联到商品所属的商家。

7. goods 表 (商品信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 | | | |
|-------------|-------|--------------|----|-----|--------------|--|--|--|
| id | ID | int | pk | 否 | | | | |
| name | 商品名称 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| img | 商品主图 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| description | 商品介绍 | longtext | | 是 | | | | |
| price | 商品价格 | double(10,2) | | 是 | | | | |
| unit | 计件单位 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| count | 商品销量 | int | | 是 | | | | |
| type_id | 分类 ID | int | | 是 | 与 type 表外键相连 | | | |
| business_id | 商家 ID | int | | 是 | | | | |
| stock | 商品库存 | int | | 是 | | | | |

功能:全面记录商品的各项信息,如商品名称、主图、详细介绍、价格、计件单位、销量、分类、所属商家以及库存等,是商品展示和交易的核心数据来源。 字段说明:

id: 商品记录的唯一标识,自增长整数类型,为主键。

name: 商品的名称,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

img: 商品主图的链接或路径,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

description: 商品的详细介绍,长文本类型,可以为空。

price: 商品的价格,双精度浮点数类型,保留两位小数,可以为空。

unit: 商品的计件单位,比如"件""本"等,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

count: 商品的累计销量,整数类型,默认值为 0,可以为空。

type id: 关联商品分类表中的id,表明商品所属的分类,可以为空。

business id: 关联商家信息表中的id,表示商品所属的商家,可以为空。

stock: 商品的库存数量,整数类型,可以为空。

locked_stock: 商品的锁定库存数量(可能用于下单暂锁库存等情况),整数类型,可以为空。

外键关联:

通过 type_id 与 type 表关联,明确商品所属的分类。

通过 business id 与 business 表关联,确定商品是由哪个商家提供的。

8. notice 表(公告信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------|-----|--------------|----|-----|----|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| title | 标题 | varchar(255) | | 是 | |

| content | 内容 | varchar(255) | 是 | |
|---------|------|--------------|---|--|
| time | 创建时间 | varchar(255) | 是 | |
| user | 创建人 | varchar(255) | 是 | |

功能:用于发布系统相关的公告信息,包含公告的标题、内容、创建时间以及创建人等,方便向用户传达重要通知。

字段说明:

id: 公告记录的唯一标识,自增长整数类型,为主键。

title: 公告的标题,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

content: 公告的具体内容,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

time: 公告的创建时间,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

user: 公告的创建人(可能是管理员用户名等),字符串类型,最大长度 255,可以为空。

9. orders 表(订单信息表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------------|-------|--------------|----|-----|------------------|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| user_id | 用户 ID | int | | 是 | 与 user 表外键相连 |
| goods_id | 商品 ID | int | | 是 | 与 goods 表外键相连 |
| business_id | 店铺 ID | int | | 是 | 与 business 表外键相连 |
| price | 评论内容 | double(10,2) | | 是 | |
| time | 评论时间 | varchar(255) | | 是 | |
| order_id | 订单 ID | int | | 是 | |
| num | 商品数量 | int | | 是 | |
| status | 订单状态 | varchar(255) | | 是 | |
| address_id | 地址 ID | int | | 是 | 与 adress 表外键相连 |

功能:存储用户下单生成的订单相关信息,涵盖订单编号、商品信息、商家信息、购买数量、用户信息、订单价格、收货地址以及订单状态等,用于订单的管理和跟踪。 字段说明:

id: 订单记录的唯一标识,自增长整数类型,为主键。

order id: 订单的唯一编号,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

goods id: 关联商品信息表中的 id, 指明订单中包含的商品,可以为空。

business id: 关联商家信息表中的id,对应商品所属的商家,可以为空。

num: 商品的购买数量,整数类型,可以为空。

user id: 关联用户信息表中的id,表示下单的用户,可以为空。

price: 订单的总价格,双精度浮点数类型,保留两位小数,可以为空。

address id: 关联地址信息表中的id,指定收货地址,可以为空。

status: 订单的当前状态,如"待收货""待发货"等,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

外键关联:

通过 user id 与 user 表关联,明确订单所属的用户。

通过 goods id 与 goods 表关联,确定订单包含的具体商品。

通过 business id 与 business 表关联,对应商品的提供商家。

通过 address_id 与 address 表关联,指定订单的收货地址。

10. type 表 (商品分类表)

| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 |
|-------------|------|--------------|----|-----|----|
| id | ID | int | pk | 否 | |
| name | 分类名称 | varchar(255) | | 是 | |
| img | 分类图标 | varchar(255) | | 是 | |
| description | 分类描述 | varchar(255) | | 是 | |

功能:定义了商品的不同分类,每个分类有相应的名称、描述以及图标等信息,便于对商品进行分类管理和展示。

字段说明:

id: 分类记录的唯一标识, 自增长整数类型, 为主键。

name: 分类的名称,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

description:分类的详细描述,字符串类型,最大长度 255,可以为空。img:分类图标的链接或路径,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

11. user 表 (用户信息表)

| 11. doe: 10. (717) [h.d./te/ | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--------------|----|-----|----|--|--|--|
| 英文列 | 中文列 | 数据类型 | 主键 | 允许空 | 备注 | | | |
| id | ID | int | pk | 否 | | | | |
| username | 用户名 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| password | 密码 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| name | 姓名 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| avatar | 头像 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| role | 角色标识 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| phone | 电话 | varchar(255) | | 是 | | | | |
| email | 邮箱 | varchar(255) | | 是 | | | | |

功能: 存放用户的基本信息,像用户名、密码、昵称、头像、角色标识以及联系方式、邮箱等,是用户登录和系统交互的基础数据。

字段说明:

id: 用户记录的唯一标识, 自增长整数类型, 为主键。

username: 用户登录用户名,字符串类型,最大长度 255,可以为空。password: 用户登录密码,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

name: 用户的昵称,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

avatar: 用户头像的链接或路径,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

role: 角色标识,用于区分不同权限角色(如普通用户等),字符串类型,最大长度 255,

可以为空。

phone: 用户联系电话,字符串类型,最大长度 255,可以为空。

email: 用户邮箱,字符串类型,最大长度 255,可以为空。