

# 一级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

段落的换行是使用两个以上空格加上回车

在应用中，两个连续的空格代表换行

当然也可以在段落后面使用一个空行来表示重新开始一个段落。

## 插入分割线

你可以在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线，行内不能有其他东西。你也可以在星号或是减号中间插入空格。下面每种写法都可以建立分隔线：



## 文字效果

*斜体文本*

**粗体文本**

**粗体文本**

***粗斜体文本***

***粗斜体文本***

**BAIDU.COM**

带下划线文本

## 脚注

创建脚注格式类似这样 [^RUNOOB]。[^RUNOOB]: 菜鸟教程 -- 学的不仅是技术，更是梦想！！！！

## 列表

### 1. 无序列表

无序列表使用星号(\*)、加号(+)或是减号(-)作为列表标记：

- 第一项
- 第二项
- 第三项

- 第一项
- 第二项

- 第三项
- 第一项
- 第二项
- 第三项

## 2. 有序列表

有序列表使用数字并加上 . 号来表示

3. 第一项
4. 第二项
5. 第三项

## 3. 列表嵌套

列表嵌套只需在子列表中的选项添加四个空格即可：

1. 第一项：
  - 第一项嵌套的第一个元素
  - 第一项嵌套的第二个元素
2. 第二项：
  - 第二项嵌套的第一个元素
  - 第二项嵌套的第二个元素

## Markdown 区块

Markdown 区块引用是在段落开头使用 > 符号，然后后面紧跟一个空格符号  
学的不仅是技术更是梦想

### 区块的嵌套

最外层

第一层嵌套

第二层嵌套

### 区块中使用列表

区块中使用列表

1. 第一项
  2. 第二项
- 第一项
  - 第二项
  - 第三项

### 列表中使用区块

如果要在列表项目内放进区块，那么就需要在 > 前添加四个空格的缩进。

- 第一项

菜鸟教程

学的不仅是技术更是梦想

## Markdown 代码

如果是段落上的一个函数或片段的代码可以用反引号把它包起来 ( ` )

```
import numpy
```

你也可以用 `` 包裹一段代码，并指定一种语言（也可以不指定）

```
$(document).ready(function () {  
    alert('RUNOOB');  
});
```

## 链接

链接名称

或则 <https://www.runoob.com>

## 高级链接

我们可以通过变量来设置一个链接，变量赋值在文档末尾进行：

这个链接用 1 作为网址变量 [Google](#)

这个链接用runoob 作为网址变量 [Runoob](#) 然后在文档的结尾为变量赋值（网址）注意必须空一行再进行注释

## 图片



另外一种方式



## 表格

Markdown 制作表格使用 | 来分隔不同的单元格，使用 - 来分隔表头和其他行。

表头	表头
单元格	单元格
单元格	单元格

## 对齐方式

- -: 设置内容和标题栏居右对齐。

- :- 设置内容和标题栏居左对齐。
- -: 设置内容和标题栏居中对齐。

左对齐	右对齐	居中对齐
单元格	单元格	单元格
单元格	单元格	单元格

## 转义字符

- \ 反斜线
- ` 反引号
- \* 星号
- \_ 下划线
- { } 花括号
- [ ] 方括号
- ( ) 小括号
- # 井字号
- + 加号
- 减号
- . 英文句点
- ! 感叹号

### 注释

<>可以用来注释