

实验 2: 数字签名与加密

Lecturer: 钱宸 (Chen Qian)

免责声明: 该实验材料仅用于山东大学网络空间安全学院课程教学, 尚未经过通常用于正式出版物的审查。仅在获得讲师的许可的情况下, 可以在课堂外部分发。

2.1 实验说明

本次实验基于 Python 以及 ecc-pycrypto 库来实现。其中我们将使用 ecc-pycrypto 库中的 P256 椭圆曲线的一个简单实现。实验说明文档和所需文件在课程主页<https://qianchen92.github.io/teaching/ecash> 中下载。

2.2 数字签名算法

在课堂中, 我们学习了应用陷门单向函数构造签名算法的过程, 那么我们先基于 RSA 和 DDH 假设来实现陷门单向函数吧!

Warm up!

问题 1: 基于 RSA 假设, 实现陷门单向函数。

提示:。陷门单向函数由以下三个不同的函数组成:

- $\text{TrapGen}() \rightarrow (K, td)$: 生成计算密钥与陷门
- $\text{Eval}(K, x) \rightarrow y$: 利用计算密钥和信息生成单向函数输出
- $\text{Invert}(td, y) \rightarrow x$: 根据单向函数输出以及陷门, 计算信息

问题 2 将分为三个小题:

问题 2: 基于 DDH 假设, 实现陷门单向函数。

我们知道在离散对数假设中, 生成一个随机的 $x \in \mathcal{X}$, 根据 g^x 计算 x 是一件很困难的事情。然而如果定义域 \mathcal{X} 足够小, 离散对数问题实际是简单的。

问题 2.1: 假设 $\mathcal{X} = \{0, 1\}$, 计算离散对数问题。

函数形式:

- $\text{BitInvert}(y) \rightarrow x$ 计算 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $g^x = y$ 。

令 $n = \lceil \log q \rceil$, 其中 q 为群 \mathbb{G} 的阶。已知给定任意一个 $n \times n$ 的可逆矩阵 $M \in \mathbb{Z}_q^{n \times n}$ 以及一个随机的比特向量 $\vec{x} \in \{0, 1\}^n$ 。在 DDH 假设下 $f_{g^M}(\vec{x}) = g^{M\vec{x}}$ 为单向函数 [1]。

问题 2.2: 编写单向函数 $f_{g^M}(\vec{x})$ 。

函数形式为：

- $\text{Eval}(K, x) \rightarrow y$

问题 2.2 中的单向函数实际是一个单向陷门函数，其陷门为 M 。

问题 2.3: 为问题 2.2 中的函数添加陷门生成与求逆运算。

函数形式为：

- $\text{TrapGen}() \rightarrow (K, td)$
- $\text{Invert}(td, y) \rightarrow x$

问题 3: 利用上述编写的陷门单向函数，构造签名算法（任意选取 RSA 或者 DDH 之一即可）。并验证算法正确性。

2.3 加密算法

首先我们先实现 El-Gammal 加密算法。

问题 4: 基于 DDH 假设，实现 El-Gammal 加密算法加密一个群元素。

函数形式为：

- $\text{KGen}() \rightarrow \text{pk}, \text{sk}$
- $\text{Enc}(\text{pk}, m; r) \rightarrow \text{ct}$
- $\text{Dec}(\text{sk}, \text{ct}) \rightarrow m$

我们课上介绍了 CCA1 安全的加密算法，Naor-Yung 加密。就是将同样的信息加密两遍，并且用零知识证明证明加密的是相同的信息。其中 [2] 证明了对于 El-Gammal 加密而言，如果两遍加密使用同样的随机数仍然是 CCA1 安全的。使用这种特殊加密的转化称为 twisted Naor-Yung。

问题 5: 利用 El-Gammal 实现 CCA1 安全的加密算法。

提示:

- 两个随机数相同的 El-Gammal 加密 $\text{ct}_1 = (g^a, g^r, g^{ar} \cdot m)$, $\text{ct}_2 = (g^b, g^r, g^{br} \cdot m)$ 的明文相同等价于将两者相除以后得到的 $(g, g^{(a-b)}, g^r, g^{(a-b)r})$ 为一个 DDH 对。
- 证明 (g, f, G, F) 为一个 DDH 对，可分别证明知道 $\log_g G$ 和 $\log_f F$ ，并且在证明的过程中使用同样的挑战，且最终的应答相同。即最终证明形式为 (R_1, R_2, h, s) 其中 $h = H(g, f, G, F, R_1, R_2)$ 。

(以下为附加题，非必做可选做)

问题 6: 结合问题 3 与问题 5 编写 CCA2 加密安全的加密算法。

提示: 仍然使用所有加密公用随机数的思路。

References

- [1] David Mandell Freeman, Oded Goldreich, Eike Kiltz, Alon Rosen, Gil Segev, **More Constructions of Lossy and Correlation-Secure Trapdoor Functions**, Journal of Cryptology 2013
- [2] Silvio Biagioni, Daniel Masny, Daniele Venturi, **Naor-Yung Paradigm with Shared Randomness and Applications**, SCN 2016