紧凑净化除湿器 R26

CMF 规格书（厂家对接版）

雾银 × 玫瑰金阳极铝 × 2700K 暖黄光 ｜ v2



产品	紧凑净化除湿器 R26（型号：【待填】）
文件版本	v2　2026-10-09
委托方 / 联系人	【待填】　电话 / 微信：【待填】
随附文件	3D 模型 STP：【待填】；2D 图纸：【待填】；效果图：见第 2 章与附件
数量与时间	首批数量：【待填】　年用量：【待填】　打样数量：【待填】　期望交样日期：【待填】

请厂家注意：

- 量产颜色以双方签字的实物色板和限度样为准，本文件中的渲染图和色值只作视觉参考。
- 标注“建议值”或“双方约定”的数值不是国家标准的规定，请贵司按工艺能力给出可达值，双方商定后写入技术协议。
- 如有无法实现或建议调整的项目，请在第 8 章《厂家反馈表》中填写后返回。

1 产品概况

外形	Ø74.7 × H155.0 mm 竖向圆柱（模型实测）
正面定义	抽屉面；Type-C 口位于 658 盖板，方位右后 45°
外观构成（从上到下）	玫瑰金顶部出风格栅 → 雾银上盖 → 暖光灯圈（腰线）→ 雾银孔阵前壳与抽屉 → 玫瑰金底部增高圈
CMF 面积占比（估算）	雾银约 81%、玫瑰金约 17%（顶 13% + 底 4%）、灯圈约 2%
设计要点	大面积雾银细砂哑光（厚重的喷涂金属感）+ 两端高光玫瑰金铝点缀 + 腰线 2700K 暖光。除按键和底面外，机身可见面（含孔内壁、内侧面、灯座唇边）统一为雾银

2 CMF 标注图



图 2-1　CMF 编号标注（渲染图，颜色仅作参考）

3 CMF 总表

编号	部位（模型零件号）	材料	工艺流程	颜色 / 表面
CMF01 雾银	上盖 645、孔阵前壳 644、抽屉 648、Type-C 盖板 658 的全部可见面（含孔内壁、内侧面、格栅下方环带、抽屉拉手槽）；灯座承托件外露唇边	PC/ABS（示例：SABIC CYCOLOY C1200HF / 科思创 Bayblend T85 XF 或同级）；灯座承托件按结构用料	注塑（模具外观面细喷砂或 VDI 24–30）→ 底漆 → 细银粉金属色漆 → 哑光面漆（PU 或 UV）	雾银；细砂哑光
CMF02 玫瑰金	顶部出风格栅；底部增高圈	铝合金 6063 或 6061（两件同一牌号）	CNC / 车削 → 抛光 → 阳极氧化 → 染玫瑰金 → 封孔	玫瑰金；高光，不喷砂、不拉丝
CMF03 扩散罩	灯圈外壳	扩散级 PC；或透明 PC	注塑；内外表面细喷砂或咬花（二选一，打样定）	乳白半透；雾面
CMF04 灯	灯圈内 LED	暖黄 LED（灯板）	供应商标准品	2700K 暖黄
G1 石墨深灰	按键；底盖 652 底面与沉孔	按结构用料	前期方案为喷涂哑光漆；也可深灰色母本色注塑，请按成本与外观建议	石墨深灰；哑光
K1 内件黑	内部件（风道、灯板支架、风扇等）	按结构用料	—	黑色；非外观件

4 分项规格

CMF01 · 雾银（喷涂件）

部位	上盖 645、孔阵前壳 644、抽屉 648、Type-C 盖板 658 的全部可见面，包括孔内壁、内侧面、格栅下方环带、抽屉拉手槽；灯座承托件（R26_DUCT_MNO2_LIGHTRING_CARRIER）的外露唇边
材料	PC/ABS，示例牌号 SABIC CYCOLOY C1200HF、科思创 Bayblend T85 XF，可用同级替代，以注塑厂、喷涂厂试样为准。灯座承托件按结构原定用料（前期为白色 PC），外露唇边喷涂
素材颜色	建议用接近雾银的浅银灰色母调色，使喷不到的孔内壁、内侧面不露深色（以打样为准）
模具外观面	细喷砂，或 VDI 3400 火花纹，在 VDI 24–30（Ra 约 1.60–3.15 μm）区间打样选定。目的：喷涂后仍保留细砂质感
喷涂体系	底漆 → 细银粉金属色漆 → 哑光面漆（PU 或 UV，由喷涂厂按耐磨要求建议）。银粉要细、低闪烁，避免出现汽车漆式闪粉
颜色	雾银：中性略偏冷的柔和银，不偏蓝、不偏黄。以签字色板为准；多角度测色 15° / 45° / 110°（参考 ASTM E2194），D65 光源；建议起点 45° ΔE*ab ≤ 1.0–1.5（建议值，双方约定）
光泽	低光泽哑光，以签样板 60° 实测值为基准，容差双方约定（金属漆不在 GB/T 9754 的适用范围，读数只作同一台仪器的对比）
质感	细砂颗粒均匀可见、不反光、有厚重感；不出现粗颗粒、银粉发花
膜厚	由喷涂厂按工艺给出并双方确认：【待填】μm
一致性	上盖、前壳、抽屉、Type-C 盖板、灯座承托件同一套漆、同一批次喷涂，装配后相邻件不能有可见色差
测试	见第 6 章 T01–T07、T13–T15
渲染参考色	中性光下渲染 sRGB ≈ 153 / 154 / 155（仅视觉参考）
待确认	喷涂后纹理保留度；光泽值；膜厚；孔口积漆与孔内覆盖深度；素材调色；灯座承托件遮蔽范围与附着力

CMF02 · 玫瑰金阳极铝（顶部出风格栅 + 底部增高圈）

部位与成型	顶部出风格栅：立体旋叶格栅，Ø73.3 mm、高 6.0 mm，CNC 加工。底部增高圈：6063 管材或型材，车削或 CNC（见第 5 章第 1 条：需从塑胶底盖拆件）
材料	6063 或 6061，两件必须同一牌号。不建议 5052（资料指出 5052 阳极后偏黄，难与 6 系件配色）
工艺流程	机加 → 抛光 → 阳极氧化 → 染玫瑰金 → 封孔。高光，全程不喷砂、不拉丝。格栅叶片多、缝

	窄，抛光方式与可行性请贵司评估
颜色	玫瑰金：柔和的香槟粉金，不偏橙铜色、不偏艳粉。签字色板 + 深、浅两块限度样，颜色落在限度样之间为合格
膜厚	AA10：平均膜厚 ≥ 10 μm（GB/T 8013.1-2018，AA 后数字为最小平均膜厚），涡流法测量（GB/T 4957-2003）
一致性	两件同牌号、同槽同批阳极，一起签色板；装配后顶、底两件不能有可见色差
包装	高光面易留指纹和划痕，出货贴保护膜
测试	见第 6 章 T07–T11、T13–T15
渲染参考色	#E6BAAA（RGB 230 / 186 / 170，仅视觉参考）
待确认	格栅 CNC 工时与成本；抛光方式；两件合金牌号；色板与限度样

CMF03 · 磨砂扩散罩（灯圈外壳）

材料与工艺	二选一：扩散级 PC（光扩散料，如科思创 Makrolon DQ 系列，以 TDS 为准）；或透明 PC，模具内外表面细喷砂或咬花
外观	乳白微暖。灯灭：雾面乳白半透明；灯亮：整圈亮度均匀的暖光，从外面看不到灯珠亮点和暗区
光学	透光率与雾度（GB/T 2410-2008）：目标值打样后写入，透光率【待填】%、雾度【待填】%；按实际壁厚的样件测量
风险	按模型灯珠位置做的发光仿真出现亮斑，量产均匀度要靠扩散料雾度、混光距离和灯珠密度保证，请打样验证
签样	灯灭、灯亮两种状态各签一次

CMF04 · 暖黄光（LED）

规格	暖黄 LED，标称色温 2700K（ANSI C78.377 的标称色温档之一；可在 2200–3000K 内按灯珠规格书确认）
一致性	同一批次灯珠选同一色温档（BIN），避免各台灯色不一致
签样	点亮样件签样
待确认	灯珠型号、色温 BIN、显色指数、驱动电流与亮度

G1 · 石墨深灰（按键、底面）

部位	按键（V2_SOURCE_BUTTON_WITH_SHORT_STEM）；底盖 652 的底面与沉孔
颜色 / 表面	石墨深灰，哑光；以签字色板为准
工艺	前期方案为喷涂哑光漆；也可用深灰色母本色注塑，请贵司按成本与外观建议，签样确定
测试	如为喷涂件，测试项同 CMF01
渲染参考色	约 RGB 70 / 71 / 74（仅视觉参考）

5 结构与工艺注意事项

#	事项	要求 / 说明	需确认方
1	底部增高圈拆件	模型中该圈是塑胶底盖 652 的外圈（z0–6.5）。量产做成玫瑰金铝件，需要拆成独立 6063 铝圈并设计装配方式（结构变更，需回建模）。底面接触桌面的防滑问题本阶段不考虑（设计方已确认）	结构 / 铝件厂
2	孔阵区喷涂	前壳与抽屉约 1,056 个 Ø2.05 mm 孔。孔内深处喷不到的位置靠素材浅银灰调色，不露深色；孔口不得积漆堵孔；格栅下方环带、抽屉拉手槽为可喷涂面，必须完整覆盖雾银	注塑厂 / 喷涂厂
3	灯座承托件	外露唇边喷 CMF01 雾银，与机身件同一套漆、同批喷涂；灯腔内侧与装配面遮蔽不喷（遮蔽范围待结构确认）；如用 PC 料，需单独验证附着力（T01）	结构 / 喷涂厂
4	顶部出风格栅	立体旋叶格栅 Ø73.3 × 6.0 mm，CNC；叶片多、缝窄，请评估抛光方式、工时与成本	铝件厂
5	铝件配色	格栅与底圈同牌号、同槽同批阳极，一起签色板；不同牌号铝合金染色结果不同	铝件厂 / 阳极厂
6	灯圈均匀性	扩散料雾度、灯珠到扩散罩的混光距离、灯珠密度共同决定是否出现亮斑，请打样验证	注塑厂 / 灯板厂
7	阻燃与安规	外壳材料是否需要阻燃等级（如 UL94 V-0 / V-1）由产品安规评估决定：【待确认】。示例牌号 C1200HF、T85 XF 均为 UL94 HB	委托方 / 安规

6 测试与检验要求

“判定”列中的数值是建议起点，标准本身大多只规定测试方法；请贵司按工艺能力给出可达值，双方商定后写入技术协议。标准版本为 2026-10-09 检索的现行版本，签约前请在全国标准信息公共服务平台（std.samr.gov.cn）复核。

编号	项目	适用	依据标准	判定（建议值 / 双方约定）
T01	涂层附着力（划格）	CMF01、G1 喷涂件	GB/T 9286-2021（等同 ISO 2409:2020）	0 级（最好，相当于 ASTM D3359 的 5B）；可接受等级双方约定
T02	铅笔硬度	同上	GB/T 6739-2022（修改采用 ISO 15184:2020）	须写明载荷（ISO 15184 仪器为 750 g）；等级按所选漆种试样实测值约定
T03	耐磨（RCA 纸带）	同上	企业规范（Norman Tool RCA 磨耗仪）	载荷 175 g；不露底圈数双方约定
T04	耐酒精擦拭	同上	企业规范（无统一国标）	酒精浓度、压力、次数双方约定；不露底、无明显失光变色
T05	恒定湿热后附着力	同上	GB/T 2423.3-2016 + GB/T 9286-2021	温湿度与时长双方约定；无起泡、无脱落，附着力不低于 T01 约定
T06	温度变化（可选）	整机 / 喷涂件	GB/T 2423.22-2012	条件双方约定；不开裂、不变形、不掉漆
T07	颜色与色差	全部外观件	GB/T 3979-2008；GB/T 7921-2008（CIELAB）；金属漆多角度参考 ASTM E2194	雾银 45° ΔE*ab ≤ 1.0–1.5（建议起点）；玫瑰金落在深浅限度样之间；最终以目视对比签样板为准
T08	阳极膜厚	CMF02	GB/T 8013.1-2018；测量 GB/T 4957-2003	AA10：平均膜厚 ≥ 10 μm
T09	封孔质量	CMF02	GB/T 8753.1-2017 或 GB/T 8753.3-2005（二选一）	按所选方法的标准限值
T10	阳极膜颜色和外观	CMF02	GB/T 12967.6-2022	落在深浅限度样之间；无斑点、无明显挂具印
T11	中性盐雾（NSS）	CMF02	GB/T 10125-2021（铝阳极膜也可按 GB/T 12967.3-2022）	时长和判定双方约定（标准本身不规定）
T12	透光率和雾度	CMF03	GB/T 2410-2008	目标值打样确定；看不到灯珠亮点
T13	外观检验条件	全部外观件	无统一国标，按双方外观检验规范	建议：D65 光源约 1000 lux、距离约 300 mm（参考企业规范）；按 A/B/C 面和限度样判定
T14	抽样检验	来料 / 出货	GB/T 2828.1-2012（等同 ISO 2859-1:1999）	检验水平和 AQL 双方约定

编号	项目	适用	依据标准	判定（建议值 / 双方约定）
T15	有害物质	全部材料	GB/T 26572 + SJ/T 11364-2014；出口欧盟加 2011/65/EU 及 (EU) 2015/863	提供第三方检测报告；含量低于限量（按均质材料判定）

7 打样与签样清单

#	样品	说明	数量
1	雾银喷涂样板	在 VDI 24、27、30（或细喷砂）三种纹理底材上各喷一组；可同时提供自带砂感面漆样板对比；附 60° 光泽与 15° / 45° / 110° 色值	一式 3 份
2	雾银喷涂样（灯座承托件用料）	与机身样板并排对色，并做附着力	一式 3 份
3	素材调色样（浅银灰）	检查孔内壁、内侧面不露深色	一式 3 份
4	孔阵区喷涂限度样	孔口积漆、孔内露底的可接受程度	一式 3 份
5	玫瑰金阳极样板 + 深 / 浅限度样	两件铝件同牌号、同槽同批	一式 3 份
6	扩散罩亮灯样件	扩散级 PC、透明 PC + 雾化两方案，灯灭 / 灯亮各签	各 1 套
7	石墨深灰样板（G1）	按键与底面颜色	一式 3 份
8	LED 点亮样	2700K（如需对比可加 2200K）	1 套

“一式 3 份”：委托方、工厂、二级供应商（如色粉厂 / 漆厂）各留 1 份，双方签字后作为量产依据。

8 厂家反馈表（请贵司填写后返回）

项目	可行性（可做 / 需调整 / 不可做）	建议或替代方案	对单价的影响	打样周期
CMF01 雾银（含孔内壁、内侧面）				
CMF01 灯座承托件唇边				
CMF02 顶部出风格栅				
CMF02 底部增高圈				
CMF03 扩散罩				
CMF04 LED				
G1 石墨深灰				
第 5 章结构事项 1–7				
第 6 章测试要求				
其他				

填写单位：_____　填写人：_____　日期：_____

9 附：依据标准一览

标准号	名称 / 用途
GB/T 9286-2021	色漆和清漆 划格试验（等同 ISO 2409:2020）
GB/T 6739-2022	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度（修改采用 ISO 15184:2020）
GB/T 2423.3-2016 / GB/T 2423.22-2012	环境试验：恒定湿热 / 温度变化
GB/T 3979-2008 / GB/T 7921-2008	物体色的测量方法 / 均匀色空间和色差公式
ASTM E2194	金属片颜料材料的多角度颜色测量
GB/T 9754-2025	色漆和清漆 20°、60°、85° 光泽测定（等同 ISO 2813:2014，2026-01-01 实施）
GB/T 8013.1-2018	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第 1 部分：阳极氧化膜
GB/T 4957-2003	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法
GB/T 8753.1-2017 / GB/T 8753.3-2005	阳极氧化膜封孔质量评定：酸浸蚀失重法 / 导纳法
GB/T 12967.6-2022 / GB/T 12967.3-2022	阳极氧化膜检测方法：颜色和外观 / 盐雾试验
GB/T 10125-2021	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（修改采用 ISO 9227:2017）

标准号	名称 / 用途
GB/T 2410-2008	透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T 2828.1-2012	计数抽样检验程序 第 1 部分（等同 ISO 2859-1:1999）
GB/T 26572 / SJ/T 11364-2014	电子电气产品限用物质限量 / 标识要求（中国 RoHS）
VDI 3400 / SPI	模具表面纹理与抛光等级（行业通用）

本文件中的渲染图与色值仅作视觉参考，量产颜色以双方签字确认的实物色板和限度样为准。