

JAVA 程序设计



授课人：何毅
办公室：教学楼1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第18讲 内容向导

18.1 管理员登陆窗体

18.2 增加记录操作

18.3 删除记录操作

18.4 修改记录操作



18.1 管理员登陆窗体

18.1.1 管理员登陆窗体



The image shows a Windows-style login window titled "登录" (Login). The window has a blue title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main area is light gray and contains two input fields: "用户名" (Username) and "密码" (Password). Below these fields are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

登录	
用户名	
密码	
确定	取消



18.2 增加记录操作

18.2.1 增加记录操作

insert into 表名 (字段名) **values** (信息)

18.2.2 为登陆窗体增加”注册”

功能: 点击”注册”, 将新的用户名和密码增加到**admintable**表格中



- 例如:向表**admintable**中插入一条记录,其中字符串**str1**保存管理员名称,**str2**中保存密码.
- **sqlStr="insert into admintable**
- **(adminname,password) values**
- **("+str1+", "+str2+");**
- 执行方法:
- **s.executeUpdate(sqlStr);**
- 其中**s**是**connection**类对象



■ 18.2.3 PreparedStatement

- 另外一种方法，是通过PreparedStatement方式操作数据库将直接解决这个问题。

- 例如：

- String sqlString=

- " INSERT INTO admintable
((adminname,password)VALUES(?, ?) " ;

- 注意：每个“？”代表一个占位符，在执行之前要一一对应设置各占位符的内容

- PreparedStatement

- ps=conn.prepareStatement(sqlString);

- 注意：设置类型为String占位符的内容

- ps.setString(1, " Jack");ps.executeUpdate();



18.3 删除记录操作

18.3.1 删除记录操作

delete from 表名 **where** 条件

18.3.2 为登陆窗体增加”删除用户”

功能: 点击”删除”, 将输入的用户记录在
admintable中删除



- 例如:向表**admintable**中删除一条记录,其中字符串**str1**保存管理员名称
- **sqlStr="delete from admintable where adminname='"+str1+"'";**
- 执行方法:
- **s.executeUpdate(sqlStr);**
- 其中**s**是**connection**类对象



18.4修改记录操作

18.4.1修改记录操作

update 表名 **set** (字段名=信息) **where** 条件

18.4.2为登陆窗体增加”修改密码”

功能:点击”修改”,将输入用户名的和密码进行更改



- 例如:将表**admintable**中指定管理员的密码进行修改,其中字符串**str1**保存指定管理员名 ,**str2**中保存的是更新后的密码
- **sqlStr="update admintable set**
- **password="**+**str2**+**" where**
- **adminname="**+**str1**+**"";**
- 执行方法:
- **s.executeUpdate(sqlStr);**
- 其中**s**是**connection**类对象





- **增删改查操作实例:**
- 管理员窗口,包括功能:
- 1.增加新管理员
- 2.删除指定姓名的管理员
- 3.修改指定姓名管理员的密码
- 4.删除指定姓名的管理员



复习与预习

复习

1.JAVA数据库编程

预习

总复习

