

安装步骤如下：<https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-enterprise-on-red-hat/>

1. 创建.repo文件，生成mongodb的源

增加一个文件 /etc/yum.repos.d/mongodb-enterprise-4.4.repo，如果没有目录则需要新建

```
1 vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.0.repo
```

2. 添加以下配置信息：

```
1 [mongodb-enterprise-4.4]
2 name=MongoDB Enterprise Repository
3 baseurl=https://repo.mongodb.com/yum/redhat/$releasever/mongodb-
  enterprise/4.4/$basearch/
4 gpgcheck=1
5 enabled=1
6 gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc
```

详解：

name # 名称

baseurl # 获得下载的路径

gpgcheck=1 # 表示对从这个源下载的rpm包进行校验；

enable=1 # 表示启用这个源。

gpgkey # gpg验证

3, 安装

```
1 sudo yum install -y mongodb-enterprise
```

之后的配置就使用默认的就行，如果要更改则可以按<https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-enterprise-on-red-hat/>中的文档进行更改

验证安装结果

```
1 rpm -qa |grep mongodb
2 rpm -ql mongodb-org-server
```

3、服务启动停止及状态查询

```
1 // 起
2 systemctl start mongod
3 // 停
4 system stop mongod
5 // 查看状态
6 systemctl status mongod
7 // 开机自己启动
8 system enable mongod
9 // 重新启动
10 sudo systemctl restart mongod
11
12 # 如果启动失败，可能需要执行以下命令
13 sudo systemctl daemon-reload
```

查看端口

```
1 netstat -natp | grep 27017
```

二，远程连接mongodb

1. 修改配置文件mongodb.conf

```
1 vi /etc/mongod.conf
2
3 # network interfaces
4 net:
5   port: 27017
6   bindIp: 0.0.0.0
```

Enter 0.0.0.0,:: to bind to all IPv4 and IPv6 addresses or, alternatively, use the net.bindIpAll setting.
修改绑定ip默认127.0.0.1只允许本地连接， 所以修改为bindIp:0.0.0.0, 退出保存

开放对外端口，自己的虚拟机中不用，但是在服务器上最好执行

```
1 systemctl status firewalld # 查看防火墙状态
2 firewall-cmd --zone=public --add-port=27017/tcp --permanent # mongodb默认端口号
3 firewall-cmd --reload # 重新加载防火墙
4
5 firewall-cmd --zone=public --query-port=27017/tcp # 查看端口号是否开放成功，输出yes开
  放成功，no则失败
```

或者使用如下方法

```
1 iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 27017 -j ACCEPT
```

2. 修改mongodb.conf文件，启用身份验证（最新的mongo默认就是启动的，这一步可以不做）

```
1 vi /etc/mongod.conf
2
3 // 修改如下文件
4 security:
5   authorization: "enabled"    # disable or enabled
6 // 然后重启
7 service mongod restart
```

然后就可以在程序中连接

```
1 mongoString := fmt.Sprintf("mongodb://%s:%s@s/?authSource=%s",
2   "用户", "密码", "192.168.199.104:27017", "数据库名")
```

mongodb默认可以对每个库下的每个用户授权，所以你如果只想一个用户只可以访问一个数据库就必须要在该库下新建用户，并指定角色和权限

今天搭建开发环境时遇到了一个问题

这个连接不能连接

```
1 mongodb://redstone:redstoneMongo123@192.168.199.103:27017/?authSource=vegeta
```

这个连接可以连

```
1 mongodb://redstone:redstoneMongo123@192.168.199.103:27017/?authSource=admin
```

主要原因就是redstone用户的权限没有赋对，只是在admin这个库下增加了用户，没有在vegeta这个库下增加用户

进入mongo命令行后执行

```
1 use vegeta // 切换到要赋权的库下，增加用户
2 db.createUser(
3   {
4     user: "redstone",
5     pwd: "redstoneMongo123",
6     roles: [ { role: "dbAdmin", db: "vegeta" }, { role: "readWrite", db:
7       "vegeta" },
8     { role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin" } ]
9   }
```

然后查看用户

```
1 use vegate
2 db.getUsers()
```

结果如下

```

1  [
2    {
3      "_id": "vegeta.redstone",
4      "userId": new
5      UUID(
6        "08c4c587-1beb-4722-a301-16c6143ea791"
7      ),
8      "user": "redstone",
9      "db": "vegeta",
10     // 这里是关键点，如果在admin库下执行的createUser，这里就是admin，
11     // 那么authSource=vegeta就不能连接，如果在vegeta这个库下执行的，这里的db就是vegeta，
12     // 出错的原因也是在这里
13
14     "roles": [
15       {
16         "role": "dbAdmin",
17         "db": "vegeta"
18       },
19       {
20         "role": "readWrite",
21         "db": "vegeta"
22       },
23       {
24         "role": "readWriteAnyDatabase",
25         "db": "admin"
26       }
27     ],
28     "mechanisms": [
29       "SCRAM-SHA-1",
30       "SCRAM-SHA-256"
31     ]
32   }
33 ]

```

用户权限角色说明

规则说明root只在admin数据库中可用。超级账号，超级权限Read允许用户读取指定数据库readWrite允许用户读写指定数据库dbAdmin允许用户在指定数据库中执行管理函数，如索引创建、删除，查看统计或访问system.profileuserAdmin允许用户向system.users集合写入，可以找指定数据库里创建、删除和管理用户clusterAdmin只在admin数据库中可用，赋予用户所有分片和复制集相关函数的管理权限readAnyDatabase只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的读权限readWriteAnyDatabase只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的读写权限userAdminAnyDatabase只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的userAdmin权限dbAdminAnyDatabase只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的dbAdmin权限