

一，安装，默认root权限，如果不是root，请加sudo

```
1 // 进入一个目录，下载安装源文件
2 cd ~/app
3 wget https://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
4 rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
5 yum update
6 yum install -y mysql-server
```

二，权限设置

```
1 chown mysql:mysql -R /var/lib/mysql
```

三，初始化数据库

```
1 mysqld --initialize
```

四，服务启动停止及状态查询

```
1 // 起
2 systemctl start mysqld
3 // 停
4 systemctl stop mysqld
5 // 查看状态
6 systemctl status mysqld
7 // 开机自己启动
8 systemctl enable mysqld
```

五，更改root的密码

Mysql安装成功后，默认root用户密码为空，你可以使用以下命令来创建root用户的密码：

```
1 mysqladmin -u root password "root";
```

现在你可以通过以下命令来连接到Mysql服务器：

-u 用来指定登录用户， -p 指定使用密码登录

```
1 mysql -u root -p
2 // 然后输入密码
```

然后可以正常执行sql命令

```
1 show databases;
```

六，设置远程登录

1, 确认机器端口是否开放,mysql默认是所有都是可以联接的，但是对于阿里云等服务器要确认该机器是否开放了mysql的3306端口

2, 使用root用户连接MySQL，root用户默认只允许本机（localhost）访问，所以要想要外部访问，得新建其他用户，在连接成功MySQL之后，用以下命令查看：

```
1 select user,host from mysql.user;
```

```
mysql> select host,user from mysql.user;
+-----+-----+
| host          | user |
+-----+-----+
| %             | test |
| 127.0.0.1     | root |
| ::1           | root |
| iz2zedb3lulnsqei8eqfrjz |      |
| iz2zedb3lulnsqei8eqfrjz | root |
| localhost     |      |
| localhost     | root |
+-----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

知乎 @Aphasia-KFE

可以通过向mysql.user表中创建一个新用户test，并给该用户赋予操作数据库的所有权限。这样，我们就可以通过这个用户来远程访问数据库了，具体步骤如下：

1、创建test用户，通过密码123456连接数据库

```
1 mysql> create user test@localhost identified by '123456';
```

2、修改用户访问host限制，改为任意host都可以使用该用户名test和密码123456连接数据库

```
1 mysql> update mysql.user set host = '%' where user = 'test';
2 // 然后做查询
3 mysql> select user,host from mysql.user;
```

host	user
%	test
127.0.0.1	root
::1	root
iz2zedb3lulnsqei8eqfrjz	
iz2zedb3lulnsqei8eqfrjz	root
localhost	
localhost	root

知乎 @Aphasia-KFE

这一步之后就可以连接数据库了，但新创建的用户默认只有连接库的权限，所以还要根据需要，给用户分配更多的权限。

3、为test用户赋予所有（all）操作所有数据库（*.*）的权限

```
1 mysql> grant all privileges on *.* to test;
```

4、重载权限(可以不做，保险起见就做这一步)

```
1 mysql> flush privileges;
```

5、删除用户

```
1 mysql> drop user test;
```

6、删除用户权限

```
1 mysql> revoke all privileges on *.* from test@localhost;
```

7, 查询mysql一页的大小

```
1 show variables like 'innodb_page_size';
```

8, 查询隔离级别

```
1 show variables like 'transaction_isolation';
```