

第一步，新建root用户

```
1 sudo passwd root
2 // 然后输入密码
```

第二步，切换到root用户

```
1 su root
2 // 输入密码
```

```
1 sudo apt install openssh-client
2 sudo apt install openssh-server
```

第三步改配置

```
1 vim /etc/ssh/sshd_config
2 # PermitRootLogin prohibit-password
3 PermitRootLogin yes          # 允许 root 身份登录
4 # PasswordAuthentication on
5 PasswordAuthentication yes    # 可以使用密码登录
6
7 重启ssh服务
8 service sshd restart
9 /etc/init.d/ssh restart // ubuntu
10 systemctl restart ssh.service // ubuntu
```

经过上面步之后，就可以使用root登录，但是每次都还是要输入密码，不方便

每四步，加公钥，这一步要注意，一定是在root用户的家目录下加

```
1 vim ~/.ssh/authorized_keys
2 // 然后加入自己的公钥，（~/.ssh/is_rsa.pub里的内容）
```

之后就可以退出vagrant，然后编辑Vagrantfile，加入如下内容，之后就默认以root登录，且不需要输入密码了

```
1 config.vm.network :private_network, ip: "192.168.199.105"
2 config.ssh.username = "root"
3 # 如果不加公钥的话每次都还是要输入密码，也就是说这里的配置不起作用，vagrant默认是秘钥登录
4 config.ssh.password = "root"
5 config.ssh.private_key_path = "/Users/liuqianli/.ssh/id_rsa"
```

vagrant打包当前虚拟机

一，进入虚拟机目录

```
1 cd ~/environment/vagrant/k8s/node1
```

二，打包

```
1 vagrant package --output liuqianli/ubuntu2021.box
```

其中 --output 表示打包的文件名

三，加入到box,

```
1 vagrant box add liuqianli/k8scent liuqianli/ubuntu2021.box
```

liuqianli/k8scent 表法box名字，liuqianli/ubuntu2021.box 表示box文件的地址，这里是当前路径下

四，然后就可以在Vagrantfile里使用