导师测试版实验参数冻结建议

一、评分模块（认知路径）

目前 WorkBuddy 已经实现：

- 初次观点确认；
- 0–100分评分卡；
- 二次评分；
- 评分对象锁定。

正式测试版建议冻结：

①评分范围、步长及锚点

评分范围：0–100分

步长：1分

两端锚点：

- 0分：完全不相信该观点 / 认为该印象完全不符合现实
- 100分：非常相信该观点 / 认为该印象非常符合现实

中间不设置文字标签，避免引导参与者。

评分提示固定为：

> 请根据你目前对该观点的相信程度，在0到100之间输入一个数字。

说明：

WorkBuddy目前已经验证数字评分流程，0–100分符合已有评分卡设计，不建议改动。

二、认知路径 State 参数

当前已有流程：

State 1：

负面刻板印象获取 + 来源询问

State 2：

第一次评分

State 3：

认知重构

State 4：

第二次评分

State 5：

行动意愿评估与结束

建议冻结如下：

State	内容	最少互动轮次	最多互动轮次
State 1	获取一个负面刻板印象，并询问来源	2轮	5轮
State 2	输出第一次评分卡并等待评分	1轮	3轮
State 3-1	社会结构因素	2轮	3轮
State 3-2	媒体与算法机制	2轮	3轮
State 3-3	反刻板事实与文化多样性	2轮	3轮
State 3-4	美国黑人的个体差异	2轮	3轮
State 4	第二次评分	1轮	3轮
State 5	行动意愿评估和结束	2轮	4轮

预计总轮次：

20–25轮左右

符合之前实验设计要求。

达到最大轮次后的处理

不要继续开放聊天。

处理规则：

1. 如果核心任务已完成：
   → 自动进入下一State。
2. 如果用户回答偏离：
   → AI进行一次纠偏。

例如：

> 我们先回到刚才关于美国黑人这一印象的讨论。

3. 如果连续两轮无法获得有效信息：→ 使用中性总结推进。

禁止：

- 无限追问；
- 重复同一句；
- 回退State。

三、情感路径参数冻结

目前 WorkBuddy 已经验证：

- 图书馆；
- 食堂；
- 自习室；
- 散步；这些场景可以运行。

建议冻结为：

固定人物

美国黑人留学生

姓名：

Marcus

身份：

> 一名刚来到中国留学的美国黑人青年。

中国学生

姓名：

李阳

身份：

> 一名中国大学生。

用户可以补充：

- 外貌；
- 兴趣；
- 性格。

但不能改变：

- 种族身份；
- 核心关系发展。

四、情感路径固定场景顺序

State 1：人物建立

目标：

介绍Marcus，并邀请用户补充人物特点。

固定开场：

> 嗨，很开心认识你！准备好跟我一起创作故事《打破心墙》了吗？讲述一个中国青年和美国留学生从彼此陌生到成为好友的过程。

互动：

2轮左右。

State 2：陌生到理解

固定顺序：

场景1：图书馆初遇

内容：

- Marcus刚来中国；
- 李阳与Marcus第一次接触；
- 存在轻微误解。

↓

场景2：食堂相遇

内容：

- 两人再次遇见；
- 发生小误会；
- 通过交流消除误解。

↓

场景3：自习室

内容：

- 两人在学习环境中再次接触；
- 发现共同点；
- 增加理解。

↓

场景4：校园散步

内容：

- 分享个人经历；
- 形成朋友关系。

预计：

11–14轮。

State 3：情感收尾

固定：

由陌生 → 理解 → 接纳 → 成为朋友。

结束语建议：

> 今天我们一起完成了Marcus和李阳从陌生到理解的故事，谢谢你参与这次创作。

结束后：

不再继续询问。

五、当前不建议修改的部分

导师测试前暂不做：

- 更换模型；
- 扩大复杂语料库；
- 修改UI；
- 增加更多场景；
- 改写全部Prompt。

优先保证：

1. State不跳跃；
2. 不卡死；
3. 轮次符合实验设计；
4. 用户体验自然；
5. 数据完整保存。

如果 Codex 需要正式冻结，我建议将以上参数作为 `research_config` 配置文件，而不是继续写在 Prompt 中。

原因：

Prompt负责“怎么说”，配置负责“必须做到什么”