# 生产安全事故综合应急预案

瀚宇智能科技股份有限公司 · 智能制造基地

文档编号 HY-EHS-004　　版本 V2.2　　责任部门 安全环保部　　密级 内部

## 第一章　总则

### 第一条　编制目的

为规范生产安全事故的应急准备与响应，提高快速反应与协同处置能力，最大限度减少人员伤亡与财产损失，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639），编制本预案。

### 第二条　适用范围

本预案适用于智能制造基地内发生的火灾、爆炸、机械伤害、触电、化学品泄漏、高处坠落、有限空间事故等生产安全事故的预防与应急处置。基地外委外作业发生事故的，参照本预案执行。

### 第三条　预案体系

公司应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案三级构成。本预案为综合预案，专项预案包括《火灾事故专项应急预案》《危险化学品事故专项应急预案》《特种设备事故专项应急预案》。

### 第四条　工作原则

- 以人为本：优先抢救人员生命，严禁盲目施救；
- 预防为主：隐患排查与应急准备并重；
- 统一指挥：现场由应急指挥部统一指挥，避免多头指令；
- 分级响应：按事故级别启动对应层级响应，避免过度或不足响应。

## 第二章　事故风险描述

### 第五条　主要风险

表 1　主要事故风险清单

| 风险类型 | 主要部位 | 可能后果 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 注塑车间、电池仓储区、喷漆房 | 人员烧伤、设备损毁、停产 | 电气短路、静电、违规动火 |
| 机械伤害 | 装配线、冲压区、包装线 | 肢体伤残 | 防护装置失效、违规操作 |

| 风险类型 | 主要部位 | 可能后果 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 配电房、老化测试区 | 电击伤亡 | 绝缘破损、违规带电作业 |
| 化学品泄漏 | 清洗间、化学品库 | 中毒、灼伤、环境污染 | 容器破损、混放、通风不良 |
| 高处坠落 | 厂房顶部检修、货架作业 | 骨折、颅脑损伤 | 未系安全带、平台护栏缺失 |
| 有限空间 | 污水处理池、地下管沟 | 窒息、中毒 | 未检测、未监护、盲目施救 |

### 第六条　风险等级

经风险评估，电池仓储区火灾风险为重大风险（红色），注塑车间与化学品库为较大风险（橙色），装配线与配电房为一般风险（黄色）。重大风险区域设置明显的安全警示标志与应急疏散图。

## 第三章　应急分级

### 第七条　响应分级

根据事故的可控性、影响范围与人员伤亡情况，将应急响应分为四级。发生事故后由现场负责人初判级别并立即上报，应急指挥部有权上调级别。

表 2　应急响应分级

| 级别 | 判定条件 | 响应主体 | 上报时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ级（一般） | 无人员伤亡，现场可自行控制 | 车间/班组 | 1 小时内报安全环保部 |
| Ⅲ级（较大） | 轻伤 1-2 人或直接损失 10 万元以下 | 基地应急指挥部 | 30 分钟内报公司分管副总 |
| Ⅱ级（重大） | 重伤 1-2 人或被困 3 人以上或损失 100 万元以下 | 公司应急指挥部 | 立即报总经理，1 小时内报属地应急管理部门 |
| Ⅰ级（特别重大） | 死亡或重伤 3 人以上或需外部救援 | 公司应急指挥部 + 政府 | 立即拨打 119/120 并报监管部门 |

### 第八条　响应升级

出现下列情形应立即升级响应：事故在 30 分钟内未得到有效控制；出现人员被困或失联；涉及危险化学品泄漏扩散；可能引发次生事故；现场指挥人员判断超出自身处置能力。

## 第四章　组织机构与职责

### 第九条　应急指挥部

公司设立应急指挥部，总指挥由总经理担任，副总指挥由分管生产与安全的副总经理担任。总指挥不在场时，由副总指挥履职；均不在场时，由安全环保部负责人代行职责。

表 3　应急组织与职责

| 小组 | 负责人 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 抢险救援组 | 生产部经理 | 现场处置、切断危险源、抢救被困人员 |
| 医疗救护组 | 行政部经理 | 现场急救、护送就医、伤亡人员信息登记 |
| 警戒疏散组 | 安保队长 | 警戒隔离、人员疏散、维持秩序、引导消防车 |
| 后勤保障组 | 物资部经理 | 应急物资、车辆、通信与饮食保障 |
| 环境监测组 | 安全环保部工程师 | 气体检测、水体与大气污染监控 |
| 信息发布组 | 品牌部经理 | 对外信息统一发布、媒体接待、家属沟通 |

### 第十条　现场指挥权

事故现场实行总指挥负责制。到达现场的最高职务人员为临时指挥，总指挥到场后移交指挥权并说明已采取的措施。任何人员不得越级下达与现场指挥相冲突的指令。

## 第五章　预警与信息报告

### 第十一条　预警

出现下列征兆时发布预警：监测系统报警且确认异常；同类企业发生重大事故且公司存在相似风险；极端天气（台风、暴雨、高温）达到橙色预警；政府监管部门发布风险提示。

### 第十二条　内部报告

事故发现人应立即向车间负责人与安全环保部报告，报告内容包括：事故发生时间地点、事故类型、伤亡情况、已采取的措施、报告人姓名与联系方式。任何人员不得迟报、漏报、谎报或瞒报。

### 第十三条　外部报告

发生Ⅱ级及以上事故，应在 1 小时内向属地应急管理部门报告。报告方式为先电话后书面，书面报告须包含事故概况、伤亡人数、初步原因与已采取措施。事故情况发生变化的，应及时续报。

## 第六章　应急响应

### 第十四条　响应启动

应急指挥部接到报告后，10 分钟内完成级别判定并启动响应，同时通知各应急小组集结。响应启动后，基地进入应急状态，停止非必要作业，门禁系统切换为应急通行模式。

### 第十五条　火灾处置

1. 立即按下就近手动报警按钮，拨打 119 并说明位置与燃烧物；

2. 切断着火区域电源与可燃气体供应，关闭相关阀门；

3. 使用就近灭火器扑救初起火灾，电气火灾严禁用水；

4. 按疏散路线组织人员撤离至集合点，清点人数并上报；

5. 引导消防车进入，提供平面图与危险源位置；

6. 火势无法控制时，全员撤离至安全区域，禁止返回取物。

### 第十六条　化学品泄漏处置

泄漏处置须两人以上、穿戴正压式呼吸器与防化服，从上风向进入。先切断泄漏源，再用吸附棉或围堰控制扩散，严禁用水冲洗。泄漏物收集后交由有资质单位处置，处置过程记录在案。

### 第十七条　机械伤害与触电处置

机械伤害发生后立即断电停机，不得强行拉拽伤者。肢体被夹持的，等待专业救援，必要时由设备部门拆解设备。触电事故须先切断电源或用绝缘物挑开电线，确认脱离电源后再施救，禁止徒手拉拽。

### 第十八条　有限空间事故

有限空间作业事故严禁盲目施救。救援人员须佩戴隔绝式呼吸器、系安全绳，并有专人在外监护。统计表明，有限空间事故的伤亡多数发生在盲目施救环节。

### 第十九条　人员疏散

疏散指令由总指挥下达，警报为连续长鸣 30 秒。疏散路线按车间张贴的应急疏散图执行，集合点设在厂区东侧空地，距建筑物不少于 50 米。各部门在集合点按班组清点人数，5 分钟内报至警戒疏散组。

### 第二十条　响应终止

同时满足下列条件方可终止响应：事故现场得到控制，危险源已消除；无人员被困或伤亡人员已妥善救治；环境监测指标恢复正常；次生衍生事故隐患已排除。终止由总指挥宣布，并通知相关部门与外部救援力量。

## 第七章　后期处置

### 第二十一条　现场清理

响应终止后，由安全环保部组织现场清理与洗消，确认无残留危险后方可恢复生产。受损设备须经检测合格后投入使用，未经确认不得擅自复机。

### 第二十二条　事故调查

Ⅰ级、Ⅱ级事故由公司配合政府调查组开展调查；Ⅲ级及以下由公司成立调查组，自事故发生之日起 30 日内提交调查报告。调查内容包括事故经过、直接原因与间接原因、责任认定与防范措施。

### 第二十三条　善后与心理干预

行政部负责伤亡人员家属接待、工伤认定与赔付协调。对经历事故的员工开展心理疏导，必要时引入外部专业机构。

## 第八章　保障措施

### 第二十四条　应急物资

表 4　应急物资配置标准

| 物资名称 | 配置标准 | 存放位置 | 检查频次 |
|---|---|---|---|
| 干粉灭火器 | 每 50 ㎡ 不少于 1 具 | 车间消防箱、走廊 | 每月 |
| 正压式空气呼吸器 | 不少于 6 套 | 应急器材柜 | 每月 |
| 防化服 | 不少于 8 套 | 化学品库旁 | 每季 |
| 洗眼器 | 化学品作业区每 15 米 1 处 | 作业现场 | 每周 |
| 应急照明 | 疏散通道每 20 米 1 处 | 通道顶部 | 每月 |
| 急救箱 | 每个车间 1 个 | 车间办公室 | 每月 |

### 第二十五条　应急队伍

公司组建不少于 20 人的兼职应急救援队，成员来自各车间与安保队伍，每半年集中训练一次，训练内容包括灭火、疏散、心肺复苏与防护装备使用。

### 第二十六条　演练

综合应急预案每年演练不少于 2 次，专项预案每年不少于 1 次，现场处置方案每半年不少于 1 次。演练结束后 10 个工作日内提交评估报告，针对暴露的问题修订预案。

### 第二十七条　培训

新员工入职须完成不少于 4 学时的安全应急培训，考核合格方可上岗。转岗、复工人员须重新接受岗位应急培训。培训记录保存不少于三年。

## 第九章　附则

### 第二十八条　预案管理

本预案由安全环保部负责编制与修订，每三年至少修订一次；有下列情形之一的应及时修订：法律法规发生变化、组织机构调整、重大风险变化、演练或事故暴露重大缺陷。

### 第二十九条　生效

本预案自二〇二六年一月二十日起施行，原 V2.1 版同时废止。本预案报属地应急管理部门备案。

## 第三十条　附件

附件一：应急联络表；附件二：基地平面图与疏散路线图；附件三：应急物资台账；附件四：外部救援单位联系方式。应急联络表随人员变动每月更新。

```
应急电话
内部：值班室 8100　安保门岗 8119　安全环保部 8121
外部：火警 119　急救 120　公安 110　环保举报 12369
属地应急管理局：（0xx）8888-1234
就近医院：市第二人民医院　（0xx）8666-1200（距基地 4.2 公里）
```

瀚宇智能科技股份有限公司

二〇二六年一月五日

## 文件修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| V2.2 | 2026-01-05 | 调整应急分级判定条件，更新应急联络表与物资清单 | 黄强 |
| V2.1 | 2025-04-10 | 补充化学品泄漏与有限空间作业处置措施 | 黄强 |
| V2.0 | 2024-02-28 | 按《生产安全事故应急预案管理办法》全面修订 | 徐磊 |