

# Java-1805-312-Event文档

- 1.创建
- 2.修改
- 3.添加成员
  - 3.1 扫码加入
    - 3.1.1 生成二维码
  - 3.2 群主邀请
- 4.删除成员

## 创建Event

```
1 POST /internal/event/create
2 POST /internal/event/create/{eventName}?userIds=111,222,33,44 //如果我们只有2个必要参数，这种方式
   是不是更好，有emoji怎么办？！
3
4 @Body
5 {
6   "eventName":"蒙特利尔郊游",
7   "users":[userId,userId]
8 }
```

返回对象：

```
1 @JsonResult
2 {
3   ...
4   ...
5   data:@EventInfo{
6     id:
7     eventName,
8     status,
9     List<Integer> userIds,
10    createdAt
11  }
12 }
```

## 修改Event对象

```
1 POST /internal/event/info
2 @Body
3 @EventInfo{
4   id,
5   eventName
6 }
7 //如果说只更新一个名字
8
9 POST /internal/event/info?name=eventName&id=2
10 POST /internal/event/{eventId}/info?name=eventName
```

返回对象:

```
1 @JsonResult
2 {
3   ...
4   ...
5   data:@EventInfo{
6     id:
7     eventName,
8     status,
9     List<Integer> userIds,
10    createdAt
11  }
12 }
```

添加成员

生成二维码

请求地址

```
1 这个个东西应不应该我们做? !
2
3 可以把图片生成的内容给前段, 让前段生成图片, 但是内容必须由服务器端来处理, 以防版本问题导致的生成行为不一致。
4
5 GET /internal/event/{eventId}/qr
6
```

返回对象:

```
1 @JsonResult
2 {
3   ...
4   ...
5   data:@String:生成图片内容
6 }
```

扫码加入

请求地址

```
1 POST /internal/event/invite/qr?code=生成的qr的内容
```

返回对象:

```
1 @JsonResult
2 {
3   ...
4   ...
5   data:@EventInfo{
6     id:
7     eventName,
8     status,
9     List<Integer> userIds,
10    createdAt
11  }
12 }
```

## 群主邀请

### 请求地址

```
1 POST /internal/event/invite/creator?eventId=1&userIds=111,222,333
2 POST /internal/event/{eventId}/invite/{userIds}
```

### 返回对象:

```
1 @JsonResult
2 {
3   ...
4   ...
5   data:@EventInfo{
6     id:
7     eventName,
8     status,
9     List<Integer> userIds,
10    createdAt
11  }
12 }
```

## 删除成员

### 请求地址

```
1 DELETE/POST /internal/event/{eventId}/kickout/{userIds}
```

### 返回对象:

```
1 @JsonResult
2 {
3   ...
4   ...
5   data:@Null/@Boolean:true/false
6 }
```